
THE UNRELIABLE
SYSTEMS TRILOGY

III



CONTROL BOUNDARY

可靠 AI Agent 工程

Muhammet Şafak

可靠 AI Agent 工程

面向生产环境 Agent 的 tool、职权、状态、界限与记录

Muhammet Şafak

© 2026 Muhammet Şafak
可免费下载和阅读。

目录

前言 6

第一部分 — 基础 **12**

第 1 章 — Agent 不等于系统 13

第 2 章 — 模型的不确定性 30

第 3 章 — Agent 故障分类 45

第 4 章 — 确定性边界 61

第二部分 — TOOL 与职权 **76**

第 5 章 — Tool calling 77

第 6 章 — Tool 契约 93

第 7 章 — 权限与委托职权 111

第 8 章 — MCP：跨越信任边界的 tool 127

第三部分 — 上下文、状态与记忆 **144**

第 9 章 — 上下文管理 145

第 10 章 — 状态 161

第 11 章 — 记忆 178

第四部分 — 控制回路 **193**

第 12 章 — 规划与循环 194

第 13 章 — 预算与 circuit breaker 214

第 14 章 — Retry 与 fallback 231

第 15 章 — 人工审批 249

第五部分 — 安全边界 **266**

第 16 章 — Prompt injection 267

第 17 章 — PII 284

第 18 章 — 机密 299

第 19 章 — Sandboxing 314

第六部分 — 验证与运维 **326**

第 20 章 — 可观测性与 tracing 327

第 21 章 — 评估 346

第 22 章 — 成本控制 362

第 23 章 — 事故响应 375

第 24 章 — 可靠性检查清单与结语 392

附录 403

前言

设想一家中型履约公司 Parcelport，在周一这天，它的第一个 Agent 上线了。这个 Agent 读取客户邮件，查询订单，修改收货地址，并在一定上限内办理退款。演示进行得很顺利。原型只有一个 prompt、一个权限很宽的 API token 以及一个一直运行到模型说“完成了”才停下的循环。团队里没有人认为这是最终的设计，但一切都能运转，而上线日期已经定死。

到周三，团队已经认识到三件事。一张工单生成的回复，承诺了一个没有任何 tool 返回过的送达日期。一次 run 连续 40 次调用同一个查询，直到有人碰巧盯着它运行，才被发现。还有一位客户的邮件里有一段话，是写给“助手”的，这次 run 把它当成了来自 Parcelport 的指令。这些都算不上灾难。它们全都可以预见，而且事后没有一件能被完整还原，因为 Agent 所做之事的唯一记录就是它的最终回答。

本书讲的是团队接下来要做什么。它不是从更好的 prompt 开始，而是从另一个问题开始：既然模型有时会出错，周围的系统必须保证什么，才能让出错可以承受？

一句话概括核心思想

全书论证的只是一句话：

> AI Agent 应当作为不可靠的决策者来设计，并运行在可靠的控制系统之内。

我想谨慎地说明这句话主张了什么。“不可靠”是一种设计假定，而不是一句贬低。它是说，模型是概率性的，对所见内容很敏感，并且可能错得极其流畅，而设计不应当要求它是别的样子。我们同样是在不可靠的网络和不可靠的磁盘之上构建系统。没有人会交付一个只有网络表现良好时才能工作的设计，也没有人会替网络感到被冒犯。

“可靠的控制系统”是另一半，也是本书用最多篇幅讨论的一半。它是普通的工程：schema、状态机、权限、预算、超时、队列、日志和测试。其中没有一样是新东西。新的是，头脑清醒地把它们用在这样一个组件上：它的输出是一条建议，而不是一道命令。

这也是本书把模型返回的一切都视为提案的原因。一次 tool 调用、一份计划、一个最终回答，都是提案。提案在获准改变任何事物之前，要经过解析、校验、对照策略检查、限定成本并记录下来。模型提出提案，系统做出决定。

本书缘起

关于 Agent 的文章大多讲如何让模型变得更好：更好的指令、更好的示例、更好的模型。这些工作很重要，但不是本书所讨论的。一个团队可以把这些全部做好，却仍然交付一个在糟糕的日子里把钱转到错误地方的系统，因为更好的模型出错的频率更低，却并非从不出错，而“更低的频率”不是一项可以向审计人员、财务团队或客户承诺的属性。

模型好到不能再好之后，剩下的问题都是工程问题。一笔被提出的退款如何到达支付系统，金额有误时由什么来拦住它？Agent 看到了什么，其中每一部分来自哪里，又能信任到什么程度？模型始终不说自己完成了，一次 run 该如何结束？事后留下了什么，好让值班的人在凌晨三点能还原发生了什么？

这些问题都有好的答案，而这些答案对任何构建过分布式系统的人来说都很眼熟。它们与人们对任何可能以无法完全预料的方式失效的组件所提出的问题，是同一种形状。区别只在于，这个组件在失效的同时仍能写出流畅的文字，这使得失效更容易被忽略。

本书面向的读者

本书写给后端和平台工程师、SRE、技术负责人以及把 AI Agent 带入生产环境的团队。读者是称职的软件工程师。我不会解释什么是语言模型，机器学习的词汇只在它会改变某项控制决策时才使用，而且会在同一句话里加以说明。

读者可能正在构建第一个 Agent，也可能正在接手别人做过原型的 Agent。也可能身处安全一侧，被要求评审一个并非自己做出的设计。在所有这些情形下，有用的问题都是同一个：这个系统最终在哪里对模型的信任超出了应有的程度，要停止这样做需要付出什么代价？

无需使用过任何特定的框架。本书没有把任何一个框架作为推荐，这里的模式也不依赖某一个框架。

本书不是什么

把边界讲清楚会有帮助，因为这个主题容易让人跑题。

这不是一本 prompt engineering 的书。书中会出现 prompt，因为它们能降低糟糕提案的比例，这很有用。但 prompt 是一种请求，本书中没有任何一项属性只建立在请求之上。凡是某一章依赖某条指令之处，它都会指明：当指令失效时，由哪项确定性控制来兜住。

这也不是一本讲训练或微调模型的书。它把模型视为一个可以调用的组件，换掉这个组件，它的做法依然成立。

这不是某个框架或某家供应商的指南。真实的产品和开放协议会作为示例出现，只描述到我能确定其行为的程度，并且只以跨版本都成立的方式描述。重点是模式，产品只是图示。

这不是一本关于 AI 伦理或工作未来的书。那些都是严肃的主题，值得有各自的书。本书讲的是：所构建的东西是否行为合规，能否分辨，以及它不合规时该怎么办。

它同样不是一本攻击手册。书中讨论 prompt injection 或数据暴露时，始终站在防御者一侧。它会把可能出什么问题讲到足以证明某项控制必要的程度，然后转入这项控制。这里不会有可用的攻击载荷，也不会有绕过任何东西的分步方法。

本书的架构

每一章都服务于我称为控制框架的模型中的一个部分。它有六个部分，每个部分回答一个问题：

- **上下文**：模型看到了什么，其中每一部分来自哪里，又能信任到什么程度？
- **提案**：模型提出了什么，在被证明可信之前，它是否被当作不可信的输入来处理？
- **Gate**：对这个 principal 而言，此刻是否允许这项提案生效？
- **效果**：获批的动作如何作用于外部世界，由什么加以限制，又能由什么来撤销？

- **界限**：循环在哪里停止，运行它要花多少成本？
- **记录**：留下了什么证据，行为如何度量，出了问题时该怎么办？

第 1 章会正式介绍这个控制框架。此后，每一章都会指明自己属于哪个部分、回答哪个问题，而不再重复解释这个模型。如果任何一章中的某一段，去掉控制这个问题之后仍然成立且有用，那它多半属于另一本书。

各章分为六个部分。第一部分讲基础：作为系统的 Agent 是什么，模型为何具有不确定性，Agent 故障的分类，以及确定性必须在哪里成立。第二部分讲 tool 与职权：tool calling、tool 契约、权限与委托职权以及作为信任边界的 MCP。第三部分讲上下文、状态与记忆。第四部分讲控制回路：规划、预算与 circuit breaker、retry 与 fallback 以及人工审批。第五部分讲安全边界：prompt injection、PII、机密与 sandboxing。第六部分讲系统的验证与运维：可观测性、评估、成本控制与事故响应，并以一份收尾的检查清单作结。

附录汇集了术语表、模式速查、tool 契约模板、表格形式的故障分类、上线前检查清单以及用于评审涉及 Agent 的事故的模板。

示例中的公司

为使示例前后一致，本书贯穿使用一家虚构的公司。Parcelport 接收来自网店的订单，负责仓储和发货，并运营支撑这一切的内部平台。它完全是虚构的。其中的名称、数字和人物，都不对应任何真实的组织。

Parcelport 运行两个 Agent。support Agent 面向客户：它读取工单和邮件，查询订单，修改收货地址，在一定上限内办理退款，其余一切交给人工处理。ops Agent 协助公司内部的值班工程师：它读取日志、指标和 trace，在 sandbox 中运行诊断脚本，创建 PR，而回滚或 feature flag 变更只有在人工批准后才会启动。

两个 Agent 一开始都是与开篇所述类似的原型：一个 prompt，一个权限很宽的 token，没有限制，没有日志，没有 eval。随着全书推进，每一章都把它们向一个经得起评审的设计推进一步。示例有意保持简小。它们的作用是承载一种模式，而不是把一个看似合理的生产系统描述到最后一条队列。

每一章都以一个简短的场景开头，这些场景都是虚构的。当我使用第一人称写作时，是为了给出一个判断：“我会把上限检查放在 tool gateway 中。”绝不是为了声称某个真实发生过的故事。我宁愿给出一个明显是虚

构、但教训站得住脚的例子，也不愿给出一个我无法担保的借来的例子。

如何阅读

对这一主题还不熟悉的读者，应当按顺序阅读各章。第一部分提供词汇，后面的各部分都以此为前提。每一章都以一份简短的要点列表和一句引向下一章的话结束。

如果是在接手一个正在运行的 Agent，可以从第 3 章的故障分类开始，用它给已经出过的问题命名。然后阅读控制框架中最让人头疼的那个部分所对应的章节。各章的写法使它们大体上可以独立阅读，彼此之间通过编号相互指引，而不是互相重复。

如果是在评审别人的设计，应阅读第 1 章和收尾的检查清单（第 24 章），并把附录当作一组问题来使用。这份检查清单不是认证。它列出的，是设计往往对模型信任过度、超出其应得程度的那些地方。

在读者遇到记法之前，先说明几句。书中所有代码都是与语言无关的伪代码，放在普通的 `text` 块中，图表使用 Mermaid。我避免使用真实的语言，因为模式应当在重写之后依然成立，也从不展示任何提供方的 API 或 SDK。模型调用始终是一个抽象函数 `model.propose(context)`，它返回一个提案，因为重要的是如何处理这个提案，而不是如何得到它。tool 用契约来描述，契约采用一种类 JSON Schema 的简化记法，书中任何地方都不出现真实的 prompt 文本，因为 prompt 是一种请求，而本书讲的是请求被无视时仍然成立的东西。

自始至终，每一项控制都附带着它的成本。审批步骤会让退款变慢。circuit breaker 有时会中止一项几乎完成的任务。没人看的 trace 是要付费的存储，也是不配拥有的安慰。当某项控制只是剧场时，我会说出来；当不应当使用它时，我也会说出来。一个毫无摩擦的设计，是没有经过检验的。

书中的数字都是示意。当我写下“比如，上限为 10 个步骤”时，这个 10 只是让论证具体化的占位符，既不是建议，也不是测量值。我不给出模型规模、价格、延迟或基准测试，因为它们变化得比一本书快，而依赖它们的设计已经失败了。

关于方法的几句话

本书有意与任何特定的模型、提供方或版本无关。如果这里的某个模式在更换模型之后就失效了，那是我写得不好。可以把它当作对每一章都适用的检验：把模型换成另一个，然后问这项控制是否依然成立。经得起更换的控制在起真正的作用，经不起的那些，靠的是模型的良好表现。

失败也是同样的道理。书中出现问题时，教训针对的是容许其发生或使其不可见的系统。绝不针对模型的“性格”，也绝不针对某个本该知道得更多的人。一个依赖于没有人会犯错的设计会失败，一个依赖于模型从不犯错的设计同样会失败。

这一切并不是在主张 Agent 很危险，或者它们即将改变一切。它主张的是：它们是组件，而无法完全预测的组件，恰恰是最值得用可以预测的东西来包裹的。如果这听起来很朴素，那正是本意。可靠性的大部分都是朴素的。是围绕那个聪明部分的不起眼的工作，决定了这个聪明部分在一个普通的周二里是否有用。

让我们从究竟要构建什么说起。第 1 章会把原型拆开，找出藏在其中的系统。

第一部分

基础

第 1 章 — Agent 不等于系统

设想 Parcelport 的一次周二演示。一位平台工程师共享屏幕，把一封客户邮件粘贴进 support Agent 的原型：一个包裹送到时边角裂开了，客户希望退款。原型读了邮件，查询订单，认为损坏的说法可信，办理退款，写好一封措辞礼貌的回复并发送出去。整个过程不到一分钟，房间里安静下来，就像事情的效果好于预期时房间里常有的那种安静。

房间里没有人因为感到惊艳而犯错。这个原型只有一个 prompt、一个对所有 tool 和所有客户都生效的宽权限 API token，以及一个一直运行到模型不再请求 tool 为止的循环。没有迭代上限，没有超时，除了最终回答之外没有任何日志。它之所以能工作，是因为演示赶上了好日子：邮件是诚实的，服务有响应，模型提出的东西也合理。

现在设想同一个原型在糟糕的日子里，队列中有一百张工单。一封邮件里有一段读起来像指令的文字。一次查询超时了，循环就一遍又一遍地提出同一个调用。一笔退款已经记账，回复却从未发出。没有人能说出这几件事究竟发生了哪一件，因为唯一的证据就是最终回答。

本章回答一个先于本书其他所有控制的问题：如果模型只是 Agent 的一个组件，那么其他组件是什么，各自由谁负责？本章服务于控制框架的全部六个部分，因为这六个部分正是在这里引入的。每个部分各自的问题会在后面逐章出现。这里把全貌画一次，使后面的每一章都能指向其中的一个部分。

问题及其难点

问题不在于原型很糟糕。问题在于它没有分成部分。prompt、选择 tool、调用服务、记住发生过什么、停止、询问人工、留下证据，全都由同一个东西、在同一个地方、一口气完成。它做对时，一切都对；它做错时，一切同时出错，而且没有任何立足之处可以用来观察这次故障。

原型的内部是什么样子

有必要把原型里包含的东西一一说出来，因为每一项都是一个没有人有意做出的设计决定。

- **一个 prompt 承载全部行为**。语气、退款策略、升级规则和“绝不做 X”的指令都是文字。它们是否成立，取决于当天的模型。
- **一个 token 承载全部职权**。Agent 可以为所有客户调用所有 tool，因为原型当初需要这样，后来也就一直如此。
- **循环归模型所有**。循环在模型不再请求 tool 时结束。模型之外没有任何东西能结束它。
- **上下文就是塞得下的东西**。tool 结果和邮件文本原样进入 prompt，没有任何标记说明哪部分是数据、哪部分是指令。
- **状态就是对话**。这次 run 做过什么存在于对话记录中，所以崩溃会丢失它，运行过长又会把它挤掉。
- **证据就是最终回答**。中间步骤没有任何记录，所以糟糕的结果无法解释。

这些都不算反常。每一项在写下它的那天都是合理的。合在一起，就是一个其可靠性完全取决于某一个组件的系统，而本书其余部分把这个组件视为概率性的。

它如何失效

看看本书给出的故障类别（第 3 章负责它们，并给出各自的定义和示例）。原型里没有任何一处能够捕获这九类故障中的任何一类：一个不符合 tool 的提案，一个上下文并不支持的断言，一段在引导下一次调用的文字，一个不断重复的循环，一个只完成了一半的效果，一份比任务更宽的职权，一次无人能还原的 run，一张没人预料到的账单。

原型的特征并不是某一种故障很可能发生，而是其中没有任何一种故障有会被捕获的地方。

为什么显而易见的修复行不通

显而易见的修复是写一个更好的 prompt，我也会写一个：它能降低糟糕提案的比例。但 prompt 不是控制。它是对一个概率性组件的请求，而一个大多数时候成立的请求，不是财务团队、安全团队或值班工程师可以依托的属性。等待更好的模型，改变的是故障率，而不是设计中是否有地方去捕获剩下的故障。第 2 章解释了为什么必须这样对待模型的输出。

所以这是一个工程问题，而不是 prompt 问题。要问的是边界划在哪里：系统的哪个部分依据什么证据做哪个决定，以及这个部分出错时会发生什么。

“Agent”一词承载得太多

难点的一部分在于词汇。在交谈中，“Agent”可以指返回一次 tool 调用的模型、一份 prompt 模板、一个循环、一个产品，或者一个人设。这些是不同的对象，有不同的失效模式，而一个团队若用同一个词指代它们，就说不清某项控制应当放在哪里。“给 Agent 加一道防护”没有着落。

本书使用一个定义，并始终如一地使用它。

Agent 是一个组件：一个编排循环，它调用模型，请 gate 检查模型的提案，并通过 tool 应用获批的效果。它不是一个人，不是一个“机器人”，也不是模型。模型是 Agent 的一个部分，Agent 则是其周围系统的一个部分。

这个定义有意做得很机械。它有一个循环、一次模型调用、一道检查和一个效果，每一项都是在代码中能指出来的东西。当上下文需要更长的说法时，可以写“AI Agent”，但所指的对象不变。

Agent 的解剖

把原型拆开。下面是本书其余部分所假定的解剖结构。每个部分只有一项职责，这项职责说明了谁可以出错。

模型：提案生成器

模型是把上下文变成提案的组件。**提案**是模型返回的任何东西：一次 tool 调用、一份计划或一个最终回答。模型不采取行动。它不能修改订单、发送邮件或创建 PR；它只能返回一个请求这样做的结构。

仅此一点就是全部设计。如果模型只提出提案，那么提案之后的一切，都是工程师可以放置代码的地方。模型可以出错，因为它返回的任何东西，在别的东西同意之前都不会生效。

第 2 章负责回答为什么必须这样对待模型输出。本章只需记住其结论：提案是不可信的输入，其意义与从网络到达的请求体是不可信的输入相同。

编排器：运行循环的确定性代码

编排器（也称 Agent 运行时）是运行循环的确定性代码。它组装上下文，调用模型，把提案交给 gate，应用效果，执行界限，并写下记录。控制流归它所有。模型从不调用编排器；是编排器调用模型。

这种倒置在原型里很容易被忽略，在原型里会让人觉得是模型在“驾驶”。在站得住脚的设计里，模型是编排器每一步调用一次的函数，无论这个函数返回了什么，下一行代码都握在编排器手里。

一次 **run** 是 Agent 为一项任务进行的一次执行，从开始到最终回答、移交或停止。它有 id 和状态。一个**步骤**是 run 内循环的一遍。一个**轮次**是对话中 Agent 与人之间的一次交流；一次 run 可以有多个轮次，一个轮次也可以有多个步骤。这三个词会不断出现，它们之间的区别对界限、状态和成本都很重要。

Tool 与效果类别

tool 是 Agent 可以请求的、带有契约的具名能力。**tool 调用**是以参数使用某个 tool 的提案；只有在 gate 允许之后，它才成为**效果**。第 5 章讲 tool calling，第 6 章讲 tool 契约；此刻的要点是，tool 是 run 触及外部世界的唯一途径。

Parcelport 的 `support-agent` 有七个 tool，`ops-agent` 有八个。让它们彼此不同的是**效果类别**，共四种：读取、可逆写入、不可逆写入和外部副作用。`lookup_order` 是读取；`update_shipping_address` 是可逆写入；`issue_refund` 是不可逆写入；`send_customer_reply` 是外部副作用，因为它触达的是 Parcelport 无法召回的一个人。效果类别说明一次调用能对外部世界做什么。一次调用是否需要人工审批，是另一个问题，由 gate 处的策略来回答。

上下文组装

上下文组装是编排器为一次模型调用选择、排序并标注要放入上下文的内容的步骤。模型看到的是编排器给它的东西，除此之外一无所有。这句话听起来平常，却正是本书很大一部分内容存在的原因。

在原型中，上下文是对话记录累积下来的任何东西。在经过设计的系统中，上下文的每一部分都有来源、信任级别和存在的理由：由平台团队编写的系统策略，标记为不可信的工单文本，由返回它们的 tool 标记的

tool 结果。第 9 章构建这一点。这里只需说明，上下文是编排器构造出来的，这意味着编排器可能构造错，所以它是控制系统的一部分，而不是 prompt 的一部分。

状态

状态是关于一次 run 的事实，由编排器保存在 run store 中：步骤、结果、状态值。它不是对话记录。它也不是记忆，记忆是跨 run 保存、可能影响后续上下文的信息。状态关乎这次 run；记忆关乎 run 结束之后的世界。第 10 章讲状态，第 11 章讲记忆，全书始终把两者分开，因为把它们混在一起是 F5（失控循环或过期上下文）的常见来源。

状态在架构层面之所以重要，原因在于 run 是长期存在的东西。它可能等待人工，可能挺过一次重启，也可能被另一个进程恢复运行。必须有模型上下文之外的东西记住它进行到了哪里。

Gate

gate 是提案与效果之间的确定性检查。它有三种结果：allow、refuse 或 needs approval。在 Parcelport 中，gate 由策略引擎和 tool gateway 实现，它们对照 tool 契约校验被提出的调用，并检查权限和前置条件。由 gate 做决定；一旦它放行某次调用，编排器就启动效果，tool gateway 为这一次调用附上凭据，所以 Agent 自己从不持有宽权限凭据。每个 tool 都要经过 gate，读取也不例外；对读取而言，gate 很薄（schema、允许列表和归属检查，没有审批，也没有幂等键）。

“gate 拒绝了这次调用”在本书里是一个完整的句子。它不依赖模型是否同意。gate 是**策略**（写成数据或代码的规则，绝不是 prompt 里的文字）与提案相遇的地方。

观察与记录

当效果发生，或 gate 拒绝时，结果会作为**观察**回到上下文中，循环继续。run 就是这样纠正自己的：不是因为模型“学会了”，而是因为下一步的上下文中包含了那次拒绝或那个结果。

与循环并行，**记录**保存证据：每一个提案、gate 裁决、审批和效果，以值班人员事后可以读懂的形式保存。只在出了问题时才存在的记录，不是记录。好日子里也必须写，因为在事故发生的那天，好日子就是基线。

论点与控制框架

各部分都命名之后，就可以陈述本书的论点了，它的意思恰如字面：

> AI Agent 应当作为不可靠的决策者来设计，并运行在可靠的控制系统之内。


三个词承担着分量。“不可靠”是一种设计假定，而不是贬低：这个组件是概率性的，对上下文敏感，并且可能带着十足的把握出错，而设计不能要求它不是这样。第 2 章给出理由；对网络和磁盘也是同样的处理。“决策者”承认模型之所以有用，恰恰在于它能在我们无法用代码穷举的选项中做出选择。而“可靠的控制系统”说明了可靠性从哪里来：来自围绕模型的普通工程，例如 schema、状态机、权限、预算、超时、队列、日志和测试。

六个部分

本书把这个控制系统分解为六个部分，称为**控制框架**。这些名称是固定的，后面的每一章都会引用它们。

部分	回答的问题	构建于章节
上下文	模型看到了什么，其中每一部分来自哪里，又能信任到什么程度？	9、10、11、16、17（及 8）
提案	模型提出了什么，在被证明可信之前，它是否被当作不可信的输入？	2、5、12（及 4）
Gate	对这个 principal 而言，此刻是否允许这项提案生效？	4、6、7、15（及 8、16）
效果	获批的动作如何作用于外部世界，由什么加以限制，又能由什么来撤销？	5、6、18、19
界限	循环在哪里停止，运行它要花多少成本？	12、13、14、22
记录	留下了什么证据，行为如何度量，出了问题时会怎样？	20、21、23（及 10、17）

下面的图展示了它们如何连接。先看循环：上下文送往模型，模型返回提案，gate 做决定，然后才发生效果。再看环绕循环的两样东西：包住整个周期的界限，以及虚线表示的、监听每一步的记录。



实线箭头是 run 的流向。模型位于中间，是因为它只是若干组件之一，而让这次 run 成为可以运维之物的一切，都环绕在它周围。有两条路径值得注意。拒绝路径回到上下文，所以模型能看到自己为何被拒绝。而“stopped”路径离开界限，通向人工，因为一次无法完成的 run，仍然欠某个人一次移交。

代码中的循环

同一幅图，以伪代码表示，就是循环的一个步骤。每个扩展它的章节都会引用这个代码块，并只改动其中一个部分。

```
function runStep(run):
    context = assembleContext(run)                  // Context
    proposal = model.propose(context)               // Proposal: untrusted
    record(run, "proposal", proposal)
    verdict = gate.check(run, proposal)             // Gate
    if verdict.kind == "refuse":
        record(run, "refused", verdict.reason)
        return addObservation(run, verdict)         // model sees refusal
    if verdict.kind == "needs_approval":
        return suspend(run, verdict.request)        // a human decides
    if proposal.kind == "final_answer":
        record(run, "final", proposal.text)
        run.status = "done"                         // ends runAgent loop
        return run
    // intent first: a crash between effect and record still leaves a trace
    record(run, "intent", verdict.call)
    result = effect.apply(run, verdict.call)        // Effect
    record(run, "effect", result)
    return addObservation(run, result)
```

这个代码块里有两点值得慢慢读。第一，模型只在一行上被调用。其余的一切都是普通代码，即使提案来自一次表单提交，这些代码也会在那里。第二，记录写在效果之前（“intent”）和之后（“effect”），这样两者之间发生崩溃时，仍会留下证据，说明本来要发生什么。这种顺序是个小决定，却对如何恢复有很大影响，第 10 章和第 20 章会回到它。

界限包住这个步骤：

```
function runAgent(run):
    while run.status == "running":
        try:
            bound.check(run)                        // Bound
            runStep(run)
        on BoundExceeded:
            record(run, "stopped", run.bound_reason)
            return handOff(run, "bound exceeded")   // degraded mode
    return run
```

最终回答通过设置状态值来结束 run；而当模型始终不提出最终回答时，由界限来结束它。因此循环有两个由编排器掌握的出口，没有一个出口由模型独自控制。（kind 为“plan”的提案会作为 run 状态存储，并按第 12 章所述处理；这个草图省略了它。）

为什么是六个而不是更多

一个合理的反对意见是，这份清单本可以更长：一个“记忆”部分，一个“安全”部分，一个“成本”部分。我把它保持在六个，是因为每个部分都必须回答一个有人能负责、能测试的问题。记忆是上下文的一种来源，所以属于上下文。安全不是一个部分，而是几个部分共同产生的属性：gate 拒绝，效果被 sandbox 限制，上下文被标注。成本是一种界限。如果一种划分让同一个故障同时属于三个部分，那它是一种在事故中没有人能用的划分。

把这个框架视为询问故障本应在何处被捕获的方式，同样有帮助。如果一笔退款落到了错误的订单上，这是 F2（错误的 tool 或错误的参数）故障，提案部分会说是模型提出有误，而 Gate 部分则会问：为什么“订单属于这次 run 的客户”这个前置条件没有在代码中检查。前一个答案是事实；后一个是设计问题，而工程师能修复的是后一个。

决策权

各部分命名之后，一个设计问题就具体了：对 Agent 工作所涉及的每一项决定，谁拥有做出它的权利？这里谨慎地使用“决定”一词。模型提出。代码决定如何处理提案。人决定代码不被允许独自决定的事。

一张**决策权**表把这一点明确下来。接下来的两张表是示意性的，对应 Parcelport 两个 Agent 的目标状态；它们展示了我会如何起步，而容忍度不同的团队会挪动其中一些行。

`support-agent` 的决策权：

决策	模型提出	代码决定	人工决定
工单涉及哪个订单	来自邮件的候选订单 id	该订单是否属于这位客户和这次 run	无，除非匹配有歧义且 run 升级
损坏的说法是否可信	对工单文本的解读	无；这是模型作为输入提供的判断	Sam，针对任何送去评审的案件
退款金额	一个数额和一个原因代码	可退款余额、币种和上限	Sam，超过 `refund_ceiling` 时
地址是否可以更改	一个新的地址值	包裹是否已交给承运商	无；发货规则是代码
回复的措辞	一份草稿	哪些断言有 tool 结果作依据；回复是否可以发送	Sam，针对策略标记为需评审的回复
何时停止	可能是一个最终回答	迭代、时间和支出的限制；移交	Sam，针对移交

`ops-agent` 的决策权：

决策	模型提出	代码决定	人工决定
查看哪些日志和指标	一个查询	时间范围、大小和访问 scope	无
诊断脚本做什么	一个脚本或其参数	sandbox 能触达什么：没有网络出站流量，没有凭据	无
可能的原因是什么	一个诊断	无；这是连同证据一起保存的提案	Robin，由其阅读
是否回滚或切换 flag	一个建议的动作	该动作是否被允许，阈值是否满足	Robin，始终如此，因为策略要求审批
是否创建 PR	一项变更	目标仓库是否被允许	评审并合并的人

有两点很突出。第一，有些行里，模型的贡献就是判断本身（“说法是否可信”“原因是什么”），而代码的贡献，是把这个判断连同证据送到人那里，而不是去质疑它。模型之所以有用，是因为它处理工作中代码无法规定的那一部分。架构并不消除这一部分，而是限制这一部分能够触达什么。

第二，由代码决定的那些行，涉及数额、权限、阈值和时间。这些是可计算、可检查的，也是出错代价高昂的行。第 4 章展开了划定这条线的准则（可逆性、可验证性、频率、容忍度和可解释性）。现在先记住这个模式：模型是在代码已经划定界限的空间之内做选择。

这张表带来什么

决策权表是个小制品，用途却很大。它用寥寥几行告诉评审人，故障会在哪里被捕获。它告诉新来的工程师，什么不该放进 prompt。它还让分歧变得具体：当有人提议“为了灵活”把上限检查挪进 prompt 时，这张表显示了在交换什么，即用一道在模型服从时才成立的检查，换掉一道对每次调用都成立的检查。

它还能发现缺口。一行里“代码决定”和“人工决定”两栏都是空的，就说明这是模型独自在做的决定。有时这是可以接受的，因为一份草稿在评审之前的措辞，并不是资金划转。但它应当是有人做出的决定，而不是疏漏。

架构选项

并非每个问题都需要 Agent 循环，第一个架构决定就是要构建多少这样的循环。常见的形态有四种。它们的差别在于谁控制工作的流程，因此也在于控制框架必须覆盖的面有多大。

形态	谁控制流程	模型做什么	控制面	通常足够的情形
单步调用	代码	一个提案，作为数据使用	要校验一个提案	任务是一种转换：分类、提取、摘要、起草
工作流	代码，步骤固定	在某个步骤内填写或选择	每个步骤一个提案；顺序不成问题	步骤事先已知，只在内容上有所不同
使用 tool 的循环	编排器，由提案引导	选择下一个 tool 和参数	每个 tool、每个参数、步骤数、整条路径	步骤取决于前面的步骤发现了什么
多个 Agent	若干个循环，在彼此之间传递工作	每个循环在自己的角色内提出提案	每个循环的控制面，加上循环之间的每次移交	工作可分成使用不同 tool、权限或上下文的几个部分

单步调用

最简单的形态是一次调用：代码组装上下文，模型返回提案，代码校验它并使用它。对工单主题分类就是一个例子。控制面很小：输出必须符合 schema，这能捕获 F1（格式错误的输出），值必须属于一个封闭的集合，接下来发生什么由代码决定。如果分类错了，损害受限于代码对分类结果所做的事。

工作流

工作流是一种由代码驱动顺序、由模型填充各步骤的设计。例如：代码查询订单，代码请模型根据订单字段起草一份回复，代码检查草稿中的每条断言是否都对应某个字段，代码发送它。路径是固定的。模型从不选择接下来发生什么；它只为一个槽位生成内容。

工作流被低估了。路径是可测试的，界限也简单（步骤数就是节点数），而那些取决于模型引导路径的故障，即选错 tool 的 F2 和失控循环的 F5，大多消失了。错误的参数（F2）和过期的上下文（F5）则不会消失，因为模型仍然根据上下文填充槽位。付出的代价是灵活性：工作流能处理作者想到的情形，却无法跟随一张工单进入一个没有预见到的分支。

使用 tool 的循环

在**使用 tool 的循环**中，模型提出下一个调用哪个 tool，看到结果，再次提出，直到它提出最终回答或界限将其停下。本书讨论的大部分是这种形态，因为它的控制面最大，需要的控制也最多。当路径取决于前面步骤发现了什么时，它才物有所值，比如调查：ops Agent 在看到上一个结果之前，并不知道接下来有用的一步是日志查询、指标还是 trace。

在循环里，九类故障都可能发生。这就是循环要配备 gate、界限和记录的原因，也是我不会在工作流就够用的地方构建循环的原因。

多个 Agent

在**多个 Agent** 的形态中，若干个循环把工作传给彼此：一个收集信息，一个起草，第三个评审。动机通常是真实的。工作的不同部分需要不同的 tool、不同的权限或不同的上下文，把它们拆开能让每个循环的控制面保持狭窄。

代价是，控制面的数量比 Agent 的数量增长得更快。每个循环都有自己的 gate。每次移交都是一个新的地方，上下文在这里被组装，指令也可能在这里从数据越界进入下一个 Agent 的输入：F4（指令劫持）。每次移交也是状态可能过期（F5）、部分故障可能无人察觉的地方：F6（静默的部分故障）。如果确实要拆分，应把一个 Agent 发给另一个 Agent 的消息，当作来自不可信来源的提案，并在它上面设一道 gate。一个仅仅因为“这是我们自己的 Agent”就信任其输出的设计，是把信任边界挪到了系统中间的设计。

我并不主张多 Agent 的设计是错的。我主张的是，它应当由所需要的某条边界（权限边界、上下文边界）来证明其合理，而不是由图看起来很整齐来证明。

最小自主权原则

这引出我在其他一切之前都会应用的规则：**使用能解决问题的最小自主权**。这里的自主权，指模型可以引导多大一部分流程。如果一个任务用一次调用就能解决，就不要构建工作流；如果工作流能解决，就不要构建循环；如果一个循环能解决，就不要构建好几个。

表中每上升一步，六个部分必须覆盖的面就更宽一层。每一步也都把一部分控制流，从可以逐行测试的代码，转移到只能用统计方法评估的提案上。当任务需要时，这是一笔划算的交易；不需要时，就是一笔糟糕的交易。

一个简短的测试有帮助。在决定形态之前，先把任务写成流程图。

```
function chooseShape(task):
    // cheapest shape first: try each in order of agency
    if task is one transformation of one input:
        return "single_step_call"
    if task.steps can be listed in advance and vary only in content:
        // a workflow: code owns the path, the model fills slots
        return "workflow"
    if next step depends on what earlier steps found:
        if one set of tools and one permission scope is enough:
            return "tool_using_loop"
        // different scopes or contexts force a boundary
        return "multiple_agents, each with its own gate"
    // nothing above applies: the task is under-specified
    raise TaskNotUnderstood
```

检查的顺序才是要点。先尝试合适的最便宜的形态，只有在路径无法列出时才会用到循环。如果无法为一项任务画出流程图，也说不清路径为何会变化，那么问题不在架构；而在于这项任务还没有被理解。


就 Parcelport 而言，答案因任务而异。对进来的工单按主题分类，是单次调用。在订单状态已知时起草一份“我的包裹在哪里”的回复，是工作流：查询、起草、检查、发送。端到端处理一次损坏申报，包括一次查询、可能的地址检查、可能的退款和一份回复，是循环，因为需要哪些步骤取决于订单显示了什么。调查一次延迟告警是循环，有更大的 tool 集合和更长的路径。处于这种位置的团队，往往最终得到几个工作流、一两个循环，而完全没有多 Agent 的设计，这是个好结果，而不是怯懦的结果。

Parcelport：从原型到各个部分

现在可以仅就架构本身，描述从原型走向目标是什么样子，暂不涉及后面的任何控制。

在原型里，Agent 就是系统：一个 prompt，一个 token，一个归模型所有的循环。在目标中，各个部件有各自的负责方。平台团队负责编排器，它运行循环并写下记录。model gateway 持有模型提供方的凭据，所以 Agent 从不持有它们，同时还负责预算和速率限制。策略引擎和 tool gateway 构成 gate。审批服务把待处理的动作摆到 Sam 或 Robin 面前，并返回一个绑定到那一次确切调用的审批。run store 保存状态。trace pipeline 收集 span。

下面的图展示每个组件所处的位置，以及它服务于控制框架的哪个部分。请看编排器与哪些组件通信（model gateway 和 tool gateway），也请看只有 tool gateway 才能触达各服务和各存储这一事实。



这幅图的两个特征就是缩微的架构。编排器是唯一同时与 model gateway 和 gate 通信的组件，所以循环就在它那里。gate 做决定，编排器启动 `effect.apply`，tool gateway 附上凭据、调用服务，并把结果经由自身返回。没有任何服务的凭据经过模型，除了通过 tool gateway，也没有任何服务能被触达。如果一个提案没有通过 gate，它就拿不到凭据。

还要注意这幅图没有说什么。它没有说模型的工作做得好还是坏。它说的是，这个设计在两种情况下都能存活。

首先改变什么

如果在某个周一，有人把这个原型交给我，要我把它约束到足以处理真实工单的程度，我不会从构建全部六个部分开始。我会从成本最低、却能腾出最多回旋余地的改动开始。

第一，把循环放进带有迭代上限和超时的编排器，使模型不再掌握出口。第二，写下每一步的提案和结果，即使第一版记录很粗糙。第三，把上限检查和“属于这位客户”的检查，从 prompt 挪到 `issue_refund` 前面的一道 gate 中。第四，用 tool gateway 为单次调用附上的凭据，替换宽权限的 token。完成这四项之后，原型仍然是原型，但后面每一章都有了可以附着的地方。

这个顺序是一种意见，而变量取决于团队：Agent 能触达什么，浪费一个步骤要花多少成本，以及当某个上限中止了一项几乎完成的任务时，谁会被呼叫。

全书地图

本书其余部分按团队通常需要的顺序构建这六个部分。第一部分（第 1 章至第 4 章）打下基础：本章画出全貌，第 2 章把模型的输出视为提案，第 3 章为故障类别命名，第 4 章划出模型提出什么与代码决定什么之间的界线。第二部分讲 tool 与职权（第 5 章至第 8 章），第三部分讲上下文、状态与记忆（第 9 章至第 11 章），第四部分讲控制回路（第 12 章至第 15 章），第五部分讲安全边界（第 16 章至第 19 章），第六部分讲验证与运维（第 20 章至第 24 章）。要查找某个具体问题，可以使用上面的控制框架表；要从头构建，则按顺序进行，这个顺序大致对应原型成长的过程。

权衡与成本

把 Agent 分成多个部分不是免费的，成本由好几类人承担。

它耗费工程时间，还多出一样要保持可用的东西。编排器、gate 和记录都是服务，至少是库，需要有人负责，需要测试、部署和值班。gate 位于每一次效果的路径上，所以它的可用性就成了 Agent 的可用性。一个三人团队若在风险较低的场景中只有一个 Agent，完全可以交付每个部分的精简版，并睁大眼睛接受更多风险。

它耗费延迟。每个提案都要经过校验，每次调用都要经过 gate，有些还要经过人工。比如，假定一次 gate 检查给每一步增加一小段固定的延迟；对一次 12 个步骤的 run，这就是用户能感觉到的延迟。对于无法撤销的效果，这个成本值得付出。对于读取，则更难说得过去。我会把最重的检查放在不可逆写入和外部副作用上，让读取路径保持轻量。

它耗费演示效果。开篇的原型之所以快而令人印象深刻，恰恰是因为没有任何东西挡它的路。经过设计的系统会拒绝调用，会等待审批，会在界限处停下，其中一些行为看起来像是系统变差了。看过演示的相关方会问，为什么真正的系统更慢、更谨慎。诚实的回答是，演示赶上了好日子。

它耗费一种新的评审。值班人员现在必须阅读记录，才能知道一次 run 做了什么、gate 为什么拒绝。Sam 必须读一份审批申请，并在合理的时间内做出决定。如果申请含糊不清或来得太频繁，审批就会沦为剧场：总在几秒内批准，什么也没有保护。决策权表对此有所帮助，它说明哪些审批值得占用一个人的注意力，第 15 章会回到这一点。

它耗费灵活性，这是有意为之。gate 会拒绝模型本可能做对的提案。一笔本来正确却被拒绝的退款，是一个真实的成本，由真实的客户和真实的支持负责人承担。这个设计接受误拒，以换取有界的误放，而恰当的平衡是一个调优问题，取决于错误的效果与错误的拒绝各自要花多少成本。我不知道具体系统的平衡点在哪里，它只能通过在生产环境中观察拒绝情况来找到。

何时不应使用

对一个单次调用或工作流就能解决的任务，不要构建完整的控制框架。要让读取前面的 gate 保持很薄（schema、允许列表、归属检查），而不是跳过它，即使是对一个目前不暴露任何敏感内容的 tool 也是如此；成本很小，而这个 tool 不会一直如此。也不要把这套六部分的词汇当作一份用来满足的检查清单；它是一种追问故障会在何处被捕获的方式。如果这个问题的答案能写在一张卡片上，那么这张卡片就是设计。

常见错误

这些是设计陷阱。每一个在被选择的那天都是合理的。

- **把“Agent”当作一个整体**。这很诱人，因为这个词方便，而原型就是一个文件。代价是控制没有着落。修复办法是在设计和代码中，把模

型、编排器、tool、gate 和记录分别命名，这样评审时就能说出某项变更触及的是哪一个。

- **让模型掌握循环的出口**。这很诱人，因为“做完就停”是自然的行为。一个只有在模型不再请求 tool 时才结束的循环，是在模型说结束时结束的，而这不是能够控制的出口。修复办法是用一个由编排器执行的界限，并在触发时移交。
- **把规则写进 prompt，就称之为控制**。这很诱人，因为它在演示中有效，部署起来也不花成本。prompt 降低违规的比例，却不保证任何一次不违规。修复办法是，对 prompt 中的每条规则，指出执行它的代码，并在没有代码的地方写上“尚无控制”。
- **用多个 Agent 来整理设计**。这很诱人，因为角色能整齐地对应到方框上。代价是更多的 gate、更多的移交以及状态更多的过期之处。修复办法是在拆分循环之前，要求有一条边界（权限边界或上下文边界）。
- **在系统内部信任某个 Agent 的输出**。这很诱人，因为“它是我们的”。但一个读过客户邮件的 Agent 发出的消息，可能带着那封邮件的影响。修复办法是把 Agent 之间的消息视为必须通过 gate 的提案。
- **在不知道 Agent 做什么之前就构建完整的控制框架**。这很诱人，因为清单很长，各个部分也很有意思。代价是为一项工作流就能解决的任务，背上沉重的设计。修复办法是使用上面的形态测试，并从那四项低成本的改动开始。
- **在评审中随意使用这套词汇**。这很诱人，因为这些词听起来很熟悉。“Agent 办了一笔糟糕的退款”是在责怪一个什么都没做的组件；是设计让一个提案不经上限检查就到达了退款 tool。修复办法是指出控制框架中本应捕获这个故障的部分。第 3 章给出了用于此的分类。

> **警告**：第一种错误中代价最高的版本，是 Agent 持有一个宽权限的 token。这样一来，gate 本应检查的一切都无从触及，因为凭据本身已经允许了这次调用。应当把 token 视为 gate 工作的一部分，而不是 Agent 的配置（第 7 章）。

要点

- Agent 是由编排循环、模型、gate 和 tool 组成的组件；模型是其中的一部分，把整体称为“模型”，会让各项控制没有着落。

- 模型是提案生成器：它返回的任何东西，在 gate 放行之前都是不可信的输入，而它返回的任何东西本身都不会改变任何事物。
- 论点是：AI Agent 应当作为不可靠的决策者来设计，并运行在可靠的控制系统之内；而控制系统就是普通的工程：schema、状态机、权限、预算、超时、队列、日志和测试。
- 控制框架有六个部分，即上下文、提案、Gate、效果、界限和记录，每个部分都回答一个有人能负责、能测试的问题。
- 决策权表显示哪些决定由模型提出、哪些由代码决定、哪些由人工决定；没有人决定的行，要么是需要补上的缺口，要么是需要说明理由的疏漏。
- 选择能解决问题的最小自主权：先是单次调用，然后是工作流，然后是循环，然后才是多个 Agent，因为每上升一步，都会拓宽控制框架必须覆盖的面。
- prompt 不是控制：它降低糟糕提案的比例，而任何需要对每次调用都成立的属性，都应当放在模型回答之后运行的代码中。

各个部分现在已有名称，论点也已摆上桌面，但 gate 必须以一种特定的怀疑态度对待模型的输出，而这种怀疑需要理由。第 2 章提供这个理由：模型输出中有哪些是不确定的，哪些信号值得信任，以及如何把这种不确定性变成代码可以做出的决定。

第 2 章 — 模型的不确定性

设想在 Parcelport 一个普通的周三，一位客户来信询问包裹在哪里，support Agent 做了它被构建出来要做的事：针对 `ord-7f3k2m91` 调用 `lookup_order`，收到状态“已交给承运商”，并起草回复。草稿礼貌、清晰，末尾一句说包裹将于周四送达。没有任何 tool 结果包含送达日期。支持负责人 Sam 在例行评审中注意到这一点，并问平台团队的 Alex 发生了什么。

Alex 在预发布环境中，用同一封邮件和同一个 tool 结果重放这张工单。新的草稿写道包裹“应会在未来几天内送达”。第三次重放得到的草稿没有提任何日期，并表示明天再帮忙查一次。没有任何配置错误。三次 run 之间什么都没有变，而三份草稿对客户会据以行动的内容给出了不一致的说法。

一周后，平台团队按计划把 gateway 切换到更新的模型上，草稿再次发生变化。有些方面更好，有些方面更差，而且没有人能事先说出哪些工单发生了变化。团队现在面对一个“写一个更好的 prompt”无法回答的问题：如何在这样一个组件之上构建系统——它的输出在相同的调用之间会变化，可以同时流畅而又错误，并且在别人更换模型时随之改变？

本章属于控制框架中的**提案**部分。本章回答的正是这一部分自身的问题：模型提出了什么，在得到证明之前是否将其作为不可信输入处理？第 1 章给这一部分命了名。本章解释为什么答案必须是“不可信”，以及接受这一点之后可以度量什么、构建什么。

问题及其难点

提案是模型返回的东西：一次 tool 调用、一份计划或一个最终答案。它由这样一个过程产生：从上下文可能的后续延续的分布中采样。该过程有五个属性，对控制设计者至关重要。它们都不是可以在下个版本修复的缺陷，而是这类组件本来的形态。

五个属性

概率性生成。同一上下文可能产生不同的提案。采样是这类组件生成文本方式中刻意设计的一部分；即便把采样降到最低，模型周围的部署环境（批处理、硬件以及稳定名称背后被替换的模型）也不保证逐字节一致的输出。实际后果是，一次成功的 run 几乎说明不了什么。只观察到一次的行为，是可能发生的行为，而不是必然发生的行为。

对上下文敏感。同一请求处于不同上下文中，可能产生不同的提案。客户要求退款：订单状态位于上下文顶部时，提案是一种；上方有一长串邮件线程时，是另一种；同样的事实换一个顺序，又是第三种。变化不一定出在事实上。顺序、长度、措辞、多出的一条 tool 结果以及被引用邮件里一句无关的话，都会改变输出。这正是第 9 章把上下文组装当作工程而不是装饰的原因。

流畅的错误。错误的提案不会被标记为错误。无依据的断言（F3）读起来与有依据的断言毫无二致，因为两者的产生方式相同。开头场景中的送达日期，语气、语法和笃定程度都与从 tool 结果复制来的日期一样。审阅者若只是扫读“这听起来是否不对劲”，是找不到的，因为在这里，故障的样子并不是“听起来不对劲”。

只部分遵循指令。上下文中的指令会降低它所禁止或要求的行为的发生率，但不会把发生率降为零，而且该发生率随上下文的其余部分而变。“不要承诺送达日期”是系统策略里一条合理的话，常常有效。这类规则只是请求，而本书的立场是：任何可靠性属性都不能只靠请求来维系。属性重要之处，必须由模型回答之后才运行的控制来承担。

随模型漂移。模型一变，行为随之改变，而模型可以在代码毫无变化的情况下改变：提供方更新了某个名称背后的模型，平台一侧的团队切换了 gateway 的默认值，服务中断期间由 fallback 模型接手。同一张工单、同一个 prompt、同样的 tool，第二天可能产生不同分布的提案。针对特定版本的论断不属于一本要比模型活得更久的书，也不需要：设计问题在于，分布发生移动时系统会怎么做。

为什么这是一个工程问题

诱人的做法，是把每个观察到的故障都当作 prompt 问题：加一句话，加一个示例，加一条大写的警告。这并非白费力气，因为它确实可以降低某种特定提案的发生率。但这个发生率是在见过的案例上测得的，而下一张工单并不在其中。一个在重放过的三份草稿上有效的修补，几乎说不明接下来四百张工单会怎样。

工程化的应对从另一个起点出发。它假定该组件有时会出错，追问系统在那些时候会怎么做，并把答案变成不随采样而变的代码的属性。其他地方我们早已这样做：通过网络调用另一个服务的服务，不会指望对方总会应答；读取文件的服务，也不会指望字节格式一定良好。它会校验、设置界限、在限定次数内执行 retry，并记录。来自无法掌控的组件的输入就是不可信输入，而模型的提案正是如此。

忽视这一点的代价会同时出现在多个故障类别中，所以本章横跨这些类别：F1（格式错误的输出）、F2（错误的 tool 或错误的参数）和 F3（无依据的断言）都始于提案。第 3 章对它们给出完整定义。这里只需要这样一个认识：它们是同一个底层事实的不同形态。

四类不确定性

“模型可能出错”过于粗略，无法据以设计。设计需要知道它可能怎样出错，因为每种方式对应的成本最低的检测手段各不相同。我把不确定性分为四类。

类型	出了什么问题	典型类别	成本最低的检测手段
格式	提案无法解析，或与结构不符	F1	schema 校验
内容	结构正确；某个事实或某个参数值是错的	F3、F2	与权威来源交叉核对
意图	提案请求了错误的动作	F2	gate 处的前置条件与策略
遗漏	本应出现的某一步或某一句话缺失	单独无对应类别	对完整性的确定性检查

格式

格式不确定性是最友善的一类。参数不符合契约的 tool 调用，是一份解析失败的提案，而解析是确定性的。假设 support Agent 提出 `issue_refund`，其中 `amount_minor` 是字符串“twelve fifty”，或者 `reason_code` 不在枚举之内。gate 的 schema 检查会在其他一切发生之前将其拒绝。

格式故障检测起来成本很低，而且在结构简单时发生得足够少，以至于团队对其处理投入不足。常见的设计错误，是把解析失败当作终止 run 的异常，或者更糟，靠猜测原意悄悄修复提案。靠猜测修复，会把格式错误

变成内容错误，因为修复后的值从来不是由任何东西提出的。第 5 章讲述 tool 调用如何承载和解析；这里要说明的是，格式是唯一可以从严要求的一类，而从严几乎不花成本。

内容

内容不确定性是危险的中间地带。结构有效，提案在实质上仍然是错的。一次能够解析、指向真实订单、使用允许的 reason code 的 `issue_refund` 调用，仍可能带着错误的 `order_id`（取自邮件线程中的另一张工单）或错误的币种。回复可以格式良好，却承诺了上下文中并不存在的日期。

这里的检测需要模型之外的东西作为比对对象。可用的来源有 tool 结果、订单记录、策略和工单本身。如果没有可供核对的来源，就没有检测手段，设计就必须决定：接受风险，缩小模型可以提出的范围（第 4 章），还是在路径中放入人工（第 15 章）。我宁愿在设计评审中承认这个缺口，也不愿用“已指示模型保持准确”这样的一句话把它掩盖起来。

意图

意图不确定性是指：提案格式良好，值也看似合理，但动作本身并不适合当前情形。客户问包裹在哪里，模型却提出了 `update_shipping_address`。或者承运商取走包裹之后客户要求更改地址，模型却提出退款——对另一个问题而言，这听上去是合理的回应。

意图错误由依赖状态的前置条件捕获：货件已在承运商手中，所以 gate 拒绝更改地址。gate 是天然的位置，因为状态和策略都在它手里；第 6 章展示 tool 契约如何声明前置条件，使这一检查不必临时拼凑。前置条件无法指出，模型本应转而提出一个问题。要解决这一点，靠的是可用 tool 的设计方式，以及模型提案与代码决定之间的边界落在何处，这是第 4 章的主题。

遗漏

遗漏是最难发现的一类，因为证据是“缺席”。模型跳过了本应发生的一步：在没有核实订单已送达的情况下起草了退款确认，或者漏掉了客户需要的那一句话（“退款需要几天才会到账”）。提案里没有任何错处。该有的东西却不在。

只有能把完整性写下来的地方，才能捕获遗漏。像“确认退款的回复，必须包含对退款标识符的引用，以及来自 tool 结果的退款状态”这样的规则是可检查的，“在本次 run 中，每次 `issue_refund` 之前都必须有针对同一订单的一次成功的 `lookup_order`”也是。超出这些的部分属于 eval 的范畴（第 21 章）：eval 在 golden set 上度量此类遗漏的发生率，而不是逐个捕获。我有意作出这一区分。运行时控制捕获可以表述为条件的东西；eval 估计其余情形发生的频率。

为什么模型的置信度不是控制信号

一旦接受提案可能出错，下一个本能反应就是问模型自己有多大把握。自我报告的置信度（“我有 90% 的把握”）感觉上恰好是 gate 需要的信号：高于阈值就接受，低于阈值就升级。

我不会基于它来构建，理由有三。

第一，这个陈述本身就是一份提案。它由同一个过程、根据同一个上下文产生，同样受上述五个属性影响。一个对送达日期流畅地给出错误说法的模型，同样可以对此流畅地表示笃定。那个数字只是一段看起来像度量的文本，读取它的 gate 就等于把一份提案提升成了可信输入。

第二，没有任何东西把所声称的数字与频率联系起来。要让所声称的置信度有用，“90”这一档的案例必须在十次中大约对九次，而且是在实际的工单、实际的 tool 上，并且在各种变更之后仍要保持如此。这一点可以在 golden set 上度量（第 21 章），对特定的模型和任务，结果也许大致成立。但它是某一个模型在某一种分布上的属性，模型一变它就可能随之移动。依据它调出的阈值，会变成一个悄悄不再具有原意的配置值。

第三，置信度往往在最需要它的地方信息量最少。上下文缺失或具有误导性的案例，正是提案很可能出错、而模型对自身状况的说明最没有依托的案例。一个在简单工单上表现良好、在困难工单上表现很差的信号，无助于判断哪些工单值得再看一眼。

这并不意味着模型自己的文字毫无价值。所声称的不确定性可以作为把工单转给人工的合理线索，因为在那里误报的代价只是有人读了一张工单。但它决不能成为放行不可逆效果的理由。我会采用的规则是：模型自述的信号可以增加摩擦（更多检查、人工过目），但决不能消除摩擦。

可用的信号

可用的信号有一个共同点：它们由模型自述之外的东西计算得出。按成本由低到高的大致顺序，依次是 schema 校验、与来源的交叉核对、确定性验证器和一致性采样。

Schema 校验

把每份提案与它必须具备的结构对照检查：对 tool 调用，用 tool 契约的输入 schema；对最终答案，用定义好的形状（含编排器所期望字段的回复草稿）。校验可以捕获格式不确定性（F1）和部分取值错误，例如违反枚举，或金额不是正整数。它是确定性的、低成本的，并且对其覆盖范围而言是完整的。

它没有覆盖的，是问题中更大的一部分。schema 只能说 `order_id` 是字符串，却无法说明这个字符串属于该客户。应当把 schema 校验当作第一道 gate，而不是唯一一道。

与来源交叉核对

把提案所断言的内容与编排器持有的某个来源比对。如果草稿写“12.50 的退款已发出”，run store 中应当有一条成功的 `issue_refund` 结果，带有该币种的该金额。如果草稿点名了某家承运商，`lookup_order` 的结果中应当包含它。这就是可操作化的依据：每条断言都必须能对应到上下文或本次 run 已记录的 tool 结果中的某一项，对应不上的断言就是 F3。

薄弱环节在于提取。要核查断言，首先得把它们找出来，而在自由文本中找出它们本身就是一项任务，既可以由代码完成（针对日期、金额和标识符的匹配规则），也可以由第二次模型调用完成（那又是另一份提案）。对于最重要的断言，我更倾向于走代码路线，因为它是确定性的，也因为高风险的断言类型清单本来就很短：金额、日期、标识符、状态。提取器无法解析的内容，交给下一项检查。

确定性验证器

验证器是这样一段代码：它用模型未提供的数据，回答关于提案的一个是非问题。有些很简单：退款金额不超过可退款余额；订单的货件尚未交给承运商；币种与支付一致。有些是结构性的：提到退款的回复，必须引用 run 的结果中存在的标识符。

验证器是最强的信号，因为它们就是代码。它们的局限在于覆盖面：每一个都要有人来写，策略变化时还要有人维护。务实的做法是，先为涉及资金或触达客户的效果编写验证器，把长尾留给 eval。

一致性采样

可以把同一个问题问模型若干次，再比较答案。如果各份提案一致，这是上下文确实限定了答案的微弱证据；如果不一致，这种分歧本身就是信息，因为它说明提案对采样敏感，因而没有得到上下文的充分支持。这是唯一一个来自模型、却不必信任模型自述的信号。

它有实实在在的成本和局限。每多一个样本就多一次模型调用，在每张使用它的工单上都要花费开销并增加延迟（第 22 章讨论成本归因）。一致并不等于真实，因为这些样本共享同一个上下文和同样的盲点；五份草稿完全可能一致地给出同一个无依据的日期。而且比较自由文本草稿需要一种比较方法，那要么是对所提取断言的确定性检查，要么是又一次模型调用。

应当有选择地使用。假设 support Agent 每天处理 200 张工单，其中一小部分是接近上限的退款。对这些工单采样三次，并在金额或订单标识符不一致时升级，是站得住脚的开销。对每一次 `lookup_order` 调用都采样则不是。

采样参数与控制设计

模型会暴露一些塑造采样行为的设置。最常遇到的是 **temperature**，它调节采样对最可能的后续延续的偏好强度：低值把输出集中在少数几个可能的提案上，高值则把输出分散开。

对控制设计而言，相关的事实很有限。较低的 temperature 往往会减小不同 run 之间的差异，这能让 eval 更稳定，也让某个行为更容易复现。但它不会让输出变正确。一个在低 temperature 下始终对某个日期给出错误结果的模型，就是始终错误。它也不保证确定性，原因见上文：批处理、硬件以及名称背后的模型都可能变化。需要对相同输入给出相同输出的设计，面对的并不是采样问题，而是一项模型无法满足的要求，这项要求应当转移到代码中。

所以我把采样设置看作用于 eval 和成本的调节旋钮，在 gateway 处设定并随每次 run 一起记录，而决不当作控制。减小差异有助于团队度量；真正为效果设定界限的是 gate。由此得出一条实用规则：无论选择

何种设置，都要把它写入每次 run 的记录，因为设置已知时，日后行为的变化要容易调查得多（第 20 章讨论记录）。

把不确定性转化为裁决

本章的设计思路，是让每份提案的评估都终结于 gate 的三种裁决之一，由确定性代码选定：`"allow"`、`"refuse"` 或 `"needs_approval"`（第 1 章）。评估说明的是系统如何处置这份提案，而不是对模型的评判。

裁决	评估何时止于此	接下来会发生什么
`"allow"`	所有检查都已通过，且策略不要求有人介入	效果可以继续
`"refuse"`	某项检查未通过：schema、验证器、参数绑定或断言核查	理由作为观察返回给模型
`"needs_approval"`	检查已通过，或无法作出判定，且策略或利害关系要求由人来处理	由人决定（第 15 章）

验证是在这三者之前进行的工作：检查运行，其结果选定裁决。它是一个步骤，而不是第四种结果。

这一选择的输入有三项：校验器和验证器的结论、所提议动作的效果类别以及策略对这次调用的规定。下面的草图是 support Agent 的 gate 中位于提案一侧的部分。它仅作示意，也只是第 5 章中 gate 的局部视图，并沿用其顺序和 reason 名称；各项检查只给出名称而未实现，阈值属于策略。

```
function assessProposal(run, proposal):
    parsed = validateSchema(proposal)                // format: F1
    if parsed.failed:
        return { kind: "refuse", reason: "invalid_arguments", detail:
parsed.errors }
    if proposal.kind == "final_answer":
        return assessText(run, proposal.text)        // forwarded text
reaches a customer too
    call = proposal
    // recipient, ticket and order ids must come from the run, for every
tool, reads included
    if not argumentsTieToRunResults(run, call):
        return { kind: "refuse", reason: "ungrounded_arguments" }
    findings = runVerifiers(run, call)               // state and policy
checks
    if findings.hasViolation:
        return { kind: "refuse", reason: "precondition_failed", detail:
findings }
    if call.tool == "send_customer_reply":
        verdict = assessText(run, call.arguments.text)
        if verdict.kind != "allow":
            return verdict                           // a second,
independent check
    // approval last: a person never reviews what the checks would refuse
    if policy.requiresApproval(run, call):
        return { kind: "needs_approval", request: describe(call) }
    return { kind: "allow", call: call }
```

关于这个代码块，有三点。模型永远看不到其中的任何分支，也无法与任何分支争辩。每一个非 allow 的结果，都终结于由记录所捕获的某个确定性的东西。顺序也是刻意安排的：便宜的检查先运行，审批排在所有可能拒绝的检查之后，而需要一次模型调用的检查（如果用的话）只对走到那里的提案运行。

文本路径值得单独用一个代码块，因为回复草稿是 support Agent 最常提出的提案，而 `send_customer_reply` 一旦运行，它就是一项外部副作用。该检查位于通往客户的每一条路径上：tool 调用的 `text` 参数，以及编排器转发时的最终答案。只守住其中一条路径的断言核查，等于什么也没守住。

```
function assessText(run, text):
    claims = extractClaims(text)                    // dates, amounts,
identifiers, statuses
    for each claim in claims:
        source = findSource(run.results, claim)
        if source == none:
            return { kind: "refuse", reason: "ungrounded_claim", claim:
claim }
        if source.value != claim.value:
            return { kind: "refuse", reason: "mismatch", claim: claim }
    if missingRequiredParts(run, text):             // completeness rules
from policy
        return { kind: "refuse", reason: "omission" }
    if containsUnclassifiedFigure(text):            // extractor could not
classify it
        return { kind: "needs_approval", request: describeDraft(run, text) }
    return { kind: "allow" }
```

把它用到开头的场景。回复草稿以 `send_customer_reply` 调用的形式到达，其文本中含有一个送达日期。`extractClaims` 返回该日期，`findSource` 没有找到包含日期的 tool 结果，于是 gate 以 reason `ungrounded_claim` 拒绝。回复永远不会到达客户。这个代码块还展示了一个坦率的局限：提取器无法归类某个数字时，裁决交给人，因为无法判定的检查不能在失败时开放。


拒绝之后会发生什么

拒绝会以观察的形式返回给模型，就像规范的 `runStep` 返回观察那样。“草稿中包含一个没有任何 tool 结果提及的送达日期；请删去它，或去获取该信息”是模型可以据以行动的一句话。有两点限制。文本由代码根据固定的 reason 清单生成，绝不会把工单内容当作指令回显。而且循环有界：一个反复提出同一件被拒绝之事的模型，对应的是一次应当停止的 run，这在第 12 章和第 13 章中讲述。

拒绝是反馈，而不是修复。如果同一张工单因同一条规则被拒绝三次，系统就是在对上下文或 tool 说些什么，正确的输出是附带已记录理由的移交。

以图表呈现的裁决流程

该图表展示一份提案。顺着在效果之前离开的那些路径看：不确定性正是在那里被吸收的。



没有任何一条路径会让模型自己的置信度改变某个分支。每个分支都由不依赖模型自述的东西来决定。

一个实例演练：三张工单

设想同一个上午的三张工单，由同一个 support Agent 和同一个 gate 处理。

第一张是“我的包裹在哪里”的工单。回复通过 `send_customer_reply` 提出；其中写明承运商和状态，二者都出现在 `lookup_order` 的结果中。断言对应得上，策略对这类回复不要求审批，裁决为 allow。成本：几项确定性检查。

第二张是针对受损订单的退款，金额在 `refund_ceiling` 之下。`issue_refund` 调用的参数有效，验证器确认支付已扣款且金额在可退款余额之内，订单对应得上本次 run 的客户。效果类别是不可逆写入，但金额低于上限，因此裁决为 allow。幂等性和上限都写在 tool 契约里（第 6 章）；这里要强调的是，裁决为 allow 是因为检查通过了，而不是因为模型听起来很笃定。

第三张是针对一个明确指认的订单、金额超出上限的退款。所有检查都通过，策略要求审批，因此裁决为 needs approval：Sam 收到附带证据的待处理动作并作出决定（第 15 章）。如果邮件线程提到了两个订单，而提案点名其中一个却没有为这一选择提供依据，参数检查会先将其拒绝，Sam 也就不会被展示一笔可能对应着错误订单的退款。

三张工单都不需要知道模型的置信度。三张都需要 run 中的证据。

模型变更就是一次部署

上文的一切都把模型视为具有某种行为分布的固定组件。它并不固定。更换、升级或切换 fallback，都会改变这个分布，而已经调好的控制（验证器覆盖面、升级阈值、最常出现的拒绝理由）是针对旧分布调的。

我的立场是：模型变更就是一次部署，应当走与部署相同的路径。这意味着：有一条带负责人的变更记录，上线前有来自 eval 套件的证据（第 21 章构建 golden set 和 grader），有回滚的办法，并采用分阶段发布，让一部分流量运行在新模型上，其余仍留在旧模型上。记录在每次 run 上携带模型标识符，使行为的变化能够与模型的变化对应起来（第 20 章）。

有两种情形值得点名，因为它们往往在没有工单的情况下悄然到来。第一种是提供方一侧的变更：模型标识符不变，而它背后的东西发生了移动；防御办法与任何无法掌控的依赖相同，即按计划针对生产配置运行 eval 套件，而不只是在自己的部署之前运行。第二种是 fallback 模型，第 14 章对此有讲述：它在事故期间启用，那时注意力最为薄弱，而它又是测试得最少的模型。

权衡与成本

本章的每一项控制都有代价，其中有些并不值得在所有地方付出。

延迟。schema 校验增加的是微秒；需要读取服务的验证器会增加一次网络调用。一致性采样使模型调用成倍增加，而用于提取或比较断言的第二次模型调用，会给回复路径增加一整个往返。等待聊天回答的客户会察觉到。应当把开销大的检查放在其效果难以撤销的提案上，并尽可能让回复路径只做确定性检查。

开销。多次采样意味着这些工单的成本成倍增加。如果对每张工单都这样做，那就是花高价买来了“我很谨慎”的感觉。应当只在分歧会改变所采取做法的地方使用。

误拒。过于热心的断言提取器会拒绝正确的草稿，support Agent 便陷入反复改写的循环。每次拒绝都要花费一次模型调用，并占用界限中的一步。过于严格的验证器会变成移交生成器。应当关注的指标是按 reason 划分的拒绝率；某一 reason 上的拒绝率偏高，是调整检查或上下文的信号，而不是放宽 gate 的信号。

人工成本。每一个 needs approval 裁决都会落到 Sam 的队列上。如果提取器把过多草稿转给人，队列就会变长，审批变成条件反射，控制沦为剧场（第 15 章会回到这一点）。设计必须把它所产生的人工分钟数计入，因为这些是控制成本的一部分。

维护。验证器和完整性规则是跟随策略的代码。退款策略一旦变化，编码了旧策略的验证器要么拒绝正确的提案，要么更糟，放行糟糕的提案。每个验证器都要有人负责，其测试与策略放在一起。

何时不必采用。对于模型只是在由代码控制的表单中填一个字段、且该字段由 schema 检查的工作流，上述全套机制都超出所需。一次校验加一个界限就够了。而当输出是一份总会有人在发出前阅读的草稿时，应把精力用于让评审变快，而不是去自动化评审人本来就会重复做的断言核查。我也不会在查看自己的草稿到底包含什么之前就去构建断言提取器；两三种断言类型往往就占了大部分风险。

> **注意**：本章中的裁决说明如何处置一份提案。它们没有说明模型一开始究竟应当被允许做出哪些决定。那是一个独立的、更靠前的问题，由第 4 章处理。

常见错误

悄悄修复提案。编排器靠猜测“修正”一个格式错误的金额。这很诱人，因为 run 得以继续。修正办法是附带精确的理由拒绝，让模型重新提出，使每个生效的值都是被提出并经过检查的，而不是推断出来的。

只守住通往客户的一条路径。断言核查运行在最终答案上，而回复却经由 `send_customer_reply` 发出，或者反过来。这很诱人，因为最终答案看起来才像输出。修正办法是列出所有把文本或参数送达某个人或某个系统的路径，并在每一条上设置同样的检查。

检查无法判定时采取失败即开放。提取器无法归类某个数字，便让草稿通过。这很诱人，因为另一种做法会增加人工工作。修正办法是把无法判定的情形交给人，并对其计数，使队列的增长表明提取器需要改进。

把尾部平均掉。团队只看草稿的平均质量，漏掉了罕见但代价高昂的草稿。这很诱人，因为平均值易于汇报。修正办法是分别度量各个故障类别，并按效果的严重程度加权，这在第 3 章引入。

要点

- 模型的提案是不可信输入，因为它是概率性产生的，随上下文而变，可能错了却听不出来，只部分遵循指令，并且随模型更换而变化。
- 不确定性分为四类（格式、内容、意图和遗漏），每一类成本最低的检测手段各不相同，因此点明类型的设计才能选对检查。
- 模型自述的置信度本身就是一份提案，不能作为控制信号；它可以把一个案例引向更多检查，但决不能成为放行不可逆效果的理由。
- 值得依赖的信号都在模型之外计算：schema 校验、与来源的交叉核对、确定性验证器以及有选择地使用并计入其成本的一致性采样。
- temperature 和其他采样设置用于调节 eval 和可复现性；它们不会让提案变正确，也不保证确定性，因此任何要求输出完全一致的需求都要转移到代码中。
- 每份提案都终结于由确定性代码选定的裁决（allow、refuse 或 needs approval），依次运行 schema、验证器、参数和断言检查而得出；每次拒绝都被记录，并计入界限；同一个断言核查位于每一条把文本送达客户的路径上。
- 模型变更就是一次部署：需要负责人，上线前需要 eval 证据，需要分阶段发布、回滚路径以及每次 run 上的模型标识符。

知道提案可能以四种方式出错，还不足以构成描述整个 run 出了什么问题的词汇。第 3 章提供这套词汇：九个故障类别、如何区分它们以及如何查明根因出在系统的哪一部分，而不是哪一个组件。

第 3 章 — Agent 故障分类

设想 Parcelport 的周一评审会。平台与 AI 赋能团队的 Alex 手里有一份清单，列着过去一周 Agent 出的五件事。一笔退款打到了错误的订单。一份回复承诺了某个送达日期，却没有人能在任何系统里找到它。值班工程师 Robin 无法还原 `ops-agent` 为什么把同一条日志查询运行了 11 次。一次 tool 调用解析失败。一次 run 被标记为完成，而客户从未收到回复。

这份清单用的是这一周的语言：“Agent 搞糊涂了”“它又编了点东西”“模型跑偏了”“tool 不太稳定”。安全团队的 Jordan 读完后提出一个合理的问题：这五件事里哪些其实是同一个问题，各自本该由哪项控制拦住？没有人答得上来，因为清单描述的是症状，用的词不携带任何设计信息。五起事故产生五个故事，却没有一个模式。

本章给团队提供一套共同的词汇。它横跨控制框架的全部六个部分（上下文、提案、gate、效果、界限和记录），因为故障可能始于其中任何一个。它回答的问题是：Agent 出现故障时，怎样给故障命名，才能让这个名字指向一个检测信号、一项预防控制、一项限制控制和一个负责人？

问题及其难点

谈论 Agent 的故障之所以困难，有三个原因，没有一个与模型有关。

第一，症状相似而原因各异。一笔错误的退款，可能来自点名了错误订单的提案，可能来自因读取过期而含有错误订单的上下文，可能来自接受了他人订单的 tool 契约，也可能来自从未检查归属的 gate。客户看到的结果在四种情形下都一样，修复方式却各不相同，而修错了层的团队，会在换了一个工单编号之后再次看到同一起事故。

第二，词汇是从人那里借来的。“Agent 搞糊涂了”“它撒谎了”“它无视了指令”，描述的都是一个有意图的人，这会把评审推向“它为什么这么做？”这个问题。对一个概率性组件而言，这个问题没有稳定的答案，第

2 章解释了原因。有用的问题是“哪项控制本该起作用，它为什么没有？”。这个问题的答案存在于代码、配置，或者设计中缺失的那一块里。

第三，故障会叠加。被盲目 retry 的格式错误提案，会变成成本失控。带着宽泛 token 的过期地址到达 tool，会变成未授权的效果。成功执行却从未被记录的效果，会变成未被观测的行为。止步于第一个可见症状的评审，会错过第二个和第三个故障，而设计能够修复的往往正是后两者。

分类法是工程上的回答。它是一个小而封闭的命名类别集合，每个类别的定义都使得两位评审人面对同一起事故时，通常会给出同一个名字。它不是包罗万象的理论，而是一件工具：让事故评审、eval 和仪表盘使用同样的词，并把每个故障指向框架中负责补救的那一部分。这是工程问题，而不是 prompt 问题，因为下面的每个类别至少有一项控制靠确定性代码起作用，没有哪一个能靠往 prompt 里加一句话来了结。prompt 可以降低某些类别的发生率，但对其中任何一个，它都不能充当控制。

对故障分类的三个问题

在介绍各个类别之前，先说方法。分类按固定顺序提出三个问题，顺序很重要，因为每一个问题都会缩小下一个问题的范围。

1. **run 中出了什么问题**？这就是故障类别，F1 到 F9。它为可观察的行为命名。
2. **根因在哪里**？这是模型、上下文、tool 或控制这条维度。它为这样一个组件命名：改动它，能以最低成本防止该故障。
3. **波及多远**？这是严重程度这条维度：信息、可逆、不可逆，或触及外部世界。它决定了该情形应当配备多少控制。

类别是对行为的描述，维度是诊断，严重程度是优先级。把三者混在一起，是评审原地打转最常见的原因。

根因维度

四个取值涵盖了对设计而言重要的原因。

- **模型**。问题出在提案本身，其他组件没有以合理的设计本可捕获的方式起到作用。这比团队预期的要少见。
- **上下文**。给模型的材料是错误的、过期的、缺失的、未加标注的，或者来自不该信任的来源。提案可能是对它所收到的上下文的一个合理

回应。

- **tool**。tool 的契约、实现或行为允许或造成了故障：接受了本应拒绝的输入，错误形态掩盖了结果，操作不是幂等的。
- **控制**。设计本应有的某项检查缺失、薄弱，或放错了位置：调用上没有 gate，界限无人调校，记录从未写入。

有一句话出现在大多数初稿事故评审里，我想直言不讳："模型出了错"。它的真实程度，就像"网络丢了一个包"一样。它描述的是触发因素，而设计必须假定触发因素会出现。模型以某个无人能降为零的比率产生错误的提案，所以止步于此的评审没有找到任何它能够改变的东西。根因问题要问的是：为什么一份错误的提案能够造成影响？它为什么到达了 tool，为什么没有任何东西察觉，为什么花费如此之高，为什么没有人能看到。

有一种狭窄的情形，模型维度是诚实的答案。如果同样的上下文、同样的 tool 和同样的控制，在使用某个模型时产生了可接受的行为，而在换模型之后，同一个故障的发生率明显变差，那么模型的变更就是一个原因。其证据来自 eval，而不是来自事故本身（第 21 章讲述如何做到）。即便如此，补救也分两部分：回滚或搁置模型变更，并加上能让这一退化可见或无害的控制。一份评审，如果唯一的行动项是"换一个更好的模型"，那它还没有找到控制。

这条维度并不总是单一的。当两个组件都起了作用时，两者都记下，并按哪项改动更便宜、在更多条件下成立来排序。一项只需几行代码、对未来每一份提案都成立的 gate 检查，通常排在上下文重新设计之前，而后者又通常排在模型变更之前。

九个故障类别

下面的 id 和名称在全书中固定不变。每个类别都给出定义、一个来自 Parcelport 的例子、检测它的信号、预防它的控制、预防失效时限制损害的控制以及负责这些控制的章节。预防与限制是不同的工作。预防降低发生率或堵住路径；限制则假定故障已经发生，缩小它能波及的范围或持续的时间。

F1：格式错误的输出

定义。提案无法解析，或者能解析但与编排器所期望的结构不符。这是最容易检测、也最不危险的类别，因为在它被捕获时，什么都还没有发生。

Parcelport 示例。support Agent 提出对 `issue_refund` 的调用，其中 `amount_minor` 到来时是一个短语而不是整数，或者 `reason_code` 是枚举之外的值。ops Agent 提出一个 `query_logs` 调用，其时间范围的结束早于开始。

检测信号。gate 处的 schema 校验失败，按 tool 和按原因计数。某个 tool 上 F1 的比率上升，往往指向契约含糊不清，因此它既是关于模型的信号，也是关于 tool 的信号。

预防。严密的输入 schema，使用封闭的枚举和 `additionalProperties: false`，使有效调用的形状很窄（第 6 章）。使用结构化的提案，而不是自由文本（第 4 章）。

限制。修复尝试的次数有界，并把校验错误作为观察返回给模型；超过限度后，移交。不设界限的修复，正是 F1 变成 F9 的途径（第 5 章和第 14 章）。

F2：错误的 tool 或错误的参数

定义。提案格式良好并通过了 schema，但为当前情形选错了 tool，或者 tool 对而取值不合适。结构正确，内容错误。

Parcelport 示例。对一个出现在工单文本里、却不是客户所询问的订单提出了 `issue_refund`，或者提出的退款币种与已扣款的支付不同。对于 ops Agent，则是针对一个名称与调查所指向的 flag 相近的 flag，提出了 `toggle_feature_flag`。

检测信号。gate 处的前置条件失败（“订单不属于本次 run 的客户”），所提参数与编排器已持有的值之间的不一致，以及对已批准调用的抽样评审。通过了全部检查的 F2，按其构造是不可见的，这正是第 21 章的 golden set 包含专门设计来诱发它的用例的原因。

预防。缩小模型可选择的范围：标识符取自 run 自身的上下文，而不是自由输入；使用枚举；以及用前置条件把参数与 gate 能够查到的事实作比较（第 4 章和第 6 章）。

限制。效果类别与审批策略，使错误的调用撤销成本低，或在生效之前就可见。对于不可逆写入，由人审批，并展示确切的参数（第 15 章）。

F3：无依据的断言

定义。模型陈述了其上下文所不支持的内容。这是本书对通常所称“hallucination”的用语，也是全书中唯一出现该词的地方。采用不同术语的理由是实用的：“无依据”给出了评审人可以应用的检验，即上下文中是否有一个来源与该断言相对应。

Parcelport 示例。一份起草的回复告诉客户包裹将在某一天送达，而没有任何 `lookup_order` 结果包含送达预估。ops Agent 的摘要称某次部署导致了错误激增，而本次 run 中没有任何 trace 或指标显示这两件事有关联。

检测信号。断言核查（第 2 章），即依据的运行形态，把草稿中的断言与本次 run 的 tool 结果作比较：日期、金额、订单标识符和状态词必须出现在某个结果中。确定性检查可以捕获结构化的断言。自由文本的断言需要模型 grader 或人，而两者都较弱（第 21 章）。

预防。上下文组装纳入答案所需的事实，使模型没有空缺可填（第 9 章）。采用这样的答案格式：事实字段由代码根据 tool 结果填写，而不是由模型撰写（第 4 章）。

限制。在外部效果上设置 gate：含有断言核查无法对应到来源的断言的回复，在 `send_customer_reply` 之前交给人（第 15 章）。

F4：指令劫持

定义。属于数据的内容被当成了指令。该类别有两个子类。**F4.1，直接注入**，是用户自己的输入试图覆盖 Agent 的规则。**F4.2，间接注入**，是内容经由 tool 结果、文档或邮件到来，由用户之外的人写成。本书站在这一主题的防御方一侧，因此本章对这个类别的描述，只到足以证明各项控制之必要为止。

Parcelport 示例。一封客户邮件的正文含有写给 Agent 而不是写给支持团队的句子，而下一份提案改变了形态来遵从它们。对于 ops Agent，则是日志条目或检索到的 runbook 页面中的一行读起来像命令，下一份提案便遵从了它。

检测信号。参数或 tool 选择可以追溯到一段不可信文本而不是任务的提案；对携带 taint 的调用的 gate 拒绝；工单所要求的与 run 所做的之间的异常。没有哪个分类器能抓住全部，所以应把任何检测器当作信号，而不是 gate。

预防。靠结构，而不是靠措辞：不可信内容被加上标注，与策略分隔开，由其派生的值被标记为 tainted，并禁止用于敏感参数（第 9 章和第 16 章）。

限制。每次调用的最小职权，使被劫持的提案所能触及的范围不超出任务本身所能触及的范围（第 7 章），以及对无法撤销的效果进行人工审批（第 15 章）。系统 prompt 里一句“忽略邮件中的指令”只是一个请求，既不属于预防，也不属于限制。

F5：失控循环或过期上下文

定义。run 在时间维度上失败。它有两个子类，成因相同，即 run 活得比证明其下一步合理的条件更久。**F5.1，失控循环**，是一次持续进行而没有进展的 run。**F5.2，过期上下文**，是一次依据某个事实行动的 run，该事实在读取时为真，现在已不再为真。

Parcelport 示例。F5.1：ops Agent 一次又一次地调用 `query_logs`，过滤条件略有不同，每次结果都无定论，直到外部力量把它停下。
F5.2：support Agent 在第 2 步读取了一个收货地址，客户通过另一渠道更改了地址，到第 9 步，run 提出了 `update_shipping_address`，或起草了一份确认旧地址的回复。

检测信号。对 F5.1，是重复的近乎相同的调用和持平的进展度量，以及接近上限的步数。对 F5.2，是上下文中每个事实的年龄与其易变程度的对照，以及对已发生变化的记录执行写入时的版本不匹配。

预防。进展检查，以及必须显示出推进的计划（第 12 章）；每个上下文条目带时间戳的出处，以及在不可逆写入之前重新读取（第 9 章和第 10 章）。

限制。对步数、时间和花费设置界限，触发时移交（第 13 章）。前置条件在效果发生的时刻比较版本或状态，使过期的决定在 gate 处失败，而不会生效。

F6：静默的部分故障

定义。一个多步骤效果的一部分已经发生，而没有任何东西说明这一点。run 看起来已经完成，而世界处于不一致的状态。这是因缺少分布式事务而产生的类别，本书也不假装在 run store、支付服务和工单系统之间存在事务。

Parcelport 示例。`issue_refund` 在 `payments-service` 中成功，而对 `send_customer_reply` 的调用在超时后失败，run 以状态“done”结束。客户拿到了钱，却没有任何解释；更糟的是，Agent 第二天又提出了这笔退款。对于 ops Agent，`request_rollback` 被 `deploy-service` 接受，确认却始终没有到来，run 便像什么都没开始过一样关闭。

检测信号。对 run 所记录的意图与下游系统所报告的效果之间的对账：有意图而无结果，有结果而无回复，run 被标记为完成而仍有未结的意图。这些检查在 run 之外，按计划运行。

预防。在效果之前记录意图，在效果之后记录结果；使用由运行时派生的幂等键，使重复不会重复执行；把超时当作结果未知，应通过状态查询来解决，而不是当作需要 retry 的失败（第 6 章和第 14 章）。

限制。只要有意图尚未解决，run 就不能被标记为 done；解决工作带着已记录的意图交给人工队列（第 10 章）。

F7：未授权的效果

定义。发生了一个效果，而这个主体在这一时刻本不应当能够造成它。“未授权”一词说的是系统的规则，而不是模型的意愿。常见的路径是：一个职权宽泛的组件，按照职权较窄的组件的请求行事，这就是 confused deputy。

Parcelport 示例。一笔超过 `refund_ceiling` 的退款未经审批便得以进行，或者任务只涉及一位客户，却用了一个对所有客户都有效的 token 执行了操作。对于 ops Agent，则是在值班工程师的审批未覆盖的环境中更改了 feature flag。

检测信号。把每个效果与为该次调用所签发的职权作审计比对：scope、资源、金额、审批身份。任何没有对应已签发职权的效果，都是一项发现。被 gate 拒绝的尝试同样是信号；拒绝率上升，意味着提案正在向不该触及的领域漂移。

预防。按调用签发的职权，且比委托方自己的职权更窄；上限和归属检查在 gate 处由代码强制执行；凭据由 Agent 之外持有（第 7 章和第 18 章）。

限制。短期凭据，为任何执行代码的东西配备 sandbox，以及与确切动作绑定的审批（第 7、15、18 和 19 章）。

F8：未被观测的行为

定义。系统做了某件事，却没有留下可用的证据，因此没有人能说清发生了什么、为什么发生。这是记录这一部分的故障，它使其他每个类别的代价都更高，因为看不见的故障无法被分类、计数或修复。

Parcelport 示例。一次 tool 调用没有产生 span，因此值班的 Robin 说不清 Agent 在提出修复方案之前是否读过日志。一份回复已经发出，却没有记录是哪份上下文产生了它。

检测信号。对 trace pipeline 的覆盖率检查：每一次模型调用、gate 决定和效果都应当有一个 span，而 span 无法解释其所记录效果的 run，本身就是一项发现。缺失的证据必须有意去找，因为它自己永远不会触发告警。

预防。两个 Agent 共用一种 trace 形态，由编排器而不是各个 tool 来写入，在效果之前记录意图，并在存储之前完成遮蔽（第 17 章和第 20 章）。

限制。如果记录无法写入，就把它当作界限：run 停止，或降级到没有效果的模式。对于无法撤销的效果，“没有证据”是拒绝的理由，而不是继续的理由（第 13 章和第 20 章）。

F9：成本或延迟失控

定义。run 是正确的，但花费过高，或耗时过长。提案、gate 和效果都做了它们该做的事，而预算、客户的耐心或某个下游服务为此付出了代价。

Parcelport 示例。提供方变慢，使模型调用超时，每个 run 同时 retry，于是一个缓慢的依赖变成通过 model gateway 涌来的一大批调用。对于 support Agent，则是一次 run 在每一步都把某位客户此前的所有工单塞进上下文，使每张工单的成本不断上升，而质量毫无变化。

检测信号。每个 run 和每个项目的成本与延迟，要看分布，而不只是均值；retry 次数；gateway 处的队列深度。一次缓慢的 run 和一次昂贵的 run 是不同的信号，需要不同的阈值。

预防。每个 run 和每个项目的预算，按优先级裁剪的上下文预算，以及在重复之前先对失败原因分类的 retry 策略（第 13、14 和 22 章）。

限制。circuit breaker 停止对出故障的依赖的调用，以及界限触发时系统进入的、有明确说明的降级模式，例如仅移交（第 13 章和第 14 章）。

区分各个类别

评审中的分类争议，通常围绕那么几条相同的边界。事先把它们理清，可以省下时间，下面的规则是我会写进评审模板的那几条。


F2 与 F7：错误的 tool 与未授权的效果。F2 描述提案：格式良好，但对当前情形是错的。F7 描述系统允许发生的事。同一起事故可以两者兼是，而这一对是有信息量的。如果 support Agent 为另一位客户的订单提出了退款，而 gate 放行了，那么提案是 F2，效果是 F7，失效的控制是 gate 处的归属检查。如果 gate 拒绝了该调用，就只发生了 F2，系统运转正常。要记录链条上的每一个类别，按从提案到效果的顺序排列，并把补救放在那个对此类未来每一份提案都能起作用的最早的控制上。

F3 与 F5.2：无依据的断言与过期上下文。问一问，在模型产生该断言的那一刻，上下文中是否含有对它的支持。如果从未有过，该断言就是 F3。如果有过，而该事实后来发生了变化，或者读取得太久远，则故障是 F5.2。补救各不相同：F3 靠把所需事实放进上下文，或由代码填入来了结；F5.2 靠新鲜度检查和在效果之前重新读取来了结。

F6 与 F8：部分故障与未被观测的行为。F6 关乎世界的状态：效果的一部分已经落地，而 run 说的却不是这样。F8 关乎证据：效果已经落地，却没有任何东西可以证明。读一读记录就能检测出来的 F6，不是 F8。完全没有记录的效果两者兼是，而记录是最先要修复的东西，因为没有它，就无从知道 F6 的范围。

F1 与 F2：格式错误与内容错误。如果 schema 校验器拒绝了它，就是 F1。如果它通过了 schema，却没有通过某项前置条件或人的判断，就是 F2。收紧 schema 会把一部分 F2 移入 F1，这是一笔好交易，因为 F1 的捕获成本很低。

下图把这些问题按顺序排列。留意每个问题如何把事故送往某个类别，以及虚线，它们标出经常在同一起事故中一起出现的类别对。



这些问题的顺序是一种约定，而不是定律。证据排在最前面，因为之后的每个回答都依赖它。第一个匹配的是主要类别。图中画的是在该节点结束的路径，但实际操作中应当继续回答其余的问题，并记录每一个后续的匹配，按从提案到效果的顺序排列。虚线显示常见的类别对：被 gate 放行

的错误调用，触及写入的劫持，以及花费巨大的循环。落入“unclassified”的事故，是关于分类法的发现，而不是关于 run 的发现。

根因是一条设计陈述

有了类别和维度，评审便产生一份可以计数的记录。下面的记法仅作示意；要点在于每个字段都来自一份封闭的清单。

```
incident_record
  id:             string
  run_ids:        list of string
  classes:        list of { id: F1..F9, subclass: optional, order: integer }
                  // ordered from proposal toward effect
  root_cause:     list of { axis: model | context | tool | control,
                            rank: integer, evidence: link to trace }
  severity:       information | reversible | irreversible | external
  detected_by:    signal name, or "reported by a person"
                  // the second value is itself a finding
  missing_control: name of the control that should have held
  owner_team:     string          // the team that owns the missing control
  action_items:   list of { change, owner, check }
                  // each item names a control, never "be more careful"
```

有两个字段承担了大部分工作。`detected_by` 记录故障是如何被发现的，当诚实的答案是“有客户来信反映”时，缺失的检测信号与故障本身一样，是评审的成果。`missing_control` 迫使评审终结于团队能够去构建的东西。像“告诉模型不要这样做”这样的行动项，在这种记法中不被接受，因为它没有点出任何控制，必须重写，直到它点出为止。

完整地看一个例子。设计让一份提案到达了 `issue_refund`，针对的订单在客户邮件中被提到，却属于另一位客户。记录如下：类别先 F2 后 F7，根因先是控制（gate 没有归属前置条件）后是上下文（邮件中的订单标识符直接进入了提案），严重程度不可逆，由对账任务发现，而不是由 run 中的任何信号发现，缺失的控制是“`issue_refund` 上的归属前置条件”。行动项是：契约中的归属检查（第 6 章）；参数中的订单标识符必须来自 tool 结果而不是消息文本的规则（第 9 章）；以及更早触发的对账告警（第 20 章）。清单中没有一项要求模型表现得更好，而且在模型再次提出错误订单的那些日子里，每一项依然成立。

严重程度决定情形应配备多少控制

故障类别说明发生了什么。严重程度说明它有多要紧，并决定了这次调用在发生之前本该有多少控制。本书使用四个级别。级别名称取自 Parcelport 各 tool 的效果类别，但一起事故的级别，取决于实际发生的效果。

严重程度	含义	典型 tool	示例故障
信息	没有任何变化；一个错误的答案或一次白费的读取	`lookup_order`、`query_logs`、`search_docs`	无人据以行动的内部摘要中的 F3
可逆	状态发生了变化，可以通过补偿动作恢复	`update_shipping_address`、`open_pull_request`、`toggle_feature_flag`、`request_rollback`	承运商交接之前地址变更上的 F2
不可逆	Parcelport 无法撤销	`issue_refund`	超过上限的退款上的 F7
外部	触及了 Parcelport 无法掌控的人或系统	`send_customer_reply`	已送达的回复中的 F3

由于级别跟随的是效果而不是 tool，严重程度属于实例。金额微不足道的退款与达到上限的退款是同一个 tool，触及的范围却不同，对两者一视同仁的策略，对前者会过严，对后者会过松。一次调用是否需要审批，是 gate 处的策略决定，不能从效果类别直接读出。可逆写入可以需要审批（`request_rollback` 就是如此），小额的不可逆写入也可以不经审批而进行。

控制的强度随后遵循一条简单的原则：故障越难以撤销，就必须越早、越确定地加以阻止，事先也必须存在越多的证据。在信息级别，事后检测通常就够了，预防性 gate 的成本不值得付出。在可逆级别，gate 检查前置条件，记录显示一个意图，使补偿动作已知。在不可逆级别，则是前置条件、上限、幂等性以及超过阈值时与确切调用绑定的审批。在外部级别，即使系统可以发送更正，这次调用也按不可逆处理，因为消息无法被读者“撤回”。

下面这份示意性的策略把这一思想表述为数据，使强度成为 gate 去评估的东西，而不是 prompt 所寄望的东西。

```
policy minimum_controls   // illustrative notation
  severity information:
    gate: schema check
    record: proposal and result
  severity reversible:
    gate: schema, preconditions, permission
    record: intent before effect, outcome after
    undo: compensating action named in the contract
  severity irreversible:
    gate: schema, preconditions, per-tool ceiling, ownership
    idempotency: key assigned by the runtime
    approval: required above a per-tool threshold set by policy,
              bound to the exact call
    record: intent, outcome, reconciliation entry
  severity external:
    gate: all of the above, plus claim check on content
    approval: required when the check cannot tie a claim to a source
    record: full content as sent
```

严重程度还指明 eval 的投入应该放在哪里。golden set 中，针对不可逆和外部这两行上的 F2、F3 和 F7，应当比针对信息这一行的任何内容含有更多的对抗性用例和边界用例，因为那里一旦漏过，代价高昂（第 21 章）。

全书的一张表

下表是上述九节的紧凑形式。它与附录为便于查阅而重现的是同一张表。规划控制时按列阅读，评审事故时按行阅读。

类别	检测	预防	限制	章节
F1 格式错误的输出	每个 tool 的 schema 失败率	窄 schema，封闭枚举	有界修复，然后移交	2, 5, 6
F2 错误的 tool 或错误的参数	前置条件失败，抽样评审	从 run 的事实中选择，归属前置条件	不可逆调用需审批	4, 5, 6
F3 无依据的断言	对照 tool 结果的断言核查	上下文中含所需事实，字段由代码填写	外部回复前由人审阅	2, 9, 21
F4 指令劫持	参数上的 taint，异常步骤	加标注的不可信内容，taint 规则	最小职权，审批	8, 9, 16
F5 失控循环或过期上下文	重复调用，事实年龄，版本不匹配	进展检查，出处，重新读取	界限，版本前置条件	9, 10, 12, 13

类别	检测	预防	限制	章节
F6 静默的部分故障	意图与结果的对账	意图先行，幂等性，结果未知	有未结意图时不得“done”	6, 10, 14
F7 未授权的效果	对照已签发职权审计效果	按调用的职权，代码中的上限	短期凭据，sandbox	7, 15, 18, 19
F8 未被观测的行为	对照效果的 trace 覆盖率	统一的 trace 形态，意图先于效果	记录失败时停止或放弃效果	17, 20, 21, 23
F9 成本或延迟失控	成本与延迟的分布，retry 次数	预算，上下文预算，分类后的 retry	circuit breaker，降级模式	13, 14, 22

没有哪一行靠单一控制就能了结。预防降低发生率，限制缩小波及范围，检测则指明两者中哪一个失效了。某一行只在一列中有条目的设计存在缺口，而这张表让这个缺口一目了然。

评审、eval 和运行共用的语言

当事故评审、eval 和运行使用同样的 id 时，分类法才物有所值。第 23 章在上述事故记录的基础上构建无责评审，使类别、根因维度和缺失的控制成为各自独立的字段，而任何人的名字都不会作为原因出现。

第 21 章可以给每个 golden set 用例标上它意在暴露的类别，这给套件提供了一个总通过率所掩盖的覆盖视图：一个全是 F3 而没有 F6 的套件是失衡的。第 20 章的 trace 可以在拒绝、retry、移交和对账发现上携带类别作为标签，这样 F2 拒绝率的上升，在任何人提交工单之前就会显现出来。

两位评审人会在一小部分用例上意见不一；上文的裁断规则加上第二个标签，可以解决其中大部分。完全没有标签的用例是应当拒绝的东西，因为“其他”会成为未经审视的故障栖身之处。第 24 章回到这张表，将其作为上线前检查：对每个类别，这个 Agent 有哪种检测、哪种限制？

权衡与成本

分类法写起来便宜，要保持其诚实却很昂贵。成本是具体的。

分类需要时间。现在每起事故都需要一个产出记录的评审步骤。对每月处理几起事故的团队，这是负担得起的。对每周有大量低严重程度事件的团队则不然，合理的做法是：信息和可逆级别按抽样分类，不可逆和外部级

别则完整分类。

类别之间有重叠，固定的 id 掩盖了这一点。九个类别是对连续空间的简化。把一起杂乱的事故硬塞进 F2 或 F3，可能掩盖使它值得关注的那种组合。有序的标签列表有帮助，愿意增加诸如 F4.2 这样的子类也有帮助，但本书不增加新的顶层类别，而增加的团队应当预期自己的仪表盘不再与其他人的词汇吻合。

检测信号不是免费的。断言核查需要工程时间，并给每份回复增加一点延迟。对账任务需要访问多个系统，并需要一位负责维护的人。trace 覆盖率检查要求 trace pipeline 足够可靠，才能信任它所显示的缺失。表中的每个信号都是一个小系统，先构建哪一个，应当遵循严重程度：先做针对涉及金钱的 F6 的对账、针对 F7 的归属审计，然后才是针对内部摘要的精细 F3 检测器。

分类法会滑向剧场。一块没人评审的故障类别仪表盘，或者一个总被填成下拉列表第一项的标签字段，是没有回报的成本。如果每月对标签的评审没有带来至少一项控制上的改动，这个流程就需要精简，或者这些数据需要换一个问题来问。

何时不必完整采用。只有一个只读 tool、没有效果的早期原型，对严重程度这套机制用处不大。把这九个名称当作可能出什么问题的检查清单，事故记录保持在三行，等出现带效果的 tool 时再补上其余部分。一旦 Agent 能够转移资金或向客户写入，完整的记录就物有所值了。

常见错误

- **评审止步于“模型出了错”。**这很诱人，因为提案是看得见的事件，模型又很容易被指认。修正办法是追问根因：问哪项控制本可以让这份提案变得无害，并针对它写行动项。
- **按症状而不是按机制打标签。**“错误的退款”是一个症状，它可以是 F2、F5.2 或 F7。这很诱人，因为客户的话成了标签。修正办法是按顺序走完那些问题，并记录链条中的每个类别。
- **把 F3 当成唯一重要的类别。**无依据的断言讨论得最多，所以团队把大部分精力花在它身上，而让 F6、F7 和 F8 没有负责人。修正办法是按严重程度计数，并查看表中哪些行有空白单元格。
- **用模型给事故打标签而不经人工检查。**它可以规模化，一旦量大起来就很诱人。这样一来，标签继承了分类法本来要管理的不可靠性。修

正办法是让模型建议标签，由人确认不可逆和外部级别的标签，并像评估其他任何模型 grader 一样评估这个建议者（第 21 章）。

- **为每个新的意外都增加顶层类别**。新的故障让人觉得新，于是得到一个新的 id。修正办法是先把它作为最邻近类别的子类放进去，只有当现有各行中没有任何控制能够应对它时，才增加顶层类别。
- **让“靠 prompt 预防”在表中算作控制**。写着“指示模型不要这样做”的单元格让人觉得有进展，又不花任何成本。修正办法是每一章都遵循的规则：如果提案与效果之间只隔着措辞，这个单元格就是空的。
- **因为有预防就忽视检测**。有一个好 gate 的团队，认为已经没有什么可检测的了。修正办法是把拒绝当作信号，并无论如何都运行对账；gate 可能有 bug，而缺失的检查什么也拒绝不了。

要点

- 故障类别为可观察的行为命名，根因维度为那个改动后本可防止它的组件命名，严重程度则说明情形应配备多少控制；把三者混在一起，是评审原地打转的主要原因。
- “模型出了错”描述的是设计必须假定会发生的触发因素，而不是根因；根因是让一份错误提案得以造成影响的控制、上下文或 tool。
- 九个类别 F1 到 F9 的名称和 id 是固定的，允许使用 F4.1、F4.2、F5.1 和 F5.2 这样的子类，使团队中的每一章、每次评审和每块仪表盘都使用同样的词。
- 每个类别都需要一个检测信号、一项预防控制和一项限制控制，分类表中某一行出现空白单元格，就标志着设计中的一处缺口。
- 单起事故通常带有不止一个标签，按从提案到效果的顺序排列，补救应当放在那个对此类未来每一份提案都能起作用的最早的控制上。
- 严重程度（信息、可逆、不可逆、外部）属于实例而不是 tool，故障越难以撤销，就必须越早、越确定地加以阻止。
- 只有当事故评审、eval 和运行仪表盘共用其 id 时，分类法才物有所值；而一次没有产生任何新增或变更控制的评审，则表明这个流程已经变成了剧场。

第 4 章从为故障命名，转向预防其中很大一部分故障：逐个决定，哪些由模型来选择，哪些必须由代码来决定。

第 4 章 — 确定性边界

设想 Parcelport 的一个周四下午：一位客户来信，说订单里三件商品有两件到货时已被压坏。在原型中，support Agent 的 prompt 要求模型算出一笔合理的部分退款，在客户用其他币种付款时换算成订单币种，执行退款，并写一封得体的回复。模型返回一份提案，其中包含订单、金额、币种、原因和回复正文。金额是对订单行、折扣和税率的算术运算，而原型里没有任何环节检查它。

假定这笔算术大多数日子都是对的。出错的那天，退款会偏小或偏大，而 `payments-service` 照单记录，因为该服务信任调用方，调用方又信任模型。从来没有人决定过让一个概率性组件去做金额运算。prompt 是一句一句长起来的，每多一句，就又有一项决策被交给了模型。

本章属于控制框架中的 **Gate** 部分，同时与提案有交叠。它回答的是 Gate 自身的问题：这份提案能否针对这个 principal、在此刻生效？要回答这个问题，首先得知道一次 run 中哪些决策允许由模型做出，哪些属于代码。这两者之间的界线，本章称为**确定性边界**，要做的事是有意识地划出这条界线，让它尽可能窄，并让它可以被测试。

问题及其难点

一次 run 是一连串决策，而原型并没有给这些决策贴上标签。客户指的是哪一笔订单？压坏的商品是否在运输规则的覆盖范围内？可退款的金额是多少？该金额是否在 `refund_ceiling` 之内？回复里是否承诺了订单数据无法支撑的内容？在单个 prompt 中，这些问题作为一个请求一并到来，模型在一份提案里一并作答。这些答案的性质差别很大，设计却对它们一视同仁。

这正是本章要处理的故障，它位于框架的提案与 Gate 两部分。其典型产物有：F2（错误的 tool 或错误的参数），即提案指向了错误的订单，或给出了与情形不符的金额；F1（格式错误的输出），即结构发生漂移，下游解析器只能猜测；F7（未授权的效果），即超出上限的金额抵达支付服务，因为没有任何代码拿它与什么做过比较。当回复中给出了任何 tool 结果里都不存在的数字时，F3（无依据的断言）也会随之而来。

显而易见的补救办法是叮嘱模型要小心。prompt 里于是多了一句：绝不超过上限，始终使用订单币种，反复核对算术。这句话是请求，不是控制，而第 2 章已经解释了为什么总会有一天它不被遵守。本章把这一点当作已知前提。

这种显而易见的补救办法还有第二个失效原因，不那么容易看出来。许多决策是混合体。“退还受损商品”既包含判断（根据客户所写的内容，这两件是受损商品），也包含计算（这两行在扣除折扣后合计多少，以哪种币种计）。前者交给模型是合理的，后者交给模型则不合适。如果两者放在同一个提案字段里，就无法在不重新推导另一个的情况下检查其中一个。

这就是为什么边界是工程问题，而不是 prompt 问题。prompt 可以要求界线某一侧的行为，只有代码才能让这条界线真正存在。

划定界线：五条标准

我不会按任务（“模型负责退款”）或凭感觉（“这个看起来有风险”）来划边界。我会针对每一项决策，用五个问题来划。这些问题没有一个是新的，而且每一个都有方向：把决策推向代码，或推向模型。

标准	问题	倾向代码的情形	倾向模型的情形
可逆性	错误的答案能否撤销，由谁撤销?	效果是不可逆写入或外部副作用	结果是一份草稿，人或后续步骤可以丢弃
可验证性	代码能否对照权威来源检查答案?	某条规则、某张表或某个服务持有正确的值	不存在来源，答案属于判断
频率	该决策多久做一次，变化有多大?	以相同形态反复出现，规则只需写一次	输入是开放式的，规则永远覆盖不全
容忍度	答案错到什么程度才会有人受损?	容忍度为零或存在硬性限制（金额、阈值）	容忍度宽（语气、措辞、候选项的排序）
可解释性	事后是否必须准确说明为什么选了这个值?	评审人会问“为什么是这个金额？”，而答案必须是一条规则	用通俗的话说明理由就够了

可逆性是我会最先权衡的标准，因为它是事后唯一无法补救的一条。如果两条标准意见相左，由本书 tool 表中的效果类别来裁定：不可逆写入或外部副作用会把决策拉进代码，即便模型通常是对的。边界由答错的代价决定，而不是由答对的频率决定。

另外四条标准决定代码的样子。可验证性告诉我们，确定性检查是否可能存在。频率告诉我们，规则是否值得去写。容忍度告诉我们，检查必须多严格。可解释性告诉我们，答案是否需要出自一个可以阅读的函数，因为模型陈述的理由只是它对自身输出的一份提案，而不是输出如何形成的记录。

一张工单的决策清单

把这些问题用到开头那张退款工单上。这项练习的意义就在清单本身：页面上的每一项决策都有一个归属方，并且归属方被写了下来。

决策	归属方	原因
客户指的是哪一笔订单	模型从列表中提出，代码验证归属	语言是开放式的，但答案必须是该客户自己的订单之一
客户反映的是受损、未送达还是其他情况	模型	对自由文本的判断；输出是封闭集合中的一个值
该原因是否在运输与退货规则的覆盖范围内	代码	规则已存在，且由一张表持有
哪些订单行受到影响	模型提出行 ID，代码检查它们存在且尚未退款	对文本的判断，可对照订单检查
退款金额	代码	涉及金额；可对照订单验证；容忍度为零
币种	代码	取自订单，绝不取自提案
金额是否在 `refund_ceiling` 之内	代码	阈值；不可逆写入
是否必须由人审批	代码（gate 处的策略）	审批是策略的结果，不是模型的意见
回复的措辞	模型，在经过检查的框架之内	容忍度宽，但框架内的断言适用 F3
是否升级	模型提出，代码也可以强制	属于判断，但有确定性的下限

有两点值得注意。其一，模型保留了涉及语言的决策，这占了工作的很大一部分。其二，它失去的决策全都是答错会造成金钱损失或无法解释的那些，而且其中大多数从来就不是“决策”：它们是查找和算术，只是被 prompt 交给了错误的组件。

模式 1：模型提出，代码处置

核心模式可以用一句话说明：模型提出，代码处置。模型返回的一切都是提案，也就是不可信的输入，在任何东西发生变化之前，由代码对其进行检查。编排器是效果开始的唯一场所，而且只有在 gate 给出裁决之后才会启动效果。

下面是 tool 调用的处置步骤，用本书的伪代码写成 `gate.check` 中处理 tool 调用的分支。它的裁决就是 gate 返回的三种：`"allow"`、`"refuse"` 和 `"needs_approval"`。请注意顺序：先是结构，然后是 tool 的选择，再是参数，接着是选择集成员资格（模式 2 会构建它），然后是从服务读取的事实，最后是策略。

```
function checkToolCall(run, proposal):                // the tool-call branch
of gate.check
    parsed = parseProposal(proposal)                  // F1 is caught here
    if parsed.failed:
        return { kind: "refuse", reason: "unparseable", fields:
parsed.errors }
    call = parsed.call
    if call.tool not in toolsOffered(run):
        return { kind: "refuse", reason: "not_in_choice_set" }
    errors = schemaCheck(call.tool, call.arguments)
    if errors is not empty:
        return { kind: "refuse", reason: "invalid_arguments", fields: errors
}
    if not inChoiceSet(buildChoiceSet(run), call):  // membership, not only
shape
        return { kind: "refuse", reason: "not_in_choice_set" }
    facts = loadFacts(run, call)                      // read from services,
not from the model
    failed = firstFailedPrecondition(call, facts)
    if failed is not null:
        return { kind: "refuse", reason: "precondition_failed", field:
failed.name }
    if requiresApproval(call, facts, policyVersion()):
        return { kind: "needs_approval", request: buildRequest(call, facts)
}
    return { kind: "allow", call: call }
```

这段代码是第 5 章中 gate 的局部视图：它省略了权限检查以及该章排定顺序的其他检查，并使用了第 5 章的原因名称。有三个细节承担着关键作用。事实来自 `loadFacts`，它自己去读取 `orders-service` 和 `payments-service`。如果某项检查把参数与模型同样提供的值进行比较，这项检查就什么也没有验证。而 `requiresApproval` 接收一个策略版本，因此同一个裁决日后可以被复现（下文会详细说明）。

结构化输出与 schema 校验

schema 是本章中成本最低的控制，它回答第一个问题：这份提案的形态是否真的像 tool 所接受的东西？未通过检查的提案属于 F1，它永远到不了任何服务。通过检查的提案只是格式良好而已。这与“正确”或“被允许”相比弱得多，而本章余下的内容正是因这一差距而存在。

我会让 schema 校验保持严格而乏味。拒绝未知字段，拒绝缺失字段，拒绝类型错误的值，并且不做修复。校验器若悄悄地把字符串强制转换成数字、裁剪某个字段或填入默认值，就是替模型做了一项决策，而且是在没有人评审的地方做的。如果某种修复值得做，就把它做成一个可见的、经过测试的、有自己记录的步骤，或者干脆拒绝该提案并让模型重新提出。

第 5 章讲述如何要求模型生成结构化输出，第 6 章讲述 schema 所属的 tool 契约。这里重要的是位置：无论 prompt 说了什么，schema 检查都在模型之后、其他一切之前，在代码中运行。

模式 2：缩小选择范围

第二个模式缩减模型可以自由表达的范围。每个自由文本字段都是一个“错误值也可以格式良好”的字段，因此缩减 F2 的最佳办法，是把开放字段替换为由编排器提供的选项。

常见的收窄方式有三种。**枚举**用封闭集合取代自由字符串，例如 `issue_refund` 契约中的 `reason_code` 取值。**标识符列表**把模型可能凭记忆回忆或编造的值，换成必须从编排器为该客户读取的列表中挑选的值。**模板**把一整段散文换成一个框架，槽位由代码填充，只有开放的部分才由模型书写。

```
function buildChoiceSet(run):
    orders = orders.listForCustomer(run.customer_id)     // read by the
runtime, not the model
    return {
        order_ids:       idsOf(orders),                  // the model picks
one of these
        line_ids:        linesByOrder(orders),           // keyed by order
id
        reason_codes:    ["damaged", "not_delivered", "wrong_item",
"goodwill"],
        reply_templates: templatesFor(run.language)
    }
```

选择集作为带标签的列表进入上下文，随后 gate 通过 `checkToolCall` 中的 `inChoiceSet` 步骤验证成员资格：`order_ids` 之外的 `order_id` 会被拒绝，原因为 `not_in_choice_set`。请留意这对 confused deputy 问题意味着什么。指向另一位客户订单的提案，并不是模型判断错了；它是一个代码能够看出不在集合内的值，拒绝并不依赖模型注意到了什么。

收窄并非没有代价，而且有其限度。封闭集合必须包含实际会出现的情形，否则模型会选中最接近的错误值。通常的出路是设置一个明确的 `other` 值，将其路由到 `escalate_to_human`，并且需要对它加以监视：如果大多数提案都选择 `other`，这说明该集合没有描述这份工作，而不是说明客户与众不同。模板也是如此，它们能很好地覆盖常见回复，覆盖不寻常的回复则很差。对于不寻常的回复，我会让模型起草自由文本，并在发出之前由人阅读，这属于第 15 章的决策。

模式 3：计算归代码

金额、日期和阈值有一个共同点：存在正确答案，而且代码能够算出来。当模型被要求给出这样的值时，会有两种出错方式。它可能返回错误的值，而设计可能接受它，因为没有任何东西重新计算。对两者的补救办法是同一个：不要去问。

最强的形式是把这个字段去掉。模型不再提出金额，而是提出哪些订单行受到影响以及原因。金额由编排器推导。

```
function computeRefund(order, line_ids, reason_code, policy):
    total_minor = 0
    for each line_id in line_ids:
        line = order.lineById(line_id)
        if line is null or line.refunded:
            raise InvalidLineSelection            // refused; the model
sees a reason code
        total_minor = total_minor + line.paid_minor   // as stored by
orders-service, minor units
    if reason_code == "goodwill":
        total_minor = min(total_minor, policy.goodwill_cap_minor)
    return { amount_minor: total_minor, currency: order.currency }   //
never from the proposal
```

如果契约仍然要求模型提供金额，就像本书中规范的 `issue_refund` 契约那样，代码就把该金额视为一项用于比较的断言：重新计算金额，两者不一致就拒绝该调用。我觉得没有这个字段的版本更容易自圆其说。模型可能出错的值少了一个，而且提出“为什么是这个金额？”的评审人得到的是一个可以阅读的函数，而不是一份需要信任的提案。

> **警告**：来自模型、未经重新计算就发往 `payments-service` 的退款金额，是一次建立在概率性数值之上的不可逆写入。如果读完本章只改一件事，就应当把金额改成由代码推导或重新计算的值。

同样的道理也适用于开头场景中的其他值。币种属于订单，因此携带不同币种的提案会被拒绝，而不会触发换算。日期或截止时间（“包裹三天前就该到了”）根据订单数据中的时间戳计算。阈值，例如上限，从策略中读取，并与一个整数比较。这些都不需要模型参与，而且每一处中模型的参与都只会增加一种出错的方式。

这是有代价的。没有规则可描述的部分退款或酌情退款（“退三分之一，客户等了很久”）不适合用推导出的金额。对于这类情形，我会向模型提供一份策略所允许金额的简短菜单，比如已付价格的少数几个固定比例，并把菜单之外的一切都交给人处理。这把一个开放的数字变成了一个选择，也就是把模式 2 应用于金额。

模式 4：确定性的前置条件与后置条件

前置条件是效果开始之前必须成立的事实，由 gate 检查。后置条件是效果之后必须成立的事实，由编排器同样加以检查。两者合在一起，用代码把效果的前后两侧包围起来。

`issue_refund` 的前置条件来自它的契约：订单属于本次 run 的客户，付款已扣款，金额不超过可退款余额，超过 `refund_ceiling` 的退款需要审批，并且同一个键的先前退款不存在“未知”结果，gate 通过先查询状态并拒绝、直到结果已知来检查这一点。第 6 章把这些作为契约的一部分写下来，第 7 章讨论它们所依赖的权限。这里要讲的是原则：每个前置条件都是 gate 所读取事实的确定性函数，绝不取决于提案对自身的任何断言。

后置条件更容易被跳过，也更常缺失。一次效果调用返回“ok”是一份证据，超时而无返回是另一份证据。两者都没有说明 `payments-service` 实际持有什么。后置条件就是把状态读回来。


```
function applyRefund(run, call):
    refund_intent = refundIntents.firstFor(run.ticket_id, call.order_id)
// runtime-assigned; a new one only after a recorded human decision
    key = hash(run.ticket_id, call.order_id, refund_intent.id)   //
refund_intent_id of the contract; nothing the model supplied
    record(run, "intent", { call: call, key: key })       // first: a crash
leaves a trace
    try:
        result = effect.apply(run, call, idempotencyKey: key)   // the key
reaches payments
        record(run, "effect", result)                     // a separate
system; this write can fail too
    on Timeout:
        record(run, "effect_unknown", key)                // payments may or
may not hold the write
    status = payments.refundStatus(key)                   // read back
instead of trusting the reply
    if status.state == "completed":
        return status
    record(run, "postcondition_failed", status)
    return handOff(run, "refund outcome not confirmed")   // a human
reconciles; no retry here
```

看看这段代码没有做什么。它没有把对 payments 的写入和记录包在同一个事务里，因为它们是两个系统，没有任何事务能跨越二者。它先写入意图，这样在效果与记录之间发生崩溃时会留下证据。它还把状态读回来，这样静默的部分故障（F6）会表现为后置条件失败，而不是一次被标记为完成的 run。对剩余缺口（有意图却没有对应效果）的检测，是一项针对记录的对账作业，第 10 章和第 20 章会在此基础上展开。

这个键值得再看一眼，因为正是它让一次超时不至于变成第二笔退款。它只由运行时分配的标识符构成：工单、订单和退款意图。run、步骤、金额和原因代码都不在其中。假设调用超时，而模型在之后的某一步以另一个金额再次提出该退款。键是相同的，所以 tool 返回第一次的结果，而不会重复执行。并且按照 `issue_refund` 契约，只要该键的结果是“未知”，gate 就会拒绝针对它的任何后续退款，直到状态查询说明究竟发生了什么。针对同一订单其他订单行的、合法的第二笔退款是一个新的退款意图，并且只有在审批服务中记录了人的决定之后才会发出。

整条路径的形状

下图展示了划入边界之后的退款路径。请看模型的工作在哪里结束：它结束于提案，之后的每个方框都是代码。也请看拒绝路径，因为那是 prompt 无法提供的部分。



让边界可测试

无法测试的边界只是一种信念。把边界画在代码里的好处是，gate 是一个函数：给定一份提案、它读取的事实和策略版本，就返回一个裁决。这个函数里没有任何概率性的成分，所以它的测试也不需要模型。

我会用一张表来测试 gate，表中的提案由人手写，并随事故不断增长。每一行是一份提案、一组事实以及带原因代码的预期裁决。最值得先有的行，是对应各故障类别的那些：缺少字段的提案（F1）、不在选择集中的订单 ID（F2）、已经退过款的订单行（F2）、比上限高出一个最小货币单位的金额（F7）、与订单币种不同的币种（F2）、与先前退款意图重复的提案以及针对本次 run 未提供的 tool 的提案。这些都不需要看起来像攻击的 payload，也都不需要模型。它们是函数的输入。

这也给出了模型无法给出的度量。eval（第 21 章）告诉我们模型多频繁地提出 gate 会拒绝的内容。gate 自己的测试则告诉我们 gate 确实会拒绝它。这是两个独立的问题，只有前者的团队无法说清一份糟糕的提案是否会抵达 `payments-service`。

告诉模型为什么被拒绝

当 gate 拒绝一份提案时，拒绝作为一条观察返回上下文，模型再次提出。这很有用，因为针对 `not_in_choice_set` 的拒绝常常能带来正确的第二份提案。但它同时也是一个循环，而循环需要界限。

```
function proposeWithFeedback(run, maxAttempts):          // say, maxAttempts
= 2
    attempts = 0
    while attempts < maxAttempts:
        bound.check(run)
        proposal = model.propose(assembleContext(run))
        record(run, "proposal", proposal)                // refused
proposals are kept too
        verdict = gate.check(run, proposal)
        record(run, "verdict", verdict)
        if verdict.kind != "refuse":
            return verdict
        addObservation(run, refusalNotice(verdict))      // reason code and
field names only
        attempts = attempts + 1
    return handOff(run, "proposals refused")             // degraded mode, a
human takes over
```

这段代码中有三个选择是刻意为之。反馈是取自固定列表的原因代码和字段名，而不是由内部状态拼装出的自由文本。重新提出的次数很少，并计入 run 的界限（第 12 章和第 13 章讨论这些）。尝试次数用尽时，是把 run 交给人，而不是降低标准。为了结束循环而最终接受第三次尝试的 gate，已经不再是 gate。

还有一点提醒。反馈不应让模型借此试探某个限制。对于超出可退款余额的菜单金额，拒绝时可以说 `precondition_failed` 并附上字段名 `amount_minor`，到此为止；如果再附上余额本身，就等于给下一份提案送上了一个可以紧贴其下的数字。超过 `refund_ceiling` 的退款根本不是拒绝，而是 `needs_approval`，看到这个数字的人是 Sam。

重放与应当记录什么

一个诱人的想法是，通过再次输入相同的内容来复现一次 run。对于模型周围的代码，这行得通；对于模型，则不行。相同的上下文并不保证得到相同的提案，因此重放一次模型调用得到的是新的样本，而不是复现。第 2 章给出了原因，本章的结论则关乎应当保留什么。

记录什么，决定了日后能重建什么。模型的输出不可复现，所以必须存储：原样存储返回的提案。gate 只有在其输入也被存储时才可复现，也就是它所读取的事实和它所应用的策略版本。效果则连同其结果和后置条件一并存储。有了这些，对任何一次 run，都可以回答那个关键的问题：就系统当时所知而言，这项效果是否符合当时有效的规则？

```
record gate_decision
  run_id, step_id, timestamp
  proposal:        exact proposal as returned by the model
  facts:           reference to the facts the gate read (order, payment,
balance)
  policy_version:  version of the policy and choice set in force
  verdict:         allow | refuse | needs_approval, with reason code
  approver:        none, or the person and time, bound to this exact call
  effect:          reference to the effect result and the postcondition read
```

有了这条记录，评审人就可以重放 gate：取出存储的提案、存储的事实和存储的策略版本，再次运行 gate，得到存储的裁决。如果裁决不同，就说明 gate 或策略发生了变化，而且这种变化是应当有人知道的。这是一次确定性的回归，发现它比发现模型行为的变化要便宜得多。第 10 章讨论这些记录所在的 run store，第 20 章讨论 trace 的形状，第 21 章则把已记录的提案用作 eval 的输入。

Ops Agent：回滚边界所在之处

support Agent 展示了金额上的边界。ops Agent 展示的则是一项更偏诊断、较少数值化的决策：是否应当回滚最近一次部署？`request_rollback` 是可逆写入，因为之后的部署可以恢复先前的版本，且策略要求对它进行审批。这使它成为观察三个归属方同时发挥作用的好地方。

设想值班的是 Robin，收到一条部署之后出现错误的告警。ops Agent 读取日志、指标和一条 trace，模型提出诊断：回归始于某个服务的最新一次部署，回滚可以终结它。这项诊断是对杂乱证据的判断，正是模型所擅长的工作。接下来发生的事则不交给它。

步骤	执行方	是否确定性
提出诊断，以及对某一个具名部署的回滚	模型	否，属于提案
检查该具名部署存在、是该服务的最新部署，并有可恢复的先前版本	代码，读取 `deploy-service`	是
检查针对它的回滚或 flag 变更尚未在进行中	代码	是
读取部署前后的错误率指标，并与策略阈值比较	代码，读取 metrics store	是
把这份证据（由代码计算）连同模型的解释一起附到审批申请上	编排器	是

步骤	执行方	是否确定性
批准或拒绝	Robin	人的决定，绑定到该调用本身
启动回滚并读回部署状态	代码	是

最关键的是第四步。模型可能会说错误率“在部署后翻了一番”，这句话是一项断言，可能还是无依据的断言（F3）。gate 不与它争辩。代码自己读取指标，应用策略中的阈值（比如，部署后的比率在配置的窗口内超过部署前基线达到配置的幅度），并把数字放到 Robin 面前。如果数据没有达到阈值，提案在打扰 Robin 之前就被拒绝。如果达到了，Robin 看到的证据来自 metrics store，而不是来自模型的行文。

```
function checkRollback(run, call):
    dep = deploys.describe(call.deployment_id)              // read from
deploy-service
    if dep is null or not dep.isLatestForService:
        return { kind: "refuse", reason: "precondition_failed", field:
"latest_deployment" }
    if dep.previousVersion is null:
        return { kind: "refuse", reason: "precondition_failed", field:
"previous_version" }
    if deploys.inFlightChangeFor(dep.service):
        return { kind: "refuse", reason: "precondition_failed", field:
"change_in_flight" }
    ev = metrics.compareWindows(dep.service, before: dep.startedAt, window:
policy.window)
    if ev.regressionMargin < policy.rollbackMargin:          // thresholds
are policy, not prompt
        return { kind: "refuse", reason: "precondition_failed", field:
"evidence" }
    return { kind: "needs_approval", request: rollbackRequest(call, dep, ev)
}
```

这段代码同样是第 5 章中 gate 的局部视图，失败的前置条件在 `field` 中指明。请看这些裁决。这段代码从不返回 `allow`，因为无论证据如何，策略都要求对这个 tool 进行审批。在这里可能返回 `allow` 的函数，会把本应属于 Robin 的决定编码进去。这里的分工正是本章一直主张的那种：模型提出诊断，代码检查阈值，人来批准。第 15 章讨论如何让这种审批真正有效，而不是流于仪式。

权衡与成本

边界有代价，而代价是在具体的地方支付的。

僵化与误拒。代码不做解读。因为某一行已被标记为已退款而拒绝退款的 gate，也会拒绝那张该标记本身有误的罕见工单。每一次拒绝都是一次移交，每一次移交都落到 Sam 或某位支持负责人身上。划得过紧的边界，会把本可由模型完成的工作送给人，而第一个迹象是队列，不是错误。

更多的代码，以及更多需要保持正确的东西。选择集、策略表、计算函数和 gate 测试都是有负责人的软件。其中的阈值是会变化的业务决策，代码与业务可能悄悄地渐行渐远。每个数字都需要有人负责：退款上限归 Sam，回滚幅度归 Robin 和平台团队，gate 必须拒绝什么的问题归安全团队（Jordan）。如果没有人负责某个阈值，它就会变成一个无人调优的限制。

边界编码的是今天。边界围绕模型当下做得不好的事情来划。模型会变，因为模型当时表现不佳而移入代码的决策，日后可能恰好是模型处理得很好的。把它移回去是一项设计决策，有自己的检查，而不是翻转一个配置开关，并且模型变更本身就是一次部署，应当按部署对待。

延迟与步骤。读取事实、计算和读回状态会增加对服务的调用，带反馈的拒绝还会增加一次模型调用。gate 每份提案增加几次服务读取：与一次模型调用相比很便宜，但并非免费，而且它所读取的每个服务在 gate 运行时都必须可用。读不到事实的 gate 必须拒绝或移交，这种行为必须是有意选定的。

何时不用。不要围绕那些结果会被人读过就丢弃的决策去建立边界，例如摘要草稿，或候选 runbook 的排序。也不要为探索性的、只读的调查建立边界，那里答错的代价只是浪费一个步骤，而这已被某个界限所限制。当决策是重复的、可验证的、并且答错代价高昂时，代码中的规则才物有所值。三者都不成立时，更轻量的控制更好，有时正确的控制就是让一个人读一遍输出。

剧场。每份提案都能通过的 schema 只是一个勾选框。策略阈值设得太高，以致没有提案能达到它；或设得太低，以致每份提案都需要审批、并在几秒内被批准，这样的阈值什么也保护不了。应当度量每项检查拒绝的频率以及随后发生的事，因为一项从不触发的检查和一项总是触发的检查有相同的性质：它们都不携带信息。

常见错误

- **让模型做算术，又用模型来检查**。用第二次模型调用去验证第一次，会与第一次共享盲点，还会增加成本。应当在代码中计算，或在代码中重新计算并比较。
- **悄悄修复的校验器**。强制转换类型、把金额钳制到上限，或补上缺失的币种，会把一份被拒绝的提案变成一份无人提出过的、被接受的提案。应当拒绝、记录，并让提案被重新提出。
- **从模型的记忆中获取标识符**。凭模型对先前工单的回忆敲出的订单 ID，是一个从未从当前客户数据中读取过的值。应当给它一份来自当前 run 的列表，并检查成员资格。
- **无界反馈**。把每次拒绝连同详细原因都返回给模型，并让它无限次 retry，会形成一个试探限制的循环。应当限定尝试次数，发送原因代码，用尽时移交。
- **只划一次边界**。策略、tool 和模型都会变，为上个季度的行为划出的界线可能处于错误的位置。当新增 tool、模型变更或拒绝模式发生变化时，应当重新评审决策清单。

要点

- 确定性边界是针对每项决策划出的一条界线，一侧是模型可以提出的，另一侧是代码必须决定的；有意识地划出并写下来，设计会更易于评审。
- 先权衡可逆性，再权衡可验证性、频率、容忍度和可解释性；不可逆写入或外部副作用会把决策拉进代码，即便模型通常是对的。
- 模型提出，代码处置：每份提案在效果开始之前，都要经过解析、对照 schema 检查、对照代码自己读取的事实检查，并由策略裁决。
- 用枚举、标识符列表和模板缩小模型可以表达的范围，并把大多数提案都选择 `other` 值视为该集合需要改进的信号。
- 金额、日期和阈值由代码计算；提案携带此类值时，gate 重新计算并拒绝不一致的提案，而可能出错的值最少的设计会把该字段去掉。
- gate 是提案、事实和策略版本的函数，因此无需模型即可测试，返回给模型的拒绝应当带代码、数量少且有界。
- 重放模型得到的是新的样本，而不是复现，所以应记录提案、事实、策略版本和决定，它们合在一起使我们能重放 gate，并回答某项效果是否被允许。

第 5 章转向提案本身：tool 调用如何被请求、成形和接收，使得抵达 gate 的是 gate 能够检查的东西。

第二部分

Tool 与职权

第 5 章 — Tool calling

设想 Parcelport 的一个周一早晨。一位客户来信，说包裹正被送往旧地址，请求更改。在原型中，support Agent 的循环读取模型的输出，寻找形如 tool 名称加一包参数的内容，然后用这包参数里的任何东西去调用匹配的函数。如果名称与任何 tool 都不匹配，循环就跳过这一轮。如果缺少某个参数，胶水代码就传入一个空值。如果 tool 返回了订单记录，其中的全部内容都会回到 prompt 中，包括客户下单时键入的那段自由文本备注。

假设就在这个周一，模型提出了 `update_shipping_address`，订单和新地址都是对的，但字段名是胶水代码不认识的。地址字段到达时是空的，服务接受了这个空值，因为没有人告诉它不要接受，于是循环报告成功。设计中没有任何地方说明一次有效的调用长什么样，所以也就没有任何东西能说这一次不是。

本章属于控制框架中的**提案**与**效果**两部分。从提案一侧看，它回答的问题是：模型提出了什么，它是否在被证明可信之前一直被当作不可信的输入处理。从效果一侧看，它回答的是：一次获批的调用如何抵达外部世界，又有什么东西返回。主题是 tool calling 的机制：一次调用如何被请求、解析、校验、执行、记录并返回以及 tool 如何成形，使这条路径保持短小且可检查。

问题及其难点

tool 是 run 接触外部世界的唯一途径（第 1 章），所以 tool 调用正是模型的文本变成有后果之物的地方。这两点之间的路径很长，接合处也比看起来要多。模型被展示可用 tool 的描述。它返回应当指明其中一个并给出参数的文本。有东西去解析这段文本，有东西去检查结果，有东西去运行它，有东西去记下它已运行，而结果回到上下文中供下一步使用。每一个接合处，都是设计可能悄悄假定模型表现良好的地方。

松散的路径带来的故障是具体的。无法解析的提案、缺失的字段、错误的类型或多余的字段，属于 F1（格式错误的输出）。对不适合该工单的 tool 的、格式良好的调用，或带有与订单不符的值的调用，属于 F2（错

误的 tool 或错误的参数）。一次写入在一个系统中成功，而下一步失败，run 却被标记为完成，属于 F6（静默的部分故障）。携带他人文本进入上下文的 tool 结果，是 F4（指令劫持）的入口，第 16 章会展开讨论。而一次没有留下任何记录的调用，既不知提出了什么，也不知允许了什么，更不知发生了什么，属于 F8（未被观测的行为）。


显而易见的做法是把 tool 描述好，然后信任输出。好的描述确实能降低糟糕提案的比例，我也会写好的描述。但描述只是请求，而真正要紧的是无视它的那份提案。第 2 章给出了模型有时会信心十足地出错的原因。对 tool calling 而言，结论很直白：每一次调用都必须经过知道有效调用形态的代码，而这段代码不能依赖模型的配合。

还有第二个困难，更为隐蔽。这条路径上布满了看似管道工作、实为策略的小决策。未知的 tool 名称会怎样？缺失的字段是补默认值还是拒绝？结果可以多大？超时意味着调用失败了，还是没有人知道？这些问题每一个都有人回答，即便没有人选择过答案。在上面的原型中，答案是“跳过”“默认”和“成功”。它们从未被评审过，因为从未被当作决策写下来。

这正是它属于工程问题的原因。只有代码才能确定描述未被遵循时会发生什么，也只有代码才能确保每一次被提出的调用恰好得到一个结果，且该结果既被记录，又被展示给模型。

Tool 调用路径

我会把这条路径组织成七个环节，顺序为：提出、解析、校验、授权、执行、记录和返回。第一个属于模型。其余的属于编排器和 gate，没有一个是概率性的。下图展示了一次调用的路径。请留意调用可以提前离开的几处，它们全都以返回上下文的拒绝告终；也请留意答案是“未知”而不是“失败”的那一处。



这条路径就是循环的规范步骤，只是把 tool 调用分支展开了。其中的名称沿用自第 1 章：`gate.check` 返回 `"allow"`、`"refuse"` 或 `"needs_approval"`，`suspend` 把 run 交给人，`effect.apply` 是唯一改变任何东西的函数。本章补充的是它们两侧发生的事。

提出与解析

模型被展示一份 tool 列表，每个 tool 有名称、描述和输入 schema，然后它返回一份提案。这份提案如何承载，取决于提供方和适配器。有的提供方在专用字段中返回结构化的 tool 调用，有的返回文本，需要适配器从中提取调用，而且格式各异并在变化。我会把这一切都放在一个小小的适配器里，并让它每次输出同样的抽象提案：`{ kind: "tool_call", tool: name, arguments: record }`。下游的任何环节都不应知道是哪家提供方产生了它，因为更换模型时设计必须依然成立。

解析器只有一项工作：把原始输出变成提案，或者说明做不到。它不猜测。

```
function parseProposal(rawOutput, offeredTools):
    candidate = adapter.extract(rawOutput)              // provider-
specific code lives only here
    if candidate is not a record with "tool" and "arguments":
        raise MalformedProposal(reason: "unparseable")
    if candidate.tool not in names(offeredTools):
        // unknown to Parcelport, or real but not offered to this run
        raise MalformedProposal(reason: "not_in_choice_set")
    if candidate.arguments is not a record:
        raise MalformedProposal(reason: "invalid_arguments")
    return { kind: "tool_call", tool: candidate.tool, arguments:
candidate.arguments }
```

`parseProposal` 是 `model.propose` 的尾部；抽象函数把它隐藏了。`MalformedProposal` 会变成带有相同原因代码的 `"refuse"` 裁决。该步骤记录一段有长度上限的原始输出摘录（先做遮蔽，因为原始输出可能包含工单里的任何内容；第 17 章讨论遮蔽），模型则看到一条简短的通知。有两点值得注意。未知名称是对照**提供给这次 run 的** tool 检查的，而不是对照 Parcelport 拥有的全部 tool，所以从未提供给 run 的 tool 无法靠点名而被调用到。而且解析器从不修复。tool 名称大小写不对、或参数多包了一层的提案，不会被悄悄地纠正。第 4 章论证了严格性的理由；一次拒绝的代价是一次模型调用，而猜测式修复的代价是一项无人评审的决策。

关于计数说几句。完全不匹配任何 tool 的名称属于结构性故障，我会把它计为 F1。匹配某个真实 tool、但该 tool 并未提供给这次 run 的名称，更接近 F2，因为提案格式良好而选择有误。这种区分对记录有意义，因为两者指向不同的修复：前者指向 tool 的描述方式，后者指向所提供集合的构建方式。

对照契约校验

校验是把参数对照 tool 的输入 schema 检查：必填字段齐备、没有未知字段、值的类型正确并在规定的枚举之内。它位于 `gate.check` 内部，排在读取事实的检查之前，因为格式不良的调用无法拿去与任何东西比较。

```
function gate.check(run, proposal):                       // tool-call
branch, in the order the checks run
    contract = contractFor(proposal.tool)
    if not validSchema(contract.inputSchema, proposal.arguments):
        return { kind: "refuse", reason: "invalid_arguments" }
    if not inChoiceSet(run, proposal):                            //
identifiers were offered to this run (Chapter 4)
        return { kind: "refuse", reason: "not_in_choice_set" }
    if not argumentsTieToRunResults(run, proposal, contract):   // ids come
from the run (Chapter 2)
        return { kind: "refuse", reason: "ungrounded_arguments" }
    if argumentFromUntrustedContent(run, proposal):             // taint
(Chapter 16)
        return { kind: "refuse", reason: "argument_origin" }
    facts = readFacts(run, contract)                      // from services,
never from the proposal
    if facts.unavailable:                                 // cannot verify:
refuse, retryable
        return { kind: "refuse", reason: "upstream_unavailable" }
    if not permitted(run.principal, contract, facts):     // includes order
ownership (Chapter 7)
        return { kind: "refuse", reason: "not_permitted" }
    if not preconditionsHold(contract, facts, proposal.arguments):
        return { kind: "refuse", reason: "precondition_failed" }
    if outcomeStillUnknown(contract, facts, proposal):    // writes only
(Chapter 6)
        return { kind: "refuse", reason: "outcome_unknown" }
    claim = checkClaims(run, proposal, contract)          // calls that
reach a person (Chapter 2)
    if claim.failed:
        return { kind: "refuse", reason: claim.reason }   //
ungrounded_claim, mismatch or omission
    if requiresApproval(contract, facts, proposal.arguments):
        return { kind: "needs_approval", request: buildRequest(run,
proposal) }
    return { kind: "allow", call: bindCall(run, proposal, contract) }  //
runtime adds key and call id; the tool gateway adds the credential
```

每个 tool 都要经过这个函数，读取类也不例外。对读取来说，gate 很薄：由 schema、允许列表（`not_in_choice_set`，tool 名称由解析器负责，标识符由选择集检查负责）以及 `permitted` 内部的归属检查来完成工作，没有审批，也没有幂等键。读取类契约仍可带有前置条件。

顺序是一项设计选择。schema 在最前，因为它不需要事实。权限先于前置条件，因为前置条件检查要读取数据，而我不会为一个无权触碰某订单的 principal 去读取该订单。参数绑定和 taint 检查紧随 schema 与选择

集检查之后，因为它们只读取 run，不读取服务。审批排在最后，因为就一次本来就会被拒绝的调用去询问人，是在浪费这条路径上唯一稀缺的资源。这段代码只是一个草图：提供 `inputSchema` 和 `preconditions` 的契约是第 6 章的主题，权限测试属于第 7 章，审批申请属于第 15 章。这里要讲的，是每项检查的位置，以及 `bindCall` 正是运行时附加模型从不提供之物的地方：幂等键和编排器自己生成的调用标识符，而这一次调用的凭据，则在效果运行时由 tool gateway 随后提供。本书各处使用的裁决原因列在附录中；被锁定的 run（第 16 章）带有 `run_locked` 这一原因，通常出现在 `needs_approval` 上，对规则有此规定的 tool 也会出现在拒绝上。有计划的 run（第 12 章）则在权限测试之后紧接着增加任务范围和计划类别检查，以 `outside_task_scope` 或 `off_plan` 拒绝。

授权、执行、记录、返回

越过 gate 之后，执行的尾部必须在故障下依然正确。意图在效果之前记录，这样两者之间的崩溃仍会留下痕迹。超时不是失败。效果及其结果在之后记录，返回给模型的是经过整形的观察，而不是原始结果。

```
function executeCall(run, call):
    record(run, "intent", call)                          // before the
effect, so a crash leaves evidence
    try:
        result = effect.apply(run, call)                 // orchestrator
starts it; the tool gateway adds the credential,
                                                         // calls the
service and returns the result; deadline from the contract
    on Timeout:
        result = { status: "outcome_unknown" }           // not "failed":
see below
        scheduleStatusQuery(run, call)                   // the status
query resolves it
    on UpstreamError as e:
        result = { status: "failed", code: e.code, retryable: e.retryable }
    record(run, "effect", result)                        // a second
system; this write can fail too
    return addObservation(run, shapeObservation(call, result))
```

run store 与效果的目标是两个独立的系统，没有任何单个事务能同时覆盖二者。所以这段代码展示的是一种顺序，而不是保证。如果进程在 `effect.apply` 之后、第二次 `record` 之前死亡，记录中就会留下一个没有结果的意图。能弥合这一缺口的，是一次恢复清扫：找出这类意图，并询问目标服务发生了什么；没有它，这个缺口就是 F6。对于读取，这次清扫无事可做，意图也可以省去，所以这个模式对写入和外部副作用是值得其成本的。

处理无效提案

针对格式错误的提案的拒绝会返回给模型，模型再次提出。第 4 章有这个循环及其界限：少量的重新提出，计入 run，用尽时把 run 交给人。我不再重复。本章补充的是如何判断哪些拒绝值得一轮修正。

出了什么问题	类别	修正轮次?	原因
输出中提取不到调用	F1	是，一次	成本低，而且通知中不含值得隐瞒的信息
tool 名称不匹配任何 tool	F1	是	通知可以列出所提供的 tool 名称
tool 真实存在，但未提供给这次 run	F2	是，并计数	提案可能来自与所提供集合不同的 tool 列表
缺失字段、多余字段、类型错误	F1	是	通知指明字段，修复是机械的
形态有效，但订单不在这张工单中	F2	谨慎	通知不得交出会让下一次猜测更准的事实
前置条件失败或无权限	F2（一个被 gate 阻止的 F7）	很少	第二次尝试是对同一效果的新请求；答案通常是移交或一段直白的说明
超过上限	不是拒绝	否	裁决是 `"needs_approval"`，由人决定

表中的规律是，修正轮次适用于那些修复办法就在通知里的错误。如果告诉模型缺少 `order_id`，它可以补上。如果告诉它该订单不属于这位客户，有用的下一步就不是再猜一个订单。前一类值得一两次尝试。后一类取决于外部世界的状态和策略，正确的回应通常是改变 Agent 对客户说的话，或者移交。

每一轮修正都是一次模型调用，因此带来成本和延迟，而把额度耗费在格式错误输出上的 run，正在走向 F9（成本或延迟失控）。我会把每个 tool 的修正轮次比例当作对该 tool 设计的度量来观察，而不是当作关于模型的事实。一个 schema 招来许多修正的 tool，通常是名称或参数令人困惑的 tool，修复在于 tool 本身。

关于修复，我的立场比许多框架更严格。规范化一个尾随空格或一个大写的枚举值看似无害。但每一次规范化都是在无人阅读的代码中做出的决策，而且它在没有人批准更宽集合的情况下扩大了 gate 接受的范围。如

果某种替代拼写值得接受，就把它放进 schema，让评审看得到，让测试覆盖得到。

设计 tool 集

tool 是控制系统的一部分，它们的设计决定了一份提案有多少种出错方式。有四项选择承担了大部分分量。

Tool 要少，各管一件事

support Agent 有七个 tool（`lookup_order`、`get_customer_profile`、`search_docs`、`update_shipping_address`、`issue_refund`、`send_customer_reply` 和 `escalate_to_human`），没有理由我会抵制增加第八个。所提供集合中的每个 tool 都是模型每一步都要读的上下文，是它可能选错的选项，也是需要有人编写、测试并保持最新的契约。在增加 tool 之前，我会问这项能力究竟是前置条件不同的另一种效果，还是现有效果的一种变体。变体属于带封闭枚举的参数。不同的效果属于各自独立的 tool。

专注与数量同样重要。一个 tool 只做一件事，名称说明是哪件事。模型依据名称和描述在 tool 之间做选择，所以 `update_shipping_address` 这样的名称比 `modify_order` 承载更多信息，并且直接对应一个效果类别、一组前置条件和一项权限。

什么都能做的 tool

应当避免的模式是宽泛的 tool。设想一个用作示例的 `manage_order` tool，它接收一个 `action`（`change_address`、`refund`、`cancel`、`reship`）和一个自由的 `details` 记录。它很诱人，因为模型只看到一个 tool，团队也只需写一个集成。代价在 gate 处显现。

- 一个 tool 只有一个效果类别，所以它取其所有 action 中最坏的：不可逆写入。对它的每一次调用，包括无害的那些，都按转移资金来设 gate。
- `details` 的输入 schema 无法收紧，因为它的形态取决于 action。让 F1 易于捕获的严格性不复存在。
- 前置条件取决于 action，所以 gate 内部必须包含隐藏在 tool 内的第二次分派。契约不再描述这个 tool 做什么。
- 权限无法按 action 收窄。允许 `manage_order` 的凭据就允许它的全部。

- 记录和 trace 变得更粗。“Agent 调用了 `manage_order`”几乎什么也没说；“Agent 调用了 `issue_refund`”则说明了发生什么。

这些都不妨碍该 tool 工作。它们让这个能工作的 tool 无法评审。同样的代价也适用于提供给 support Agent 的逃生舱口，例如通用查询或 shell tool：tool 能做的越多，gate 对某次具体调用能说的就越少。

读取与写入是不同的 tool

我不会把读取和写入放在同一个 tool 中，即使它们触及同一个服务，我也会把它们分开。`lookup_order` 从 `orders-service` 读取，`update_shipping_address` 向 `shipping-service` 写入；前者不改变任何东西，后者改变状态，并且只在包裹交给承运商之前可用。分开的 tool 可以有不同的效果类别、不同的权限（读 scope 与写 scope）、不同的超时和不同的 retry 规则。读取可以并行并可随意 retry；写入则不行。把它们合并的设计，恰在要紧之处丢掉了这一切。

这种拆分还以第二种方式带来回报。如果提供给某次 run 的 tool 集合会随 run 的推进而变化，例如写入类 tool 只在订单被查询并确认属于该工单的客户之后才出现，模型面前的错误选项就更少。这是第 4 章意义上的选择集收窄，而当 tool 已按效果拆分时，构建它很便宜。

参数要少，且不携带职权

模型提供的每个参数都是 F2 的发生之处。因此我会去掉运行时已经知道的那些。模型不提供客户标识符、工单标识符或调用方身份：这些来自 run，gate 据此检查订单。参数列表缩减为只有模型才能提供的内容，例如订单和新地址，而能让提案指名另一个 principal 的字段根本不存在。第 7 章展开说明了这为什么重要（指明使用谁的职权的字段，是对 confused deputy 的邀请），第 3 章则点明了相关的规则：参数中的订单标识符应当来自 tool 结果，而不是来自消息文本（第 9 章构建它）。

描述值得单独说一句。好的描述说明 tool 做什么、需要什么、何时不该使用，值得去写。但“只有在查询订单之后才调用它”是一项请求。如果调用的顺序要紧，那就是契约中的前置条件，由 gate 强制执行。描述里可以提到它，使模型提出合理的提案；真正的控制是那项检查。

下面用本书通篇使用的契约形式给出一个读取类 tool，可以看出一个好的小 tool 有多简单。第 6 章逐字段展开这种记法并构建写入类 tool；这里只是展示其形状。

```
tool lookup_order
  description: "Read one order: its lines and delivery status. Changes
nothing."
  input schema:                        // fields the model supplies
    type: object, additionalProperties: false
    required: [order_id]
    properties:
      order_id: { type: string }
  effect class: read
  preconditions:                       // checked by the gate, not the model
    - order belongs to the customer of this run   // checked by
checkAuthority (Chapter 7),
                                                  // returns not_permitted
  idempotency: // not applicable: a read changes nothing, so there is no key
  permissions: scope "orders:read", delegated for this ticket's customer
  timeouts: call 3s, deadline 8s      // illustrative
  error shape: { code, message, retryable, details }
    // code in [invalid_arguments, precondition_failed, not_permitted,
    //   upstream_unavailable]
```

即使是读取，也有归属前置条件。查询错误客户的订单并不是无害的失误；它把那位客户的 PII 放进了这次 run 的上下文，并从那里可能进入回复。

什么回到上下文

调用结束后，结果作为观察回到模型，而这是多数设计忽视的 tool calling 的另一半。结果是下一步的输入。它的大小、形状、语言和可信度，决定了下一份提案的样子。

大小

允许任意大小的 tool 结果，终将大到足以挤掉模型需要的东西，抬高之后每一步的成本，并携带超出任务所需的他人文本。我会为每个 tool 在其适配器中设置输出上限，只返回该 tool 本应返回的字段，并明确标出截断。被悄悄裁剪的结果看起来是完整的，模型也会据此作答。第 9 章负责整个上下文的预算；这里的规则是 tool 自己限定自己的输出。

形状

由同一个函数为每个观察整形，使模型和记录看到的是同一种格式。

```
function shapeObservation(call, result):
    body = project(result, outputFields(call.tool))        // only the
fields the tool is meant to return
    body = redact(body, sensitiveFields(call.tool))        // Chapter 17
    if size(body) > outputLimit(call.tool):                // say, 2,000
characters
        body = truncate(body, outputLimit(call.tool))
        body.truncated = true                              // the model is
told, in the observation
    return { call_id: call.id, tool: call.tool, status: result.status,
             origin: "tool_result", trust: "untrusted", body: body }
```

这段代码中有三处是刻意为之。投影意味着，服务明天新增一个字段，不会改变模型所见，除非有人选择它。遮蔽发生在观察进入上下文之前、记录写入之前，所以 PII 被移除得比在日志处更早。而 `origin` 和 `trust` 标签是来源（第 9 章）：上下文组装器能够区分 tool 数据与指令，之后的某项控制就依赖这一点。

记录应当同时保存原始结果的 digest 和经过整形的观察。如果值班人员需要重建模型在第 6 步看到了什么，答案就是经过整形的观察，缺了它，F8 就是可能的后果之一。

错误的语言

错误是下一份提案的信息。它的文本由 Parcelport 撰写，取自固定列表，绝不从上游服务原样透传，并且如实携带 `retryable`。第 6 章给出错误的形状，第 4 章提醒了那些会变成试探的拒绝。

```
observation { call_id: "call-0007", tool: "update_shipping_address",
              status: "refused", origin: "gate", trust: "system",
              body: { code: "precondition_failed", retryable: false,
                      message: "The parcel has been handed to a carrier; the
address can no longer be changed." } }
```

这次拒绝来自 gate 并被如此标记，其来源与 tool 的数据不同。这样的拒绝也是审视 tool 集的好时机：模型只能通过说明情况或调用 `escalate_to_human` 作出合理反应。如果两者都不可用，那就是设计把模型逼进了死角，而死角是设计的问题。

结果同样是不可信的输入

观察中凡是由他人写下的内容，都是来自 Parcelport 无法控制的来源的数据。订单记录可能带有客户键入的备注。承运商状态可能带有一段评语。`search_docs` 返回的页面可能包含由其读者之外的人编辑过的文

本。这些都不是为了被当作指令来读而写的，其中一些读起来却像指令。F4 就是从这扇门进来的；第 16 章是它的主场，第 8 章则讨论由第三方提供的 tool 同样的问题。

在 tool calling 这一层，控制措施不多，且大多是结构性的。只返回任务需要的字段，使自由文本字段只在需要时才出现。给每个观察标注来源。让观察远离任何充当策略的东西。并且绝不让来自不可信文本的值未经检查就驱动敏感调用，这就是 taint 的思路。gate 不读取模型关于调用为何合理的推理，也不读取观察的内容来决定是否信任它。它对照契约和事实检查调用。这样，当某张订单的备注中出现读起来像命令的内容时，同样的设计依然成立。

> **注意**：把字段标为不可信，并不能阻止模型受其影响。标签是给控制代码用的，代码可以据此决定什么可以流向何处。真正的保护是每项效果前面的 gate，无论模型受到了什么影响，它都成立。

多个调用、慢调用与部分成功

同时多个调用

有些提供方允许模型在一次响应中返回多个 tool 调用，有些则一次只返回一个。具体属于哪种，取决于适配器，而设计应当两种都能工作。有多个调用时，我会采用两条规则。读取可以并发，因为它们不改变任何东西，两次读取也不依赖对方的副作用。写入不并发，我只允许每一步最多一次写入。原因在于，同一批中靠后的调用是针对第一次写入即将改变的上下文提出的。地址是在开头读取的；依赖它的第二次调用，就是 F5（失控循环或过期上下文）模式的缩影。

对 ops Agent 来说这很自然。针对同一时间窗口的 `query_logs`、`get_metrics` 和 `get_trace` 可以一起运行，结果也因此更好。`request_rollback` 从不与其他任何调用共享一个步骤，因为它需要审批，而后续的一切取决于它的结果。

```
function runBatch(run, proposals):                          // several calls
proposed in one response
    ordered = inProposalOrder(proposals)
    firstWrite = first([p in ordered if isWrite(p.tool)])
    toRun = [p in ordered if not isWrite(p.tool) or p == firstWrite]
    outcomes = runConcurrentlyUntil(stepDeadline(run), toRun, handleOne)  //
handleOne: gate, intent, effect
    for each p in ordered:                                  // one observation
per proposed call, in order
        if p not in toRun:
            addObservation(run, deferred(p, "one_write_per_step"))   //
answered, not dropped
        else if outcomes[p] is missing and isWrite(p.tool):
            record(run, "effect", { call: p.id, status: "outcome_unknown" })
            scheduleStatusQuery(run, p)                     // the write may
have been applied
            addObservation(run, outcomeUnknown(p))
        else if outcomes[p] is missing:
            addObservation(run, timedOut(p))                // a read:
retryable
        else:
            addObservation(run, outcomes[p])                // also for
needs_approval: keeps one observation per call in a batch; runStep alone
only suspends
    record(run, "batch", summarize(ordered, outcomes))
    if any outcome is "needs_approval": suspend(run,
approvalRequestOf(outcomes))
```

这段代码的不变式是：每个被提出的调用恰好得到一个观察。被丢弃而没有回答的调用，会让上下文里留下一份没有结果的提案，下一份提案就建立在有一个窟窿的图景之上。被推迟的写入与任何其他拒绝一样，模型可以在下一步针对已包含第一次写入结果的上下文再次提出。如果那唯一的写入需要审批，`suspend` 在并发读取返回之后运行，正如代码最后一行所示，这样步骤不会在读取仍然开着的情况下等待人。步骤截止时间到来时仍在进行中的写入，不是超时的读取：它得到的是未知结果、一条效果记录和一次状态查询。因此，步骤截止时间绝不能短于写入的契约截止时间。

代价是真实的。写入串行化意味着有两个相互独立写入的 run 要花两个步骤，度量每张工单步骤数的团队会看到这一点。我接受这一成本，因为另一种选择是去推演共享状态上交错的效果。

超时

这样的路径中有三个时钟。每个调用有自己的超时，在契约中设定。步骤有截止时间，使一批并发读取不会因最慢的那个而一直占着该步骤。run 则有自己的界限（第 13 章）。这些数字仅作说明：比如读取调用 3 秒，

写入 10 秒，步骤截止时间 30 秒。它们是具体服务的属性，应当通过观察来调优。

超时对不同的效果类别意味着不同的事。对读取来说，超时是可 retry 的失败，第 14 章讨论它值得 retry 几次。对写入或外部副作用来说，它根本不是这么回事。


> **警告**：写入上的超时不是失败，而是未知的结果。服务可能已经执行，而 retry 可能执行两次。应当把结果视为未知，查询服务该调用的状态，只有在得到答复后才 retry。幂等键（第 6 章）使重复调用返回第一次的结果，但让人知道自己处于哪一个世界的，是状态查询。

模型在这种情况下收到的观察，说明结果未知且正在检查状态。它不说“失败”，因为被告知退款失败的模型可能再次提出该退款。`outcome_unknown` 代码出现在 `issue_refund` 契约中，原因即在此。

部分成功

部分成功以三种规模出现，每一种需要各自的答案。在一批调用内部，三次读取中有一次超时。另两个结果返回，第三个被报告为超时，如上面的代码所做的；Agent 不会把缺失的结果当作空的继续前进。在单个 tool 内部，涉及两个系统的调用可能在其中一个上成功；该 tool 的结果必须在某个字段中说明这一点，契约则说明哪些部分可以分别失败。跨步骤时，退款可能已记录在 `payments-service` 中，而随后的 `send_customer_reply` 却超时了。

最后一种是典型的 F6，设计上的答案是让缺口可见且有界。只要有任何调用的结果未知，run 就不会被标记为完成。写入的顺序是经过审慎选择的（先是资金，然后是提及它的消息，因为承诺了一笔并未发生的退款的回复，比一笔回复迟到的退款更糟），每一笔都记录为意图和效果，每个调用的状态都存放在 run store 中（第 10 章）。下图展示了单个调用所经历的状态。请看 `OutcomeUnknown`：它通过状态查询得到解决，如果查询无法回答，调用就带着仍为未知的标签回到模型，绝不会被重新标成失败。



始终未能解决的调用以移交告终，而不是以沉默告终：由人来查看，而对账作业（第 10 章和第 20 章）会捕获未在 run 中浮现的情形。这也是我会把带有未解决调用的已结束 run 算作事故级信号、而不是统计数字的原因。

权衡与成本

路径上的每个环节都有成本，其中一些由人来承担。

严格的解析器和校验器要消耗模型调用。每份被拒绝的提案都是一次往返，有其延迟和花费，收紧 schema 的团队会先看到修正轮次上升，然后才看到更少的糟糕调用抵达 gate。好处是 gate 看到的是它能检查的结构。应当把每个 tool 的修正率当作该 tool 质量的信号来观察，修正率高时重新审视描述。

在每次写入之前记录意图，会给 run store 增加一次写入，并增加一项需要运维的恢复清扫。对写入和外部副作用，我认为值得。对读取则是额外开销，我会在那里省去意图记录，保留效果记录。清扫是一项有人负责、有人被呼叫的作业，需要 runbook。无人监控的清扫就是剧场。

拆分 tool 会提高 tool 数量，这要付出上下文和选择准确度的代价；合并则降低数量，让 gate 失去杠杆。我不知道某个 Agent 的正确数量是多少；它取决于其效果彼此有多不同，判断办法是：如果两个动作需要不同的前置条件、权限或超时，它们就是两个 tool。

截断和投影结果降低了成本和暴露面，同时也去掉了模型本可能用到的信息。有些任务确实需要那段长备注或完整的记录。应当按 tool、按字段作出这一决定并记录理由，而不是任由服务返回什么就是什么。

写入串行化、把超时当作未知结果处理以及运行状态查询，都会增加步骤、延迟和代码。不值得的情形有：纯只读的 Agent、tool 无法改变任何东西的原型以及写错的代价很小、且立即可见的任务。即便在那里，我也会保留解析器和 schema 检查，因为它们几乎没有成本，并且我会写下跳过了哪些控制及原因，这样当 Agent 获得第一个写入类 tool 时，这一决定是可见的。

常见错误

- **把 tool 名称当作可信的**。这很诱人，因为名称来自一个看过列表的模型。应当对照这次 run 所提供的集合检查名称，并拒绝其他一切。
- **为缺失的参数补默认值**。这很诱人，因为调用随后就“直接可用”了。默认值把 F1 变成 F2；应当拒绝，并让 schema 来声明任何默认值。
- **透传上游错误文本**。这很诱人，因为上游的消息已经写好且很详细。它可能携带内部细节和不可信文本；应当把错误映射成 Parcelport 自己撰写的带代码消息。
- **返回整条记录**。这很诱人，因为这样 tool 不需要逐任务思考。应当投影到任务所需的字段，并标出截断。
- **把写入上的超时当作失败**。这很诱人，因为超时看起来像失败，而 retry 看起来很安全。这会造成第二笔退款；应当把它当作未知结果，并查询状态。
- **让读取和写入共用一个 tool**。这很诱人，因为一个 tool 意味着更短的列表。该 tool 取最坏的效果类别；应当按效果拆分。
- **丢弃被提出的调用而不作答**。这很诱人，因为跳过的调用似乎没有成本。每个被提出的调用恰好得到一个观察，被推迟的也不例外。
- **把调用顺序写进描述里**。这很诱人，因为只需改一行，而且大多有效。它降低了乱序调用的比例，却不能阻止它们；应当把它做成前置

条件。

- **让模型提供身份**。这很诱人，因为 tool 需要客户，而模型的上下文里正好有一个。`customer_id` 参数会让提案自我授权；应当从 run 中获取身份。

要点

- tool calling 是提案变成效果的路径，其各个环节（提出、解析、校验、授权、执行、记录、返回）除第一个外，处处都是确定性代码。
- 严格地解析和校验，绝不悄悄修复；未知名称对照提供给这次 run 的 tool 检查，一次拒绝只花一次模型调用，比无人评审的猜测便宜。
- 修正轮次适用于修复办法就在通知里的错误，而不适用于那些通知会把事实交给模型、供其试探某个限制的拒绝。
- 优先选择少量 tool，每个只有一种效果，把读取与写入分开，并从参数中去掉运行时已经知道的一切，尤其是身份。
- 观察是下一步的输入：投影它，限定它，标出截断，用 Parcelport 自己的话撰写错误，并标注它的来源，因为其中由他人写下的一切都是不可信的数据。
- 读取可以一起运行，但每一步只允许一次写入，让每个被提出的调用恰好得到一个观察，并把写入上的超时视为需由状态查询来解决的未知结果。
- 在效果之前记录意图，在效果之后记录结果，并对没有结果的意图运行清扫，因为在 run store 与服务之间不存在跨越二者的事务。

第 6 章讨论校验与 gate 这两个环节所依据的东西：tool 契约，它写下了本章一直在调用的 schema、前置条件、效果类别、幂等键和错误形状。

第 6 章 — Tool 契约

设想 Parcelport 在 `payments-service` 上度过一个清闲的下午。一位客户来信说包裹到货时已损坏，support Agent 提出退款提案。其背后的 tool 只有一句描述（“Refunds an order”）和一份 schema，里面是订单 ID、金额和币种。调用发出，`payments-service` 执行了退款，回复却始终没有回来。编排器看到的是超时。

这次超时以观察的形式进入上下文。下一步，模型再次提出退款，金额取了整，理由也换了一个。schema 两次都接受，因为两份提案的格式都正确。prompt 写着“每个订单只退款一次”，tool 描述也是同一句话，而代码里没有任何地方读取这两句话。假定 `payments-service` 把第二次调用也执行了。没有人写错一行代码；只是这个 tool 从未以代码可以检查的方式陈述过自身。

本章属于控制框架中的 **Gate** 部分，同时涉及 **效果**。从 Gate 的角度，它回答的问题是：“对这个 principal 而言，这份提案现在是否允许生效？”从效果的角度，它回答的问题是：“获批的动作如何抵达外部世界，由什么加以限制，又有什么能撤销它？”两个问题的答案是同一份文档：一份 tool 契约，写明调用可以做什么、在什么条件下、多频繁以及不成功时返回什么。因此本章的问题是：为了让第二笔退款永远不会碰到资金，tool 需要以代码可检查的形式陈述自身的哪些内容。

问题及其难点

schema 回答一个问题：这是不是一份格式正确的参数列表？这正是 F1（格式错误的输出）背后的问题，也很重要。但一份退款提案可能与 schema 完全吻合，却仍然是 F2（错误的 tool 或错误的参数）：订单属于另一位客户，退款金额超出剩余可退金额，币种与支付不一致。当金额超过 `refund_ceiling` 而没有人工批准时，它可能是 F7（未授权的效果）。而当一次 retry 产生了第二个效果、记录里却只有一个时，它可能是 F6（静默的部分故障）。

这些问题都无法从参数的形状上看出。它们取决于提案无法携带的事实：本次 run 的客户是谁，`payments-service` 里存着什么，此前意图相同的调用是否仍未有结论。schema 描述的是值。契约描述的是调用所处的世界。

最显而易见的修补办法，是把规则写进描述里。“退款金额绝不超过订单总额。只对已扣款的支付退款。不要调用两次。”这种做法确有吸引力，因为描述能降低错误提案的比例，但写在那里的一句话只是请求，而不是控制。凡是值得写在那里的规则，也必须以代码的形式存在，在模型作出回答之后运行。

第二种显而易见的修补办法，是让 tool 自己执行一切。tool 应当自我防御，所属服务是其自身状态的最终权威。然而服务一次只看到一个调用。它不知道这是某次 run 中的第三份提案，不知道工单属于订单所有者之外的另一位客户，也不知道上一次调用的结果仍然未知。gate 知道，因为它处在 run、principal 和事实交汇的位置。


这就是为什么这是一个工程问题，而不是 prompt 问题。契约必须只写一次，写成 gate、tool gateway、编排器和记录都能读取的形式，并像其他接口一样接受测试。本章其余部分就是构建这种形式。

契约包含什么

tool 契约是对 tool 的书面的、机器可检查的描述。它有九个字段，顺序始终相同，所用记法也是全书通用的记法。

字段	读取方	控制的内容
`name`、`description`	模型、评审人	模型提出哪些提案；只是提示，绝不是检查
`input schema`	模型和 gate	模型提供的参数的形状（F1）
`effect class`	gate、策略、编排器	调用所需的最低控制集合
`preconditions`	gate	世界现在是否允许这次调用（F2、F7）
`idempotency`	编排器、tool	重复调用只生效一次（F6）
`permissions`	gate、tool gateway	调用所用的 scope 和 principal
`timeouts`	编排器、tool gateway	何时停止等待，以及之后做什么
`error shape`	tool、gate、编排器	返回什么以及使用哪个封闭词表

表中只有八行，因为 `name` 和 `description` 共用一行；它们在记法中是两个独立的字段。下图显示了谁使用什么。请注意契约中到达模型的部分是多么少：名称、描述和 input schema，再加上作为观察返回的带编码的错误。其余一切都留在控制一侧，因为模型提出提案并不需要它们，也不应当能与之争辩。



由此得到的实际结论是：模型可见的定义由契约生成，而不是在契约旁边另行撰写。如果模型看到的 schema 与 gate 执行的 schema 存放在两个文件里，二者就会漂移，漂移的表现是源源不断的提案：它们通过了展示给模型的 schema，却在 gate 处失败。

契约告知记录的内容

契约还决定一次调用留下什么证据。对于每次调用，记录可以包含 tool 名称、契约版本、效果类别、裁决及其 reason code、幂等键、调用所用的 scope、相对于超时所耗费的时间以及错误码（如果有）。每一项都是契约已经定义的字段，因此无需任何人记得去写日志，一次调用的 trace 就能够重建。第 20 章负责 trace 的形态；这里要说明的是，缺少已记录字段的契约，正是 tool 调用最终成为 F8（未被观测的行为）的原因：值班人员无法分辨请求了什么、允许了什么、发生了什么。

标准契约：`issue_refund`

下面这份契约是本书处处使用的那一份，第 4 章已经引用过其中的部分内容。先整体读一遍，再逐字段阅读。

```
tool issue_refund
  description: "Refund part or all of a captured payment for one order."
  input schema:                        // fields the model supplies
    type: object, additionalProperties: false
    required: [order_id, amount_minor, currency, reason_code]
    properties:
      order_id:     { type: string }
      amount_minor: { type: integer, minimum: 1 }   // minor units
      currency:     { type: string, minLength: 3, maxLength: 3 }
      reason_code:  { enum: [damaged, not_delivered, wrong_item, goodwill] }
  effect class: irreversible write
  preconditions:                       // checked by the gate, not the model
    - order belongs to the customer of this run
    - payment status is "captured"
    - amount_minor <= refundable_balance(order_id)
    - amount_minor <= refund_ceiling, else needs_approval
    - no earlier refund for this key has outcome "unknown"; the gate
      queries its status first and refuses until it is known
  idempotency: key = hash(ticket_id, order_id, refund_intent_id)
    // every part is assigned by the runtime, none by the model:
    // ticket_id comes from the run; refund_intent_id is the first
    // intent for this ticket and order, and a new one is issued only
    // after an explicit human decision recorded in the approval service.
    // Not in the key: run_id, step_id and every field the model supplies
    // (amount_minor, reason_code). If a timeout leaves the outcome
    // unknown and the model proposes the refund again, in a new step,
    // with another amount or another reason, the key is the same and
    // the call returns the first result (duplicate_replayed).
  permissions: scope "refunds:create", delegated for this ticket only
  timeouts: call 10s, deadline 30s    // illustrative; after a timeout
    // check the refund status before any retry
  error shape: { code, message, retryable, details }
    // code in [invalid_arguments, precondition_failed, approval_required,
    //   not_permitted, duplicate_replayed, upstream_unavailable,
    //   outcome_unknown]
```

input schema 只列出模型提供的内容，`additionalProperties: false` 则关上了其他一切的大门。请注意缺了什么：没有客户 ID，没有支付引用，没有幂等键，没有工单 ID。运行时自己能知道的每个值都被排除在 schema 之外，因为由模型填写的字段就是可能出错的字段。第 4 章更进一步，主张连 `amount_minor` 也删去，由代码根据订单行计算。标准契约保留了该字段，因为许多真实的退款流程都是从一个金额开始的；它保留下来时，gate 把它当作需要核查的断言。

preconditions 是 gate 自行读取的事实，求值顺序我稍后再谈。关于这份列表，有两点值得说明。上限不是拒绝，而是一种裁决：超过 `refund_ceiling` 时，gate 返回 needs approval，由一个人（退款事宜由 Sam）来决定。此外，标准列表把币种检查隐含在可退余额之中。在

自己的契约里，我会把它明确写成一条前置条件，即币种等于订单币种，因为币种错误的退款这一 F2 示例，只要它是测试能找到的一行，防范起来就很便宜。

permissions 一行指明了一个 scope 和一次委托。scope 很窄（创建退款），委托则绑定到本工单。第 7 章讲述凭据如何收窄并签发；这里重要的是契约写明了 scope，使得没有声明 scope 的 tool 在上线前就通不过评审。

timeouts 中有一句容易被读过去的话：超时之后，先检查退款状态，再考虑任何 retry。超时不等于失败：调用方只是停止了等待，而写入可能发生了也可能没有，因此契约要求向状态的所有者询问。

> **注意**：契约中的数字（10s、30s、上限）仅为示意。具体取值取决于 `payments-service` 在负载下的耗时，以及迟到的答复会让等待中的客户付出多大代价。

效果类别及其各自的要求

效果类别是为其他字段设定下限的唯一字段。共有四类：读取、可逆写入、不可逆写入和外部副作用。调用是否需要人工审批，由 gate 处的策略决定，而不是由类别决定，因此可逆写入可能需要审批（`request_rollback`），低于上限的不可逆写入则可能不需要。类别设定的是契约必须体现的最低控制集合。

效果类别	Parcelport 示例	契约中的最低控制
读取	`lookup_order`	input schema、权限 scope、超时；输出上限（第 5 章）；仅涉及谁可以查看数据、或其来源是否已获准入的前置条件
可逆写入	`update_shipping_address`	上述各项，外加前置条件、幂等键以及一条明确的回退途径
不可逆写入	`issue_refund`	上述各项，外加结果未知规则、状态回读以及审批策略
外部副作用	`send_customer_reply`	上述各项，外加幂等性（重复发送会让一个人收到两次）、内容检查和已记录的意图

沿表向下，控制逐级累加，我用这一点来快速评审契约。没有幂等键的写入 tool，按其现状是不完整的。读取类前置条件关乎谁可以查看数据、或其来源是否已获准入，例如 `lookup_order` 上的所有权检查，或 `search_docs` 上的“已准入且已固定版本”检查（第 8 章），这并不表明类别有误。但如果读取带有一条前置条件，涉及的是调用本身会改变的状态，或者这次读取会改变某些东西，则说明类别可能有误，或者该 tool 做的比它声称的更多。

对 tool 分类是对调用能够做什么的一种判断，其中有三种情形需要谨慎。第一，类别属于 tool，而不属于某一次具体调用。一个 `update_order` tool 有时修改备注，有时取消发货，它就没有诚实的类别，办法是拆分它，思路与第 5 章中读取与写入的分离一致。第二，“可逆”有时间窗口和成本。`update_shipping_address` 只有在 `shipping-service` 仍允许更改地址期间才是可逆写入；承运商一旦接收了包裹，它在实践中就不再可逆。类别说明的是该 tool 通常可以用什么来撤销，而前置条件必须说明何时可以。第三，外部副作用无法用手头的任何东西撤销。已经发给客户的回复无法收回，因此契约的分量落在发送之前发生的事情上。

效果的顺序在 tool 之间同样重要。退款之后再回复，是在两个系统上的两次调用，二者之间的间隙正是 F6 的藏身之处：`payments-service` 中记录了退款，却没有发出回复，而 run 被标记为完成。没有哪一份契约能单独弥合这个间隙。契约能做的是让每次调用的状态都可查询，这使得针对记录的对账作业（第 10 章和第 20 章）能够找出没有回复的退款。

前置条件：对 gate 所读事实的确定性检查

前置条件是事实的函数，而不是提案对自身所作的陈述。提案说“这个订单是我的”，gate 并不相信；它读取订单，把所有者与本次 run 的客户相比较。这正是第 4 章在断言与事实之间划的那条线，在这里写成契约的第五个字段。

gate 对前置条件求值的顺序是一项有后果的设计决策。下面的代码块按我愿意为之辩护的顺序检查 `issue_refund`：先是 schema，然后是对订单的职权，接着是关于这个键已知的情况，最后才是资金。这段代码是第 5 章中 gate 针对单个 tool 的局部视图，沿用了该章的原因名称。（构造函数 `refuse`、`allow` 和 `needsApproval` 返回 `runStep` 读取的裁决记录，其种类分别为 `"refuse"`、`"allow"` 和 `"needs_approval"`。）

```
function checkIssueRefund(run, call):
    args = call.arguments
    if not valid(contract.inputSchema, args):
        return refuse("invalid_arguments")
    authority = checkAuthority(run, call)            // Chapter 7 owns
ownership and delegation
    if authority.kind == "refuse":
        return authority                             // its reason stays as
is: not_permitted, or retryable upstream_unavailable
    order = orders.read(args.order_id)               // the gate reads the
facts itself
    key = refundKey(run, order.id)                   // runtime-assigned
parts only
    status = payments.refundStatus(key)              // asked before
deciding, never assumed
    if status.state == "unresolved":
        return refuse("outcome_unknown")             // until the owner says
what happened
    if status.state == "completed":
        return allow(approvedCallFor(key), key)      // approvedCallFor: the
call as first approved, with its approval; the tool replays
                                                     // the first result and
acts on nothing. The raw call would reach
                                                     // the tool gateway
unapproved and meet approval_required.
                                                     // A completed key is
answered before the approval's age is read
    if payments.paymentStatus(order.id) != "captured":
        return refuse("precondition_failed", field: "payment_status")
    if args.amount_minor > payments.refundableBalance(order.id):
        return refuse("precondition_failed", field: "amount_minor")
    if authority.kind == "needs_approval":           // the ceiling,
evaluated by policy in Chapter 7
        return needsApproval(bindTo(call, key))      // Sam decides; the
approval names this exact call
    return allow(authority.call, key)                // the call carries the
authority its credential is scoped to
```

这一顺序中有三个细节值得细看。契约中的所有权前置条件（“order belongs to the customer of this run”）只有一个归属，即第 7 章中的 `checkAuthority`。gate 把它的决定当作决定原样传递，而不是简化成是或否：拒绝保留自己的原因，因此 `not_permitted` 仍是拒绝，`upstream_unavailable` 仍可 retry，无法访问 `orders-service` 的情形绝不会被改写成永久拒绝。本章不再定义第二套所有权规则。键的状态先于余额读取，因为否则，对已完成退款的重放会被当作“剩余余额不足”而遭到拒绝（退款已经用掉了余额），模型会为一次本应完全正确的调用看到一个失败。在重放时，gate 返回的是当初获批的那次调用，而不是原始提案，因为 tool gateway 会以 `approval_required` 拒绝未经批准的写入，而重放不应看上去像绕过了审批。`approvedCallFor(key)` 就是对该首次调用及其随附审批记录的查找。当已完成的退款被再次尝试时，审批可能已经过期，因此无论检查审批的是 tool gateway 还是所属服

务，都必须先让已完成的键通过并到达 tool（tool 返回已存储的首次结果，即 `duplicate_replayed`），然后才去查看审批的时效；对已完成的键触发过期告警，会让一次合法的重放看上去像是缺陷。上限裁决最后才执行，排在上述各项条件之后，这样，凡是依据事实就会被拒绝的调用，都不会到达人工那里。


仍有两个缺口，二者都不是这段代码的缺陷。第一个是时间。gate 在检查时读取事实，而写入在稍后发生；其间状态可能改变。因此，gate 的前置条件对于会变化的事实只具参考性，所属服务必须在写入时以原子方式执行同样的规则。gate 的作用是给出带编码的早期拒绝，并把已知有问题的提案挡在服务之外，而服务仍然是权威。第二个缺口是，gate 的读取要付出调用的代价：每一条需要读取的前置条件都会增加延迟和一项依赖，我会在下面的权衡中计入这一点。

幂等性：由谁生成键

幂等键使 tool 能够识别重复调用，并返回首次结果而不是再次执行。关键问题是由谁生成这个键，因为答案决定它是否真的保护了什么。

如果键由模型提供，保护就消失了。再次提出退款的模型，提出一个新键与提出旧键同样轻而易举，没有任何东西保证它会重复第一个键。如果键由 run 或步骤构成，那么在后续步骤中再次提出的重复调用会得到不同的键，从而再次生效，这正是开篇所述的情形。如果键中包含金额或原因代码，那么带有“另一个金额或另一个理由”的重复调用会得到不同的键，而超时之后紧跟一份新提案所产生的，恰恰就是这种变化。因此，标准契约只用运行时分配的标识符来构造键：工单、订单和退款意图。

下面的时序图按契约走一遍开篇场景。请看重复提案之后的两个分支，以及两个分支都不会到达第二次写入这一事实。



退款意图是运行时的一条记录，表明针对该工单和订单的退款已经开始。第一份提案创建它，此后针对同一工单和订单的每份提案都映射到它。针对同一订单其他订单行的第二笔合法退款是一个新的意图，只有在审批服务中记录了人工决定之后才会签发。这是设计有意换来的摩擦：同一订单上的第二笔退款，正是需要有人过目的情形。

`duplicate_replayed` 的结果值得注意。尽管什么都没有失败，它仍通过 error shape 报告，以免有人把它误认为一次全新的成功，其细节中带有首次结果：实际退款的金额和状态。这一点的用处不止于安全。模型随后对客户的回复，可以依据 tool 结果陈述已退款的金额，而不是它第二次提出的金额（如果回复引用了错误的那个，就有 F3 的风险，即无依据的断言）。

> **警告**：如果 Agent 能够在没有幂等键、或键由模型掌控的情况下触达某个不可逆写入，就可能把钱转出两次。当所属服务无法遵守键时，在它能够做到之前，我不会把该 tool 作为不可逆写入交给 Agent。位于服务前面的去重包装层会自行维护一张键表，而两个可能彼此不一致的存储，正是 F6 的新藏身之处。

另一半约定由 tool 负责。它保留键的时间必须至少与重新提案或 retry 可能到达的时间一样长，并且对于相同的键，即使参数不同，也必须返回首次结果。这个时间有多长，取决于 run 能持续多久（第 10 章讨论）以及一次人工审批能搁置多久（第 15 章讨论）。我不知道对具体系统而言正确的保留期限是多少。它取决于这两个数字，而在最长的 run 结束之前就过期的键，只会带来虚假的安心。

另外两份契约

其他 tool 的契约更短，因为它们的大部分字段遵循同样的模式。有两份值得写出来，因为各自体现了不同的压力。

`update_shipping_address`

这是一个可逆写入，其中有一个会变动的事实。货件上的地址在承运商接收包裹之前都可以更改，而第 2 步读取的地址到第 9 步可能已经过期（F5，失控循环或过期上下文）。因此该契约使用条件写入。

```
tool update_shipping_address
  description: "Change the delivery address of an order whose shipment no
carrier has received."
  input schema:
    type: object, additionalProperties: false
    required: [order_id, new_address]
    properties:
      order_id:    { type: string }
      new_address:
        type: object, additionalProperties: false
        required: [line_1, city, postal_code, country_code]
        properties: { line_1, line_2, city, postal_code, country_code:
strings }
  effect class: reversible write      // way back: write the previous
address,
    // only while shipping-service still accepts changes
  preconditions:
    - order belongs to the customer of this run   // Chapter 7
checkAuthority
    - shipment state is "not handed to carrier"
    - new_address passes field-level validation
  idempotency: key = hash(ticket_id, order_id, address_change_intent_id)
    // runtime-assigned; a new intent is issued only after an explicit
    // human decision. expected_version comes from the gate, which reads
    // it from shipping-service; the model never supplies it, so the
    // write applies only if the shipment is unchanged since the check
  permissions: scope "shipping:update_address", delegated for this ticket
only
  timeouts: call 5s, deadline 15s     // illustrative
  error shape: { code, message, retryable, details }
    // code in [invalid_arguments, precondition_failed, not_permitted,
    //   duplicate_replayed, upstream_unavailable, outcome_unknown]
    // approval_required is absent: not applicable unless policy adds it
```

有两点需要说明。第一，`expected_version` 使 gate 的读取与服务的写入成为一次条件操作，这就是对前面所述时间缺口的回答。如果写入发现货件已经变化，就返回 `precondition_failed`，run 会在再次提案之前重新读取。第二，新地址来自工单，而工单是不可信的文本。某一次地址变更是否应当需要审批，或是否应当通过客户档案中已有的渠道进行确认，是一个策略问题，由第 7 章和第 16 章处理。契约的任务是让调用可被检查，使策略有可以依附的对象。

`request_rollback`

对于 ops Agent，这份契约字段更少，后果却更重。按本书的分类，它是一个可逆写入，因为之后的一次部署可以恢复上一个版本，而策略对它始终要求审批。

```
tool request_rollback
  description: "Ask deploy-service to roll a deployment back to its previous
version."
  input schema:
    type: object, additionalProperties: false
    required: [deployment_id, summary]
    properties:
      deployment_id: { type: string }
      summary:       { type: string, maxLength: 500 }   // shown to Robin;
illustrative limit
  effect class: reversible write      // a later deployment can restore the
previous version
  preconditions:
    - deployment is the active one for its service
    - a previous version exists to roll back to
    - no rollback is already in progress for this deployment
  idempotency: key = hash(alert_id, rollback_intent_id)
    // runtime-assigned: alert_id comes from the run's trigger; a second
    // rollback for the same alert is a new intent, issued only after a
    // human decision. deployment_id is model-supplied, so it is checked
    // by the preconditions and kept out of the key
  permissions: scope "deploy:rollback"; approval by on-call required by
policy
    // the deploy credential is used by deploy-service, never held by the
agent
  timeouts: call 10s, deadline 60s    // illustrative; the call is accepted,
not completed
  error shape: { code, message, retryable, details }
    // code in [invalid_arguments, precondition_failed, approval_required,
    //   not_permitted, duplicate_replayed, upstream_unavailable,
outcome_unknown]
```

请注意，`summary` 是模型撰写的文本，人在批准之前会阅读它。它是不可信的，长度有界，并且在审批申请中作为数据展示，这是第 15 章的主题。同样请注意关于超时的注释。调用在请求被接受时就返回，而不是在回滚完成时返回，因此后置条件是通过读取部署状态的 tool 来读取部署的状态。已启动的效果不等于已完成的效果，契约必须说明它的超时衡量的是二者中的哪一个。

Robin 给出的审批绑定到确切的那次调用：tool、参数和键。一次调用若在没有针对这些值的有效审批的情况下到达 `deploy-service`，就会返回 `approval_required`。该错误码与 gate 的裁决“needs approval”是两回事，二者的区别在下面单独成节。

错误契约

error shape 为 `{ code, message, retryable, details }`，设计目标很窄：给出模型能够据以行动的消息，同时不把控制权交给模型。如果上下文里写着“超过 50 的退款需要审批”，下一份提案就得到了一个可以压

在其下的数字。如果上下文里写着“这笔退款需要由人来决定”，则只告诉模型会发生什么，除此之外没有别的。因此 error shape 是带固定文本的封闭词表。

错误码	由谁抛出	可 retry	模型看到的内容	编排器的处理
`invalid_arguments`	gate	否	失败字段的名称	有界的重新提案（第 4 章和第 12 章）
`precondition_failed`	gate 或 tool	否	按名称给出是哪条前置条件；不含具体值	记为观察；重复出现时移交
`approval_required`	tool gateway	否	除“未获批准”外别无其他	视为缺陷或审批已过期；回到审批路径（第 15 章）
`not_permitted`	gate 或 tool gateway	否	笼统的“此任务不允许”	记录；重复出现时移交
`duplicate_replayed`	tool	否	首次结果，标明为重放	从首次结果继续
`upstream_unavailable`	tool 或其服务	是	“暂时不可用”	按策略使用同一个键 retry，并置于 breaker 之下（第 13 章）
`outcome_unknown`	gate 或 tool	状态查明之前	“结果尚不明确”	查询状态；对账；仍未解决则移交
`result_invalid`	tool gateway	否	除“结果不可用”外别无其他	丢弃结果，记录，重复出现时移交；为来自外部 server 的 tool 而增设（第 8 章）

有四条规则把这张表串联起来。`message` 是由错误码选定的模板，而不是用内部状态拼装的文本，因为用上游服务的回复构造的错误消息，可能把客户数据或堆栈跟踪带进上下文。`details` 是每个错误码对应的一份字段允许列表，因此 `precondition_failed` 会指明是哪条前置条件，而略去余额、上限和所有者。`retryable` 标志面向编排器，并不是对模型的邀请；retry 在 retry 策略之下使用同一个键运行，模型不会被要求重复任何事情。而且错误码集合是封闭的：标准契约的七个错误码，外加 `result_invalid`，后者只有针对来自外部 server 的 tool 的契约才会增设。当 tool 返回编排器不认识的错误码时，保守的默认做法是拒绝并移交，而不是猜测。

裁决“needs approval”与错误 `approval_required` 之间的区别，是本书反复划出的那条界线。裁决是 gate 在提案正等待人工时返回的，此时 run 挂起。错误则是 tool gateway 在调用到达某个 tool 却没有有效审批时返回的；在健康的 run 中，这意味着 gate 与 tool 之间出了问题：调用在批准之后发生了变化，审批已经过期，或者路径被绕过。我会对它设置告警。

`outcome_unknown` 的消息可以告诉模型结果尚不明确，这有助于它写出诚实的回复，但这句话只是一种礼貌。真正的控制是 gate 处的拒绝。

模型看不到什么

每个 tool 的部分行为存在于模型从不读取的地方：上限、scope、键的构造、策略版本和超时。我会保持这一点，并在契约的结构中明确说出来。

上限存在于策略中，而不在契约中；第 7 章展示了策略及其版本，版本会随每个裁决一起记录。

描述中可以写明大额退款需要由人来决定，因为这样可以设定预期，并减少 gate 需要送交 Sam 的提案数量。但它不写明具体的限额。写在描述里的限额只是一个靶子；而描述里的限额一旦与策略中的限额在下一次变更之后出现差异，就成了有两个事实来源的陷阱。

我用一个习惯来保持描述的诚实。描述中凡是陈述规则的句子，都必须对应契约中执行它的一条前置条件，以及一项演练它的 gate 测试。这项检查可以机械化：设一个评审步骤，把类似规则的句子与前置条件并排列出，有一方没有对应项就判为失败。没有对应项的句子是最危险的，因为它们看起来像控制，实际上只是请求。

同样的道理适用于来自外部的 tool。第三方 server 撰写的描述是不可信的输入，gate 所使用的契约必须由己方撰写。第 8 章会回到这一点。

版本管理与契约测试

契约会变，而契约的变更就是行为的变更。我把契约视为带版本的制品，其标识符形如 `issue_refund@3`，随每份提案和裁决一并记录，这样日后的问题（“按当天的契约，这是否被允许？”）就有答案。registry 存储每一个版本，gate 则依据当前版本求值。

并非每种变更的分量都相同。向 input schema 添加一个可选字段最为温和，不过它会改变模型的提案，值得做一次 eval 运行（第 21 章）。收紧一条前置条件会拒绝 gate 此前允许的提案，因此拒绝率会变动，循环中会出现更多观察。放宽一条前置条件或提高上限属于策略决策，由该策略的所有者签字。更改效果类别属于安全评审事项，Jordan 的问题就在这里登场。而更改幂等键的构成是最危险的：与昨天构造方式不同的键，不再与昨天仍在途的调用匹配，因此对部署之前发起的调用重复提出时，会再次生效。应当把它当作迁移，在一段时间内让 gate 同时检查两种形式的键。

时间长的 run 会在途中遇到版本变化。从 checkpoint 恢复的 run（第 10 章）所持有的 tool 定义，可能早于某次变更。gate 始终依据当前契约求值，编排器在恢复时重新读取模型可见的定义，因此基于过期 schema 构造的提案会以 `invalid_arguments` 被拒绝，而不会被执行。

契约测试分为三层，都不需要模型。

- **契约检查**。对每份契约做 lint：九个字段齐全，或标明不适用并给出理由；效果类别取自封闭列表；每个写入都有幂等键；每次调用都有超时；错误码取自封闭集合；键仅由运行时分配的部分构成。
- **Gate 测试**。一张由提案和事实组成的表，附有预期的裁决和错误码，如第 4 章所述。对每条前置条件：一行通过，一行失败，再加上边界（恰好等于上限，以及比上限高一个最小货币单位）。上文所述的顺序有单独的一行：对已完成退款的重放，必须作为重放返回，而不是作为余额失败返回。
- **tool 一致性测试**。由拥有该服务的团队运行。相同的键用两次，只产生一个效果和首次结果。相同的键搭配不同的金额，得到的仍是首次结果。在写入之后注入超时，得到 `outcome_unknown`，随后的状态查询返回真实情况。error shape 与契约一致。

第三层之所以重要，是因为 gate 放行重放，并信任 tool 不作任何实际操作。如果 tool 把这一点实现错了，gate 无从得知。归属随层次而定：平台团队（Alex）负责 lint 和 gate 测试，服务团队负责一致性测试，安全团队则评审任何变更中的效果类别和权限。

权衡与成本

契约对每个 tool 都要花费撰写时间，这些成本主要花在写入上，那里的思考最难：前置条件是什么，键由什么构成，回退途径是什么。对于读取类 tool，契约很短。

gate 的读取是有代价的。每一条需要读取事实的前置条件，都会增加一次调用和一项依赖；比如说，退款检查要做三次读取，每一次都给一个步骤增加延迟，也给这个步骤增加一种失败方式。如果 `orders-service` 很慢，gate 就很慢。我只缓存在一个步骤内不会过期的事实，其余的都实时读取，接受由此带来的延迟。读取了过期事实的 gate，是用一类故障换来了另一类故障。

前置条件越严格，拒绝越多，而拒绝就是步骤。每一次重新提案都要消耗一次模型调用，并计入 run 的界限（第 12 章和第 13 章）。一份正确的契约，如果比如说拒绝了三分之一的合法提案，就会把工单送到人工那里，而 Sam 会比任何仪表盘更早察觉。应当通过阅读被拒绝的提案来调优，而不是放宽检查。

幂等性设计带有人的成本。退款意图需要记账，键需要存储和保留期限，同一订单上合法的第二笔退款需要人来决定。如果这些决定每次都在几秒钟内获批，它们就是剧场，正确的做法是审视策略，而不是取消这项要求。

不必撰写完整契约的情形：读取文档的原型、影响范围小且不含 PII 的内部读取 tool，或者由开发者手动运行的 tool。这些场合下，简短的形式（schema、效果类别、超时、error shape）就够了，读取仍要经过薄薄的一层 gate。但凡涉及写入的 tool，我仍不会跳过效果类别或权限 scope，也不会让简短契约继续留在后来新增了写入功能的 tool 上。

契约不够用的地方：它不能使服务具有幂等性，不能使前置条件免于竞态，也不能使人工评审人变得细心。它以可检查的形式陈述意图，而它所指明的那些控制，必须在代码的其他位置真实存在。

常见错误

- **只把规则写在描述里**。这是写规则最省事的地方，模型通常也会遵循。修正：每个类似规则的句子都对应一条前置条件和一项 gate 测试，上限是一项策略，而不是一句话。

- **让模型提供键，或用 run 和步骤 ID 构造键**。这很诱人，因为两者唾手可得，看上去也唯一。修正：只用运行时分配的标识符来推导键，并测试在后续步骤中以其他参数重复调用时得到相同的键。
- **把金额或原因代码放进键里**。这很诱人，因为金额感觉上是请求的一部分。这样一来，有变化的重复调用就会看起来像新请求。修正：键只限于工单、订单和意图。
- **让一个 tool 拥有可变的效果类别**。一个带 mode 参数的 tool 看起来很整洁。修正：拆分它，并如实命名每个类别。
- **返回带内部细节的自由文本错误**。内容丰富的消息在第一天有助于调试。修正：封闭的错误码集合，每个错误码对应固定消息，细节使用允许列表。
- **不询问所有者就对超时执行 retry**。这很诱人，因为通用的 retry 包装层已经现成。修正：契约要求先检查状态，且在结果未决期间 gate 拒绝调用。
- **把契约保存在两个地方**。撰写 prompt 的人与撰写 gate 的人各自工作。修正：只有一个来源，模型可见的定义由它生成。
- **把 needs approval 当作类别的属性**。这样陈述简单，也容易审计。修正：由策略决定，按 tool、按金额、按环境。

要点

- schema 说明参数的格式是否正确，契约说明这次调用在世界的当前状态下是否允许发生；九个字段按固定顺序排列，使这一点可以被检查。
- tool 描述中的规则只是请求，能降低错误提案的比例；同一条规则还必须作为 gate 执行的前置条件存在，并配有一项在其不再成立时就会失败的测试。
- 效果类别设定控制的下限（读取需要 scope 和输出上限，写入需要前置条件和幂等键，不可逆写入需要结果未知规则），而审批由策略而不是类别决定。
- 幂等键由运行时根据它所分配的标识符推导，绝不来自模型、run 或步骤，因此在后续步骤中以任意参数再次提出的提案都返回首次结果，而第二笔退款需要有已记录的人工决定。
- 前置条件是 gate 自行读取的事实的函数，按经过考虑的顺序求值，而所属服务以原子方式执行同样的规则，因为 gate 的读取到写入时可能已经过期。

- 错误来自封闭的错误码集合，带固定消息和允许列表中的细节；`retryable` 面向编排器而不是模型；tool gateway 返回的 `approval_required` 不同于 gate 的 needs approval 裁决。
- 契约是带版本的制品，配有不需要模型的 gate 测试和 tool 一致性测试；更改键的构造是迁移，而不是一次编辑。

第 7 章讨论每份契约都会提到、却无一定义的那个字段：Agent 代表谁行事，它代表对方持有什么职权，以及一次调用如何得到一份不超出任务范围的凭据。

第 7 章 — 权限与委托职权

设想 Parcelport 在一个安静的周三。客户 `cus-0042` 向支持团队来信：订单 `ord-7f3k2m91` 的包裹到货时已损坏，请求退款。support Agent 查询订单，看到它已扣款且已送达，于是提出退款提案。这份提案格式正确，金额低于可退余额，支付也已扣款。

第 4 章至第 6 章已经两次追问订单属于谁：选择集只向模型提供该客户自己的订单（第 4 章），契约中带有一条所有权前置条件（第 5 章和第 6 章）。这两项都是好的检查，但它们都向别处借用了两个自己无法给出的答案：“这位客户”是谁，以及调用背后的凭据能触达什么。假设 `ord-7f3k2m91` 属于 `cus-0107`，一位用另一个账号下单的亲属；客户从一封转发的确认邮件中抄下了订单号，而 run 中的客户身份是根据邮件往来拼装出来的。这个故事里没有人心怀恶意。每一项检查都针对拿到的答案通过了，Agent 持有一个宽泛的 token，对每个订单、每位客户都有效，`orders-service` 和 `payments-service` 也没有理由反对。退款落入了错误的账户，而记录显示的是一个在其权限之内行事的 Agent，因为它的权限就是一切。

本章属于控制框架中的 **Gate** 部分，并在 tool gateway 为调用附加凭据之处涉及 **效果**。Gate 的问题是：对这个 principal 而言，这份提案现在是否允许生效。第 4 章划出了模型可以选择的范围与由代码决定的范围之间的界线，第 6 章写出了调用必须满足的契约。本章不再增添第三份所有权检查。它的贡献在于这些检查所依托的基础：一份说明 run 代表谁行事的委托，一个界定单次调用职权的交集，一份使该边界在服务中同样成立的凭据，以及所有权决定的唯一归属 `checkAuthority`，它只用一个错误码 `not_permitted` 来拒绝。

问题及其难点

第 1 章中的原型给每个 Agent 一个对所有 tool、所有客户都有效的 API token。这个 token 不是任何人做出的决定。它是原型跑通之后无人回头处理而留下的东西。其后果是，tool 背后的服务无法区分一次调用是在

为工单中的客户服务，还是在为其他任何人服务，因为这两种情况下凭据说的是同一件事。

这是 **Gate** 部分以一种特定方式失效，其故障类别是 **F7（未授权的效果）**：发生了一个效果，而这个 principal 在此刻本不该有能力造成它。请注意它与 F2（错误的 tool 或错误的参数）有何不同。在 F2 中，提案相对于当前情境是错的。在 F7 中，提案对于某些情境可能完全合理，而系统让它在这个情境里产生了效果。同样一笔退款，对于 `cus-0107` 自己的工单是正确的。缺陷不在提案里，而在 Agent 能触达的范围与这项任务应当触达的范围之间的距离。

这种形态的标准名称是 **confused deputy**：一个组件用自己的职权去做一个权限较低的一方所请求的事情。一个持有每位客户职权、并依据某一位客户的邮件文本行事的 support Agent，就是一个手握巨大徽章的 deputy，却几乎没有办法核实是谁在发出请求。

Agent 在三个方面使问题更为尖锐。第一，指明资源的参数（订单 ID、客户 ID）由模型提供，而模型的上下文中含有来自 Parcelport 之外的文本。客户可以在邮件里写出任意一个订单。一份文档同样可以指名任意一个订单，F4（指令劫持）就是这样变成 F7 的：如果介于被劫持的提案与退款之间的只有模型不去提出它的倾向，那么劫持成功的频率恰好等于模型失误的频率。第二，Agent 的行为无法预先枚举。传统服务有固定的一组代码路径，评审可以逐条对照其权限检查。Agent 在运行时从它的 tool 中进行选择，因此权限必须对无人列出过的组合也成立。第三，模型无法可靠地把“是这位客户，而不是那位客户”的意识从一个步骤带到下一个步骤。这是上下文的性质，第 9 章讨论它如何漂移。

最显而易见的修补办法是在 prompt 里加一句话：只处理属于工单中客户的订单。它会降低跨客户提案的比例，我仍然会写上这一句，因为比例降低意味着日后需要阅读的拒绝更少。但它只是请求。这句话不会让 token 变窄。模型提出错误的订单时，token 照样有效。职权是凭据的属性，也是决定是否使用该凭据的代码的属性，因此这是一个工程问题：职权存放在哪里，如何收窄，由谁检查。

> **注意**：读取同样不能豁免。`lookup_order` 调用如果把另一位客户的姓名和送货地址返回到上下文中，那么在任何回复写出之前，PII 就已经转移了。第 17 章讨论如何将其最小化；这里要强调的是，客户边界同样适用于读取类 tool。

这是谁的职权?


先把原型合并在一个 token 里的三样东西分开。我觉得最容易的办法是把它们命名为 principal，因为这会迫使人问出这个问题：“这次调用是以谁的名义发出的？”

Principal	它是什么	它的贡献
Agent 的身份	`support-agent` 或 `ops-agent` 的服务身份。不是人，也不是客户的登录	Agent 能做的最大范围：向其提供的 tool，以及这些 tool 可以使用的 scope
委托方	run 代表其行事的一方：工单中的客户，或发起调查的值班工程师	任务可以触及的边界：这位客户的订单，这个服务的日志
任务	针对一张工单或一次事故的一次 run	更窄的 scope：这张工单、这些资源、一个到期时间

委托职权是一个 principal 代表另一个 principal 所持有的职权，始终比委托方自己的职权更窄，并且绑定到一项任务。这个短语有两半。“比委托方自己的更窄”意味着 Agent 永远做不了客户做不了的事。客户不能读取另一位客户的订单，所以代表该客户行事的 Agent 也不能。“绑定到一项任务”意味着委托会终结：工单关闭、run 结束、事故解决，职权随之消失。

任何单次调用的有效职权，是这三者的**交集**。调用需要三者都允许。Agent 的身份可能被允许退款，但不能对委托范围之外的订单退款。委托可能涵盖该客户的订单，但不涵盖从未提供给 Agent 的 tool。任务可能涵盖这张工单，但在工单关闭之后就不再涵盖。把职权归结为交集，对设计评审有一个有用的性质：给三者中任何一个添加新权限，都不会拓宽另外两个。

下图展示了这一形态。请看指向交集的箭头，以及从中出来的东西：不是角色，而是针对一次调用的职权，它随后成为一份短期凭据。



委托方的身份来自哪里

首先要问的是，run 中的 `cus-0042` 是从哪里来的。如果答案是“模型从邮件里读到的”，那么设计就把整个边界交给了模型。委托方的身份由编排器在创建 run 时分配，依据是工单系统对已认证请求方所记录的信息，并存放在 run 中。此后，模型提出的任何内容都无法编辑它。

这是需要坦诚说明局限的地方。委托的可靠程度取决于工单与客户之间的链接。如果工单系统通过匹配发件人地址把工单与客户关联起来，那么这一匹配才是真正的控制，应当与 gate 受到同样严格的审视。我不知道具体的工单系统如何把工单与客户相链接，在信任本章其余内容之前，应当先弄清楚这一点。身份链接薄弱，其下方再严密的边界也是薄弱的边界。

对 `ops-agent` 而言，委托方是一名工程师。设想 Robin 发起了对一次延迟部署的调查。委托的内容是：代表 Robin，针对这起事故，在有限的时间内，对事故中点名的服务拥有日志 store、指标 store 和 trace store 的读取权限。它并不是“Robin 的全部访问权限”。Robin 或许能做多得多的事情，而 Agent 只持有其中的一小片。

作为记录的委托

委托是数据，由编排器创建，gate 可读取，并写入记录。下面用一种示意性的记法表示（除了来自标准 `issue_refund` 契约的 `refunds:create` 之外，字段名和 scope 名都是为本章虚构的）：

```
delegation del-0xa1                    // illustrative record
  agent:         support-agent         // service identity
  on behalf of:  cus-0042              // set by the runtime from the ticket
  task:          ticket tkt-0193
  expires:       ticket closed, or 24h // illustrative
  grants:
    orders:read              where order.customer == cus-0042
    customers:read           where profile.customer == cus-0042
    shipping:update_address  where shipment.customer == cus-0042
    refunds:create           where order.customer == cus-0042
    replies:send             where ticket == tkt-0193
  not granted: every other tool, every other customer
```

有两个性质很重要。每一项授予都指明一个资源条件，而不只是一个动作。并且这条记录在第一步之前就已创建，在模型提出任何提案时都不会改变：如果超过上限的退款获得批准，该审批是一份独立的、新的、范围狭窄的职权，只针对一次确切的调用（第 15 章），而不是对这条记录的编辑。

最小职权的三个维度

最小职权是这样一条规则：principal 只持有恰好能让任务完成的最小职权。这是一个人们熟悉的想法，我会沿三个维度应用它，因为每个维度都能捕捉到其他维度遗漏的东西。

维度	问题	Parcelport 中的示例
按 tool	这个 Agent 究竟可以采取哪些动作？	`support-agent` 有七个 tool，`ops-agent` 有八个，二者都不持有对方的 tool
按资源	针对哪些对象？	只有订单属于本次 run 的客户时才有 `orders:read`
按 run	持续多久，针对哪项任务？	职权随工单或事故而终结，凭据在几分钟内到期

按 tool 的成本最低，也是团队已经在做的。按资源是捕获 confused deputy 的地方，也是原型所缺少的。按 run 则把一次泄露变成规模有限的事故：比 run 活得更久的凭据，是日后有人可以找到的凭据。

收窄 tool，而不是检查参数

第 4 章主张收窄选择范围，这一点在此直接适用。如果 `get_customer_profile` 接受一个 `customer_id` 参数，gate 就必须在每次调用时把该参数与 run 的客户对照检查，漏掉任何一条代码路径都是

一次 F7。如果该 tool 不接受这样的参数，由编排器自己填入 run 的客户，模型就没有可能出错的东西。凡是模型从来没有正当理由指名另一位客户的地方，我都会选择没有该参数的 tool。对 `get_customer_profile` 而言，这种理由永远不存在。

必须接受资源标识符的 tool（`lookup_order` 接受订单 ID，因为客户可能有多个订单）无法去掉该参数。这类 tool 要接受下面的所有权检查。经验法则是：能删就删参数，不能删就验证它。

短期凭据

委托是一份声明。凭据则是服务所接受的东西。二者应当对齐：服务看到的凭据，应当始终已经说明了委托所允许的内容。我会采用的设计是，Agent 完全不持有服务 token。**tool gateway** 在 Parcelport 中与策略引擎在一起，它为单次调用签发凭据，限定于一个服务、一个动作和一个资源，有效期很短（比如几分钟），并绑定到它所针对的那次确切调用。

第 18 章讲述这些凭据如何创建和保管。本章需要它们的，是对设计的一个推论：凭据足够窄时，服务会第二次执行这一边界。如果 gate 中的缺陷放过了一笔跨客户退款，`payments-service` 收到的是限定于另一位客户资源的凭据，就可以拒绝它。gate 与凭据是两项独立的检查，失效模式不同，这正是二者并存的意义。

Gate 与职权

现在把它放进 gate。第 4 章的 tool 调用分支依据选择集检查模型的提案，并以 `not_in_choice_set` 拒绝；第 5 章和第 6 章的契约把“订单属于本次 run 的客户”列为前置条件。选择集是更早的、独立的一层：它收窄提供给模型的内容，依据模型所提出的内容进行检查，其拒绝保留自己的错误码。不过，我不会再把这句所有权的话实现两次。所有权决定只有一个归属，即下面的 `checkAuthority`，只有一个错误码 `not_permitted`，契约中的前置条件通过调用它来满足。一份提案可以未通过选择集，从而根本不会到达这个函数，这没有问题。重要的是，当委托范围之外的订单确实到达 gate 时，关于所有权的裁决来自这里，只有一种观察文本，在记录中只有一次计数。它也先于那些需要读取更多数据的前置条件运行，因为没有理由去读取一个该 principal 无权查看的订单。

```
function checkAuthority(run, call):
    delegation = run.delegation                          // assigned at run
creation
    if delegation.expired or delegation.revoked:
        return { kind: "refuse", reason: "not_permitted" }    // an expired
delegation is no authority
    authority = intersect(grantsFor(run.agent, call.tool),
                          delegation.grantsFor(call.tool),
                          run.taskScope)
    if authority is empty:
        return { kind: "refuse", reason: "not_permitted" }
    for each ref in resourceRefs(call):                  // order id, shipment
id
        owner = ownerOf(ref)                             // read from the
owning service
        if owner is unknown:
            return { kind: "refuse", reason: "upstream_unavailable" }   //
cannot verify: refuse, retryable
        if owner != delegation.on_behalf_of:
            return { kind: "refuse", reason: "not_permitted" }
    return evaluatePolicies(run, call, authority)     // ceiling, window,
environment
```

这段代码在它所针对的故障之下是正确的。其中的原因来自第 5 章中 gate 的词表（附录列出了它），而不是本章自己的词表；`checkAuthority` 是第 5 章中 gate 的局部视图：它是 `permitted` 步骤，它所返回的审批结果最后才执行，排在前置条件之后（第 6 章）。当所有者查询失败时，调用以 `upstream_unavailable` 被拒绝，该错误可 retry：无法访问的 `orders-service` 既不能变成许可，也不能变成永久拒绝，所以 retry 在 retry 策略之下运行（第 14 章），而不是应模型的要求进行。当委托因 run 挂起期间工单被关闭而过期时，调用以 `not_permitted` 被拒绝。当模型提出的订单不属于该客户时，调用以同样的方式被拒绝，不会去问模型它是否确定。

拒绝的措辞很重要。返回给模型的观察应当只说明该订单不可用于这张工单，除此之外不多说什么。它不应当确认该订单存在，也不应当包含它的任何字段。回显另一位客户数据的拒绝，就是另一条路径上发生的一次读取。


等待之后重新检查职权

挂起的 run 在 Sam 批准之前，可能在队列里待上几分钟或几小时。在此期间，工单可能被重新分配，委托可能被撤销，订单可能被别人退了款。如果编排器恢复运行，并依据先前的裁决执行调用，它就是在依据过期的上下文行事（F5，失控循环或过期上下文）。我会在 run 恢复时重新运

行 `checkAuthority` 和前置条件，并把审批视为这次第二轮检查的一项输入，绝不是它的替代。审批说明的是有人接受了那次确切的调用，并不说明世界仍然是原来的样子。

一次调用的全貌

下面的时序图展示开篇退款的完整路径。请看所有权读取所处的位置，以及两个不产生效果就结束的分支：拒绝和被驳回的审批。



策略：模型之外的决策

策略是 gate 针对一次提议的调用求值的规则。它写成数据或代码，绝不写成 prompt 里的散文，并且在每次调用时求值。在举例之前，先说明为什么这些是策略，而不是 tool 中的常量：策略的变更节奏与 tool 的代码不同。上限在财务部门调整它时变化，变更窗口在发布流程调整时变

化，不应当有人为了其中任何一项而重新部署 Agent。策略是带版本的数据，版本随裁决一并记录（第 4 章关于重放的论点），策略的变更像代码变更一样接受评审。

下面的记法仅为示意。并不指向任何真实产品的配置语法，数字也是假设的。

```
policy refund_ceiling                  // illustrative notation
  applies to:  issue_refund
  rule:        amount_minor <= ceiling_minor_for(currency)   // say, a
hypothetical value in minor units per currency
  otherwise:   needs_approval, approver: support lead

policy change_window
  applies to:  toggle_feature_flag, request_rollback
  rule:        now within the change window of the target service
  otherwise:   needs_approval, approver: on-call SRE, request marked
"outside window"

policy environment
  applies to:  every write tool of ops-agent
  rule:        call.environment == run.environment
  otherwise:   refuse
  also:        production writes always needs_approval, approver: on-call
SRE
```

每项策略回答的是不同的问题。上限关乎金额，它是最常与 prompt 指令混为一谈的策略。变更窗口关乎时间。环境策略关乎地点：针对 staging 环境启动的 run，不应当能在参数中指名一个生产目标并使其被接受。数据属于谁是第四个问题，这里有意没有为它设策略：它就是只写一次的 `checkAuthority`，而重述它的策略将是又一份副本，有它自己漂移的方式。这三项策略都从 run 和服务中读取事实。没有哪一项读取提案对自身所说的任何内容。

组合策略

当多项策略适用于同一次调用时，组合规则必须明确且固定。我会采用的规则是默认拒绝、从严者胜。只要有任何一项策略拒绝，调用就被拒绝。否则，只要有任何一项策略要求 needs approval，调用就需要审批。否则调用被允许，而且仅当至少有一项授予匹配时才如此。没有任何策略提及、也没有任何授予涵盖的调用会被拒绝，新 tool 因此在有人把职权写下来之前一直没有职权。

```
function evaluatePolicies(run, call, authority):
    facts = loadFacts(run, call)                      // read once, not once
per policy
    outcomes = []
    for each policy in policiesFor(call.tool, policyVersion()):
        outcomes.append(policy.evaluate(run, call, facts))
    refusals  = [o for o in outcomes if o.kind == "refuse"]
    approvals = [o for o in outcomes if o.kind == "needs_approval"]
    if refusals is not empty:
        return { kind: "refuse", reason: "not_permitted", policy:
refusals[0].policy }
    if approvals is not empty:
        return { kind: "needs_approval", request: buildRequest(call,
approvals) }
    return { kind: "allow", call: withAuthority(call, authority) }
```

请看 `evaluatePolicies` 在允许时返回什么：调用带着为它提供依据的职权。凭据将被限定于这份职权。于是，做出决定的 gate 与执行强制的凭据在构造上就是一致的，因为二者来自同一条记录。

策略层不做什么

策略引擎决定调用是否在职权范围之内。它不决定调用是否明智。针对正确的客户、金额正确、理由却是客户捏造的一笔退款，会通过上述所有策略。这个问题属于契约的前置条件（第 6 章）、证据检查（第 4 章），以及在风险需要时的人工（第 15 章）。我会抵制不断增加策略、直到引擎涵盖一切的冲动。成长为业务规则系统的策略引擎，会变成一个无人负责的第二应用。

> **警告**：如果某个 tool 的安全属性或涉及资金流动的属性，只存在于 tool 描述或系统 prompt 中的一句话里，它就不是控制。描述是对模型的请求。上限、客户边界和审批要求必须存在于 gate 所运行的代码中，并且必须有一项测试，在其中任何一项被移除时失败。

签发凭据

裁决为 `"allow"` 之后，编排器启动 `effect.apply`，tool gateway 在最后一刻创建凭据，仅用于该次调用，调用服务，并通过自身返回结果。下面的代码块是 `effect.apply` 在 tool gateway 一侧的实现。请注意操作的顺序，因为凭据服务（tool gateway 背后的一个示意性组件；在 Parcelport 的参考系统中，签发凭据的就是该 gateway）与目标服务是两个独立的系统，没有任何东西使二者成为原子操作。

```
function applyWithCredential(run, call):          // the tool gateway's side
of effect.apply
    try:
        credential = credentials.issue(
            service: serviceFor(call.tool),
            scope: call.authority.scope,
            resource: call.authority.resource,
            ttl: shortTtl(),                      // say, a couple of
minutes
            bound_to: hash(call))
    on CredentialUnavailable:
        record(run, "effect_not_started", "credential_unavailable")
        return { code: "upstream_unavailable", retryable: true }
    record(run, "credential_issued", { id: credential.id, scope:
call.authority.scope })
    result = executeTool(call, credential)        // the service validates
the credential itself
    return result                                 // intent and effect are
recorded by runStep
```

逐一看看失败的情形。如果签发凭据失败，什么都没有发生，调用可以按第 14 章的规则 retry。如果 tool 调用在凭据签发之后失败或超时，没有什么需要撤销：凭据会自行到期，这就是有效期很短的原因。如果 `executeTool` 超时而结果未知，接下来怎么做由契约决定，对 `issue_refund` 而言，这意味着在任何 retry 之前先检查退款状态。记录中保存的是凭据的 ID，绝不是凭据的值，因此 trace 的读者能看到签发了什么，却无法使用它。

请注意缺少了什么：一个必须成功、设计才算正确的撤销步骤。一个要靠清理调用抵达另一个系统才能保证正确的设计，会在那次调用失败的那天失效。

Ops Agent：读取宽，写入窄

ops Agent 把同样的模式反过来使用。它的工作是查看比 support Agent 多得多的东西：日志、指标、trace、内部文档。看不到所需日志行的调查，是糟糕的调查。因此恰当的职权形态是读取宽、写入窄，对生产环境的变更须经批准。

Tool	职权形态	原因
`query_logs`	读取，限定时间范围，限定于事故涉及的服务	广度有用，但没有边界的广度会无缘无故读取每个服务的日志
`get_metrics`	读取，限定于事故涉及的服务	理由相同，风险更低

Tool	职权形态	原因
`get_trace`	按 trace ID 读取	一条 trace 可能包含来自许多次 run 的数据；第 20 章和第 17 章讨论其中应当保留什么
`search_docs`	通过 MCP docs server 读取	结构上只读（第 8 章）
`run_diagnostic`	完全没有凭据	sandbox 就是边界（第 19 章）
`open_pull_request`	写入代码托管平台，限一个仓库，使用 Agent 拥有的分支前缀，不能合并	由人合并，因此该写入是对人的提案
`toggle_feature_flag`	Agent 不持有凭据；需要审批	Robin 批准之后，由 `deploy-service` 使用部署凭据行事
`request_rollback`	Agent 不持有凭据；需要审批	同上，并且无论证据如何，策略都要求审批

有两点观察。第一，部署凭据由 `deploy-service` 代表 ops Agent 使用，Agent 从不持有它。通往生产环境的路径要经过审批，并经过一个拥有该凭据的服务，Agent 无法通过提出什么新奇的办法来拓宽它。第二，`run_diagnostic` 是最小职权最干净的例子：它不需要凭据，因为 sandbox 没有凭据可给。tool 需要得越少，能丢失的就越少。

宽泛的读取并非没有代价。日志里有不该有的东西（请求行中的客户标识符，回显了某个字段的错误），而日志行也是可以携带指令的文本。因此，读取范围广的 Agent 比读取范围窄的 Agent 更需要第 17 章的数据处理控制和第 16 章的 injection 控制，因为到达其上下文的材料更多。职权说明 Agent 可以打开什么，但不会让它所打开的东西变得可以放心阅读。

把工作移交给人

有些提案在 Agent 可以尝试的范围之内，却超出了它可以独自完成的范围。这种模式就是第三种裁决 `"needs_approval"`，本章的贡献是一个我觉得有用的区分：gate 必须把“超出职权，但人可以授予”与“超出职权，并且任何人都不应通过这条路径授予”区分开来。

超过 `refund_ceiling` 的退款是第一种。支持负责人 Sam 拥有批准它的职权，针对那次确切调用的签名审批，成为叠加在委托之上的一份狭窄的、一次性的职权。跨客户退款是第二种。它没有审批人。Sam 不会在没有另一套流程的情况下，批准把退款打入某位客户的账户、而订单却属

于另一位客户。如果审批界面为它提供一个按钮，就是在诱人条件反射式地点击。这样的调用被拒绝。它不会被升级给人，并请求人去批准一件谁都不应批准的事。

我会把这条规则写成对 gate 设计的一个简短测试。对 gate 中的每个拒绝原因，问一问：是否有人有资格通过审批服务推翻它。如果有，这个原因很可能应当是 `needs_approval`，并指明审批人。如果没有，它就是拒绝，不去询问任何人。把一切都送给人的 gate，让人成了控制，让队列成了 gate。

第 15 章讨论是什么使审批成为真正的审批。这里只需要说明，审批是人对某一次调用的委托，比审批人自己的职权更窄，这也是任何委托应有的样子。

评审职权模型

职权模型若无人审视就会退化。漂移通常朝变宽的方向：为了疏通一张工单而添加了一个 scope，却没有人把它去掉。有四个习惯可以让模型保持诚实，每一个都要占用一个本已忙碌的团队的时间。

职权清单。一张表，由平台团队负责，每个 Agent、tool 和服务各占一行：它持有哪个 scope，适用哪个资源条件，凭据有效期多长，哪项策略涵盖它。这是安全团队的 Jordan 在评审中会要的第一样东西，写它会暴露出没有对应行的 tool。没有对应行的 tool 没有文档化的职权，也不应当拥有任何职权。

跨越边界的测试。gate 是一个函数，所以应当像函数那样测试它。对每个 tool，golden set（第 21 章）都应当包含这样一些用例：跨越某位客户的边界、委托已过期、所有者查询失败、调用略高于上限、调用在变更窗口之外，每个用例都附有预期的裁决。最重要的测试是移除一项策略并期望失败的那个。删掉 `checkAuthority` 中的所有权检查之后仍然通过的测试套件，对边界什么也证明不了。

使用证据。记录应当为每次调用显示委托、策略版本、裁决和凭据 ID。据此可以问：哪些授予从未被使用（移除的候选），出现了哪些拒绝原因，频率如何。从不拒绝任何东西的 gate，并不是行为良好的证据。它是一个该去查看的理由：可能意味着模型只提出有效的调用，也可能意味着检查没有运行。`not_permitted` 的拒绝是关于提案的信号，其上升应当先引起关注，然后才值得修正。

与变更挂钩的评审节奏。在添加 tool、添加 scope、策略变更以及 Agent 获得新服务时评审清单。定期评审（比如每季度）可以捕捉这些触发条件遗漏的东西。两者都消耗团队的注意力，而我宁愿经常花一点，也不愿在事故期间才发现一项宽泛的授予（第 23 章）。

有一个区别值得在每次评审中检查。对于需经审批的调用，如果缺少有效审批，gate 与所属服务都应当拒绝，即使 gate 被绕过，服务也要返回 `approval_required`。前者是决定，后者是强制执行；它们是两项检查，我会两者都保留，这样一方的缺陷不会让另一方也失效。如果策略引擎和 tool gateway 是同一个组件（Parcelport 就是如此），第二项检查就必须位于所属服务中，或位于与引擎分离的 gateway 中，否则它不过是同一项检查重复了两遍。

权衡与成本

每次调用都要多一次读取。所有权检查在产生效果之前读取所属服务。这是每次调用的延迟，也是一项必须保持可用的依赖：如果 `orders-service` 宕机，需要所有者的调用会被拒绝。我认为拒绝是对的，这意味着可靠的 gate 同时也是失败时关闭的 gate，值班人员必须被告知这一点。

需要保持一个新系统可用。凭据服务位于每个效果的路径上。如果它不可用，Agent 就无法行动。对于只读的支持问题，这或许是可以接受的降级模式（不带 tool 回答，见第 14 章），而对于退款，则是停止。Alex 的团队负责这项可用性，它需要一个负责人、一项告警和一个明确规定的降级模式。

需要策略的维护。策略有负责人和评审，没有人调整过的上限就是剧场。当财务部门更改了上限而策略没有跟上时，gate 会满怀信心地执行昨天的规则。应把每项策略当作某位具名人员要为之负责的东西。

给人带来摩擦。按资源的职权会拒绝一个宽泛 token 本来能处理的情形：开篇那位亲属的订单。支持团队将不得不通过人工流程处理这些情形，给客户的拒绝消息需要审慎撰写。其中一些拒绝正是控制在起作用。如果数量很高，委托模型可能与客户实际的购物方式不相符，而这是团队应当听到的产品问题。

它在身份链接处断裂。这里的一切都建立在委托正确的前提上。如果工单到客户的链接薄弱，按资源的检查就会精确地验证错误的对象。之后的任何控制都无法修复这一点。

何时不必全部采用。只有一个读取 tool、没有写入的单一用途内部 Agent，不需要凭据服务和完整的策略引擎。一层薄薄的 gate（schema、允许列表、所有权）、一个静态的、窄范围的只读 token 和一份有文档的 scope，就是恰当的做法，为它搭建全套机制本身就是一种成本。当 Agent 能够转移资金、触及另一方的数据或更改生产环境时，这种模式才物有所值。第 1 章的最小自主权原则同样适用于控制系统：按风险来确定它的规模。

常见错误

让模型提供 principal。tool 上的 `customer_id` 之类的参数，会让模型的输出成为边界。它之所以诱人，是因为这样该 tool 无需额外的管线就能为任何客户工作。凡是没有正当理由改变它的地方，就删掉该参数，并从 run 中取得客户。

每个 Agent 一个 token，“暂且如此”。它之所以诱人，是因为原型今天就需要能用。它之所以留下来，是因为什么都没有坏，而第一个出问题的迹象就是 F7。修正办法是每次调用签发一份凭据。第一周的工作量更大，但在事故评审追问 Agent 能触达什么的那一周，要少得多。

只在开始时检查一次职权。在第一步检查、第九步行动的 run，存在一个职权过期的窗口，尤其是跨越一次为审批而进行的挂起时。它之所以诱人，是因为第一步最容易检查请求。应当在每次调用时在 gate 处检查，并在恢复时再检查一次。

把审批当作可以做任何事的职权。审批只涵盖一次确切的调用。它之所以诱人，是因为一份签名审批很容易存储和复用。如果它可以复用于不同的金额、不同的订单或之后的 retry，它就拓宽了委托，而不是收窄了委托。应把它绑定到调用上（第 15 章）。

把每一次拒绝都送给人。这样做感觉谨慎。它训练审批人去点击，并要求他们批准本不该批准的东西。应把有审批人的拒绝与没有审批人的拒绝分开。

在拒绝中回显细节。它之所以诱人，是因为有帮助的错误能省一个来回，但一条写着“该订单属于另一位客户”的错误，会告诉模型，也通过模型告诉任何操纵模型的人，那个订单是存在的。应当让观察保持最少，把细节放进记录。

无人测试的策略引擎。它之所以诱人，是因为策略看上去像配置，而不是代码。没有“移除即失败”测试的变更，是无人能评审的变更。应当为每项策略配一项测试，在规则被移除时失败。

要点

- 职权属于凭据，以及决定是否使用该凭据的代码；prompt 只会降低那些要求超出任务应有职权的提案的比例。
- 一次调用的有效职权，是 Agent 的身份、客户或工程师所作的委托、以及任务 scope 三者的交集，这意味着 Agent 永远不能做其委托方做不了的事。
- 委托方的身份由编排器根据工单经过认证的链接分配，并存放在 run 中，模型的输出从不设置它。
- 按 tool、按资源、按 run 应用最小职权：按资源的检查能捕获 confused deputy，短期凭据则限制一次泄露的价值。
- 在模型之外的策略引擎中对每次调用做出决策，默认拒绝、从严者胜，并将策略版本和凭据 ID 与每个裁决一并记录。
- 只在存在有资格授予的人时才使用 `needs_approval`，其余一律拒绝，并在挂起的 run 恢复时重新检查职权。
- 给 ops Agent 宽泛而有界的读取，以及狭窄而经批准的写入，部署凭据由 `deploy-service` 持有而不由 Agent 持有；每当 tool、scope 或策略变更时，评审职权清单。

到目前为止，一切都假定 tool 属于 Parcelport，gate 能看到它们的契约。第 8 章处理另一种情形：tool、它的描述及其输出来自别人运营的 server。

第 8 章 — MCP：跨越信任边界的 tool

设想一个安静的周四上午，Parcelport 的平台团队里，ops Agent 的文档搜索一直很好用，于是有位工程师提议再接入一项集成：一个第三方 server，提供 runbook 辅助、事故模板和几个查询 tool。这个 server 使用 Model Context Protocol，所以接入只需要在编排器的配置里加一条记录。到了下午，ops Agent 的 tool 列表变长了。没有人仔细读过这些 tool 的描述，因为没有这个必要：协议已经把它们送了过来，模型也已经可以使用它们。

再设想一周之后，供应商发布了更新。某个 tool 的描述被改了措辞，还多出一个新 tool，可以写入供应商自己的工单产品。Parcelport 的代码没有任何改动，变的是模型看到的 tool 列表。值班 SRE Robin 直到 run trace 里出现一次无人记得批准过的 tool 调用，才注意到这件事。

本章属于控制框架的两个部分。对于从 server 到达的内容，它属于**上下文**：这段内容来自哪里，可以信任到什么程度？对于要求 server 去做的事，它属于 **Gate**：这个提案是否允许对这个 principal、在此刻生效？本章回答的问题是：如何使用一个标准的 tool 协议，同时不把标准当成信任决定。

问题及其难点

接入一个 MCP server 感觉像是添加一个库，但它并不是库。库是经过选定、固定版本并评审的代码，在自己的进程内、以自己的权限运行。MCP server 是一个独立的程序，它用模型会读的文字告诉 Agent 它自己能做什么，然后按请求去做。它可能运行在本机上、供应商的基础设施上，或者自有网络内，而无论在哪种情况下，它返回的描述和输出都出自编排器之外的某个东西。系统与那个东西之间的分界线就是**信任边界**，接入 server 的那一刻就是打开这条边界的时刻。

好几类故障会跨过这条线。F4（指令劫持）通过 tool 描述和 tool 输出进入，因为两者都是进入模型上下文的文本，协议没有把任何一方标记为数据。F2（错误的 tool 或错误的参数）随 tool 集合的规模增长，因为每多一个 tool，模型就多一个可以提出的错误选择。当 server 持有的凭据范围大于任务所需，或者 host 把自己的凭据转发给了本不该见到它的 server 时，就会出现 F7（未授权的效果）。当对某个 server 的调用没有在 Parcelport 自己的 trace 中留下记录，值班人员只能看到最终答案时，就会出现 F8（未被观测的行为）。

显而易见的办法是相信 server 对自己的描述：tool 自称只读，schema 说明了参数是什么，供应商保证 server 表现良好。这行不通，原因在结构上：这些说法全都出自边界另一侧的一方。对方的断言是有用的输入，却不是证据。只读标签可能因疏忽而错、因版本之间的漂移而错，也可能是有意为之，而 host 单凭标签无法分辨是哪一种。

系统 prompt 里的一句话，例如只使用可信的 tool、忽略 tool 结果中发现的指令，只是一个请求，而不是控制。这里出错的东西，工程师早已知道如何处理：不可信的依赖、不事先通知就变化的接口、范围过大的凭据、大小不受限的响应。要做的工作，是把这些模式应用到一个其接口由模型来阅读的依赖上。

MCP 是什么，不是什么

我只描述设计所需的那部分协议，并且只涉及不依赖具体修订版本的部分。需要更细的内容时，请阅读 modelcontextprotocol.io 上的当前规范，并把本章当作以评审人的眼光去读它的理由。

角色

协议规定了三种角色。**host** 是想要使用这些能力的应用：对 Parcelport 而言，就是运行 ops Agent 或 support Agent 的编排器。**client** 是 host 内部的组件，负责维持与某一个 server 的连接。**server** 是向 client 提供能力的程序。host 按配置连接任意多个 server，每个连接对应一个 client。

它与本书词汇的对应关系很直接。host 就是编排器加上 tool gateway。server 提供的 tool，对模型来说就成了其上下文中的一个 tool，对它的调用与其他 tool 调用无异：在 gate 放行之前，它只是一个提案。协议标准化的是 host 如何与 server 通信。至于 host 如何处理模型或上下文，协议并未标准化，并且声明自己无意规定。

Server 可以提供什么

server 提供三类东西，称为 primitive。**tool** 是模型可以请求 host 调用的操作。**resource** 是 host 可以读取并自行决定如何使用的数据。**prompt** 是 server 提供的、用于开启一次交互的模板。协议自己的文档把 tool 描述为由模型控制，把 resource 描述为由应用控制，把 prompt 描述为由用户控制，这是记住各自应由谁来选择的一个有用方式。

这三者对评审人都很重要，原因相同：每一种都是源自编排器之外、并可能出现在模型面前的内容。tool 定义是文本。resource 是文本或数据。prompt 模板是用户可以触发的文本，带着 server 作者的措辞。第 9 章负责放进上下文窗口的内容及其标注方式；本章负责这样一个事实：这三类输入存在，而且不归使用方所有。

Transport、能力与授权


transport 不止一种。server 可以作为本地进程运行，由 host 启动并通过标准输入和输出与之通信；也可以作为远程服务运行，由 host 通过 HTTP 访问。这一差别改变了安全问题的性质。本地 server 是在本机上运行的代码，拥有其进程所拥有的一切访问权限，所以它既是协议问题，也是 sandbox 问题（第 19 章）。远程 server 是一项网络依赖，会看到发给它的每一次调用和每一个参数，所以它同时也是数据披露问题（第 17 章）。

client 与 server 还会交换各自支持哪些能力的信息，这样双方都不会尝试对方无法处理的操作。这就是 **capability negotiation**。它说明 server 声称自己能做什么，这对兼容性有用，但对于是否应当让它这么做，不提供任何信息。

授权是协议中的一个概念，并被描述为可选。文档建议在 server 接触用户特定数据、或需要审计谁做了什么时启用它，并且针对远程 server 建立在 OAuth 惯例之上。对于本地 server，文档指向取自环境或 server 内嵌库的凭据。就本章而言，实际的解读是：协议为 server 提供了一种方式，用来得知谁在调用，并限定其可以做什么。是否启用它，以及 scope 意味着什么，是 Parcelport 内部某个人负责的配置。

> **注意**：server 还可以向 host 提供一种在连接保持打开期间更改其 tool 列表的方式，host 也可以选择接收这类通知。应当把这视为环境中的既定事实，而不是默认启用的功能：可以变化的 tool 列表，每次变化时都必须重新检查。

下面的拓扑图展示了需要关注的位置：一个 host、若干 server 以及信任边界所在的虚线。虚线右侧的一切都在编排器的控制之外。



实线是 Parcelport 自己的控制流；虚线是跨越边界的连接。两个 server 都把定义和结果送回循环，这就是为什么无论 server 位于公司的哪一侧，循环来自它们的输入都是不可信的。

协议解决了什么，又留给使用方什么

MCP 解决的是集成问题。没有标准时，每一对 Agent 与 tool 提供方都需要自己的连接器，每个连接器各有一套列出、调用和描述 tool 的约定。有了标准，一个 client 实现就可以与许多 server 通信，一个 server 写一次就可以服务许多 host。这是实实在在的价值，本书并不反对它。

它没有解决信任。下表列出了跨越边界的每一样东西，协议提供了什么，以及什么仍然归使用方。

跨越边界的东西，或所需的东西	协议提供什么	应当如何对待，以及仍然归使用方的部分
Server 本身	一种连接方式	一种身份断言；一份 server 允许列表，由专人负责
Tool 名称、描述、输入 schema	server 所提供内容的列表	模型会读到的不可信文本；一份 tool 允许列表和固定版本的定义

跨越边界的东西，或所需的东西	协议提供什么	应当如何对待，以及仍然归使用方的部分
Tool 提示，例如只读标签	可选的注解	一种断言；规范指出，除非来自可信 server，否则应认为这类提示不可信，因此效果类别要自己指定
一次调用	一种调用机制	一个提案；gate：契约、策略、审批
Tool 结果、resource 内容	一种结果格式	不可信数据，在加以限制之前大小不受约束；大小上限、形状检查、来源、taint（第 16 章）
Prompt 模板	一种提供它们的方式	由他人选定的不可信文本
tool 列表已变更的通知	一条通知	重新检查的信号，而不是接受的信号
调用的参数	无	披露出去的数据；其中可能包含 PII（第 17 章）
凭据	授权惯例	清单上最敏感的东西；按调用窄范围签发
发生了什么	无	自行对每次调用做的记录

核心的设计动作由此表而来。host 把 server 关于自身的一切陈述都当作决策的输入，而从不当作决策本身。其中有两行值得多看一眼。

定义是模型的输入

tool 的名称、描述和 schema 对 host 来说不是文档。它们是模型的上下文，会影响模型提出什么样的提案。如果某段描述说明了何时该用这个 tool，那么模型在各 tool 之间的选择，就部分地由 server 作者的文字所支配。当这段文字变化时，Agent 的行为也随之变化，而代码、prompt 和模型都没有改动。

这是该问题的供应链形态，也是开篇场景之所以重要的原因。一个在周四评审过的 server，如果它的定义变了，到下一个周四就是另一个依赖。对应的控制手段，与对任何发布不受自己掌控的依赖所用的相同：决定接受什么，对评审过的内容做 pin，检测漂移，并让一个人处在变更的路径上。

即便来自可信 server，输出也不可信

输出中可能携带从未出自 server 作者之手的文本。docs server 提供文档，而文档包含作者写进去的任何内容。搜索 tool 返回的是他人所写页面的片段。查询 tool 返回的字段，可能是客户键入的。server 是诚实

的，内容依然是来自外部的数据，带有第 16 章展开讨论的 F4 风险。只读限制了 server 能做什么，却没有限制它的输出能说什么。

本章余下部分依次阐述位于边界 host 一侧的各项控制。

模式：host 端控制面

这个模式是一个整体思想，包含五个部分：host 决定存在哪些 server，模型可以看到它们的哪些 tool，每个 tool 意味着什么，每次调用可以做什么，以及每个结果可以变成什么。这五个部分都位于线的 Parcelport 一侧，没有一个依赖于 server 表现良好。

由专人负责的 server 允许列表

第一项控制是一份编排器可以连接的 server 列表，以数据形式保存，每个条目都有负责人和理由。不在列表上的 server 不会被连接，无论某个 Agent 的配置怎么写。这就是一份普通的允许列表，而且刻意做得乏味：新增 server 成为一次有人署名的、经过评审的变更，而不是开发者本地配置里的一行。

下面的写法仅作示意，并不是任何真实产品的配置语法。

```
policy mcp_servers:                       // illustrative notation
  docs:
    transport: local network              // inside Parcelport
    owner: platform team
    effect ceiling: read                  // no tool may exceed this
    credential: none                      // read-only, no tokens issued
    max result: 8 KB                      // illustrative
    agents: [ops-agent, support-agent]
  vendor_runbooks:
    transport: remote
    owner: platform team, reviewed by security team
    effect ceiling: read
    credential: scope "runbooks:read", issued per call
    agents: [ops-agent]
    max result: 16 KB                     // illustrative
```

有两个字段承担了大部分工作。效果上限规定该 server 的任何 tool 可以具有的最高效果类别，声称超出该上限的 tool 不予接纳。Agent 列表则缩小影响范围：support Agent 根本看不到供应商的 server。

Tool 允许列表与 pin

允许一个 server，并不意味着允许它上面的一切。第二项控制是 host 从每个 server 接纳的 tool 列表，外加一个 **pin**：对评审过的定义所作的指纹，由 host 根据收到的名称、描述和输入 schema 计算得出。之后当 server 在同一名称下给出不同的定义时，指纹不再匹配，该 tool 在有人评审这一变更之前不会暴露出去。

pin 检测的是变化，而不是恶意，评审人也可能批准一个糟糕的定义。它去除的是悄无声息的路径：不会有改写措辞、新增参数或新增 tool 在不经过留有记录的人工检查的情况下抵达模型。这是一项有限的保证，对这个问题来说大小恰当。

```
function admitTools(server):
    listed = server.client.listTools()              // untrusted input
    admitted = []
    for each definition in listed:
        entry = registry.lookup(server.id, definition.name)
        if entry == none:
            record(server.run, "tool_not_allowlisted", definition.name)
            continue                                // the model never sees
it
        if fingerprint(definition) != entry.pinned_fingerprint:
            quarantine(server.id, definition.name)
            record(server.run, "definition_changed", definition.name)
            continue                                // wait for a reviewer
        admitted.add(entry.contract)                // host-owned text, see
below
    return admitted
```

注意最后一行。进入模型上下文的不是 server 的描述，而是 host 自己为该 tool 所写契约中的描述，这就引出了第三部分。

每个 MCP tool 由 host 持有的契约

MCP tool 也是 tool，而 tool 有契约（第 6 章）。人们容易想让 server 的 schema 代替契约，因为 server 已经提供了一个。但 schema 只涵盖参数的形状，别的什么都没有。它没有说明效果类别、前置条件、权限、超时或错误形状，而这些恰恰是让一次调用可以被 gate 的字段。

我会在 Parcelport 内部撰写契约，把 server 的 schema 当作它的一项输入，并向模型展示契约中的描述，而不是 server 的描述。效果类别由 Parcelport 指定，与原生 tool 放在同一张表里，而 server 自己的提示至多是更仔细检查的一个理由。下面是 MCP docs server 所提供的 `search_docs` 的契约，采用第 6 章使用的写法。

```
tool search_docs
  description: "Search Parcelport's internal runbooks, policies and shipping
    rules. Returns short passages with a document id."   // written by
Parcelport
  input schema:
    type: object, additionalProperties: false
    required: [query]
    properties:
      query: { type: string, maxLength: 300 }           // illustrative
limit
      limit: { type: integer, minimum: 1, maximum: 10 }
  effect class: read
  preconditions:
    - server "docs" is admitted and its definition matches the pin
    - agent identity is ops-agent or support-agent
  idempotency: // not applicable: a read changes nothing
  permissions: no credential; allowed for both agents
  timeouts: call 5s, deadline 15s      // illustrative
  error shape: { code, message, retryable, details }
    // code in [invalid_arguments, not_permitted, upstream_unavailable,
    //   result_invalid]  (result_invalid is the one addition to Chapter 6's
table)
```

这份契约比 server 的 schema 更严格。它限制了查询长度，限定了结果数量，列出了错误码，并写明调用之前必须成立的条件。即使 server 的 schema 允许更多，调用时也不会超出契约所允许的范围。如果 server 更改了它的 schema，pin 会发现。如果 server 的 schema 比契约更宽松，则以契约为准。

MCP 调用的 gate

MCP tool 调用与其他所有调用经过同一个 gate，处于同一个循环中。不存在针对“外部”tool 的单独路径；由 host 持有契约的全部意义就在于，gate 无需知道某个 tool 位于何处。对这一来源，gate 增加的是两项检查：该 tool 已被接纳并且仍与其 pin 匹配，以及 server 本身状态良好。

```
function checkMcpCall(run, proposal):                // a branch of
gate.check
    entry = registry.admitted(proposal.tool)
    if entry == none:
        return { kind: "refuse", reason: "not_in_choice_set" }   // not
admitted, so never offered to this run
    if not conformsTo(proposal.arguments, entry.contract.input_schema):
        return { kind: "refuse", reason: "invalid_arguments" }
    if registry.isQuarantined(entry.server_id, proposal.tool):
        return { kind: "refuse", reason: "not_permitted" }       // record:
definition_changed
    if breaker.isOpen(entry.server_id):
        return { kind: "refuse", reason: "upstream_unavailable" } //
retryable
    // policy decides: ceilings, agent identity, tenant, approval
    verdict = policy.evaluate(run.agent_identity, entry.contract,
proposal.arguments)
    return verdict               // "allow", "refuse" or "needs_approval"
```

这个函数是第 5 章中 gate 的局部视图。它返回规范循环中三种裁决之一，其拒绝使用该 gate 的原因名称（`not_in_choice_set`、`not_permitted`、`invalid_arguments`、`upstream_unavailable`；附录列出了它们）；`definition_changed` 和 `tool_not_allowlisted` 是记录事件，不是模型会看到的错误码。`runStep` 不变：拒绝作为观察返回给模型，审批申请使 run 挂起，对于被放行的调用，编排器启动 `effect.apply`，下一部分就位于此处。`breaker.isOpen` 这一行指向第 13 章，之所以放在这里，是因为一个正在失败的远程 server 与其他依赖没有区别。

效果：窄范围凭据与有界结果

当 gate 放行一次调用时，编排器启动 `effect.apply`，tool gateway 通过其 client 调用 server，并经由自身返回结果。在这次调用的前后各发生一件事。

调用之前是凭据。交给 server 的凭据由 tool gateway 按调用签发，范围限于该 tool 所需，并且是短期的（第 7 章展开讨论职权，第 18 章展开讨论机密）。host 不会把自己用于自身目的的凭据或用户的凭据转发给 server。协议的授权指南把 token passthrough 列为应避免的模式，其理由就是第 7 章的 confused deputy：为一方准备的 token 不应被另一方接受或发送给另一方。对于 Parcelport 内部的只读 docs server，答案是完全不使用凭据，这是所能有的最好答案。

调用之后是结果。server 返回的任何内容，在成为观察之前，都要受到限制和检查。

```
function applyMcpCall(run, call):                    // the tool gateway's
side of effect.apply
    entry = registry.admitted(call.tool)
    credential = toolGateway.issue(run, entry.contract, call)   // per call
    raw = entry.client.invoke(call.tool, call.arguments,
                              credential: credential,
                              deadline: entry.contract.timeouts.deadline)
    // every failure below leaves a record and a typed error, never a guess
    if not matchesShape(raw, entry.result_shape):
        raise ResultInvalid                          // checked before any
trimming
    note = "none"
    if size(raw) > entry.max_result:
        raw = dropExcessItems(raw, entry.max_result) // keeps the shape
valid
        note = "truncated"
        if size(raw) > entry.max_result:
            raise ResultInvalid                      // one item alone is
too large
    return { content: raw, note: note,
             provenance: { source: "mcp", server: entry.server_id,
                           tool: call.tool, pin: entry.pinned_fingerprint },
             trust: "untrusted" }                // taint travels with the
value
```

这个代码块并没有解决 injection。它只做了属于本章的那一部分：在上下文增长之前先限制大小，在使用内容之前先检查形状，并且结果携带其来源和 taint 标记，这样上下文组装器（第 9 章）和 injection 控制（第 16 章）才有可以依据的东西。超时或 transport 故障会抛出带类型的错误，由第 14 章的 retry 规则处理；而当 tool 可能已经改变了某些东西时，不能把这次调用当作干净地失败。对于读取类 tool，这一区分没有代价。对于 server 上的写入类 tool，它与第 6 章中 `issue_refund` 的幂等性问题是同一个问题。

> **警告**：在向模型描述或调用 MCP tool 时，切勿把 host 自己的凭据、用户的 token 或任何机密放进模型所见的文本中，也切勿为了换取某项功能而接受 server 对更宽泛凭据的要求。凭据落入错误的 server，就意味着失去了说清谁能做什么的能力。

优先选择只读 server，并保持 tool 集合小巧

本章中成本最低的控制，是选择其 tool 无法更改任何东西的 server。只读 server 仍然可能误导模型，但它自己无法造成 F7，它最坏的故障是 F3（无依据的断言）和 F4，它们另有控制手段。当某个 server 同时提

供读和写时，我会通过 tool 允许列表只接纳读取类 tool。签发一个窄范围的只读凭据同样值得，但它不能代替前者：该凭据由远程 server 来强制执行，所以依赖的是那个 server 的诚实，而不是 host 端的控制。

应当把这当作一种设计偏好，并加以验证。自称只读的 server 给出的只是一个断言。检查在 host 这一侧：server 策略中的效果上限，永远不接纳写入类 tool 的允许列表，只授予针对 Parcelport 自有 resource 的读 scope 的凭据，而对于自有 server，则是代码本身。只有前两项和代码能阻止写入；凭据 scope 由接收凭据的一方来强制执行，所以对第三方 server 而言，它是对方愿意遵守的请求，而不是 host 端的控制。

tool 集合的大小本身也是一种控制。模型看到的每个 tool 都占用上下文，并扩大了错误选择的空间，所以 F2 随 tool 数量增长。假如某个 server 暴露了三十个 tool，而 Agent 只需要三个，那么无论它是否符合协议，这都是一个设计问题。允许列表就是用来削减的地方：把任务需要的 tool，暴露给需要它们的 Agent。第 4 章关于收窄选择范围的规则，在这里原样适用。

观测

对 MCP server 的每一次调用，都会在 Parcelport 自己的 run store 和 trace pipeline 中留下一条记录：server、tool、当时生效的 pin、参数形状、裁决、结果大小、延迟以及任何截断或拒绝。server 的日志属于 server。如果对第三方的某次调用在事故中很关键，唯一可以指望的证据，就是己方这一侧自行写下的证据。这就是控制框架中的记录部分，第 20 章给出了 trace 的形状。

这份记录也为允许列表提供反馈。一个月内从未被调用的 tool 是移除的候选，经常被拒绝的 tool 则要么描述有误，要么 scope 有误。

Parcelport：docs server 与被改动的定义

回到开篇。Parcelport 有两个 MCP server 在使用。第一个是内部 docs server，即覆盖 runbook、策略和运输规则的只读 server，两个 Agent 的 `search_docs` 都来自它。第二个是供应商的 runbook 辅助 server。下面说明各项控制对这两者如何起作用。


docs server 在允许列表上，效果上限为 read，不使用凭据。Parcelport 从中只接纳一个 tool，即 `search_docs`，带有 host 持有的契约和一个 pin。截至撰写本文时，Contextator 就是一个文档 server

的例子，其 MCP tool 全部为只读，所以 client 向它提出的任何请求都无法改变状态；其他工具也采取类似做法。正是这一性质，使它成为最容易接纳的 server，也是它的输出仍然要有大小上限、形状检查和 taint 标记的原因。文档中可能包含其作者从未打算写给 Agent 的指令，对此的控制属于第 16 章，而不属于 server。

供应商的 server 则从相反的一端起步。它的条目仅限 ops Agent 使用，效果上限为 read，凭据 scope 为 `runbooks:read`，按调用签发。当供应商发布更新时，`admitTools` 列出各个定义，发现有一个指纹不再与 pin 匹配，便隔离了那个 tool。可以写入供应商工单产品的新 tool 没有允许列表条目，所以模型根本看不到它。Robin 的 trace 显示一条 `definition_changed` 记录和一条 `tool_not_allowlisted` 记录，以及一条发往平台团队评审队列的消息。ops Agent 继续使用其他 tool 工作。

现在设想如果没有隔离会怎样。模型可能会提出这个新 tool；gate 会以 `not_in_choice_set` 拒绝它，run 也会恢复过来。位于 Parcelport 一侧的各层是：允许列表，它让该 tool 不可见；gate，它在允许列表被绕过时拒绝该 tool；以及效果上限，它使评审驳回这个 tool。没有哪一层需要模型表现良好，也没有哪一层依赖供应商。`runbooks:read` 凭据则是另一种性质的层。它限制的是该 token 在 Parcelport 自有 resource 中能触达什么，对供应商的 server 在其自身系统内如何使用这个新的写入 tool，则毫无约束，所以不把它算作针对该写入的屏障。

下面是一次正常、被放行调用的序列，并标出了拒绝路径。请注意每一跳上 host 是在哪里保持控制的。



模型在这个序列中的路径与原生 tool 相同，这正是目标所在。模型无需知道某个 tool 位于边界的另一侧。gate 需要知道。

编写自己的 MCP server

迟早，Parcelport 的某个团队会编写自己的 server，例如把运输状态暴露给多个 Agent 的 server。编写它，意味着移到了边界的另一侧，而此时 server 就是它自己那些 tool 的 gate，因为前面的 host 可能配置错误，可能属于别人，也可能还不存在。要为每个 tool 提供第 6 章的契约，自行校验输入，识别调用方，并且按 tool 而不是按连接一次性地检查 scope，使用 tool 所需的最窄的下游凭据（第 7 章）。有四项纪律专属于这一侧。

- **速率限制**。模型可以很快地重复一次调用，循环可以长时间地重复它。应按调用方和按 tool 限制，并返回 host 可以映射为拒绝的带类型错误，这样失控的 client 带来的代价就是一次被拒绝的调用，而不是一次停机。
- **输出限制**。在 server 端限制结果大小和条目数量，并尽可能优先返回结构化字段而不是自由文本。任何来自终端用户的内容都保持其标

记。如果 server 返回的文本不是它自己写的，它就是他人言辞的透传，并且应当如实说明。

- **观测**。在自己的系统中记录每次调用的调用方身份、tool 和结果，因为不能指望 host 的 trace。
- **稳定性**。定义一旦变化，就会破坏每一个已对其做 pin 的 host。应给 tool 加版本，提前通知变更，并避免随意改写描述，因为描述是接口的一部分。

```
function handleCall(request):                          // server side
    caller = authenticate(request)                     // no anonymous calls
    tool = tools.lookup(request.tool)
    if tool == none:
        return error("invalid_arguments", "unknown tool")
    if not caller.scopes.contains(tool.required_scope):
        return error("not_permitted", "scope missing")
    if not conformsTo(request.arguments, tool.input_schema):
        return error("invalid_arguments", "schema mismatch")
    if limiter.exceeded(caller.id, tool.name):         // per caller, per tool
        return error("upstream_unavailable", "retry later")  // retryable:
true, per Chapter 6's table
    result = tool.run(caller, request.arguments)       // downstream
credential
    audit(caller.id, tool.name, outcome(result))       // the server's own
record
    return capSize(result, tool.max_result)
```

这个代码块是 host 端 gate 在 server 一侧的镜像，并不取代后者。如果 server 和 host 都由同一方来写，请克制“两处检查之一是多余的”这种想法。它们在不同的条件下失效。

权衡与成本

上面的每项控制都有代价，其中一些重到我不会把它们全部应用于每一种情形。

评审与责任归属。允许列表和 pin 把每个新 server 和每次定义变更都变成一次经过评审的事件。成本是平台团队的时间、一个队列以及每个条目的负责人。供应商 tool 描述的一次改动，如今在到达生产之前需要一次人工决定。如果没人负责这个队列，这项控制就会退化成一个总是被批准或被忽略的控制，那是一种控制剧场，比没有控制更糟，因为它看起来像一种保证。在启用 pin 之前，先决定谁来评审，以及多快评审。

对开发者的阻力。想要试用新 server 的开发者，必须等待一个条目，或使用允许列表更宽、且任何东西都无法触及生产数据的开发环境。我会提供这样的环境，并把两者之间的界线保持清晰，因为这些控制通常的侵蚀方式，就是某个本地配置悄悄变成了真正的配置。

撰写契约。为每个 tool 撰写由 host 持有的契约，要花费实实在在的工程时间，并且必须与 server 保持同步。另一种做法是让 server 的文字代替它，这在 server 变化之前更便宜。对于有两个读取类 tool 的 server，契约只是一个简短的文件。对于有比如六十个 tool 的 server，这笔成本就是一个信号，说明接纳得太多了。

延迟与可用性。每次调用都要跨越进程或网络。gate、凭据签发和结果检查都会增加时间，而远程 server 增加的是一项依赖，其中断会变成自己的中断。breaker（第 13 章）和 fallback（第 14 章）可以限制影响，却不能使其为零。

pin 在何处不再有用。pin 守护的是定义，而不是行为。server 可以保持定义完全不变，却改变其 tool 的实际作为。本章没有任何东西能检测到这一点，而且除了观察效果本身，我不知道有哪种 host 端控制能做到。记录使这类漂移在事后可见。窄范围凭据只限制该凭据在 Parcelport 一侧能触达的东西；第三方 server 在其自身系统内做什么，由 server 和供应商决定，而不由 host 签发的 scope 决定。

何时不必做到这个程度。对于自有网络内、由自己的团队编写并运营的只读 server，完整的 pin 工作流所带来的机制，多于风险所能证明的必要。我仍然会保留 server 允许列表、由 host 持有的契约、结果限制和记录，并在构建流水线中对定义做 pin，而不是通过人工评审队列。反过来，如果某个 server 的 tool 可以转移资金、发送消息或更改生产环境，那么再大的便利也不能成为跳过评审的理由，无论该 server 声誉如何，这类效果都应置于审批之后（第 15 章）。

本章未涵盖的内容。host 本身被攻陷、server 对不同调用方表现不同、以及一份各字段都准确无误的被投毒文档，这些都超出了允许列表和 pin 所能看到的范围。本章缩小了 server 的影响范围，并使其行为可见。它并不能让 server 变得安全。

常见错误

- **相信标签**。这很诱人，因为 server 的作者最了解 tool，于是只读提示被直接当成了效果类别。修正办法是在 Parcelport 自己的 tool 表

中指定效果类别，并为每个 server 强制执行效果上限。

- **透传 server 的描述**。这很诱人，因为省去了撰写契约的工夫，于是模型看到的是 server 的 tool 文本。修正办法是展示由 host 持有的契约，仅在 pin 比较时使用 server 的定义。
- **通过配置连接**。这很诱人，因为配置里加一行是试用 server 最快的方式，而开发者的本地环境可能触及生产。修正办法是只连接中央允许列表上的 server。
- **转发凭据**。这很诱人，因为 token 本来就能用，于是 host 的或用户的 token 被送给了 server。修正办法是为该 server、该调用、该 tool 签发专用凭据。
- **暴露每一个 tool**。这很诱人，因为 server 的列表就是默认值。假如某个 server 列出四十个 tool，模型就看到了全部四十个。修正办法是按 Agent 设置允许列表，规模与任务相称。
- **把只读当作安全**。这很诱人，因为没有什么可以被改变。只读 server 无法改变状态，但它的输出仍然是可能携带指令的外部数据。修正办法是限制它、标记其来源并对其 taint，并以第 16 章作为后盾。
- **跳过 host 端记录，或只评审一次**。这很诱人，因为 server 自己有日志，而且评审已经通过。server 的日志和第一次评审，之后都不是可以依靠的；应在自己的 trace 中记录每次调用，并让 pin 把第一次评审变成对每次连接的检查。

要点

- 接入 MCP server 就是打开一条信任边界：它的定义、结果和提示来自编排器之外，是决策的输入，而不是决策本身。
- MCP 标准化了 host 如何与 server 通信，而把信任、职权和验证留给使用方。
- host 持有每个 MCP tool 的契约，包括其描述、效果类别和错误形状，向模型展示的是这份契约，而不是 server 的文本。
- server 允许列表、tool 允许列表和固定版本的定义，使 server 的变更可见，并让评审人处在其路径上，但它们都无法检测到定义不变而行为改变的情况。
- MCP tool 调用与其他调用经过同一个 gate，凭据按调用签发并限定窄范围，结果在到达上下文之前先限制大小、检查形状并标记为不可信。

- 优先选择只读 server 和小型 tool 集合，并记住只读限制的是 server 能做什么，而不是它的输出能说什么。
- 如果自己编写 server，请在这一侧应用同样的契约、职权和速率限制纪律，因为 server 就是它自己那些 tool 的 gate。

server 只是模型上下文的素材来源之一，上下文还有其他来源：工单、检索到的段落、先前的步骤和记忆。第 9 章转向编排器如何组装所有这些内容，如何标注每一部分的来源，并决定模型能看到什么。

第三部分

上下文、状态与记忆

第 9 章 — 上下文管理

设想 Parcelport 的一条很长的工单线程。一位客户来信，说一个包裹始终没有送达，并要求退款。线程已经很长：前面有四条消息，一份转发的承运商通知，还有支持团队一位同事的回复。support Agent 的第一步必须把一些内容放到模型面前，而原型给出的答案，是大多数原型都会给出的那一个。它取出系统 prompt，附上整个线程，附上到目前为止的每个 tool 结果，再附上文档搜索命中的前三条，然后把这一整团东西发出去。

假设搜索返回了同一份退货策略的两个版本，一个已被取代，一个是当前版本，片段格式相同，也都没有日期。假设客户档案返回了服务所持有的每一个字段。假设转发的通知里有一句话，读起来像一条指令。组装出来的文本里没有任何东西说明，哪个是 Parcelport 自己的规则，哪个是客户的说法，哪个是去年春天还成立的文档。模型收到的是一整块文本，并产出一段流畅的回复。回复引用了旧策略，事后没有人能说清楚模型实际看到了什么。

本章属于控制框架的**上下文**部分，回答这一部分的第一个问题：模型看到什么，每一部分来自哪里，又可以信任到什么程度？本章主张的答案是：上下文不是某人写出来的字符串，而是确定性代码的输出，这段代码负责选择来源、排序、标注、限定大小并加以记录。

问题及其难点

一次模型调用本身没有记忆。模型对这张工单、这位客户和这项策略“知道”的一切，就是编排器为这一次调用放进上下文的内容。这使组装成为 Agent 中杠杆作用最大的一段代码：其他所有控制都依赖于它。gate 把提案与事实对照检查，但基于错误上下文构建的提案，在到达时就已经是错的。上下文是有依据的回答与无依据的回答分道扬镳之处，因为模型只能以所得到的内容为依据。

好几类故障从这里开始。当上下文缺少答案所需的事实，或同时包含该事实的两个互相冲突的版本时，F3（无依据的断言）就会增多，因为模型会用一句看似合理的话填补空缺。当来自 Parcelport 之外的文本与规则

处在同一个无区分的块里时，F4（指令劫持）就会增多，因为没有任何东西把它标记为数据。F5（失控循环或过期上下文）随时间出现：第 2 步读到的事实到了第 9 步仍在上下文里，而记录系统早已改变。当上下文在每一步都增长、之后的每次调用都要为之前的一切付费时，就会出现 F9（成本或延迟失控）。而当事故评审中没有人能说出模型看到了什么时，就会出现 F8（未被观测的行为）。

显而易见的做法行不通，原因有四。第一，上下文是有限的。上下文窗口是模型在一次调用中能容纳的材料量，它是有界的资源，一个没有策略地不断追加的循环，会在最糟的时刻撞上这个界限，也就是在一张长工单的中间。第二，更多的上下文不等于更好的上下文。无关、过期或冲突的材料不会安静地待着，它们与重要的材料相互竞争，而模型没有可靠的办法分清哪个是哪个。第三，各来源的信任度不同，而一整块文本抹去了这种差别。第四，通常的补救办法，也就是在系统 prompt 里写一段话，要求模型偏好较新的文档、忽略邮件中发现的指令，只是一个请求。它降低了故障的发生率，并且只在它管用的日子里管用。

最后这一点，正是这成为一个工程问题的原因。哪个来源分得多少 token，按什么顺序，带什么标签，以及放不下时怎么办，这些决定都可以由代码每次以同样的方式做出、测试并记录。模型的部分是阅读所得到的内容。在此之前的一切，都是普通的工程。

上下文是组装出来的，而不是累积出来的

原型是累积式的：每一步都往不断增长的转录文本后面追加内容。目标设计是组装式的：每一步都根据策略，以 run 状态为函数，从各来源重新构建上下文。这个区别听起来很小，却改变了可能性。转录文本只能增长，而组装器可以丢弃、替换、重排和刷新。转录文本是发生过的一切；组装出的上下文则是设计决定模型在这次调用中应当看到的内容。

第 1 章中的规范步骤以 `assembleContext(run)` 开头。本章打开这个函数。它有五项工作，本章余下部分依次展开：从各来源选择条目，为每个条目标注来源和信任度，按优先级把它们装入预算，对它们排序以便让结构承载意义，并写下所选的内容。

来源与信任级别

第一项设计决定是来源的列表，以及每个来源可以被信任到什么程度。这里的信任不是对来源的一种感觉。它回答一个具体的问题：来自这个来源的文本可以被当作指令，还是只能当作数据？对 support Agent 而言，

这份列表很短。

来源	作者	信任度	标注有误时的典型故障
系统指令	平台团队，带版本管理	指令	F4，如果允许用户文本共用它的位置
策略 digest	策略负责人，由策略数据生成	指令级描述	F3，如果 digest 与 gate 所强制执行的内容发生漂移
客户消息与工单文本	客户，或写信给客户的人	不可信数据	F4
Tool 结果	Parcelport 的服务，但带有自由文本字段	不可信数据	F4、F5
检索结果	内部文档，新旧混杂	带版本的不可信数据	F3、F5
记忆	先前的 run（第 11 章）	验证之前为不可信数据	F4、F5
编排器备注	代码：拒绝、摘要、状态事实	派生项，继承其输入中最低的信任度	F3

其中有两行值得评论一下。策略 digest 是对 gate 所强制内容的描述，而不是强制本身；digest 中的退款上限有助于模型避免提出会被拒绝的提案，而无论 digest 是否写明，gate 都会检查该上限。所以 digest 可能出错，却不会因此变成 F7（未授权的效果），而它仍应由与 gate 读取的同一份数据生成，绝不能在旁边手工维护。

tool 结果这一行是团队争论的地方。来自 `orders-service` 的结果是 Parcelport 自己的数据，为什么不可信？因为信任附着于字段，而不是服务。订单状态是受控的值；客户在结账时键入的送货备注是自由文本，原封不动地穿过了该服务。第 5 章对观察进行了塑形，使每条观察都带有其来源和信任标签，混合了两类字段的结果，按其信任度最低的字段来标注。拿不准时，标签取较低的那个。

在这张表的某个版本里，会有一行写着“可信”。我会对这个词保持谨慎。系统指令和策略 digest 属于指令级，是因为 Parcelport 在变更控制下撰写了它们，而不是因为能保证模型会服从。第 2 章说明了为什么不能假定模型会服从，第 16 章则构建了在模型不服从时依然成立的控制。

每个条目上的来源

组装的单位是上下文项。每一项都携带足够的元数据，使组装器可以为它分配预算，gate 可以对它进行推理，评审人可以追溯它。下面的写法仅作示意，风格与第 6 章中的契约一致。

```
record ContextItem
  id:           string      // assigned by the orchestrator, unique in the
run
  source:       enum [system, policy, user, tool_result, retrieval, memory,
note]
  origin:       string      // ticket id, tool call id, document id, memory
id
  trust:        enum [instruction, untrusted]
  as_of:        timestamp   // when the fact was true or read, never "now"
  version:      string      // document or policy version; empty when none
exists
  derived_from: list of id  // non-empty for summaries and notes
  priority:     integer     // from the assembly policy, not the model
  cost:         integer     // measured by the orchestrator, in tokens
  body:         string
```

模型可能需要的字段会与正文一起渲染进上下文：来源、as-of 日期和版本。其余字段留在编排器中。这一划分，对我一再划出的标签与控制之间的界线很重要。渲染出的标签，例如“不可信的工单文本”，有助于模型把一段内容当作数据对待，而它与其他任何东西一样，只是一个请求。使标签成为控制的，是 `trust` 字段在代码中随值一起传递。当模型之后提出一个 `update_shipping_address`，而其中的地址字符串只出现在一个不可信的条目里时，gate 可以看到这一点，第 16 章描述了它对此如何处理。渲染出的标签是对模型的礼貌；字段才是控制。

由这些字段引出一条规则，值得单独说明：tool 调用参数中的订单 ID 必须来自 tool 结果或 run 状态，绝不能来自消息文本。gate 会检查该 ID 的 `origin`，一个只出现在不可信工单条目中的 ID，无论模型提出了什么，都会被拒绝或送去审批。

顺序与结构

位置与分隔是组装的一部分，其中没有任何 prompt 工程的魔法。三条规则就够了。指令级条目排在最前，并渲染在各自独立的部分。不可信条目渲染在界限清晰的块中，每块都带有其来源行，这样 trace 的读者看到的结构与模型所见的相同。任务排在最后，由编排器根据 run 状态来陈述，而不取自客户的文本。

对分隔符，我不会声称超出这一点的作用。围绕不可信文本的围栏是一种约定，通常能降低出错的概率，而攻击者可以写出看起来像围栏的文本。组装器使用结构来帮助模型，并使记录保持可读。阻止被劫持提案的控制不在版式里，而在 gate 的 taint 规则里。

一小段伪代码展示了组装器的形状，预算暂时被抽象掉了。

```
function assembleContext(run):
    items = []
    items += instructionItems(run.agent, run.policy_version)       // system
and policy digest
    items += stateFacts(run)                                       //
Chapter 10: facts from the run store
    items += ticketItems(run.ticket_id, run.conversation_cursor)   //
customer text, untrusted
    items += toolObservations(run, keep: observationPolicy(run))   //
already shaped, Chapter 5
    items += retrieveForTask(run)                                  // may
return nothing, see below
    items += memoryItems(run)                                      //
Chapter 11, scoped and labeled
    items += currentTask(run)                                      //
pinned: the task as the orchestrator states it from run state
    for each item in items:
        require item.origin and item.as_of                         // an
item without provenance is a bug
    chosen, dropped = fitToBudget(items, budgetFor(run))
    context = render(chosen, order: ["instruction", "state", "untrusted",
"task"])
    record(run, "context_assembled", manifest(chosen, dropped))    // see
the section on recording
    return context
```

`require item.origin and item.as_of` 这一行是本章成本最低的控制。无法说明条目来自何处、写于何时的来源适配器，会在组装时的测试中失败，而不是在事故评审中。

预算：上下文是有限的资源

上下文窗口是有限的，其中的每个 token 都有代价：金钱、延迟以及从别处占来的空间。因此，组装器需要一项策略，规定候选内容放不下时怎么办，而这项策略必须在第一张过长的工单出现之前就存在，因为正是那张工单会发现问题。

我会把预算写成按来源划分的配额加上一个固定核心，而不是单一的总量。单一总量会让最大的来源挤掉其余的来源；一个很长的邮件线程于是会挤走策略 digest，使 run 在长工单上的表现不同于短工单，而原因无人看得见。下面的数字仅作示意。

```
policy context_budget support-agent      // illustrative notation
  pinned:  system, policy digest, state facts, current task    // never
dropped
  allowance:
    user:        40%     // of what remains after pinned items
    tool_result: 30%
    retrieval:   20%
    memory:      10%
  when over:
    order: drop oldest observation digests, then lowest-ranked
           retrieval items, then oldest conversation turns
           (replaced by a derived summary, never silently)
  if pinned alone exceeds the budget: raise ContextBudgetExceeded
```

最后一行是我最在意的。如果固定核心放不下，设计就没有安全的办法缩短它，run 应当停下并移交，而不是为了腾出空间去丢掉一条策略。悄无声息的丢弃，是看起来像成功的那种故障。

截断、摘要以及各自损失了什么

当某些内容必须缩小时，有两种诚实的选择和一种诱人的选择。截断是切掉：保留前缀、后缀或排名最高的条目，丢弃其余部分，并且应当说明这一点。组装器对被截断条目的标记方式，与第 5 章中 tool 适配器相同，这样模型会被告知这段文本是不完整的。摘要是用更短的文本替换文本，它的代价更隐蔽：它是一次模型调用（或一条规则），可能出错，并且以不留下可见空洞的方式毁掉信息。诱人的选择是两者都不刻意去做，任由别处的某个限制在恰好落下的位置把上下文截断。

摘要需要四条规则，因为它是一种转换，会产生带有自身故障模式的新的派生项。

1. **摘要是派生项**。它带有指向其来源的 `derived_from`、一个 `as_of` 时间戳以及取其输入中最低者的信任级别。客户文本的摘要仍是客户文本。这就是劫持企图在被压缩成一句听起来中立的话之后依然保持标注的方式。
2. **绝不对决策所依赖的内容做摘要**。订单 ID、金额、币种、审批状态、幂等键和客户身份，是 gate 和编排器保存在 run store 中的事实（第 10 章）。它们在每一步都作为结构化的状态事实注入，而不是作为摘要里的散文来携带，因为转述可能改动一个数字。
3. **原文保留**。完整文本留在 run store 或工单系统中；只有上下文携带短的形式。这样摘要不会永久丢失任何东西，评审人也可以对比两者。

4. **摘要是提案**。如果由模型撰写，它就可能像其他任何输出一样成为无依据的断言（F3），因此应当得到与任何提案相同的怀疑，上述那些事实也因此留在摘要之外。

长时间 run 中的增长

上下文会增长，因为 run 会延续。每一步都增加一条观察；每一轮都增加客户文本；第 3 步检索到的段落到第 12 步仍在那里。假设一次 run 有 15 步，线程有八轮：无界的累积会使最后一步的调用比第一步重上数倍，而多出来的分量大多是已经不再重要的材料。

组装器用一项策略来处理增长，规定每类条目如何老化。tool 观察在被使用之后，比如两步之后，会被替换成一行 digest，完整结果仍可凭 ID 从 run store 中取回。检索到的段落除非下一步引用，否则被丢弃。早于某个窗口的对话轮次按上述规则做摘要，只是承载决策的轮次，例如客户同意某个退款金额，会被原文保留，并由代码加以标记。当前工单的第一条消息会被固定，因为它陈述了最初的请求。

同样的模式也适用于 ops Agent，调查工作正是增长最严重的地方：`query_logs` 的结果很大，下一次调用会收窄过滤条件，而前一个结果很少再被需要。在那里，run 的发现保存在状态中（第 10 章），上下文携带的是发现，而不是原始日志。第 12 章讨论决定下一步做什么的循环；本章关心的是，循环不要为自己的历史付费。

检索：返回什么，不返回什么

检索是从存储中取出材料放入上下文。对 support Agent 而言，通常的情形是 `search_docs`：客户询问退货期限或承运商限制，答案就在某份文档里。大多数 F3 和 F5 故障都是从检索进入的，因为它是一个看起来确定的步骤，却返回存储中所持有内容的一个排序列表，无论相关与否。

混合搜索

对文本的搜索会以两种相反的方式失败。关键词匹配能找到确切的词，却会漏掉用不同措辞描述同一件事的文档；语义匹配通过 embedding 比较含义，能找到邻近的内容，却可能漏掉客户引用的确切代码或短语。**混合搜索**同时运行两者并融合它们的排名，通常比任何一种单独使用都能带来更好的召回，代价是要构建并保持更新两套索引。对于支持语料，我会选择它，因为客户用两种语体写作：他们会精确引用错误码和承运商名称，也会含糊地描述问题。

混合搜索改善的是返回什么。它并不决定什么足以使用。那个决定是一个阈值，也是本节所讨论的控制。

相关性阈值与“无合适匹配”

搜索系统返回前 k 条结果，是因为被要求这样做，而不管其中有没有哪一条回答了问题。如果存储中没有任何关于 Parcelport 不服务的某个国家的报关单的内容，前三条结果仍然是三份文档，而最接近的那份讲的是别处的报关单。放进上下文后，它读起来就像一个答案。回复很可能就建立在它之上，因为契合问题形状的段落，是上下文所提供的最佳证据。

我会把“无合适匹配”当作一等结果。相关性下限规定，分数低于某个值时，检索步骤返回一个空列表和一个原因，组装器把空列表当作信息处理：上下文说明语料已被搜索，没有发现相关内容。这样 Agent 就可以回答说自己没有这方面的信息，提出一个澄清问题，或用 `escalate_to_human` 把工单移交给人。这三种做法都好过基于最接近的弱命中给出自信的回复。截至撰写本文时，Contextator 在没有任何结果越过其相关性下限时，会回答“无合适匹配”，而不是返回弱命中；其他工具也采取类似做法，上下文组装器应当把空结果视为信息。

设定下限比听起来更难，而我并不知道适合某个具体语料的正确数值；它取决于分数是如何产生的。例如，融合后的排名分数表达的是相对于其他结果的位置，而不是对相关性的绝对判断，所以对它设置下限，可能需要另一个相似度检查或重排序阶段才有意义。决定的办法是经验性的。取一个 golden set，其中有已知答案和已知无答案的真实问题（第 21 章说明了如何构建），查看两类问题各自的分数分布，把下限放在错误返回弱命中与错误抑制好命中所付代价最小的位置。两种错误都是真实的，代价也不同。下限过高，会把本可由某份文档回答的工单送给人工处理；下限过低，则会把薄弱的证据放进上下文。

```
function retrieveForTask(run):
    query = retrievalQuery(run.task, run.state)             // path A: built
by code from the task and state
    result = docs.search(query, limit: 8)                   // hybrid:
keyword and meaning, fused
    hits = result.hits
    kept = []
    for each h in hits:
        if h.relevance >= FLOOR and isEffective(h, run.as_of):   // floor
calibrated on the golden set
            kept += h                                       // freshness:
see the next section
    if kept is empty:
        return [ note("retrieval", "searched docs for the task; no good
match",
                      as_of: result.read_at) ]                // read time
from the search result; an item, so the context says so
    items = []
    for each h in firstN(kept, 3):
        items += toContextItem(h, source: "retrieval", trust: "untrusted")
    return items
```

检索通过两条路径进入上下文，设计应当说明某一步使用哪一条。在上面所示的路径 A 中，编排器在组装时自行检索，并根据任务和 run 状态构建查询；模型不提出任何东西，因此无法扩大查询。客户文本仍然会影响任务，所以这样只是收窄了查询，并没有把它与工单隔离开。在路径 B 中，模型提出一次 `search_docs` 调用，查询是模型提供的参数，如第 8 章中的契约所定义：一个有长度限制的字符串，作用于读取类 tool。gate 像对其他调用一样校验它，结果经过与路径 A 相同的下限、版本过滤和标签进入，是不可信且有界的。路径 A 是每张同类工单都需要回答的问题的默认选择；路径 B 用于 run 中途才发现需要的内容，其查询与引出它的文本一样可被操纵。

代码块中的空结果情形产生的是一条备注，而不是什么都没有。沉默是含糊的：模型无法区分“搜索什么也没找到”和“搜索从未运行”，而在后一种情况下，它可能依据训练期间吸收的任何内容作答，那是最没有依据的来源。

> **警告**：关于金钱、送达承诺或客户享有何种权利的回答，必须以检索到的或 tool 提供的来源为依据。如果检索步骤返回了“无合适匹配”，而回复草稿仍然陈述了一项策略，那么设计在上下文与断言之间存在缺口。模型回答之后在代码中做的检查，例如要求策略断言引用上下文中存在的某个条目 ID，才是控制；要求引用的指令只是一个请求（第 4 章说明了这类检查应放在哪里）。

过期内容、版本与日期

一份内部文档可以写得很好、相关，却是错的。策略会变，旧页面还留在索引里。这是本章 F5 的那一半，是上下文随时间而来的故障，相关性评分抓不住它：被取代的退货策略与当前的得分差不多，因为两者说的几乎是同一件事。

对应的控制是元数据和一条规则。索引中的每份文档都带有版本、生效日期，被取代时还有失效日期，检索适配器把它们作为条目的 `version` 和 `as_of` 暴露出来。上面代码块中的规则 `isEffective` 会丢弃那些生效期间未覆盖决策所涉日期的文档，对退款问题而言，这个日期是订单日期或工单日期，而不一定是今天。当两个版本都通过时，组装器要么只保留最新的，要么两者都保留并注明日期并加以说明，取决于差异对任务是否重要。如果元数据缺失，该文档获得较低的优先级和一个“无日期”标记，而无日期的文档不得成为一项涉及金钱的断言的唯一依据。

来源也有助于 run 的另一端。模型早期读到的事实有一个 `as_of`，组装器可以在关键步骤之前将它与记录系统进行比较。如果订单是在第 1 步读取的，而 `update_shipping_address` 是在第 4 步提出的，那么 gate 对包裹承运商交接状态的前置条件，是对 `shipping-service` 的一次全新读取来检查的，而不是对上下文中的任何东西。这就是第 10 章的模式：对于效果所依赖的任何事物，上下文都绝不是权威来源。

检索在何处运行

检索可以在编排器中运行，如上面的代码块所示，也可以在模型之前运行。截至撰写本文时，RAGmux 这个 model gateway 可以自行运行检索，并在模型调用之前注入段落；其他工具也采取类似做法，关键在于段落是在路径的哪个位置被选中的。模式比产品更重要：当段落由组装器之外的东西选择并注入时，组装器无法标注它们，无法把它们的成本计入预算，也无法把它们写入自己的 manifest，而被注入上下文特权位置的段落，会带着超过检索结果应有的权威到达。

对于要采取行动的 Agent，我更倾向于在编排器中做检索，因为来源、下限、版本检查和记录都已经在那里。对于没有 tool、没有任何效果的简单问答 endpoint，由 gateway 做检索可能是合理的，因为那里弱命中的代价是一段错误的文字，而不是一个错误的动作。如果把它用于 Agent，那么 gateway 的注入需要以其他方式成为组装记录的一部分，并且无论 gateway 注入什么，设计上都应当标注为不可信，不论放在哪个位置。


记忆与其他来源

表中剩下的来源是记忆，由第 11 章负责。对本章而言，规则关乎它进入上下文的方式：记忆项与其他任何项一样进入，带有来源、信任标签、优先级和成本，并且处于它自己的配额之下，这样一长串旧备注就无法挤掉工单。无法说明自己来自何处、写于何时的记忆，不会被组装。记忆包含什么，以及谁可以写入，是第 11 章的问题。

同样的纪律适用于 MCP server 提供的任何内容（第 8 章）：其输出作为来源为 `tool_result` 或 `retrieval` 的条目到达，被标注为不可信，其 origin 中带有该 server，并计入同一份预算。

作为流水线的组装

下图展示一次组装。请顺着左侧的各来源进入组装器，然后注意两个输出：模型所见的上下文，以及送往记录的 manifest。底部的拒绝路径，是仓促的设计会遗漏的那一条。



这条流水线有两个性质值得说明。它是确定性的：相同的 run 状态和相同的来源版本产生相同的上下文，这使过去的调用可以复现。组装只读取。摘要由一个单独的步骤产生，该步骤可以是一次模型调用，并作为派生项存入 run store；组装只取用已存储的摘要，而从不创建摘要，所以模型调用保持在确定性的部分之外。摘要步骤在一轮之后、下一次组装之前运行；如果超出预算时还不存在已存储的摘要，组装会退回到带标记的截断并记录下来，而不会当场做摘要。并且它没有任何一个分支让模型选择自己看到什么。模型提出 tool 调用，而在允许的情况下，检索调用就是其中之一，但来自这次调用、进入上下文的内容，经过的是同样的标签和同样的下限。

记录模型看到了什么

当一笔退款有争议，或一条回复引用了一项已不存在的策略时，评审中的第一个问题是模型被展示了什么。如果答案是“今天的系统 prompt，外加大概还有那个线程”，那么设计在其上下文部分就存在 F8（未被观测的行为）问题。第 20 章负责 trace 的形状；本章负责组装器对它的贡献。

我会在两个层面上记录。**manifest** 很小，并且总是写入：对每一步，按顺序列出各条目的 ID，附带来源、origin、版本、`as_of`、信任度、成本和内容哈希，外加被丢弃的条目以及丢弃它们的规则。manifest 回答的是“它看到了什么，没看到什么”。**渲染后的上下文**是发出的确切文本。它更大，并且包含客户文本，所以按 trace pipeline 的保留与遮蔽规则写入，可能只针对抽样的 run，以及任何以移交或拒绝结束的 run。由于组装是确定性的，只要各来源保持其版本，manifest 加上所引用条目的内容，就足以重建渲染后的上下文；在它们不保持版本时，需要保存的就是完整文本。

记录是有成本的，成本主要在数据量和暴露面。上下文存储是客户数据的第二份副本。不要把它变成**个人身份信息**（PII）停留时间超过必要的地方；这就是默认存储哈希和 ID、仅在例外情况下存储完整文本的原因。

最干净的 PII，是从未被组装进来的 PII

组装器也是能把 PII 挡在上下文之外的最后一个位置。PII 通过三种方式进入 support Agent 的上下文：工单文本，返回的字段多于任务所需的档案查询，以及模型自己提出的回复，它们会回显所看到的内容。第 17 章负责这些控制。对组装而言，偏好很容易陈述，也有代价：如果某个字段对于得出正确的提案不是必需的，它就根本不进入上下文。

实际上，这意味着 tool 适配器返回投影，如第 5 章所示，组装器不会透传任务定义中未列出的字段。一条必须用姓名称呼客户的回复，可以带一个占位符，由代码在发送时填入，这样模型从头到尾看不到这个名字。代价是有些回复听起来更套路一些，有些任务终究还是需要某个字段。这些是需要按任务逐一做出并写下的决定，因为另一种情形是：服务响应中每增加一个新字段，都会在其被添加的那天悄悄进入上下文。

Parcelport：延误包裹工单

回到开篇的工单，带着组装器走一遍，所有数字均为假设。

编排器创建 run，并从 run store 写入状态事实：工单 ID、客户 ID、与工单关联的订单 ID、作为策略事实的 `refund_ceiling`，以及一行状态，说明此工单和订单尚无退款。这些条目被固定。带版本的系统指令和策略 digest 同样被固定。

工单线程有七条记录：前面的四条消息、转发的通知、同事的回复以及客户要求退款的最新消息。组装器原文保留第一条、最后两条和转发的通知，并把其余三条替换成一个派生摘要，它因其来源而不可信，manifest 记录了这次替换。

转发的承运商通知中有一句话，读起来像是对下一个处理它的系统的指示。组装器并不检测它。它把通知渲染在一个带有其 origin 的不可信块中，而 gate 对之后任何追溯到这个块的参数，按第 16 章的 taint 规则处理。上下文给控制提供了可以着手的东西；它不是控制。

在第 1 步，support Agent 提出 `lookup_order`；返回的观察如第 5 章那样经过塑形，自由文本的送货备注被截断并加以标记，订单的配送状态为“label created”。在第 2 步，模型针对退货期限提出 `search_docs`（路径 B）。返回了退货策略的两个版本；被取代的那个因其生效期在订单日期之前结束而被丢弃，当前的那个带着版本和 `as_of` 进入。

在第 4 步，客户要求更改地址，support Agent 提出 `update_shipping_address`。订单是在第 1 步读取的，当时包裹仍处于“label created”；gate 的前置条件重新读取 `shipping-service`，发现包裹已经交给承运商。调用被拒绝，拒绝作为观察返回。上下文里保存的是一个旧事实，而发现问题的，是对记录系统的一次检查。

在第 9 步，客户询问前往一个 Parcelport 不服务的目的地所需的报关单。没有任何内容越过下限，所以组装器插入一条备注，说明已搜索过文档，没有发现相关内容。模型提出带摘要的 `escalate_to_human`，Sam 收到的工单说明了找到了什么、没找到什么，而较弱的设计会发出一条基于最接近的错误文档的回复。run 到此结束：`handed_off` 是终态（第 10 章），接下来发生的事，是人的工作或一次新的 run。

权衡与成本

把组装做成代码，比追加要费事。每个来源都需要一个提供 origin、`as_of`、版本和成本的适配器，而每个适配器都需要测试。第一项成本是工程时间，主要只付一次；持续的成本是，新增来源或新增字段，是对组装策略的变更，而不是对 prompt 的一次编辑，这意味着评审和一次部

署。对平台团队来说这是优点，对想在今天下午试试某个想法的人来说则是拖累。一个合理的折中，是在非生产配置中为实验提供快速路径，绝不放进生产的组装器。

预算和下限是要用答案来付代价的。阈值会把一些本可由文档回答的工单送给人工，每一次升级都是 Sam 团队的一分钟时间。对用户文本的紧缩配额，会削减模型本可使用的历史。摘要会丢掉细节。这些成本都不可能为零，而且不去度量就看不到：golden set 应当包含这样的用例，检验下限是否抑制了一份好文档，以及某个摘要是否丢掉了关键的一句话（第 21 章）。

来源、manifest 和被记录的上下文消耗存储，而且更严重的是，它们创造了一个必须有人治理的客户数据存储。记录越完整，对其保留就越要谨慎。团队有时通过记录一切而什么都不读来减轻这个问题，那是剧场的版本：一份没人读的日志，在这里就是一个没人据以重建的上下文档案。如果说不出谁会为了什么问题打开 manifest，就从 manifest 加抽样的完整文本开始。

何时不必用上全部这些。一个单轮的、没有 tool、语料小而固定、不涉及资金的助手，可以用简单得多的组装器运行：一个固定的 prompt、一次检索调用、一个下限和一份记录。一旦 run 有多个步骤、多个不同信任度的来源，或有一个会改变某些东西的 tool，固定核心、配额和派生项规则就变得重要。对于只读问答 endpoint，我不会构建完整的流水线，而对于带有退款 tool 的 support Agent，我不会用简单版本来运行。

它在何处失效。组装器无法让模型去读它所得到的内容，也无法确定一份文档是否属实；它只能说明文档来自何处、有多旧。一份现行但不正确的文档，是编辑问题，而不是组装问题。而控制着可信来源内部文本的对手，例如任何人都能编辑的内部 wiki 页面，已经移动了信任边界；此时条目上的标签就是错的，控制落在谁可以写入该来源上。第 16 章接手数据本身就是攻击的那些情形。

常见错误

- **把上下文当作转录文本。**追加每条消息、每条观察和每个段落，是最容易构建的东西，也让人觉得完整。它使成本和噪声随 run 增长，而当某个限制终于起作用时，它会在恰好落下的位置截断，可能就切在策略 digest 中间。每一步都根据策略从各来源组装，为每个来源分配配额，固定核心，并在核心放不下时移交。

- **对决策所依赖的事实做摘要**。摘要读起来流畅，却可能改动一个数字或丢掉一种币种。把 ID、金额、审批状态和键保存在摘要之外的结构化状态事实中，保持原文可取回，并且在丢掉一句话就可能改变决策之处，优先选择带标记的截断。
- **返回 top-k，却没有下限和版本**。总是返回点什么，使“无合适匹配”无从表达，而相关性评分又分不清当前策略与已被取代的策略。设置在 golden set 上校准过的下限，把空结果变成一条备注，并针对决策所涉日期按版本和生效日期过滤。
- **依赖渲染出的标签作为控制**。告诉模型某个块不可信，会降低 F4 的发生率，却不能阻止它。把 `trust` 和 `origin` 保留为随值传递的字段，使 gate 可以据此行事（第 16 章）。
- **让内容从组装器看不到的地方进入**。由模型前面的某一层注入的段落，或服务开始返回的新字段，会在无人选择的情况下改变模型所见。把注入的输出作为不可信内容纳入组装记录，并把 tool 结果投影到一组列明的字段上。

要点

- 上下文是确定性组装代码的输出，这段代码对条目进行选择、标注、限定大小、排序和记录，并且应当在每一步重建，而不是累积。
- 每个上下文项都以代码中的字段携带来源和信任级别，因为文本中渲染的标签是对模型的请求，而随值传递的字段才是 gate 可以利用的控制。
- 预算是一项书面策略，包含按来源划分的配额和一个固定核心，当核心放不下时，run 移交，而不是丢掉一条策略。
- 摘要是派生项，带有来源、时间戳和其输入中最低的信任度，决策所依赖的事实绝不放进摘要里携带。
- 检索需要相关性下限，使“无合适匹配”成为真实的结果，空结果作为信息进入上下文，因为把弱命中当作证据呈现，正是 F3 的构成方式。
- 文档和事实需要版本和 `as_of` 日期，以便过滤过期内容（F5），而效果所依赖的任何内容，都要在产生效果之前从记录系统重新读取。
- 组装器写下 manifest，记录模型看到了什么、丢弃了什么，使事故评审能回答第一个问题，并且默认把 PII 挡在上下文之外，细节见第 17 章和第 20 章。

第 9 章决定了模型在某一步看到什么。它还没有说明，run 的事实在步骤之间存放在哪里，进程在第 7 步终止，或人工花三个小时才批准时会发生什么，以及两次 run 如何避免同时处理同一张工单。这就是状态，第 10 章在上下文之外、在 run store 中构建它。

第 10 章 — 状态

设想 Parcelport 的一个 ops Agent 正在进行一次调查，而这次调查即将比运行它的进程存活得更久。`deploy-service` 触发了一条告警，Agent 接手处理。在十四个步骤里，它读取日志，拉取两条 trace，对比最近一次部署前后的错误率，发现新版本很可能就是原因。第 15 步，它提出 `request_rollback`。策略要求该调用经过审批，于是这次 run 被挂起，值班 SRE Robin 收到一份申请。

Robin 正在处理另一起事故，两小时后才作答，仍在审批的到期时间之内。这两小时里，平台团队发布了一次例行的编排器版本，所有 worker 进程都重启了。这次 run 还在审批队列里，但没有任何正在运行的进程知道它当时在做什么。某个 worker 把它接了过来，要决定如何处理一次做到一半的调查。

假设这个 worker 走了捷径，从那条告警重新开始这次 run。模型读到相同的日志，得出相同的结论，第二次提出回滚。又或者，假设这个 worker 重放旧的对话记录，而模型看到的历史里有一次回滚提案，于是生成了一句话，说回滚已经启动。两种情形都不是好的处境。一次 run 应当把什么保存在模型之外，才能熬过重启、长时间等待和第二个 worker？

本章同时属于控制框架的两个部分。就 run 对自身所知而言，它属于**上下文**：模型看到什么，又来自哪里？就每一步之后留存的内容而言，它属于**记录**：留下了什么证据，系统能否据此行动？run 状态正是这两者交汇之处。

问题及其难点

一次 run 是披着单次调用外衣的长寿之物。它可能等待人工数小时，可能比启动它的进程存活得更久，可能被另一个 worker 恢复运行，也可能被从未见过它启动的人取消。如果一种设计把 run 的进度保存在模型的上下文里，或者只保存在某一个 worker 进程内部，那么上述任何一件事发生时，都没有可供恢复的依据。

由此产生三类故障。F5（失控循环或过期上下文）出现在恢复运行的 run 依据等待之前读到的事实行动时：第 2 步读到的地址在第 9 步已被更改，或者读到的部署版本在此之前已被别人回滚。F6（静默的部分故障）出现在已经产生过效果的步骤被重复执行时，或者一次 run 带着一个从未得到结果的意图被标记为完成时。F8（未被观测的行为）出现在 run 中途死亡而无人能说出它进行到了哪里时。

显而易见的做法是把对话当作状态。对话记录本来就在，有顺序，模型也能读。这行不通，原因是结构性的，与质量无关。对话记录是为模型写的叙述，会被上下文组装（第 9 章）裁剪、摘要和重排。它把模型自己的断言与事实放在一起，因此无法分辨哪些是哪些。它不包含编排器最需要的内容：一次调用的幂等键、一次审批的状态、run 上的租约。而且重放对话记录并不能还原一个世界；它只是要求模型再提出一次提案，而在第二次读取时做出的提案是一个新提案，完全可以与第一次不同。

模型的回忆也好不到哪里去。问它回滚是否已经启动，它会生成一句话，而一句话就是一个断言，答错了就是关于 run 自身历史的 F3（无依据的断言）。

这是工程问题，不是 prompt 问题。prompt 里的一行“不要重复已经执行过的操作”，是对一个组件提出的请求，而这个组件在重启之后可能根本看不到历史。控制手段是编排器读取的持久化记录、只有代码才能推动的状态机以及在每次产生效果之前运行的检查。模型看到的是状态的一个视图；它从不拥有状态。

状态、上下文与记忆：区分开来

第 1 章把**状态**定义为关于某一次 run 的事实，由编排器保存在 run store 中。现在有必要划清界线，因为表中这四样东西的混淆，是大多数无法恢复运行的设计的根源。

事物	它是什么	由谁写入	生命周期	权威性
状态	关于这次 run 的事实：步骤、裁决、意图、效果、审批、状态值	编排器	这次 run，外加一段保留期	这次 run 自身历史的权威来源
上下文	模型在一次调用中看到的内容，为该次调用组装而成	编排器，由状态和其他来源生成	一个步骤	无；它只是一个视图
对话记录	对交互过程的可读呈现	副产物	通常与状态相同	无；它有损

事物	它是什么	由谁写入	生命周期	权威性
记忆	跨 run 保存、可能影响后续上下文的信息（第 11 章）	由写入策略负责，而不是由 run 负责	超出这次 run	仅供参考，绝不是关于这次 run 的事实依据

由此得出两条规则。上下文在每一步都由状态派生；它绝不是状态所在之处。状态也绝不是记忆所在之处：应当比这次 run 活得更久的关于世界的事实，是一次记忆写入，有它自己的策略；而后续 run 都不需要的关于这次 run 的事实，是随这次 run 一同失效的状态。

这也说明了如何恢复运行。恢复运行的 run 不会把对话记录重放给模型。它加载状态，重新读取可能已经变化的内容，再据此组装全新的上下文。模型看到的历史是 run store 的一种呈现，它能说出对话记录永远说不出的话：“第 15 步提出了 `request_rollback`；裁决是 needs approval；该审批自 09:14 起一直处于待处理状态。”

Run store：一次 run 留下什么

run store 是由编排器拥有的持久化存储。它与 Agent 所操作的服务、审批服务和 trace pipeline 都是各自独立的系统，本章其余部分都依赖于记住这一点：没有任何事务能跨越它们。下面的记法仅作示意。它列出一条 run 记录包含什么，更重要的是，每个字段由谁写入。


```
run
  id, kind                        // assigned by the orchestrator
  subject                         // what the run is about: a ticket, an
alert
    key: "alert:alt-0193"         // assigned by the trigger, not by the
model
  status                          // one of the states below; written only by
transition()
  version                         // integer, increases on every write
  lease: { owner, until, fence } // which worker may act now
  deadline                        // absolute time after which the run stops
  cancel_requested, cancel_reason // set by a human or a system
  resume_condition                // set when a run is parked at a checkpoint
until a window resets or a breaker closes (Chapter 13); otherwise none
  pending_proposal                // a proposal that passed the gate or was
approved, not yet applied
  bound_counters                  // steps, retries, spend so far (Chapter
13)
  steps: list of
    { n, context_ref, proposal, verdict, intent, effect, observation }
  approvals: list of
    { approval_id, call_hash, status, decided_by, decided_at, expires_at }
  calls: list of
    { call_id, tool, proposal, idempotency_key, intent_at, status }   //
status as in Chapter 5
  facts: list of
    { name, value, read_at, source }             // world facts, each
stamped
  schema_version, policy_version
```

有几项选择值得说明。步骤只追加、不编辑，所以 run store 起到日志的作用，评审人可以读到事件的先后顺序。`facts` 列表为每个关于世界的事实标注读取时间和来源，这使得恢复运行的 run 可以问“这个事实有多旧？”，而不是想当然。审批中的 `call_hash` 把它绑定到某一个确切的调用，这种绑定如何构造由第 15 章负责。记录中没有机密，也没有凭据，并且只在 tool 允许的限度内保存个人身份信息（PII）；带有 PII 的 tool 结果按第 17 章的遮蔽规则存储。

run store 同时是记录这一部分的来源。trace pipeline（第 20 章）展示各组件之间的时序和结构，但编排器自己对“发生了什么”的陈述，是按它所掌控的顺序存放在 run store 中的。两者不一致时，这种不一致本身就是一个发现项。

作为状态机的 run

一次 run 有一个状态值，而状态值只取自一个很小的集合。请看图中结束一次 run 的各条路径，也看缺了什么：没有从终态出发通向任何地方的箭头，也没有从 `awaiting_approval` 直接通向 `done` 的箭头。



一次 run 有七种状态。`handed_off` 与 `failed` 分开，是因为移交既不是故障，也不是完成：在这个状态下，由人来负责最终结果，并附带这次 run 的记录。本书中的若干控制都终止于此：触发的界限（第 13 章）、无人应答的审批（第 15 章）、无法解决的意图。把它并入 `failed`，就会掩盖“系统坏了”与“系统按设计请求了人工”之间的区别。已完成的 run 的规范名称是 `done`，与第 1 章勾勒的循环一致。

合法的状态转换写在代码里，集中在一个函数中，其他任何地方都不写状态值。

```
allowed = {
    pending:           ["running", "cancelled"],
    running:           ["running", "awaiting_approval", "done",
                        "failed", "cancelled", "handed_off"],
    awaiting_approval: ["running", "cancelled", "handed_off"],
    done: [], failed: [], cancelled: [], handed_off: []
}

function transition(run, to, cause):
    if to not in allowed[run.status]:
        raise InvalidTransition
    if to == "done" and openIntents(run) is not empty:
        raise InvalidTransition            // no "done" with an intent that
has no outcome (F6)
    open_ids = openIntents(run).ids        // "failed" and "handed_off" may
close with an open intent,
                                           // but never silently: the ids
travel in the closing event
    // one conditional write in the run store: status, event and version
together
    ok = runStore.update(run.id, status: to, expected_version: run.version,
                         event: { from: run.status, to: to, cause: cause,
                                  open_intent_ids: open_ids })
    if not ok:
        raise StaleRun                     // another writer moved this run;
reload, do not retry blindly
```

这里有三条性质很重要。模型无法提出状态转换：最终回答是一个提案，只有不变量成立时，编排器才会把它转为 `done`。在第 1 章的循环里，`run.status = "done"` 这一行在此处是 `transition(run, "done", "final answer")`；当它因为存在未关闭的意图而抛出 `InvalidTransition` 时，这次 run 要么解决该意图，要么移交，客户或值班工程师就不会看到一个名为已完成、实际并未完成的 run。基于 `version` 的条件写入意味着两个写入方不可能同时推动同一次 run，输的一方会知道自己输了。而关于未关闭意图的不变量，把针对 F6 的防护从一种约定变成了代码拒绝违反的东西。被拒绝的只有 `done`：一次 run 因为意图无法解决而失败或移交，是合法的路径，所以这些转换允许带着未关闭的意图结束，只是事件中要写明这一点。这样，未关闭的意图仍会留在下文的清扫能看到的地方，而不是随这次 run 一起消失。这次写入是在一个系统中的一次写入，所以状态值、事件和版本一同变化；这是 run store 提供的唯一一种原子性，设计也不要求其他任何一种。

终态就是终态。想继续一次已移交的调查的人，要针对同一对象启动一次新的 run，新 run 带有对旧 run 的引用。这是有意付出的代价：它让每次 run 的历史保持封闭且可读，代价是续作需要一次新的 run。

Checkpoint 与恢复运行

checkpoint 是一次 run 中可供恢复的已保存时间点。在这套设计里，checkpoint 不是模型内部任何东西的快照，也不是对话记录的副本。它是 run store 中最后一个已提交的步骤边界：到目前为止追加的步骤、状态值、未关闭的调用和带戳的事实。因为编排器在效果之前写入意图、在效果之后写入结果，所以每一个步骤边界都是 checkpoint，不需要另外保存。

思考恢复运行的有效方式，是问进程可能停在了哪里。下表列出带有效果的调用的各个停止点，以及每一点上 run store 的样子。

进程停在	run store 中有	外部世界中有	恢复运行时的动作
提案被记录之前	这一步什么都没有	什么都没有	组装上下文并重新提出提案；没有任何东西被重复
裁决之后、意图之前	作为 `pending_proposal` 的提案	什么都没有	把提案重新送回 gate；若 gate 放行，则记录意图并应用该调用

进程停在	run store 中有	外部世界中有	恢复运行时的动作
意图之后、效果之前	一条没有结果的意图	可能什么都没有，也可能已有效果	按键查询目标；若目标报告没有效果，则记录“未应用”并让提案重新过 gate；若无法回答，则移交
效果之后、结果之前	一条没有结果的意图	效果	按键查询目标，记录它报告的结果；若无法回答，则移交
结果之后	意图和结果	效果	继续下一步
等待审批，然后收到决定	`pending_proposal` 和一份审批	什么都没有	带着已存储的审批把提案重新送回 gate，与第二行相同

第二行之所以存在，是因为这一步会写入它：在 `allow` 裁决之后，编排器把调用存为 `pending_proposal`，随后的意图写入会清除它，所以该字段只在这两次写入之间的间隙里非空。如果进程在那次写入之前死亡，这次 run 的表现就与第一行相同，模型会重新提出提案，这是安全的。

中间两行是危险的，而且从 run store 看它们一模一样：一条没有结果的意图。这就是恢复步骤不去猜测的原因。它使用幂等键向目标系统询问发生了什么，并把“未知”视为应当交给人处理的状态，而不是再试一次的许可。这个键是兜底机制，而不是主要方案：因为运行时是根据自己分配的标识符派生出它的，即来自触发器的告警和来自编排器的意图（第 6 章），所以即使新的一步提出了不同的 `deployment_id`，重复的调用也会返回第一次的结果，而不是执行两次。过期的 `deployment_id` 会被关于当前活动部署的前置条件拒绝；而在此期间变为活动的那个，则由键拦住。

```
function resumeRun(runId, worker):
    run = acquireLease(runId, worker)            // fails if another worker
holds a live lease
    for each call in openIntents(run):
        found = queryEffectStatus(call)          // asks the target system,
using the call's key
        if not found.known:
            return handOff(run, "intent unresolved")   // no retry, no new
proposal
        record(run, "effect", found.result)      // closes the gap the stop
left
        if found.result.status == "not_applied":
            run.pending_proposal = call.proposal // goes back through the
gate below
    refreshContracts(run)                        // tool definitions and
policy version, as of now
    run.facts = rereadFacts(run)                 // stored facts are
history, not the present
    transition(run, "running", "resumed")
    if run.pending_proposal is not none:
        verdict = gate.check(run, run.pending_proposal)   // current facts,
policy and stored approval
        run.pending_proposal = none
        if verdict.kind == "allow":
            executeCall(run, verdict.call)       // intent, effect, outcome;
the key is unchanged
        else:
            addObservation(run, verdict)         // a refusal or a new
approval request, seen by the model
    return runAgent(run)                         // context is rebuilt from
state, not replayed
```

请看这段代码没有做什么。它不相信这次 run 还停在被中断时的位置：事实会被重新读取，等待期间发生变化的契约也会被采用（第 6 章解释了为什么 gate 总是使用当前契约）。它不重放对话记录。它在模型提出任何提案之前先解决未关闭的意图，因为模型在一个未解决的效果之上提出提案，正是回滚被请求两次的由来。它也不应用已存储的裁决：裁决是对做出它的那一刻的事实所作的陈述。

同一套流程涵盖开头的三件事。崩溃，就是进程停在上表的某一行。长时间的审批，就是处于 `awaiting_approval` 的 run，此时它根本不占用任何 worker；决定到达时，与审批绑定的提案被存为 `pending_proposal`，run 回到 `running`，下一个 worker 调用 `resumeRun`。这就回答了开头的问题：Robin 的审批不会丢失，也不会要求模型再去猜测那个调用，因为一旦 gate 同意，确切的那个调用及其键就会通过 gate 被应用。编排器的一次部署，对所有在途的 run 来说同时是一次崩溃，这就是恢复运行必须作为常规路径、而不是罕见的修复手段来工作的原因。

09:14 时正确的审批，可能描述的是对一个版本的回滚，而到了 11:20，该版本已不再是正在运行的版本。这种情况下 gate 会拒绝，拒绝结果作为观察返回给模型，Robin 的决定则按其本来面目保留在记录中：一个关于某个调用的决定，而那个调用已不再是当前的调用。

长时间 run、截止时间与取消

每一次等待都需要截止时间，每一个截止时间都需要去向。一次 run 有总体截止时间，审批有到期时间（审批意味着什么由第 15 章负责，这里它只是时钟），worker 的租约也有终点。时钟走完时，答案是一次状态转换：过期的审批把 run 移到 `handed_off`，并附上待处理的提案，使人能看到被请求的是什么、为什么。我不会把它移到 `failed`，因为并没有任何东西失败；我也不会让它继续等待，因为无界的等待就是对该对象的无界加锁（见下一节）。

具体数字需要自行设定，我并不了解这些数字在具体系统中应取何值。它们取决于最慢的合法调查需要多久，人工审批现实中多快能得到回应，以及等待的代价。比方说，run 的截止时间为八小时，审批到期时间为三小时。重要的是这两个数字存在，并且与第 6 章的幂等键保留期写在一起：保留下限等于 run 的截止时间，加上最长的审批等待，再加上后文所述清扫的间隔。一个在最长的 run 结束之前就过期的键，只会提供虚假的安心。

取消包含两个部分，把它们混为一谈是常见的陷阱。请求取消是对 run 的一次写入：`cancel_requested` 由人、系统或界限设置。落实取消发生在下一个步骤边界，编排器在再次调用模型之前检查这个标志。

```
function runAgent(run):
    while run.status == "running":
        if clock.now() > run.deadline:
            return handOff(run, "deadline passed")
        if run.cancel_requested:
            resolveOpenIntents(run)              // an effect in flight is
resolved, never abandoned
            return transition(run, "cancelled", run.cancel_reason)
        try:
            bound.check(run)
            runStep(run)
        on BoundExceeded:
            record(run, "stopped", run.bound_reason)   // the record says
why the run stopped
            return handOff(run, "bound exceeded")
    return run

function requestCancel(run, reason):
    runStore.setFlag(run.id, cancel_requested: true, cancel_reason: reason)
    if run.status == "awaiting_approval":      // no loop is running to
notice the flag
        invalidateApprovals(run)               // a later decision cannot
apply the call
        run.pending_proposal = none
        transition(run, "cancelled", reason)
```

因等待审批而挂起的 run 不在循环之内，所以 `requestCancel` 直接移动它并使待处理的审批作废；否则，取消之后才到达的决定仍可能让这次 run 恢复运行并应用该调用。

取消不会撤销任何东西。已经发生的效果依然存在，带有未关闭意图的已取消 run 在结束之前仍要先对账。如果有东西需要被逆转，那就是一次补偿操作，即一个新的提案，像其他提案一样经过 gate，并且在策略要求时有它自己的审批。一个悄悄承诺“一切都已回滚”的取消按钮，会是系统无法兑现的断言，所以状态展示的是真实情况：已取消，并列出已经落地的效果。

并发：租约与锁

实践中会出现两种并发，它们需要不同的控制。第一种是两个 worker 触碰同一次 run：重启之后，一个迟缓的 worker 和一个新的 worker 可能都认为这次 run 归自己。第二种是两次 run 触碰同一个对象：同一服务的两条告警，或同一客户就同一订单发来的两张工单。

对于第一种，**租约**规定哪个 worker 可以在有限时间内对一次 run 采取行动。worker 通过条件写入来认领租约，在工作期间续租，停止续租时就失去租约。每次认领都会使一个计数器增加，这个计数器就是 fence，

worker 随它的效果一起发送 fence，这样检查 fence 的目标就可以拒绝较旧的持有者。一个因长时间垃圾回收停顿或网络分区而停滞的 worker 醒来时，仍然以为自己持有租约，但它对 run store 的写入会在版本检查处失败。它对某个服务施加的效果，只有在该服务遵守 fence 或幂等键时才受到保护，我要明确地说，仅靠租约只能缩小窗口，不能关闭窗口。

```
function acquireLease(runId, worker):
    lease = runStore.claim(runId, owner: worker, until: clock.now() +
leaseSeconds,
                           where: leaseIsFreeOrExpired)    // a single
conditional write
    if lease is none:
        raise LeaseHeld
    return lease                                           // lease.fence
grows on every claim

function startRun(subject, kind):
    run = runStore.createIfNoActive(subject.key, kind)     // unique on
subject key among non-terminal runs
    if run is none:
        return { outcome: "attached", run: activeRunFor(subject.key) }
    return { outcome: "created", run: run }
```

对于第二种，规则是每个对象只有一次活动的 run，由 run store 中的唯一约束来强制执行，而不是由应用代码中两个 worker 可能同时通过的检查来强制执行。针对同一对象的第二个请求，要么附着到第一次 run，要么排在它后面，要么被拒绝并附上持有该对象的 run 的 id。哪一种合适取决于任务：同一张工单上的第二条客户消息，大概应当并入正在进行的调查；同一服务的第二条告警，大概应当链接到它。对象键来自触发器（工单、告警），绝不来自模型，理由与幂等键相同：模型可以改动的键不是锁。

层级	防止什么	在何处强制执行	不覆盖什么
run 上的租约	两个 worker 对同一次 run 采取行动	run store 中的条件写入	已经发往忽略 fence 的服务、仍在途中的效果
对象上的锁	两次 run 针对同一张工单或同一条告警	run store 中的唯一性	触碰同一服务的两个不同对象
gate 处的前置条件	同一服务的两次回滚请求	gate，读取服务自身的状态	服务没有暴露的任何内容
幂等键	同一意图被应用两次	tool 或服务	针对同一效果的另一个意图

第三行覆盖了对象锁无法覆盖的情形：同一服务的两条告警进入两次 run，两次都提出回滚。没有任何对象键把它们联系起来。gate 针对 `deploy-service` 检查前置条件，后者才是关于部署的事实依据：该部署仍是其服务的活动部署，并且没有正在进行的回滚。run store 记录的是编排器做了什么；它并不是 `deploy-service` 正在做什么的权威。第 6 章的契约显示了这些界线落在何处（节选，数字仅作示意）。

```
tool request_rollback                    // as in Chapter 6; excerpt
  input schema:
    required: [deployment_id, summary]
    properties:
      deployment_id: { type: string }
      summary:       { type: string, maxLength: 500 }
  effect class: reversible write
  preconditions:                         // checked by the gate at the moment
of the effect
    - deployment is the active one for its service, as reported by deploy-
service
    - a previous version exists to roll back to
    - no rollback is already in progress for this deployment
  idempotency: key = hash(alert_id, rollback_intent_id)
    // alert_id comes from the run's trigger (the subject key), so the
runtime assigns it;
    // deployment_id is a model-supplied field, so it stays in the
preconditions and out of the key
  permissions: scope "deploy:rollback", approval by on-call required
```

> **警告**：由 run id 构造的幂等键，在针对同一目标的每一次第二次 run 中都是另一个键；由 step id 构造的幂等键，则会在重建的循环对步骤编号不同时随之改变。于是重复的调用会执行两次。构造方式由第 6 章负责：键来自运行时分配给目标和意图的标识符，使恢复运行与 retry 映射到同一个键。

在 run 等待人工期间持有的锁是有成本的，而且容易被忽视。处于 `awaiting_approval` 的 run 不占用 worker，但仍然占着它的对象，所以同一服务的第二条告警会被堵在一个可能长达三小时到期时间的审批后面。我会让这把锁与审批具有相同的到期时间，并允许人从队列中打破它。另一种做法是在 run 等待期间释放对象，这样第二次 run 就可能在此期间提出同样的回滚，gate 和键就成了仅有的保护。对于不可逆写入，我会保留这把锁；对于只读调查，我会释放它。

重新读取外部世界，以及对账清扫

编排器保存两种事实，它们的权威性不同。关于 run 自身历史的事实（提出了什么、应用了什么、批准了什么）在 run store 中具有权威性，因为编排器按顺序写下了它们。关于外部世界的事实（部署版本、订单状态、货件上的地址）在拥有它们的系统中具有权威性，run store 只保存一份带戳的副本：一个值、一个时间和一个来源。

由此得出的规则是先读后做。在产生依赖某个外部世界事实的效果之前，gate 会像上面的契约所示那样重新读取该事实，并与提案所假定的内容比较。恢复运行时，编排器会重新读取它将呈现给模型的一切内容，并把无法刷新的任何内容在上下文中标记为过期，同时标明其年龄（第 9 章讲述该标签如何出现）。这使 F5 从一个意外变成一次拒绝：基于已发生变化的版本而构造的回滚，会在 gate 处以 `precondition_failed` 失败，模型能看到原因。

模型对事实的回忆完全没有权威性。如果一次 run 的摘要写着“该开关已经关闭”，编排器不会依据这份摘要行动。它会去读取那个开关。

本节的后半部分兑现了前面各章三次作出的承诺。没有结果的意图、没有回复的结果、带着未关闭意图却被标记为完成的 run：第 3、5、6 章各自都说过，会有一个对账作业去捕获 run 自身没有捕获的东西。这就是那个作业，也是唯一一个从 run 之外观察 run store 的组件。

```
function reconcileSweep(now):
    // active runs are always scanned; only finished runs are limited to a
recent window
    candidates = runStore.runsInStates(["running", "awaiting_approval"])
               + runStore.runsInStates(["done", "failed", "handed_off"],
since: now - sweepWindow)
    for each run in candidates:
        for each call in openIntents(run):
            if now - call.intent_at > staleAfter:
                finding(run, "intent_without_outcome", call)       //
resolve by status query, else a person
        if run.status == "done" and openIntents(run) is not empty:
            finding(run, "done_with_open_intent", run.id)          // the
invariant broke; this is a bug
        if run.status in ["failed", "handed_off"] and openIntents(run) is
not empty:
            finding(run, "terminal_with_open_intent", run.id)      // status
query; a new outcome record on the run, else a person
        if run.status == "running" and run.lease.until < now
           and (run.resume_condition is none or run.deadline < now):   // a
parked run waits for a reset or a closed breaker (Chapter 13), but only
until its deadline
            finding(run, "orphaned_run", run.id)                   // resume
it
        if run.status == "awaiting_approval"
           and any approval in run.approvals where approval.status ==
"pending"
                                                  and approval.expires_at <
now:
            finding(run, "expired_approval", run.id)               // move
to handed_off
    heartbeat("reconcile_sweep", now)                              // a
missing heartbeat is itself an alert
```

每个发现项要么通过状态查询和记录下来的结果得到解决，要么连同记录的意图一起放入队列交给人处理。清扫只看一个方向：从 run store 到外部世界。相反的方向，即下游服务中某个效果无法由任何 run 中的任何意图解释，则需要服务按键暴露其最近的变更；在服务能做到的地方，我会加上这一项，因为它能捕获经由绕过编排器的路径所产生的效果。在服务没有暴露的地方，应在 runbook 里写明，而不是假装这项检查存在。在 Parcelport，这对 `issue_refund` 最为重要：当对 `payments-service` 的调用超时，它会以 `outcome_unknown` 结束，清扫通过按键向 `payments-service` 询问该退款来解决它，或者连同意图一起交给人处理。

清扫是一个有负责人的小系统。它需要对若干服务的读取权限、某人调校过的阈值以及在它发现问题或停止运行时被呼叫的人。无人监控的清扫是剧场：它产生的发现项只会躺在一张表里。第 20 章讲述建立在这些发现项之上的指标和告警，第 23 章讲述人对一条最终演变为事故的发现项该做什么。

权衡与成本

持久化状态的代价是每一步一次写入，每个效果前后各一次写入，共两次。对读取而言，意图写入是额外开销，我会跳过它而只保留结果。对于写入和外部副作用，我认为这个成本是值得的，因为它就是知道发生了什么的成本。

run store 成为集群规模内所有 run 共同依赖的组件。如果它不可用，我会对效果采取失败时关闭：无法记录意图的 run 不会应用该效果，因为没有意图的效果就是 F8 的情形。读取可以继续一段时间。因此 run store 的可用性为所有写入操作的可用性设定了上限，平台团队必须像对待生产数据库那样对待它。

状态机是有意设计得僵硬的，而僵硬是有代价的。增加一个状态就是一次迁移：按旧定义在途的 run 仍然必须能够完结。每次 run 上的 schema 版本和策略版本使这件事可以处理，但是必须有人决定，当恢复运行的 run 的 schema 比代码更旧时该怎么办。最省事的答案，即移交任何当前代码读不懂其 schema 版本的 run，同时也是最安全的；其代价是在部署当天进行一次人工评审。

租约和锁增加了运维面。租约时间过短，会让健康的 worker 丢失 run；过长，则会让已死 worker 的 run 卡住。对象锁让人等待，跨越审批持有的锁需要一个能够打破它的负责人。我不知道正确的数字；租约从最长的合法步骤开始，锁从现实的审批响应时间开始，测量卡住的 run，再做调整。

保留是有两面的成本。状态要存活得足够久，才能覆盖幂等键和事故评审，而它同时也保存着可能含有 PII 的 tool 结果，所以 run store 是敏感数据的存储，必须遵循第 17 章的最小化规则。

何时不必使用以上全部：单次只读任务，例如依据文档回答问题，没有需要保护的效果，重启成本低的 run 可以直接重启。一份发生了什么的日志就足够了，租约和锁将是没有故障可防的机制。本章的分量应当与 Agent 能触及的效果类别相称：其中写入越多，run store 就越物有所值。

常见错误

- **把对话记录当作状态，并通过重放它来恢复运行。**它之所以诱人，是因为它本来就有顺序，模型也能读。但它有损、被裁剪过，而且满是模型自己的断言，重放它就是在一个未解决的效果之上要求一个新提

案。应把状态存入 run store，解决未关闭的意图，然后呈现全新的上下文。

- **任何代码路径都能写的自由格式状态字段**。它快捷，结局是 run 处于无人定义过的状态，包括带着没有结果的意图的 `done`。应让每一次变更都经过带版本检查的同一个转换函数，并让它拒绝那种情形。
- **用 run 或步骤标识符构造幂等键**。它们唾手可得且唯一。但它们在第二次 run 和重建的循环中都会改变，而这恰恰是需要这个键的时候。应当根据运行时分配给目标和意图的标识符来派生键。
- **没有 fence 也没有版本检查的租约**。心跳似乎就够了。一个暂停的 worker 醒来后就会写入。run store 中的条件写入和指向各服务的 fence 能缩小这个窗口。
- **把取消当作杀死进程**。它很容易实现。它留下没有结果的意图和什么都说明不了的状态值。取消是在步骤边界落实的标志，其后是对账。
- **建好了清扫却没有指定负责人**。作业存在，于是这一项就算完成。没有阈值、心跳和值班负责人，它的发现项就是一张没人读的表。

要点

- run 状态属于由编排器拥有的持久化 run store，模型的上下文是每一步由它呈现出的视图，绝不是状态所在之处。
- run 是一个状态机，合法的转换写在代码里，由带版本检查的同一个函数应用，模型无法触及；最终回答是一个提案，只有在没有未关闭的意图时，编排器才会把它映射为 `done`。
- 恢复运行是由状态重建上下文，而不是重放对话记录：先取得租约，按键询问目标系统以解决未关闭的意图，重新读取事实和契约，然后才让模型提出提案。
- 每一次等待都有截止时间，每一个截止时间都有去向，所以过期的审批会把 run 移交并附上待处理的提案，而取消是在步骤边界落实的标志，绝不是撤销。
- 并发需要多个层级的控制：run 上的租约和版本检查，对象上的唯一约束，服务上的 gate 前置条件，以及作为兜底机制的幂等键。
- 模型对发生过什么的回忆没有权威性；历史从 run store 读取，关于外部世界的事实则从拥有它们的系统读取，并且在每个依赖它们的效果之前读取。
- 有负责人和心跳的对账清扫，是让彼此独立的系统之间的缺口变得可见的方式，因为没有任何事务能跨越 run store、各服务和审批服

务。

状态让一次 run 对自己的过去保持诚实，但它按设计会遗忘：run 结束时，它所学到的东西也随之结束。第 11 章转向相反的问题，即后续的 run 可以被允许继承什么，以及为什么把它写下来要危险得多。

第 11 章 — 记忆

设想 Parcelport 的一个团队在第二个月增加了一项功能：support Agent 应当“了解”客户。每张工单处理完后，模型写一条简短的备注，编排器将其存储，同一客户的下一张工单开始时，上下文里就带着这些备注。客户很喜欢，回复也不再重复询问同样的细节。

现在设想存储里的一条备注。客户 `cus-0042` 把一位承运商的邮件往来转发到了工单里。邮件中有一行文字，读起来像是关于该账户应如何处理的指令，而模型的备注撰写步骤把这段往来连同那一行一起概括成了关于该客户的事实：“优先处理，退款已预先批准”。没有人评审过这条备注。它位于该客户自己的作用域内，没有到期时间，看上去和其他所有备注没有两样。三周后，针对 `cus-0042` 的另一次 run 读到了它，模型提出了一笔仔细阅读策略后并不会支持的退款，而这条备注就在送往 gate 的那个提案的上下文里。gate 守住了，因为 gate 不读备注。但评审人问起：一句话是怎样从一封转发的邮件进入这位客户之后的每一次 run 的，却没有人能说出是谁写的、依据什么写的，或者它何时会消失。

本章属于控制框架的**上下文**部分。它的问题就是上下文一贯要问的那个问题：模型看到什么，每一部分来自哪里，又能被信任到什么程度？记忆是让这些答案最难回答的来源，因为它把一次 run 的材料带进另一次 run，而此时产生这些材料的情形早已改变。本章先问究竟何时需要记忆，然后问如何把写入、读取和遗忘做成受控的系统，而不是一种便利。

问题及其难点

按本书的用语，记忆是跨 run 保存、可能影响后续上下文的信息。状态关乎一次 run，存放在 run store 中（第 10 章）。记忆关乎 run 之后的世界，存放在 memory store 中，这是一个独立的系统，有独立的生命周期。这一区分很重要，因为两者的失效方式不同。一条糟糕的状态条目只影响一次 run。一条糟糕的记忆条目则只要它存在，就会影响此后每一次读到它的 run。

这使记忆成为一种不寻常的上下文。工单只读一次。检索到的段落来自有负责人、有评审的文档。而记忆条目是系统在某个更早的时间，依据模型的提案写下的关于自身的内容。它进入上下文时看上去像一条可信的内部事实，因为它来自 Parcelport 自己的存储，而它真正的来源可能是客户的邮件、一条 tool 结果，或模型对两者的概括。

有四类故障在此交汇。F4（指令劫持）变得持久：进入某次 run 时还是数据的内容被写了下来，而后续 run 把它当作 Parcelport 自己的知识读回。这正是第 16 章在 prompt injection 下处理的形态，而记忆就是一次 run 的问题变成所有 run 的问题之处。F5（失控循环或过期上下文）是它安静的近亲：写入时为真的备注，例如偏好的联系渠道或配送限制，在世界已经变化之后才被读到。F3（无依据的断言）由这两者中的任何一个引出：回复陈述了某件事，是因为一条备注支持它，而当前这次 run 中没有任何东西支持。F8（未被观测的行为）则让这一切代价高昂：如果无法分辨某次 run 读了哪些备注，就无法分辨一条糟糕的备注波及了哪些 run。

显而易见的做法是让模型管理自己的记忆：给它一个保存备注的 tool 和另一个搜索备注的 tool，并在 prompt 中告诉它只保存可靠的事实，并忽略备注中发现的指令。prompt 有帮助。它降低了糟糕备注的比例，值得写下来。但它是一个请求，而它所针对的故障，是写入步骤无法从内部察觉的：由一封转发邮件生成的备注，在撰写它的组件看来，和其他任何摘要没有区别。依赖撰写者自己察觉的规则不是控制。

这是工程问题还有第二个原因：记忆具有一个小型生产数据库的性质，有写入方、读取方、保留、删除和租户隔离，应当像生产数据库一样拥有 schema、负责人和到期日期。

究竟是否需要记忆?

我会从这个问题开始，因为成本最低的记忆设计就是没有记忆。memory store 里的每一条条目都是一个可能变成错误的断言，一段可能误导人的上下文，还可能是一份日后必须找到并删除的个人数据。在构建写入路径之前，应先问这份记忆承担什么工作，以及是否已有其他系统在承担这项工作。

Parcelport 的候选记忆分为三组，每组的诚实答案各不相同。

记忆类别	保存内容	可能已在承担这项工作的系统	我的看法
客户偏好	联系渠道、语言、免打扰时段、客户陈述过的一条配送说明	`customer-service` 把联系偏好作为档案字段保存	存入档案，经由正常的服务路径写入。Agent 通过 `get_customer_profile` 读取
已解决工单的摘要	先前某张工单发生了什么，使重复联系不必从零开始	工单系统保存完整历史；`orders-service` 和 `payments-service` 保存结果	往往没有必要：查询近期工单和订单状态得到的事实比摘要更新。仅当历史很长而查询成本过高时才值得构建
Ops runbook 备注	“上次这条告警触发时，重启 worker 解决了问题”	docs server 中的 runbook，由人评审	不要把它们保存为自由备注。把候选内容转为针对 runbook 的 PR，由人来决定

在记录系统里已有归属的偏好应当留在那里，因为记录系统有负责人、更正路径，通常还有删除路径。在 memory store 里再放一份副本，就是多了一个出错的地方。当以下条件全部成立时，记忆才有存在的价值：该事实不在记录系统中，它在后续 run 中会有用，它的错误版本造成的损失小于它所增加的价值，并且有人能说出它多久之内保持为真。四项中任何一项不成立，就应当优先选择替代方案。对 ops Agent 而言，替代方案几乎总是 runbook，记忆功能则是一种通过 `open_pull_request` 向人提议修改 runbook 的方式，由人来合并。

还有五个条件主张不用记忆，或者暂时不用：

- **过期的备注代价高昂**。凡是依据旧事实行动会动用资金或触及货件的地方（地址、退款），备注就是一种隐患。每次都应从服务重新推导。
- **run 必须可复现**。在一次调查与它的重新运行之间发生过变化的 memory store，是又一个需要做快照的输入。对于 eval，应在记忆冻结或为空的情况下运行。
- **无人负责生命周期**。隔离评审、更正申请和到期作业是人和值班人员的工作，无人负责的存储比没有存储更糟。
- **服务对象是匿名的或一次性的**。一个对每位陌生人只回答一次的 Agent 没有什么可记忆的，每一条条目都只是负债。
- **每次 run 都应当从干净状态开始**。对于 `ops-agent` 的一次调查，从先前事故继承来的假设，是锚定在错误原因上的一种方式。

没有记忆的设计也有自己的成本：重复联系从零开始，客户需要重新陈述偏好。这些成本是可见且有界的。memory store 的成本则分散在时间里，难以看到，这就是我会先付出那些可见成本的原因。

不观察 Agent 的实际运行，我无法知道对这些 Agent 来说正确的答案是什么。如果 support Agent 处理的多是首次联系的工单，那么工单摘要类记忆可能永远不会被读到。一个低成本的验证办法是：把一种记忆设计对一个月的工单本会返回什么记录下来，但不放入上下文，再看有没有哪个回答会因此改变。这是一个 eval 问题（第 21 章），比先构建存储便宜得多。

本章其余部分假定已经决定值得保留某种记忆。对 Parcelport 而言，那是为 `support-agent` 准备的一个小而有类型的集合：档案暂时容纳不下的联系偏好，以及关于先前结果的结构化备注。

记忆经由提案写入

本书的原则在这里原样适用：模型是提案生成器，它返回的是不可信的输入。记忆写入是一种效果，因为它改变后续 run 看到的内容。所以由模型提出一条记忆，由代码来校验、决定是否存储以及如何存储。

有两项决定提供了大部分保护，二者都关乎形态。

为记忆设定类型。一条记忆条目有来自封闭集合的 `kind`，每种 kind 有自己的 schema。联系偏好是一个枚举值，而不是一句话。工单备注有固定的字段。理由很简单：取自枚举的值无法携带指令，校验器可以对它做完整检查。自由文本可以携带任何东西，没有校验器能分辨一段摘要与一条写给未来读者的消息。

根据记录构造事实，而不是根据模型的行文。对于已解决的工单，值得保存的事实已经在 run store 和各服务里了：哪个订单、哪个 reason code、是否发放了退款以及金额多少、发送了哪条回复。代码可以根据效果记录写出这条备注。模型的贡献至多是在诸如主题标签这样的封闭标签中做出选择。备注写的是“已退款，reason_code damaged，订单 `ord-7f3k2m91`”，因为支付效果这样说，而不是因为某个模型概括了一段包含他人邮件的往来。

下面是用于提案的一个示意性 tool，遵循第 6 章的契约形式。这个 tool 是本章新增的，仅属于 `support-agent`，模型只提供其输入 schema 中的字段。

```
tool propose_memory                     // illustrative tool, support-agent
only
  description: "Propose one typed note about the customer of this run."
  input schema:                         // fields the model supplies
    type: object, additionalProperties: false
    required: [kind, value, evidence_step_id]
    properties:
      kind:             { enum: [contact_channel, quiet_hours, language] }
      value:            { enum: per kind, closed list in the schema registry
}
      evidence_step_id: { type: string }   // a step of this run that holds
the source message
  effect class: reversible write        // stores a candidate in the run
store; the orchestrator
                                        // writes the entry after the run
ends, deletable by id
  preconditions:                        // checked by the gate, not the
model
    - evidence step is a message authored by the customer through the
      authenticated channel, not a forwarded or quoted part and not a tool
result
    - kind is allowed for the agent in memory policy
    - run has no open hand-off to a human
  idempotency: key = hash(customer_id, memory_intent_id)
    // memory_intent_id is assigned by the orchestrator, once, when the gate
    // resolves the evidence step to a message in the record: one intent per
    // (message, kind slot). Neither the run id nor the step id is in the
    // key, and the model supplies no identifier: it only points at a
    // message and picks a kind from the closed list. The same preference
    // proposed again in a later step, or after a timeout whose first
    // attempt was in fact stored, resolves to the same intent and returns
    // the first result. A new customer message is a new intent
  permissions: scope "memory:propose", delegated for this customer only
  timeouts: call 5s, deadline 15s       // illustrative
  error shape: { code, message, retryable, details }
    // code in [invalid_arguments, precondition_failed, not_permitted,
    //   duplicate_replayed, upstream_unavailable]
```

契约中有三点是有意为之的。客户从来不是模型提供的字段：每条条目的作用域都是这次 run 的客户，由编排器分配，所以提案无法写入另一位客户的记忆（第 7 章解释了其背后的委托）。值是枚举，所以提案所能表达的最强内容，是从团队评审过的列表中做出的一个选择。证据则是一个由 gate 解析为记录中某条消息的步骤标识符，这使前置条件可由代码检查：gate 查看该步骤的作者是谁，以及经由哪个渠道。

类型限制是有代价的。封闭集合无法容纳“希望送到侧门，狗很友善”，而客户会说出不符合任何枚举的话。我会接受这一点。需要更丰富备注的团队，可以在需求得到证实时增加一种带 schema 的 kind，每一次增加都是有负责人的设计决定，而不是 prompt 的副作用。

写入策略

写入策略为每一种记忆回答五个问题：谁可以写，可以写什么，带着什么来源，在什么作用域内，保留多久。像其他策略一样把它写成数据，才能使它可评审。下面的记法仅作示意。

```
policy memory_write:                    // illustrative notation
  kind contact_channel:
    writer: orchestrator, on proposal from support-agent
    source: customer message, authenticated channel, evidence required
    scope: customer_id of the run
    ttl: 180 days from last confirmation       // illustrative
    status on write: active
  kind quiet_hours, kind language:
    same as contact_channel, ttl 180 days      // illustrative
  kind case_note:
    writer: orchestrator, built from the run's effect records
    source: run store (effects), no model-authored text
    scope: customer_id of the run
    ttl: 90 days                               // illustrative
    status on write: active
  supersede (contact_channel, quiet_hours, language): one live entry per
    customer and kind; an active entry whose declared_at is newer marks the
    old one "superseded", and the old one stays for audit until its ttl;
    a quarantined entry supersedes nothing until a review makes it active
  case_note: never superseded; accumulates, bounded by its ttl and by the
    read budget
  deny: any kind not listed, any write whose scope is not the run's customer
```

取代这一行是让偏好得以改变的关键。三月要求通过消息联系、六月要求通过邮件联系的客户，会产生第二条条目；第一条变为 `superseded`，读取路径忽略它，而历史仍留着供评审使用。排序依据是 `declared_at`，即条目所依据的那条客户消息的时间，而不是写入执行的时间。一次等待过审批的 run 可能晚于一次更新的 run 完成；如果由写入时间决定，周三的写入阶段会把周一的偏好重新放到周二的偏好之上。`declared_at` 比现有有效条目更早的写入，会立即被存为 `superseded`。这条规则有意与幂等键分开，后者只负责阻止重复的写入被应用两次。工单备注不在其内：为客户做过什么的历史是累积的，第二条备注不能掩盖第一条。

可以把它看作对开头场景的回答。那封转发邮件里夹带的句子，在第一条前置条件处就会被拒绝，因为证据步骤不是客户撰写的消息。模型对一段往来的概括根本无法成为备注，因为没有任何 kind 接受模型撰写的文本。而一条关于“退款已预先批准”的备注无法存在，因为集合里没有任何东西描述职权。

最后一点本身就是一条规则：**记忆绝不携带职权**。没有任何条目授予、扩大或豁免权限，gate 在做决定时也不会查询 memory store。职权来自这次 run 中的委托（第 7 章）和策略引擎。如果记忆可以说“这位客户可以超出上限”，一条被投毒的备注就会成为绕过 gate 的路径。我会把它当作不变量并加以测试：一个只有在某条备注为真时才能通过 gate 的提案，必须被拒绝。

写入发生在哪里同样重要。我会让记忆写入阶段在 run 结束之后，由编排器运行，而不是作为循环中途的一次 tool 调用。到那时，run 记录已经完整，编排器知道上下文里有哪些条目、每个条目来自哪里（第 9 章的来源和信任标签），并可据此知识拒绝一次写入。tool 在循环中被调用，但它只存储一个候选；真正的写入发生在 run 之后。run 中途的写入无法看到这次 run 是如何结束的。被取消的 run，或者以移交告终的 run，不应留下备注，因为它的结论没有被任何人接受。

```
function runMemoryWritePhase(run):
    if run.status != "done":
        return                                  // cancelled and handed-off
runs leave no memory
    for each proposal in run.memory_proposals:
        verdict = gate.check(run, proposal)     // contract, evidence, scope
        if verdict.kind != "allow":
            record(run, "memory_refused", verdict.reason)
            continue
        entry = buildEntry(run, proposal, policy: "memory_write")   // key
from the contract
        if suspicious(proposal):                // valid evidence, value not
in it
            entry.status = "quarantined"        // skipped by the read path
            record(run, "memory_quarantined", entry.id)
        // the entry is complete before it is stored
        // scope, ttl, provenance and status come from code, not from the
model
        memory.put(entry)                       // supersede only if entry
is active
        record(run, "memory_written", entry.id) // a second system; a gap is
possible
    for each fact in run.effect_records:
        note = buildCaseNote(run, fact)
        // key = hash(effect_record_id): it exists before the write, so a
        // phase that restarts after a crash cannot create a second note
        if memory.exists(note.key):
            continue
        memory.put(note)
        record(run, "memory_written", note.id)
```

这两个循环有意通过不同的路径达到幂等。提案带有来自其契约的键 `hash(customer_id, memory_intent_id)`，所以重复的写入会落在同一条条目上。工单备注没有契约，也没有意图 id，所以它的键来自效果记

录。检查之所以不同，是因为目的不同：提案可以取代同一 kind 的先前条目，而工单备注绝不能覆盖或掩盖先前的条目（见上文的取代规则），所以该循环检查 `memory.exists` 并跳过，而不是再次写入。

每个循环中的记忆写入和记录写入，分属两个独立的系统，即 memory store 和记录，我没有用事务把它们包起来。如果进程在两者之间停止，就会存在一条没有写入记录的条目。检测方式是定期对账：每条条目都带有 `written_by_run`，一个作业列出那些所属 run 没有 `memory_written` 事件的条目。条目自身的来源就是修复所用的键。这就是条目必须自己携带该来源，而不是依赖 trace 来说明它来自哪里的原因。

条目本身是一条具有如下字段的记录。应保持精简。

```
record memory_entry                    // illustrative shape
  id, kind, value
  declared_at:    time of the evidence message   // orders supersede
  scope:          customer_id           // set by the orchestrator
  written_by_run: run_id
  evidence:       { step_id, channel, authored_by }   // copied from the
record, not the model
  created_at, last_confirmed_at, expires_at
  status:         enum [active, superseded, quarantined, expired, deleted]
  source:         enum [customer_message, effect_record]
  schema_version: integer
```

将记忆读入上下文

写入只是设计的一半。读取路径是记忆条目与模型相遇之处，它属于上下文组装（第 9 章），遵循与其他每个来源相同的规则：读什么、按什么顺序、读多少、带什么标签。

我会按键读取记忆，而不是按相似度。一位客户的条目是 `customer_id` 之下的一份短列表，所以编排器按作用域获取它们，过滤掉已到期、已隔离或已删除的条目，并限制数量。跨 memory store 的相似度搜索，是面向大量无作用域文本的工具，它引入了有类型设计所避免的东西：结果取决于查询的措辞，并且在过滤器出错时可能越过作用域边界。如果确实需要搜索，作用域过滤器应放在 store 的查询层，由编排器应用，绝不能作为模型提供的参数。

读取函数应用策略，并以第 9 章定义的形态返回上下文条目，以条目 id 作为来源，信任标签为 `untrusted`。这个 store 是 Parcelport 自己的，但内容可追溯到客户消息或模型参与的 run，所以它永远得不到指令的标签。

```
function memoryItems(run):                          // the interface Chapter 9
calls
    budget = budgetFor(run).memory                  // Chapter 9's share,
converted to a count
    entries = memory.listByScope(run.customer_id)    // scope from the run,
not from the model
    live = []
    for each e in entries:
        if e.status != "active" or e.expires_at <= now():
            continue
        if e.schema_version not in supportedVersions():
            continue                                // refuse what the reader
cannot interpret
        if conflictsWithRecord(e, run.customer_id):  // re-read from the
owning service
            record(run, "memory_conflict", e.id)
            continue                                // the system of record
wins
        live.add(e)
    live = firstN(newestFirst(live), budget.max_entries)
    record(run, "memory_read", ids(live))        // evidence of what the
model saw
    items = []
    for each e in live:
        items.add({ source: "memory", origin: e.id, trust: "untrusted",
                    as_of: e.last_confirmed_at, derived_from: [],
                    body: render(e.kind, e.value, e.source) })
    return items
```

这个函数里有四处是可以争论的选择。


标签说明条目是什么。每个记忆条目都被呈现为 Parcelport 自己的系统根据先前某次 run 写下的备注，附有它的来源（客户消息或效果记录），未经验证，且不是指令。标签并不会使内容变得安全，这正是前面各节的要点：安全来自有类型的值和写入策略，标签则是让流水线的其余部分以及读 trace 的人知道这是哪一类材料的方式。标签同时也是给模型的提示，和所有 prompt 一样，它降低出错的比例，但并不是控制。

年龄通过 `as_of` 传递，使回复可以如实地说“上次我们交谈时，你要求通过消息联系”，而诸如“对早于过期上限的条目，要求确认”之类的规则可以写在代码里。

冲突规则是记录系统胜出。如果一条记忆备注说客户偏好某个渠道，而 `get_customer_profile` 返回的是另一个，那么档案就是事实，上面的函数会在模型看到之前丢弃有冲突的备注。该检查在读取时由代码执行，针对那些在记录系统中有对应项的 kind。这与重新读取状态（第 10 章）是同一个原则：记忆条目是曾经为真的事物的缓存，而缓存绝不是权威来源。

版本检查拒绝读取方无法解释的条目。记忆比部署活得更久。在较旧 schema 下写入的备注，被改变了值含义的代码读取，就是另一条路径上的 F5，跳过它比猜测更好。

下图显示了两条路径，以及每项检查所在的位置。请留意一条条目在写入和读取的途中分别可以在哪里被拦下。



被投毒的记忆

本章开头的场景是需要针对性设计的场景。模型的提案包含了不该有的东西，因为它读到的内容是伪装成指令的数据，而 memory store 把一次 run 的问题变成了常驻的问题。我会站在防御者一边：设计做了什么，比别人可能如何尝试更重要。

防御是分层的，每一层都是确定性的。

1. **写入时的来源把关**。条目只能由策略对该 kind 所信任的来源写入：偏好来自经过认证的客户消息，工单备注来自效果记录。经由 tool 结果、转发的往来或检索到的文档到达的任何内容都不是来源。
2. **封闭的值集合**。条目不能携带自由文本，所以没有任何字段可以存放指令。
3. **记忆中没有职权**。即使一条备注是错误的或被植入的，gate 做出的任何决定也不依赖它。
4. **存疑即隔离**。候选条目的证据步骤有效，但其值并未出现在该步骤中，却出现在这次 run 的某个不可信条目中（例如某条 tool 结果或转发的部分），可以以 `quarantined` 状态写入，读取路径会跳过它，并把它放入评审列表。这适用于那些经判断错误备注代价高到需要人工介入的 kind。它会给某个人的一天增加工作，所以我会把它限制在一份很短的 kind 清单上。
5. **作用域隔离**。条目只能被针对它所描述的客户的 run 读取，所以一条被投毒的备注只会伤害这一位客户的后续 run，而不是所有客户的。

第 16 章展开注入这一侧。就记忆而言，要点更窄：写入路径是把一时的问题变成永久问题的地方，也是检查成本最低的地方。

> **警告**：可以由自由文本写入、又不加标签地读入上下文的记忆，是对模型最后读到的任何东西的持久化机制。如果设计中有自由文本记忆 tool 却没有写入策略，应把这个 store 视为不可信数据，在策略建立之前，不要让它进入任何可以动用资金或触及客户数据的 run。

保留、更正与删除

每条条目都有存续期，策略会指明它。理由不是整洁。事实有半衰期，依据过期事实行动的成本随其年龄增长，而没有到期时间的条目，就是承诺无限期地保管、保护和搜索一份数据。写入策略中的存活时间（TTL）给出默认答案，续期规则给出第二个答案：只有当客户再次确认该偏好时，例如在一条新消息中陈述它，条目的 `expires_at` 才会被延长。六个月内无人重申的偏好是移除的候选，这个数字是假设性的，由产品和法务团队决定。

到期应当是真实的：读取方检查状态，一个作业删除已到期的条目及其派生数据（embedding、索引、摘要），因为一行被删除而副本仍留在索引里，就等于删除没有发生。备份不会逐条记录地编辑：它们通过备份到期离开，或者通过 crypto-shredding 使其中的数据不可读，即销毁加密它的密钥。被隔离的条目也有存续期。如果评审窗口内没有评审人放行或拒绝它，它会像其他任何条目一样到期，因此评审队列不会无界增长。


更正针对的是条目有误而不是过旧的情形。客户会说“我从没要求过那个”，支持人员会发现看上去不对的条目。设计需要一条不经过模型的路径：支持负责人可以把条目标记为 `deleted` 或替换其值，变更连同谁做的、为什么做一并记录，下一次 run 读到的就是更正后的条目。我还会给更正增加一项输出：在修复之前读过该条目的 run 的列表，来自 `memory_read` 事件，使人可以判断是否有回复需要跟进。

按请求删除是客户规模上的更正。当客户要求 Parcelport 忘记他们时，memory store 是持有其信息的若干系统之一，也是 Agent 设计新增的那一个。在这类制度下工作的评审人，通常会希望看到系统能找到某个人的每一条条目并加以移除，包括派生副本，并且移除本身被记录下来，而不保留被移除的数据。解释权属于法务和合规团队，包括必须删除什么、

何时删除。工程上的要求是按作用域删除是一个操作，当每条条目都带有 `customer_id` 时这很容易，而当备注是按姓名提到他人的自由文本时则很难。

这就是记忆与个人身份信息（PII）相遇之处。这个主题由第 17 章负责，记忆特有的规则很简短。有类型的设计在构造上就只存储很少的 PII：渠道偏好和语言本身并不具有识别性，但它们与客户 id 关联，因此在 store 的作用域内仍然属于个人数据。不要在记忆中存储联系方式、地址或支付引用；它们存在于拥有它们的服务中，多一份副本就多一份需要查找和删除的东西。也不要让工单备注从工单复制字段。如果备注需要订单的名称，就存订单 id，让读取方通过应用遮蔽的 tool 获取其余内容。

这个生命周期足够小，可以画出来。请看哪些转换是自动的，哪些需要人，哪个状态是终态。



观测与审计记忆

没有 trace 的记忆就是最清晰形态的 F8：后续某次 run 之所以那样表现，是因为更早的某次 run 写下了某些东西，而两者之间没有任何联系。第 20 章描述了 trace pipeline 以及一次 run 应当发出的事件；记忆特有的要求很小。记录提案、写入或拒绝以及每一次变更，尤其要记录 `memory_read`，其中带有进入每次模型调用上下文的条目 id。这个事件回答的是“这条条目波及了哪些 run”，没有它，更正就找不到一条糟糕条目可能影响过的回复。

有了 `memory_read`，三个问题就变成了查询。哪些 run 读过这条条目？这次 run 写入了哪些条目，依据什么证据？对于一条让人意外的回复，生成它的那一步的上下文里是否出现过记忆备注？最后一个问题是事故评审首先要问的（第 23 章）。要判断这个 store 是否物有所值，可以在带记忆块与不带记忆块的情况下分别运行 golden set 并比较（第 21 章）。定期审计让闭环合拢：抽样条目，对照其证据逐一检查，并寻找孤儿，例如所属客户已不存在的条目，这就是漏掉了该 store 的删除。

权衡与成本

记忆换来连续性，代价是一个系统。成本是具体的，落在不同的人身上。

工程。带有写入策略、gate、生命周期、到期作业、对账作业和读取路径的 memory store，是一个小型服务。它需要 schema registry、版本管理和测试，包括“没有任何 gate 决定依赖记忆”这项测试。有类型的设计扩展起来更慢：每增加一种新 kind，都需要一份 schema、一条策略条目和一次评审。这种摩擦正是起保护作用的东西，同时也体现为产品团队想要快速保存一条备注而积压的请求。

支持。更正和隔离评审是 Sam 这样的支持负责人的工作。如果评审列表增长得比被阅读得更快，隔离就会变成剧场，成为一份永远会被批准的审批。应让可被隔离的 kind 集合足够小，使列表有人读。

延迟与预算。读取路径增加一次 store 查询和一些上下文；写入阶段增加一次 gate 检查和一次 store 写入。与一次模型调用相比，两者都很小，但读取路径需要明确在 store 宕机时的行为。我的偏好是降级模式：不带记忆运行，并在 trace 中注明。有类型的记忆表达力也不如自由文本；如果损失太大，先改进工单系统所记录的内容，再考虑向自由文本开放 memory store。

它在哪里失效。有类型的设计假定值集合是正确的。如果某个偏好不符合，系统会悄悄丢弃它，因此需要一个指标来统计因缺少合适 kind 而被拒绝的提案，使缺口可见。与记录系统的冲突规则假定记录是最新的，而在记录并非最新之处，正确的是记忆，错误的是记录。整套设计还假定作用域由代码分配。缺少作用域过滤器的 store 会跨客户失效，这是最糟糕的失效之处，所以隔离测试应放在每次部署之前运行的测试套件里。

何时不要使用。条件就是“究竟是否需要记忆？”一节下列出的那些。简言之：第一个版本不用，记录系统能提供的事实不用，无人负责生命周期的地方不用，在任何能动用资金的 Agent 中也不以自由文本形式使用。

常见错误

- **让模型写自由文本备注**。它诱人，是因为这是通往演示的最短路径，而且备注读起来不错。修复办法是带封闭值集合的有类型 kind，以及由代码根据效果记录构造的工单备注。
- **因为是内部的就把记忆当作可信**。这个 store 是 Parcelport 的，但内容来自读取过外部材料的 run。应按来源给每条条目打标签，并依据证据的来源而不是数据的位置来判定信任。
- **让记忆携带职权**。一条称客户“已验证”或“已预先批准”的备注很方便，却绕过了 gate。职权来自委托和策略，gate 从不读取 memory store。
- **跨客户搜索**。共享索引加上由调用方应用的过滤器，会让一次遗漏的过滤变成一次泄露。应让作用域成为 store 查询层的一部分，由编排器根据 run 设定。
- **写入时不设到期时间**。“以后再清理”会变成一个没人能担保其中事实的 store。应为每种 kind 设定 TTL 和续期规则，并运行移除已到期条目及其派生副本的作业。
- **把记忆和状态放在同一个 store 里**。一次 run 的步骤与一位客户的偏好，其负责人、生命周期和删除规则各不相同，把它们合在一起会让每一方都更难推理。第 10 章把 run 状态保存在 run store 中；memory store 应当另外独立。
- **不记录读取**。没有 `memory_read` 事件，更正就找不到一条糟糕条目波及的 run。应记录进入每次模型调用的条目 id。
- **用记忆来弥补缺失的系统**。如果每条 ops 备注其实都是 runbook 的缺口，修复办法是对 runbook 做一次经过评审的修改。应让 Agent 通过 `open_pull_request` 提交带有建议文字的 PR，由人来合并。

要点

- 记忆是跨 run 保存、可能影响后续上下文的信息，它不同于 run 状态；一条糟糕的条目会影响此后每一次读到它的 run，所以它理应得到生产数据库那样的控制。
- 先问是否需要记忆：记录系统已经持有的事实应从中读取，runbook 备注应属于经过评审的 runbook，而不是自由文本 store。
- 把每次记忆写入都视为提案：模型提出一条有类型的条目，代码校验证据、分配作用域、设定到期时间并写入，因此模型永远不会选择条

目关于谁，也不会选择它存活多久。

- 优先使用封闭值集合，以及由代码根据效果记录构造的备注，而不是模型撰写的文本，因为无法容纳一句话的字段，也就无法把指令带入后续的 run。
- 绝不让记忆携带职权：gate 依据委托和策略做决定，一个只有在某条备注为真时才能通过的提案，必须被拒绝。
- 按作用域把记忆读入带标签的块，由代码丢弃已到期、已隔离和有冲突的条目，让记录系统胜出，并记录到达模型的每一条条目的 id。
- 为每条条目设定 TTL、更正路径和能触达派生副本的删除路径，并记录读取和变更，以便回答一条糟糕的条目波及了哪些 run。

记忆把信息从一次 run 带到下一次。第 12 章转向一次 run 随时间在内部发生的事情，考察计划和循环如何受到界限约束，使 run 在应当停止时停止。

第四部分

控制回路

第 12 章 — 规划与循环

设想 Parcelport 的一个节假日早晨。`orders-service` 触发了延迟告警，编排器为它启动了一次 ops Agent 的 run。最初几步看起来像一次稳妥的调查：一次指标查询，一次日志查询，一次 trace 读取。到第 6 步，情况变得不清楚。到第 9 步，模型已经四次提出 `query_logs`，每次的过滤条件与上一次相比只差一个字段或一分钟。每个调用都被允许了，因为每个调用都是对事故所涉服务的读取。每个结果都很大，而且与上一个几乎相同。单看任何一步，都没有问题。

假设四十分钟里没有任何东西叫停这次 run。它花掉的已经超出任何人的计划，上下文里也塞满了近乎重复的日志行，这又把下一个提案推向更多同样的东西。值班 SRE Robin 打开仪表盘，看到的状态是“investigating”。无从判断这次 run 是离答案只差一步，还是在原地打转。

再假设团队加上了显而易见的补救办法：让模型先写一份计划，再照着执行。计划有整齐的五步。到第 9 步时，run 并没有照着它走，而关于进行到哪里的唯一说法，来自模型的一句话，说第 4 步已经完成。谁来判定一次 run 是否在取得进展，由模型写出的计划值多少，循环又在哪里结束？

本章属于控制框架中的两个部分。作为 **Bound**，它回答循环在哪里停止、运行要花多少成本，并涵盖循环自身的退出条件。作为 **Proposal**，它针对一种特定的提案——计划——提出该部分一贯要问的问题：在被证明可信之前，它是否被当作不可信的输入来处理？第 13 章讨论 Bound 的其余内容，即预算与 circuit breaker。

问题及其难点

第 1 章的循环有两个由编排器掌握的出口：gate 接受的最终回答，以及触发的界限。如果设计中没有考虑过这两个出口中的任何一个，那么这个循环真正的出口就是“run 之外有什么东西介入的时候”。这就是 F5（失

控循环或过期上下文），具体是其失控循环的子类 F5.1：run 在没有进展的情况下继续运行。它通常是以 F9（成本或延迟失控）的面目被发现的，因为账单或一次缓慢的呼叫比进展的缺失更容易看见。

规划还带来它自己的故障类别。无法解析的计划是 F1（格式错误的输出）。步骤中指名了错误的 tool，或者对错误的服务使用了正确的 tool，是 F2（错误的 tool 或错误的参数），而且这是比单个调用组织得更好的 F2，因为它看起来是深思熟虑的。模型报告“第 4 步已完成”，是关于 run 自身历史的 F3（无依据的断言）。执行了一半却被报告为已完成的计划，是 F6（静默的部分故障）。

三种显而易见的做法都行不通，而且原因相同：每一种都把一项控制交给了本应受这项控制约束的组件。

- **“拿到答案就停。”**结束的决定变成了一个提案。永远不提出最终回答的模型永远不会结束 run，过早提出的模型会以一份单薄的诊断结束 run。出口必须是编排器来求值的条件。
- **“最多 15 步。”**把上限告诉模型是有用的信息，却是糟糕的强制手段。prompt 能降低长时间 run 的比例，却不能阻止一次长时间的 run。上限是代码中的一个计数器。
- **“维护一份计划，把步骤逐个勾掉。”**勾选只是模型对自身进展的断言。只有当记录显示它的调用已经发生并且返回，一个步骤才算完成，而记录由编排器写入。

进展比上限更难定义。它不是单个步骤的属性，而体现为步骤之间的关系：这个结果带来了 run 原本没有的东西，那个调用重复了先前的调用，这两个调用相互抵消。陷入循环的 run，其参数很少完全重复，因为被告知“没有有用结果”的模型倾向于变换请求。所以基于字符串相等的检测器只能抓住最懒惰的循环，而漏掉普通的循环。

这些都不是 prompt 问题。它们是关于编排器能从 run store 中算出什么的问题：计数、指纹、调用签名、范围记录和结构化输出。本章其余部分就来构建这些，从循环本身开始。

循环，以及谁来驱动它


这个周期是观察、提出、验证、应用、再观察。用本书的词汇来说：上下文由 run 的状态组装而成，模型提出提案，gate 验证，效果被应用，结果作为观察回来。第 1 章中规范的 `runStep` 是一次完整的过程；只要 run 的状态是 `running`，`runAgent` 就会重复它。

重要的特性在于调用的方向。编排器调用模型，就像调用任何一个返回值并不被完全信任的函数那样。模型不调用编排器，也不持有“继续”或“停止”的开关。看看在一次过程中每个问题归谁所有。

问题	归属	机制
还有下一步吗?	编排器	状态、`bound.check`、进展检查
模型看到什么?	编排器	上下文组装（第 9 章），包括来自 run 记录的任务陈述
接下来应当发生什么?	模型，作为提案	`model.propose`
现在可以发生吗?	Gate	裁决：allow、refuse、needs approval
它发生了吗，返回了什么?	编排器	`effect.apply` 与记录
任务完成了吗?	代码中的成功谓词	gate 内部对最终回答所做的一项检查

只有一行属于模型，而它恰恰是预期会出错的那一行。其余全部是确定性的代码，这正是循环可以测试的原因：可以把一次已记录的 run 通过退出检查重放，而完全不必调用模型。

请看这张图中各出口的顺序，以及这样一个事实：每条不结束 run 的路径都回到某个观察。



这个顺序是有意安排的。硬界限排在最前，因为它不需要任何解读；进展检查排第二，因为它读取的是记录，比再调用一次模型便宜。在规范的 `runStep` 中，最终回答和其他提案一样要经过 `gate.check`，成功谓词是其中的一项检查。

拒绝会像第 4 章那样作为观察回到上下文，所以一次 run 可以被拒绝很多次，却仍在运行；这就是下面的进展检查要统计拒绝次数的原因。

作为提案的计划

计划是由模型提出的一份意图步骤清单。它是第 1 章意义上的提案，因此适用于提案的一切也适用于它：在任何东西依赖它之前，它要被解析、校验、限定边界并记录下来。计划不是承诺，系统中的任何部分都不应表现得好像模型已经保证会做它所列出的事情。

计划的用途与代价

我不会在每个任务前面都放一个规划器。计划的代价包括：在第一个有用的步骤之前多一次模型调用、一个存放它的地方、校验代码以及一种新的出错方式：计划可以格式良好却是错的，也可以周一时是对的，到第 6 步运行时已经过期。它在三种情形下值回这些代价。

- **步骤之间相互依赖，而且重新开始的代价很高。**如果第 3 步需要第 2 步找到的 trace ID，而错误的顺序会浪费一次 sandbox run，那么明确的顺序是值得拥有的。
- **有东西必须在产生效果之前接受评审。**计划是人或校验器在 run 做任何事之前就能阅读的唯一制品。事后评审一次 run 是记录问题（第 20 章）；事前评审只有在意图步骤以数据形式存在时才可能。
- **run 需要一个可以用来衡量进展的形状。**“五步完成了四步”是编排器可以计算的进展度量。“似乎进展顺利”则不是。

如果任务是“查一个订单并回答”，就跳过计划。只有两步的循环，不需要一个要花掉其中一步的制品。

作为结构的计划

第一条规则是，计划以结构的形式到达，即一组步骤记录，而不是散文。散文只能由另一次模型调用来阅读，这就把校验问题转移到了另一个提案里。结构化的计划则可以由代码检查。在下面的示意性记法中，步骤字段由模型提供；跟踪执行情况的一切都由编排器提供。

```
plan                                    // a proposal of kind "plan";
illustrative notation
  steps: list of                        // supplied by the model
    { id, tool, purpose, depends_on: list of id, expects: string }
    // purpose and expects are short text for people reading the plan;
    // no code branches on them

plan record                             // kept in the run store (Chapter
10)
  plan_version: integer                 // assigned by the orchestrator
  task_ref: alert_id                    // from the run, never from the
model
  steps: list of { id, status, result_ref }
    // status in [pending, done, skipped, refused]; written only by the
    // orchestrator, when the matching call is recorded with an outcome
```

第二条规则由此而来。模型不负责把步骤标记为完成。当与步骤 `s2` 相匹配的调用返回时，由编排器记录结果并设置状态。如果模型之后的文字说“第 4 步已完成”，而记录显示它仍是待处理，则以记录为准，而这个说法就是一次 F3，进展检查可以发现它。

第三条规则是，步骤的效果类别从 tool registry 中读取，而不是取自计划。把写入标注为读取的计划，并没有改变那个 tool 的实际性质。

在运行前校验计划

校验器是确定性的代码，它对整份计划返回与 gate 相同的裁决。它检查不必运行任何东西就能知道的事：计划的形状是否正确，每个 tool 是否是 run 的这一阶段可以使用的，顺序是否可行，以及计划的总触达范围是否有界。

```
function validatePlan(run, plan):
    if not matchesSchema(plan, planSchema):
        return { kind: "refuse", reason: "malformed_plan" }            // F1
    if length(plan.steps) > run.limits.max_plan_steps:                 //
say, 6
        return { kind: "refuse", reason: "plan_too_long" }
    if hasCycle(plan.steps):                                           //
depends_on must be acyclic
        return { kind: "refuse", reason: "plan_cycle" }
    writes = 0
    for each step in plan.steps:
        contract = toolRegistry.get(step.tool)
        if contract is none or step.tool not in run.phase.allowed_tools:
            return { kind: "refuse", reason: "tool_not_allowed", step:
step.id }
        if contract.effect_class != "read":                            //
class comes from the registry
            writes = writes + 1
            if not dependsOnRead(plan, step):
                return { kind: "refuse", reason: "write_without_evidence",
step: step.id }
    if writes > run.limits.max_plan_writes:                            //
say, 1
        return { kind: "refuse", reason: "too_many_writes" }
    return { kind: "allow" }
```

这段代码中有两个选择值得辩护。拒绝原因来自一份固定清单，并作为观察返回给模型，所以被拒绝的计划可以在一个很小的尝试上限内重新提出，就像第 4 章对被拒绝的调用所描述的那样。另外，校验器不检查参数。后面步骤的参数往往依赖前面步骤的结果，所以制定计划时它们还不存在；它们由 gate 在每个调用被提出时检查。

校验过的计划不是授权

> **警告**：校验计划并不会授权其中的步骤。无论某个调用是否出现在被接受的计划里，gate 都会在它被提出时，依据当时的事实、策略和委托来检查它。列出了 `request_rollback` 的计划并不为它带来任何审批；审批绑定到确切的调用上，如第 15 章所述。

这是计划容易诱发的错误。计划一旦“获得批准”，无论是被校验器还是被 Robin 扫了一眼，它就开始像是许可。它不是。计划是更早时候、基于可能已经变化的事实所作的意图陈述，而职权必须在效果发生的时刻决定。gate 继续履行它的职责，计划的价值在于让 gate 遇到的意外变少。

先规划后执行与逐步推进

使用计划有两种方式，两者之间还有一种混合方式。如何选择，取决于任务需要多少适应能力，以及在任何事情发生之前想要评审多少。

	先规划，后执行	逐步推进	短计划加重新规划
控制层的模型调用	开头一次，重新规划时增加	每步一次，每次相当于只有一步的计划	开头一次，在触发条件处增加
能否在产生效果之前评审	能	不能，只能随进展逐步评审	能，针对当前版本
对结果的适应	只能靠重新规划	完全适应	在既定触发条件处适应
典型弱点	建立在会变化的事实之上；僵硬	漂移和循环，没有可供衡量进展的形状	重新规划的反复折腾
适用	步骤相互依赖、重启代价高、写入在最后	探索型任务，每个结果都会重塑下一步	大多数调查

对于 ops Agent，我会从混合方式开始：一份经过校验的短计划，对偏离做分类，并允许少量的重新规划。纯粹的预先计划对诊断来说很脆弱，因为读日志的全部意义就在于，结果会改变接下来要读什么。纯粹的逐步推进则放弃了进展度量和事前评审，只有当任务是探索性的、而且 tool 集合是只读的，我才会接受这个交换。

先规划后执行还有一个值得一提的特性，站在防御一方来看。在不可信内容到达之前制定的计划，固定了这次 run 的预期形状，而不符合计划的提案会被分类并计数。这缩小了包含指令的 tool 结果能够把 run 引导多远，它是应对 F4（指令劫持）的其中一层，而不是答案本身；结构性的控制见第 16 章。

偏离与重新规划

计划一旦存在，每个被提出的调用都要对照它来分类，由代码在 gate 内部完成，位置在权限检查之后、前置条件之前。

```
function classifyAgainstPlan(run, proposal):
    step = matchPlanStep(run.plan, proposal)       // tool and argument
shape, matched by code
    if step is not none and step.status == "pending" and
dependenciesDone(run.plan, step):
        return "in_plan"                           // a step that is already
done falls through: a repeat is off plan
    contract = toolRegistry.get(proposal.tool)
    if contract.effect_class == "read" and run.offplan_reads <
run.limits.max_offplan_reads:
        run.offplan_reads = run.offplan_reads + 1  // allowed, counted,
visible in the record
        return "off_plan_read"
    return "off_plan"                              // refused with a reason;
counted by the progress check
```

计划外的读取在一个很小的计数以内是可以容忍的，因为调查在一定程度上就是即兴发挥，一次连意外的日志行都不能看的 run 没有多大用处。计划外的写入则不能容忍：它会以 `off_plan` 被拒绝，拒绝作为观察返回；反复的拒绝会作为 `refused_repeatedly` 到达进展检查，从而触发重新规划。不在计划里的写入，恰恰是人应当在它发生之前就看到其书面记录的那类提案。

重新规划本身是一次模型调用，是一个提案，也是一个循环，所以它需要自己的界限。重新规划的触发条件是由代码求值的条件，而且很少。在下面的循环中，它们全都经由进展检查到达：

- 它报告了停滞或振荡；
- 它报告了 `refused_repeatedly`：gate 不断拒绝各个步骤，原因可能是新参数无法修复的，比如前置条件失败，也可能是计划分类器没有匹配上的 `off_plan` 写入，每一次拒绝都先作为观察返回。

有两个看似触发条件的情形其实不是。一个与计划的某项明示假设相矛盾的观察，例如计划假设健康的某个服务自己有一条未关闭的告警，会作为观察到达模型，模型可能会以某个步骤作出回应，进展检查随后像对待其他步骤一样对它作出判断。计划已经耗尽而成功谓词仍未满足，同样不是重新规划：模型提出最终回答，gate 拒绝它，在 `max_final_attempts` 次最终回答被拒之后，run 以 `success_unmet` 移交。想要在假设被推翻或计划耗尽时进行检查或重新规划的系统，需要为此添加一个分支，并像其他情形一样把它计入 `max_replans`。

每次重新规划都会产生新的计划版本，把旧版本保留在 run store 中，并计入 `max_replans`，例如每次 run 一两次。无限制地重新规划的 run，把失控循环上移了一层，变成了计划的反复折腾：每个版本都是有效的，

却没有任何东西在推进。重新规划还会带上迄今收集的证据，这些证据是状态（第 10 章），通过上下文组装展示给模型，使新计划不必从重复旧计划的前三次读取开始。

停止条件

一次 run 以三种方式之一结束：成功、被编排器停止，或移交给人。对于每一次 run，编排器都必须能够说明发生的是哪一种，以及原因。本节涵盖终止循环的条件。同样会终止 run 的资源预算和 circuit breaker，是第 13 章的主题。

成功是代码中的谓词

当成功谓词成立时，run 才是 `done`，而最终回答是一个提案，可能满足它，也可能不满足。谓词无法检查回答是否真实。它能检查的是可检查的东西：回答是结构化的，它针对的是这次 run 启动时所面对的任务，每一条断言都指向 run 实际收集到的证据。

对于 ops Agent，诊断类任务的回答是一份诊断记录，而不是一段文字。

```
function successPredicate(run, answer):
    d = answer.diagnosis             // hypothesis, evidence_ids,
proposed_action
    if not matchesSchema(d, diagnosisSchema):
        return fail("malformed_diagnosis")                        // F1
    if d.alert_id != run.task.alert_id:
        return fail("wrong_subject")                              // the
answer is about another task
    if length(d.evidence_ids) < run.limits.min_evidence:          // say, 2
        return fail("insufficient_evidence")
    for each id in d.evidence_ids:
        item = runStore.getResult(run.id, id)
        if item is none:
            return fail("evidence_not_in_run")                    // F3:
cites a result the run never read
        if item.service not in run.task.services_in_scope:
            return fail("evidence_out_of_scope")
    return pass()
```

要清楚这并不能带来什么。一份诊断可以通过所有检查却仍然是错的，因为它可以引用两条真实的日志行，而它们并不支持它的假设。诊断是否正确，是 eval（第 21 章）和 Robin 要回答的问题。谓词换来的是：最终

回答不可能是一句缺乏支撑的话，而且失败原因足够具体，可以返回给模型：“诊断引用了一个不在本次 run 中的结果”，就是模型可以据以行动的观察。

谓词失败时，该失败作为拒绝返回，通常的尝试上限同样适用。一次 run 如果试了几次仍无法给出通过的回答，就已经到达了它凭一己之力所能做到的边缘，正确的做法是带着迄今收集的证据移交，而不是降低标准。

support Agent 的版本更短，几乎完全围绕效果。一件损坏索赔在记录中包含了为这张工单发出的回复、计划所要求的、结果已有记录的任何退款，并且没有未结意图时，才算完成。谓词读取的是 run store；它不会去问模型客户是否满意。

步数上限

每个循环从第一天起就需要一个最大步数。它是唯一不需要调优就有用的界限，因为任何有限的上限，都会把“永不结束”变成“结束，然后有人来看”。它是 run 记录中的一个计数器，每一步之前检查，并在模型调用之前递增，这样，调用与记录之间发生崩溃也不会少计。

我不知道适合具体 Agent 的上限是多少，不观察它的工作情况，没有人能给出答案。这取决于最慢的合法任务需要多少步、浪费一步的成本有多高以及当上限叫停了一个几乎完成的任务时谁会被呼叫。起点是 eval 集中最长的合法 run 再加上余量；这个数字随后是一个假设，由头几周的 trace 数据来确认或调整。

有一项改进成本很低：按任务类型设上限，比全局一个数字更好，因为地址核对与事故调查不需要同样的空间。

这个上限两头都有代价：太低，Robin 就要去完成 run 几乎已经完成的工作；太高，停滞的 run 在有人来看之前就会用完它的全部额度。

进展：重复、停滞与振荡

进展是指，最近几步是否为 run 所知道的东西增加了内容，或是否改变了世界中计划所意图改变的东西。编排器从记录中衡量它，绝不依据模型的描述。三种模式涵盖了大多数出错的情形。

完全重复。同一个 tool、同样的参数，再来一次。这是容易的情形，规则需要一个限定条件：写入之后重复一次读取可能是合理的，因为世界在这期间变了。所以当自先前的调用以来已经应用过一次效果时，重复计数器就会重置；而在只读阶段，每一次重复都算数。

近似重复。同一个意图，措辞不同：多加一个字段的日志查询，偏移了一分钟的时间范围。有两样东西能抓住这种情况，我会两者并用。第一样是**调用签名**，即对 tool 与其参数的规范化形式所作的哈希，规范化按 tool 分别定义：过滤条件排序，时间范围归入粗粒度的窗口，丢弃数量上限和易变字段。第二样是**结果指纹**，即对结果内容（不含其易变部分）的哈希。调用签名抓住重复的意图；结果指纹抓住重复的证据，不论请求是怎么措辞的。两者之中，结果指纹更难规避，因为变换参数的模型改变不了日志存储里有什么。

```
function signature(call):
    spec = toolRegistry.get(call.tool).signature_spec   // registry
metadata, not a contract field
    return hash(call.tool, normalize(call.arguments, spec))
    // for query_logs: sort the filters, keep service and level, bucket the
time
    // range into coarse windows, drop the row limit
```

振荡。run 来回交替：查询，改过滤条件，查询，再改回去；或者，对于写入，切换一个 flag，观察，再切回去。在最近调用签名的窗口内，周期为二或三且至少重复两次的循环，就是振荡。对于写入类 tool，规则更简单也更严格：同一次 run 中，对同一目标再次提出同样的写入，会被 gate 拒绝，除非有人另作决定。第 6 章的幂等键只覆盖完全重复的情形，对它是重放而不是拒绝，所以抓不住以不同参数切回去的那次切换。

进展检查把这些放在一起，对最近几步的一个短窗口进行判断。

```
function progressCheck(run):
    recent = lastSteps(run, 3, since: run.plan_start_step)   // say, 3
steps; refills after a replan
    if length(recent) < 3:
        return "advancing"
    seen = fingerprintsBefore(run, recent)           // fingerprints of
results from earlier steps
    if countNew(recent, seen) == 0:
        return "stalled"                             // the same evidence
again, however it was asked
    if hasRepeatingCycle(map(recent, signature), maxPeriod: 3):
        return "oscillating"
    if countRefused(recent) >= 3:                    // the gate keeps
refusing what the model proposes
        return "refused_repeatedly"
    return "advancing"
```

对检测结果的反应不应当是立即停止，因为检测器会有误报，而硬停止会把每一次误报都变成一次移交。所以反应是逐级升级的：第一次检测触发一次重新规划，其请求带有来自固定清单的原因代码（`repeat_call`、`no_new_evidence`），模型能看到这个代码，之后进展窗口从新的计划版本重新填充。第二次检测则移交。每一次检测都连同触发它的调用签名和结果指纹一起写入记录，以便之后有人能分辨哪次是抓对了，哪次是误报。tool 层在瞬时故障之后进行的 retry 发生在一个步骤之内，属于第 14 章；它们不是这里所说的重复，不过它们会计入预算（第 13 章）。

目标漂移

一次 run 可以在任务之外的事情上取得大量进展。ops Agent 从一条关于 `orders-service` 的告警出发，然后因为先前某条日志行提到了一个服务的名字，就去读这个并不在告警依赖清单中的服务的日志，并在那里花掉六步。每一步都是有效的读取。run 在推进，但它并没有在处理那条告警。

控制手段是一份**任务记录**，由编排器根据触发源创建，模型无法编辑。它说明这次 run 是关于什么的。

```
task                                    // created by the orchestrator from
the alert; illustrative
  alert_id: "alr-0031"
  services_in_scope: [orders-service, shipping-service]   // from the alert
and a dependency list
  time_window: [alert_time - 2h, now]
  phase: "investigate"                  // read-class tools only in this
phase
  limits: { max_steps: 15, max_replans: 1, max_plan_steps: 6,
            max_offplan_reads: 3, min_evidence: 2,
            max_final_attempts: 2 }       // all illustrative
```

gate 依据它来检查每个提案的目标：服务、时间范围、订单或工单。落在记录之外的提案会以 `outside_task_scope` 被拒绝，并作为观察返回。扩大范围是一个有意的举动：编排器可以沿着依赖清单扩展，人也可以添加一个服务，但由模型提出这一点并不会改变记录。

这与第 7 章的委托相关，但并不相同。委托说明 Agent 究竟被允许碰什么；任务记录说明这次 run 是关于什么的。后者通常更窄，委托允许的读取仍然可能在任务范围之外。它们以不同的代码失败，因为含义不同：`not_permitted` 表示 principal 不可以，`outside_task_scope` 表示这次

run 不应该。任务陈述还应当在每次上下文组装时依据记录重新陈述（第 9 章总体讨论组装），这样它就不必依赖模型一直记住第一步时写下的一句话。

停止之后留下什么

除成功之外的每一次停止，都以 `transition(run, "handed_off", reason)` 结束，这个状态表示由人拥有结果（第 10 章）。移交应当让没有盯着的人也能用上。由代码根据 run store 组装的摘要包含：任务、相对上限已用掉的步数、计划版本、证据 ID 及各自一行说明、停止原因代码以及 run 尚未检查的内容。模型可以补充一段叙述，标明由模型撰写，而任何人都不应该不得不依赖它。

循环形态及其控制面


第 1 章比较了单次调用、工作流、循环和多 Agent，并主张采用能解决问题的最小自主权。本章迈出下一步：一旦决定需要循环，循环应当拿到 run 的多大一部分？

工作流中有界的 Agent 步骤

我最先会采用的形态是这样一种工作流：其中只有一个阶段是开放式循环，而且这个阶段可以读、不能写。对于 ops Agent：

- **阶段 1，代码**。根据告警构建任务记录并获取基线：告警自身的指标、范围内各服务当前的部署。
- **阶段 2，有界循环**。模型进行调查，只使用读取类 tool，带有步数上限、计划、进展检查和任务范围。它以一份诊断记录结束。
- **阶段 3，代码**。依据成功谓词校验诊断。
- **阶段 4，一个提案**。模型最多提出一个动作，`open_pull_request` 或 `request_rollback`，它交给 gate，若是回滚，则还要交给审批。

请看这张图中开放式部分所处的位置，以及围绕它的是什么。



道理在于，开放式循环的成本是其 tool 集合与长度的乘积。把阶段 2 限制在读取类 tool，意味着失控循环的最坏情况是成本、时间和噪音，而不是一次写入：其中不会发生退款、flag 变更或回滚。写入发生在阶段 4，一次一个，处于 gate 之后，并且在策略要求时处于审批之后（第 15 章）。阶段 2 也可以调用 `run_diagnostic`，按本书的表格它属于读取类，并在 sandbox 中保持自己的边界（第 19 章）。

代价是灵活性。如果一次事故的正确应对要从一次写入开始，比如先关掉一个 flag 以止损、事后再调查，就不适合这个顺序，run 会移交给人。对于第一个版本，我认为这是可以接受的：需要先行动的人，不需要靠 Agent 来发现这一点。

开放式循环

开放式循环在整个 run 期间把所有 tool 都交给模型，包括写入，并用一个上限和 gate 来约束它。它是最容易构建的东西，也是最宽的控制面。只有在路径确实无法列出，即便分阶段也不行，并且每个 tool 本身都已有契约、上限或审批、足以独立成立时，我才会使用它。即便如此，也要给它加上类似阶段的限制：比如，只有在 run 拥有一份通过了谓词的诊断记录之后，写入才变为可用。这个顺序由 registry 强制，而不是靠一条指令。

support Agent 的损坏索赔循环是一种温和形式的开放式循环：查询、可能的地址核对、可能的退款、一条回复。它的 tool 集合很小，危险的步骤（`issue_refund`、`send_customer_reply`）受 gate 管控，步数上限很低，比如五六步，因为合法的索赔只需要很少的步骤，更长的 run 值得人来关注。

多个 Agent，各有各的控制框架

采用多个 Agent，应当是因为需要某种边界，例如权限边界或上下文边界，而不是因为图画得整齐（第 1 章）。设想把 ops Agent 作一次示意性的拆分：一个只持有读取类 tool 的调查者，和一个持有 `open_pull_request` 的修复者。本章的循环控制适用于其中每一个，而接缝处还需要另外三条规则。

- **每个 Agent 有自己的控制框架**，有自己的 tool 集合、委托、任务记录、上限、gate 和记录。没有哪个 Agent 会因为被另一个调用而继承它的职权。

- **Agent 之间的消息是来自不可信来源的提案**。诊断以结构化数据的形式送达修复者，要通过 schema 和谓词，而不是作为一段文字粘贴进上下文。
- **界限嵌套，移交受到限制**。子级的额度从父级中划出，调用链有深度上限、扇出上限和环检测。

控制面的增长快于 Agent 的数量。如果单个 Agent 内部的阶段就能提供所需的边界，就选择阶段。

Ops Agent 的诊断循环

下面把 ops Agent 的阶段 2 完整呈现。上限只是示意，凡与界限有关的每一行，都在模型的输出无法触及的代码里。

```
function runDiagnosis(run):
    run.plan = obtainPlan(run, reason: "start")          // a model call:
counts one step
    while run.status == "running":
        if run.steps_used >= run.limits.max_steps:       // say, 15
            return handOff(run, "max_steps")
        state = progressCheck(run)                       // reads the
record, not the model's claims
        if state != "advancing":
            if run.replans >= run.limits.max_replans:    // say, 1
                return handOff(run, "plan_churn", detail: state)
            run.replans = run.replans + 1
            run.plan = obtainPlan(run, reason: state)    // counts one step;
the window restarts here
            continue                                     // the step limit
is checked again first
        run.steps_used = run.steps_used + 1              // before the call:
a crash cannot undercount
        proposal = model.propose(assembleContext(run))
        verdict = gate.check(run, proposal)              // schema,
permission, task scope, plan class, preconditions, predicate
        if verdict.kind == "needs_approval":
            return handOff(run, "phase_violation")       // this phase holds
no tool that needs approval
        if verdict.kind == "refuse":
            record(run, "refused", verdict.reason)
            addObservation(run, verdict)                 // reason code from
a fixed list
            if proposal.kind == "final_answer" and countFinalRefusals(run)
>= run.limits.max_final_attempts:
                return handOff(run, "success_unmet")     // say, 2 refused
final answers
        else if proposal.kind == "final_answer":
            return finish(run, proposal)                 // done, only
through transition()
        else:
            record(run, "intent", verdict.call)
            result = effect.apply(run, verdict.call)     // read tools only
            record(run, "effect", result)
            addObservation(run, result)
    return run
```

在它所针对的各种故障面前，这段代码都站得住。如果模型一直不提出最终回答，`max_steps` 会结束 run，而重新规划无法越过它，因为每次 `obtainPlan` 之后都会重新检查该上限。如果模型提出的调用各不相同却没有增加任何东西，进展检查会凭指纹抓住它；如果 gate 不断拒绝，同一个检查会在窗口里看到三次拒绝。如果最终回答始终通不过谓词，`success_unmet` 会结束 run。如果编排器在循环中途崩溃，步数计数器和计划都在 run store 中，第 10 章的 `resumeRun` 会把它们接上。在这个阶段不可能出现 `needs_approval` 裁决，所以它被当作 bug 处理并移交，绝不会让 run 一直运行下去。

现在对照这张表，跟随一次示意性的 run，数字是编造的，窗口为三步。

步骤	提案	分类与结果
1	计划 v1：指标、日志、trace、runbook、回答	`validatePlan` 允许；存为版本 1
2	对告警所涉服务执行 `get_metrics`	计划内；新指纹
3	`query_logs`，告警窗口内的错误	计划内；新指纹
4	对步骤 3 中发现的 ID 执行 `get_trace`	计划内；新指纹
5	`query_logs`，窗口偏移一分钟	计划步骤已完成，因此属于计划外（读取，3 次中的第 1 次）；结果指纹与步骤 3 相同
6	`query_logs`，多一个过滤字段	计划外（读取，3 次中的第 2 次）；指纹相同
7	`query_logs`，另一个变体	计划外（读取，3 次中的第 3 次）；指纹相同
8	在 `progressCheck` 返回“stalled”之后请求的计划 v2	`validatePlan` 允许；存为版本 2；已用重新规划 1 次，共 1 次；窗口从这里重新开始
9	对疑似组件的 runbook 执行 `search_docs`	在计划 v2 内；新指纹；窗口尚未填满，所以是“advancing”
10	对已存储的样本执行 `run_diagnostic`	在计划 v2 内；新指纹
11	带有诊断记录的最终回答	谓词满足；run 为 `done`

看看步骤 5 到 7 发生了什么。每个调用都被允许，每个都是范围内的读取，而且参数每次都不同，所以完全匹配式的检测器会看到三个不同的调用。结果指纹却把同样的证据看了三遍。这次 run 在 15 步的额度中用了 11 步，两份计划都计算在内，最终得到的诊断引用了步骤 2、3、4 和 10 的 ID。如果之后在 run 中出现第四个变体，不论在哪一版计划上，都会以 `off_plan` 被拒绝，因为计划外读取的计数不会随计划重置；而第二次停滞会把 run 连同记录和原因 `plan_churn`（detail 为 `stalled`）移交给 Robin。

从循环上限到预算

上面的循环强制执行它所能看到的东西：步数、进展、计划的反复折腾、范围。它的停止原因是一份由代码产生的封闭清单：`max_steps`、`plan_churn`（detail 为 `stalled`、`oscillating` 或 `refused_repeatedly`）、`success_unmet` 和 `phase_violation`。每一个

都对应一次移交，也各自是第 20 章 trace 的一个数据点。像 `outside_task_scope` 这样的拒绝本身不是停止原因；反复的拒绝会以 detail `refused_repeatedly` 的形式浮现。

它看不到的是 run 的成本：一次 run 可以停留在 15 步之内，却仍然消耗得太多，只要每一步携带的上下文都很大。token、时间、金钱和效果总量属于预算与 circuit breaker，它们使用与这里相同的接口：`bound.check(run)` 抛出带有原因的 `BoundExceeded`，run 随后被移交。

权衡与成本

规划要花一次模型调用，还多一种出错的新方式。计划在第一个有用的步骤之前增加了延迟、存储、必须跟随 tool 变化的校验器代码以及它自己的一类故障：连贯、通过校验、却建立在错误前提之上的计划。整齐的计划还可能赢得设计本身并未挣得的信任。对于相互依赖的步骤、重启代价高昂的情形以及事前评审，这是值得的；对于三步或更少步骤的任务则不值得。

进展检测有误报，每一次误报都落在某个人身上。一次 run 在部署完成期间轮询某项指标，重复自己是合理的；一次 run 的证据真实但彼此相似，也可能显得停滞。每一次错误的停止，都让 Robin 付出读一遍记录并作出决定的代价，因此各项阈值（窗口长度、计划外读取、重新规划）都是需要调优的工作。把每一次检测连同其输入记入日志，按计划抽样评审，并依据 eval 集（第 21 章）而不是最近一次的投诉来调整。

移交是每一次停止的代价。如果移交率比方说达到三分之一的 run，这个循环就还不够好，不足以成为循环，诚实的应对可能是改用工作流。

何时不要使用。不要为只有三个固定节点的工作流构建进展检测器，也不要为了获得单个 Agent 的 registry 就能提供的阶段，而构建多 Agent 设计。

常见错误

- **把被接受的计划当作授权**。通过校验的计划看起来像是某个人做出的决定，而它并不为所列出的任何东西带来审批。修复：gate 在每个调用被提出时检查它。
- **把步数上限当作唯一的防护**。一个计数器容易构建，并且能结束每个永不收敛的循环。但对于把十五步中的十一步花在同样的证据或错误的服务上的 run，它无能为力。修复：加上进展检测和任务范围。

- **放任重新规划不受限制**。每次重新规划都是有效的计划，所以看起来像是恢复而不像循环，而无界的重新规划循环就是上移了一层的失控行为。修复：限制计划版本数，并把迄今收集的证据带入每一个版本。
- **把所有 tool 都交给开放式循环**。一个 tool 集合最容易配置，而写入触手可及的循环，其最坏情况不会比它最坏的那次写入更小。修复：把读取放进循环，把写入放在阶段边界之后，让 registry 来强制这个顺序。

要点

- 编排器驱动循环，模型在循环之内被调用：是否还有下一步、模型看到什么、run 何时结束，都由代码决定，只有下一个提案来自模型。
- 计划是一个提案：以结构的形式索取，在运行前校验其中的 tool、顺序和规模，从 registry 读取效果类别，并把步骤状态保存在 run store 中，由编排器写入，绝不由模型写入。
- 校验过的计划不授权任何事情；gate 在每个调用被提出时检查它，审批绑定到确切的调用上。
- 成功是代码中的谓词，作用于结构化的回答和 run 所收集的证据，它检查可检查的东西（形状、对象、run 中的证据），而真实性仍留给 eval 和人。
- 停止条件是分层的：从第一天起的步数上限，凭调用签名与结果指纹进行的进展检测，重新规划上限，以及抓住漂移的任务范围，每一层都从观察升级到重新规划，再升级到移交。
- 让 run 的开放式部分保持很小：在工作流中使用由读取类 tool 构成的有界循环，把写入放在阶段边界、gate 之后，多 Agent 设计中的每个 Agent 都持有自己的控制框架和父级界限中的一份。
- 每一次停止都是一次移交，带有原因代码和根据记录构建的摘要，每个阈值都需要数据和负责人才能成为控制，而不是剧场。

现在循环知道在它能看到的原因上何时停止，但还不知道这次 run 花了多少成本，也不知道当它底下的依赖失效时该怎么办。第 13 章加入覆盖这些的预算与 circuit breaker。

第 13 章 — 预算与 circuit breaker

设想 Parcelport 的一个上午。model gateway 背后的某个提供方开始响应变慢。没有什么彻底失败：调用耗时变长，其中一些超时。support Agent 有第 12 章推荐的步数上限，每次 run 都在上限之内。但每一步现在都要等一个缓慢的调用，编排器对超时的调用执行 retry，而每次 retry 都是向一个本已难以支撑的提供方多发一次付费请求。假设这个 Agent 每天处理 200 张工单。一小时之内，所有 worker 都被未完成的 run 堵住，新的工单在它们后面排起了队。

与此同时，`payments-service` 在部分退款状态查询上开始返回错误，Agent 一遍又一遍地提出这个检查，每次调用都在 run 的上限之内。在 ops 一侧，一场告警风暴为四十条告警各开了一次 run。每一次调查都不大；合在一起却是一笔没人计划过的账单，全都在向同样的两个依赖问同样的两个问题。

没有哪一次 run 行为失当。Parcelport 拥有的每一项限制都只针对单次 run，而问题出在 run 与 run 之间：出在依赖里，出在总和里。本章要回答的问题是：如何给一次 run、一个 Agent 和整个系统可以消耗或造成的东西设定上限，以及如何停止调用正在失败的东西，而且这些控制要在无人值守的日子里也能成立。

本章属于控制框架中的 **Bound** 部分，它要问的是循环在哪里停止，以及运行要花多少成本。第 12 章针对单次 run 的形态作了回答；本章回答的是所有跨越 run 的事物：**预算**在多个层级上限制消耗，**circuit breaker** 则停止向失败的依赖或行为失当的 Agent 发送流量。retry 与 fallback，即界限或 breaker 触发后所走的路径，是第 14 章的内容。

问题及其难点

每一轮都要花费成本的循环，需要一个上限。第 12 章的步数上限是第一个要加的，也是最窄的一个：它只数单次 run 的轮数，对一轮有多贵、有多少 run 未结束、某位客户的工单已经挪动了多少钱、依赖是否健康，一概不置一词。

三类故障在此交汇。**F9**（成本或延迟失控）是显而易见的一类：一千次本身正确的 run，合在一起花费过高。**F5**（失控循环或过期上下文）以单次 run 的限制看不到的形式出现：针对失败依赖的 retry，在任何一次 run 内都不是卡住的循环，但跨 run 来看，它是同一个调用在没有进展的情况下反复发出。而 **F7**（未授权的效果）有一个隐蔽的变体：每一笔退款都通过了 gate 中的上限检查，但某位客户的一连串 run 可能发出很多笔。每个调用都被允许了，而总额却是无人授权的东西。

显而易见的做法是要求模型节约。prompt 中写明尝试几次之后就停下，避免重复失败的调用，优先选择便宜的路径。它能降低浪费步骤的比例，却不能充当这项控制：run 内部的模型看不到其他 run，看不到依赖在过去一分钟的健康状况，也看不到当天的总量，而依赖于被限制对象的限制，不是限制。

还有第二个陷阱：只被观察的限制是一块仪表盘。会产生花费的代码路径必须在花费之前查询界限，而且答案必须可以是“不”。

预算：一次 run 可以使用什么

在本书的语境中，**预算**是对 run 可以使用的某种资源的限制，它有单位、有上限、有度量的位置，也有耗尽时的明确行为。四者缺一，它就只是一个愿望。以下几种预算对 Parcelport 的 Agent 值得设立。

预算	计数对象	度量方	防范对象	耗尽时的典型响应
步数	循环的轮数	编排器	F5	停止并移交
Tool 调用	调用次数，按 tool 或按效果类别	编排器与 tool gateway	F5、F9、依赖上的负载	拒绝该 tool，或移交
Token	每次 run 的输入与输出 token	Model gateway 报告用量；编排器累加	F9	停止并移交
时间	run 的活跃挂钟时间	编排器时钟	F9（延迟）、过期上下文	停止并移交
花费	金额，由 token 和 tool 成本折算	编排器，依据价格表	F9	停止并移交
效果	效果的累计规模，例如退款总额	Tool gateway	F7（累计）、F6 压力	需要审批

步数与 tool 调用并不相同：一步可能不涉及任何 tool 调用，也可能涉及多个，而 tool 调用预算正是保护依赖的方法。token 是一种计量；花费则是 token 乘以价格表，价格表有人负责且会变化，所以由第 22 章掌管该表，本章只是使用它。

时间需要作一个区分。等待人工审批的 run 不消耗任何东西，把等待也计入，会让审批看起来像是违反了界限。第 10 章中 run 的绝对截止时间涵盖 run 的总存续时长；时间预算涵盖的是**活跃时间**，即编排器及其依赖在处理它的时间。两者都存在，回答的是不同的问题。

效果预算

最后一行是大多数团队没有的，也最值得关注。第 4 章和第 6 章把退款上限写进了代码：一次调用，一个金额，在 gate 处检查。这项控制对总和只字未提：一次 run 可以发出十笔不超过上限的退款，每一笔都能通过。十笔是否该通过，是一个无人回答过的策略问题。

效果预算为某个范围内某种效果的累计规模设置上限。对 Parcelport 来说，它可以写在上限旁边，位置相同，风格相同。下面的记法是示意性的，金额是假设的。

```
policy refund_budget:                        // illustrative notation and
numbers
  per_call:      amount_minor <= refund_ceiling
  per_run:       sum(amount_minor) <= 2 * refund_ceiling
  per_customer:  sum(amount_minor) over 24h <= 3 * refund_ceiling
  per_agent:     sum(amount_minor) over 1h  <= agent_hourly_refund_limit
  on_exceed:     needs_approval, reason: "aggregate refund limit"
```

响应方式与数字同样重要。当累计上限被越过时，我不会返回拒绝，因为拒绝是在告诉模型去试别的办法，而那可能是通往同一个总额的另一条路径。正确的裁决是 `needs_approval`：由一个人，也就是 Sam，看到一份请求，其中说明累计额是多少、为何触发，并作出决定。这种审批如何构建并绑定到调用上，见第 15 章。

有两点需要注意。处于 `outcome_unknown` 的退款（第 6 章），在其状态得到确认之前，必须按全额计入，否则一次超时就会悄悄放宽预算。此外，效果预算并不取代上限：两者都适用，更窄的那个先起约束作用。

运行时负责记账

下面是编排器所持有的 run 级预算。关键细节在于计数器存放的位置。

```
run.bound_counters = {
    steps: 4, tool_calls: 5,
    tokens: 18200, active_ms: 41000, spend_units: 12
}
run.limits = limitsFor(run.kind, run.agent_version)   // from policy data,
not from the model

function checkRunBound(run):
    for each kind in run.limits:
        if run.bound_counters[kind] >= run.limits[kind]:
            run.bound_reason = kind
            raise BoundExceeded
```

计数器位于 run store 中，在第 10 章的 run 记录里，由编排器在每一步中写入。它们不是根据对话重新计算出来的。一个在恢复时从零重新开始的预算，等于内置了一个逃生口，所以计数器随 run 一起穿过崩溃或审批。

上限来自策略数据，以 run 的种类和 Agent 的版本为键：调查告警的 `ops-agent`，在每一项上理应比回答物流查询的 `support-agent` 需要更多。比如说，support 的 run 上限为 12 步，调查为 40 步：这些是假设的，真实的数值来自自己 run 的分布。

预算的分层

开篇的故障发生在 run 与 run 之间，所以一项资源在每个可能被消耗的层级上都需要一个上限。我会使用五层。

层级	限制什么	示例（假设）	在何处强制执行	为何需要单独成层
Run	上表中的一切	每次 run 的步数、token、时间、效果	编排器	单个行为失当的 run
Subject	一张工单、一位客户、一条告警	每张工单每小时的 run 数；每位客户每天的退款	编排器与 tool gateway	一个 subject 触发许多 run：被重新打开的工单，一周写信五次的客户
Agent	一个 Agent，一个版本	每小时的 token；在途 run 数；每小时的退款	Model gateway、编排器、tool gateway	许多 run，各自在预算之内，加起来却超出
Tenant	Parcelport 为其处理订单的一家商户（示意）	每天 token 的份额	Model gateway	一个吵闹的集成饿死其他所有人

层级	限制什么	示例（假设）	在何处强制执行	为何需要单独成层
Global	整个系统	每天的 token 与花费	Model gateway	有人要为之负责的那个数字

所有层级都要检查，最窄的、已耗尽的那一层起约束作用。平台团队负责 global 和 Agent 两层；support 负责人和值班工程师参与确定 subject 级别的效果限制，这是关于金钱和生产变更的业务规则。

各层级在何处强制执行

在代码路径可以绕过的地方强制执行的限制，只是一个建议。有三个执行点，每一个看到的东西都是其他两个看不到的。

编排器 看到的是 run：步数、活跃时间和它自己的 tool 调用。它适合 run 层级，也适合 subject 级别的计数，比如每张工单的 run 数；除非计数器是共享的，否则它看不到其他副本或其他 Agent。

model gateway 看到每个调用方发出的每一次模型调用，因此只有在这里，token 或花费的总量上限才可能是绝对的，因为通往模型的任何代码路径都绕不开它。忘了计数的编排器 bug，也花不过 gateway 强制执行的上限，因为 Agent 从不持有提供方的凭据（第 1 章和第 18 章）。截至本文撰写之时，RAGmux 在 gateway 处保存每个项目的 token 预算和速率限制，因此 token 用量是在 Agent 之外按项目封顶的；其他工具也采用类似做法，而每次 run 的预算仍然属于编排器，因为 gateway 看到的是一个项目的流量，而不是某一次 run 的意图。

tool gateway，也就是 tool 调用的 gate，看到的是效果。它是放置效果预算的地方，因为每个获批的效果在到达服务之前都要经过这段代码，而它本来就持有契约并负责签发凭据。

我会遵循的规则是：在无法绕过的最窄点强制执行，并在能看到被计数对象的地方计数。由编排器计数、同时在 gateway 强制执行的 token 预算，是两个故障模式各不相同的控制，而两者数字之间的差距本身就是一个信号。

预留、调用、结算

预算在花费之前查询，而模型调用的成本只有事后才知道。通常的答案是在调用之前预留一个估计值，之后再用实际数字结算。更高层级的计数器存放在一个计数器存储中，它与 run store 是不同的系统，没有任何事务跨越两者。操作的顺序必须说清楚崩溃时会发生什么。

```
function spend(run, kind, estimate, work):
    taken = []
    for each level in [run, subject, agent, tenant, global]:
        if not counters.tryReserve(level.keyFor(run), kind, estimate, ttl:
60s):
            for each held in taken:
                counters.release(held, kind, estimate)       // give back
what we took
            raise BoundExceeded(level: level.name, kind: kind)
        taken.append(level.keyFor(run))
    run.bound_counters[kind] = run.bound_counters[kind] + estimate   // run
store, before the call
    result = work()                                              // model call
or tool call; on timeout, usage = estimate
    for each held in taken:
        counters.settle(held, kind, reserved: estimate, actual:
result.usage)
    run.bound_counters[kind] = run.bound_counters[kind] - estimate +
result.usage
    return result
```

这段代码里有三处是有意为之。run store 中 run 级别的计数器在调用之前按估计值提高，调用之后再修正，因此中间发生的崩溃或超时，会让 run 自己的计数停在估计值上，而不是零。共享计数器带有存活时间的预留，所以在预留与结算之间崩溃的 worker，留下的预留会自行过期。在此之前，共享计数器是高估的；如果工作已经生效而崩溃发生在结算之前，那么在与 gateway 的用量记录和 run store 完成对账之前（比如每天一次，以及任何关于数值分歧的告警出现时），它可能是低估的。这就是为什么 run store 是单次 run 的权威，而共享计数器在设计上就是近似的。而且失败路径会释放已占用的部分，所以在 global 层被拒绝，不会泄漏任何预留。

如果计数器存储本身不可用，我会对效果采取失败即关闭（fail closed），对读取则采取开放，同时 run 级别的限制仍然强制执行。无法确认其累计效果预算的 run，不应当发出退款；无法更新共享 token 计数器的 run，仍然受自己上限的约束，而因为计数器宕机就停掉所有工作，会把一次记账故障变成一次宕机。

预算耗尽时

预算耗尽时有四种有用的响应，选择应当按预算种类和层级写下来，而不是留给碰巧最先抛出异常的那条代码路径。

停止并移交。run 进入 `handed_off`（第 10 章），附带摘要，由一个人负责结果。这是 run 级预算的默认做法，因为一次没有完成就耗尽预算的 run，已经透露了任务或 Agent 的某些情况，而人是合适的读者。

询问。对于效果预算，裁决是 `needs_approval`，如上所述。run 等待决定，由人对一个有界的请求作出的决定就是控制。

等待。对于 Agent、tenant 和 global 层级上速率型的预算，run 不必失败。它在 checkpoint，也就是最近的步骤边界处等待，窗口重置时再恢复。在第 10 章的状态中，run 保持 `running` 且不持有租约，并在 run 记录中带有一个 `resume_condition`（重置的窗口或关闭的 breaker）。设置了该字段且 run 的截止时间尚未到达时，对账扫描会跳过租约已过期的 `running` run，这样被挂起的 run 就不会被误认为已崩溃而重新启动。这适合可以等待的工作，比如由低优先级告警触发的调查；客户或 Robin 正在盯着的、有截止时间的工作应当移交。

降级。系统进入一种明示的、缩减后的行为：不使用 tool 的回答，交给人去发送的草稿，只读调查。降级模式的每一级包含什么，是第 14 章的主题；在本章中，预算可以与某种降级模式接通，使一个依赖的 tool 调用预算耗尽时，run 转入不需要它的回答，并说明这一局限。

移交摘要不能依赖预算

写移交摘要的显而易见的办法是让模型来写，而这次调用要花 token，偏偏 token 已经耗尽。团队于是要么让这次调用超出预算，这使预算成为可选项；要么跳过摘要，这让 Sam 拿到一张毫无说明的工单。


我会在代码中根据 run store 构建摘要。它列出记录里已有的事实：工单、哪项预算在哪一层触发、已走的步骤、已应用的效果及其状态、没有结果的意图、最后一次观察以及没有完成的事。其中没有任何内容是生成的，所以其中没有任何一句会是无依据的断言（F3），而且它不占用模型预算。模型撰写的叙述可以从一小笔储备中添加（比如说，占 run 的 token 百分之几、正常路径无法花掉的部分），标明由模型撰写，放在事实之下。

预算在固定的点检查。检查发生在步骤边界，在下一步开始之前，绝不发生在意图与其效果之间。一次 run 如果在 `record(run, "intent", …)` 之后、结果之前被停止，就会留下第 10 章教会编排器去发现并解决的未决意图。在不可逆写入中途把 run 截断的预算，会在设法防止 F9 的同时，附带造成 F6（静默的部分故障）。

针对依赖的 circuit breaker

circuit breaker 在一段时间内停止向正在失败的东西发起调用，而不是 retry。它的触发条件是依赖的健康状况，而不是 run 的消耗：一千次各自处于预算之内的 run，仍然可能向一个无法应答的服务发送一千次调用。

这个模式是分布式系统中的标准模式，适用于 tool 调用背后的服务（`payments-service`、`orders-service`、工单系统）、gateway 背后的模型提供方以及第 8 章的 MCP server。



breaker 处于 open 时，调用会立即失败，并带有明确的原因，由少量探测决定它何时关闭。阈值需要足够的调用量才有意义。

什么算作失败

只有依赖的失败才计数：超时、连接错误以及第 6 章表格中的 `upstream_unavailable`。`outcome_unknown` 也计数，同时多一项义务：在任何 retry 之前先检查状态。

拒绝不计数。`invalid_arguments`、`precondition_failed`、`not_permitted` 和 `approval_required` 描述的是提案，而不是服务。一分钟内五十个格式错误的提案，并不能证明 `orders-service` 宕机了，而因此打开的 breaker，会让所有其他 run 都与一个健康的依赖隔绝。这些信号属于 Agent 级别的 breaker，见下一节。

触发规则需要一个最小调用量：三次调用里两次失败，比率是三分之二，却没有任何信息量。比如说，在 60 秒的窗口内，至少有 20 次调用，且其中至少一半失败时触发。这些数字是假设的；该保留的是它的形状：一个比率、一个调用量下限、一个冷却时间。


Breaker 位于何处，探测应当是什么

breaker 的状态关乎一个依赖，所以由使用该依赖的所有 run 共享，而不是每个 run 各存一份。对于 tool 依赖，它位于 tool gateway；对于提供方，位于 model gateway。每个副本各自的状态不需要额外的系统，打开的时间会略有不同；共享状态则在所有地方同时打开，同时多出一个需要保持可用的依赖。我会从每副本状态开始，等自身的故障显示出差别后再转向共享状态。

对写入类依赖，探测需要小心。对 `payments-service` 来说，half-open 状态的 breaker 的试探调用不能是 `issue_refund`：探测是一次读取，一个状态端点，或针对同一服务的某个读取类 tool，因为不可逆的写入不是健康检查。探测的数量很少且固定，这样恢复中的服务不会被积压的全部请求冲击。

Breaker 打开时对 run 做了什么

打开的 breaker 是与 gate 拒绝不同的另一种拒绝。它不是关于提案的陈述，而是关于世界的陈述，应当以观察的形式、带着它自己的原因到达模型，例如 `upstream_unavailable`，其 `details` 说明 breaker 已打开以及下一次探测的时间。接下来会发生什么，取决于调用的效果类别；图中没有一条分支以“无论如何 retry”结尾。



对于**读取**，快速失败就是全部的答案：模型使用另一个来源，或者说明它无法检查。依赖于失败读取的回复，不得陈述该读取的结果（F3），第 2 章的断言检查负责强制这一点。

对于**可逆写入**，意图可以带着过期时间挂起在 run 状态中，待 breaker 关闭后再应用。run 恢复时，gate 会依据当前的世界重新评估这个调用，因为产生该提案的上下文现在已经变旧了（F5.2，过期上下文）。

对于**不可逆写入**，我不会排队：等了一个小时的退款，其余额和归属都可能已经改变。run 带着摘要移交，由 Sam 在依赖状态可见的情况下作出决定。例外是已经持有有效审批和幂等键的调用：它可以在 breaker 关闭后执行 retry，因为重复在构造上就是安全的（第 6 章）。

对于**外部副作用**，例如针对不可用的工单系统执行 `send_customer_reply`，挂起是合理的。获批的文本绑定到一个哈希并带有幂等键，所以稍后发送的是同一个动作，恢复时前置条件会重新检查：如果客户又写了信，这份回复可能就不再合适了。

模型提供方

模型提供方是每次 run 在每一步都需要的依赖。它的 breaker 打开时，没有任何 run 能提出任何东西，所以编排器在步骤边界处带着 checkpoint 把 run 挂起，而不是让它们失败。是否由第二个提供方接手，是第 14 章的 fallback 问题。

新工作同样需要界限。无界的队列会把一次宕机变成稍后出现的、更难察觉的延迟失控（F9），所以我会同时按长度和按存留时间限制队列。无法接受的工作留在它开始的地方：工单仍在 Sam 团队的常规队列里，和 Agent 出现之前一样。这套人工流程才是 support Agent 真正的降级模式，值得精心设计，使这条路径始终存在。

针对 Agent 自身的 circuit breaker

依赖 breaker 观察的是外部世界，但有些故障没有任何依赖会报告。新的 prompt 版本、gateway 背后的模型更换、改动过的 tool 描述或受污染的输入，都可能以任何单项检查都抓不到的方式改变行为：每个提案或许都被允许，模式却依然是错的。**Agent 级 breaker** 观察的是那些少量出现时属于正常的事物的比率。

信号	上升可能意味着什么	来源
Gate 拒绝率	提案偏离契约：F1、F2，或内容在操纵调用（F4）	记录中的 gate 决定
审批拒绝率	人在驳回 Agent 的提案：提案比以前更差	审批服务
重复的相同错误	单次 run 内的检查一次只看到一个 run 的循环（F5）	跨 run 的 tool 结果
效果量	退款、flag 变更或回复多于该小时的基线	Tool gateway
超出预算与移交的比率	任务不再适合其预算	编排器
花费速率	每次 run 成本的变化	计数器

breaker 并不知道原因，也不应当试图知道：它针对症状采取行动，就像 SRE 因错误率告警而被呼叫，事后再诊断。

信号是相对于基线的比率，基线取自自己的记录（第 20 章），针对同一个 Agent 版本，所取的时间段要长到足以包含工作的每周形态。prompt、模型、tool 契约或策略的变更会开启一条新的基线，所以任何


变更之后的第一段时间都值得更密切地观察。没有调用量下限的 breaker，会在安静的夜里触发，那时十张工单里有三张怪异，看起来就像异常。

```
function evaluateAgentBreaker(agent, version, window):
    stats = metrics.window(agent, version, window)
    if stats.steps < minSteps:
        record(agent, "agent_breaker_skipped", "too little data")   // say
so in the record
        return breaker.state(agent, version)     // no verdict from thin
data; the state does not change
    tripped = []
    for each signal in signalsFor(agent):
        if stats.rate(signal) > baseline(version, signal) * signal.factor:
            tripped.append(signal)
    if tripped is not empty and agent.breakerMode == "observe":
        record(agent, "agent_breaker_would_open", tripped)   // observe:
record only, no state change, no page
    else if tripped is not empty:
        breaker.open(agent, version, mode: min(strictestMode(tripped),
restricted))   // stopped is a human decision
        record(agent, "agent_breaker_open", tripped)
        page(ownerOf(agent))                     // a human decides what
happens next
    return breaker.state(agent, version)
```

Agent breaker 打开时会怎样

Agent 级 breaker 有若干模式，这些模式是一个阶梯。第一级是 **observe**：breaker 记录自己本会触发，但不呼叫任何人，阈值就是这样调出来的。它不改变任何状态，所以下面的图把它省去了。第二级是 **restricted**：Agent 继续读取和起草，但每一个高于读取的效果都被拒绝或变为 `needs_approval`，需要效果的 run 带着摘要移交。这是只读模式，也是自动路径所能设置的最高一级。第三级是 **stopped**：没有新的 run，在途的 run 在下一个步骤边界处等待。这就是 kill switch，只有人才能设置它。

自动转换与手动转换之间的划分，是这里的设计决策。请注意图中缺失的箭头：没有任何东西会自行从 `restricted` 或 `stopped` 回到 `closed`。



依赖 breaker 会自行关闭，因为探测可以显示依赖已经恢复。Agent 没有探测：没有任何测试调用的返回能说明行为已恢复正常，计时器也完全不知道原因是否已被找到。所以 Agent breaker 自动打开、由人决定关闭，并记录是谁、出于什么原因；另一种做法是让系统每过一个冷却期就对自己的异常执行一次 retry。

Kill switch

kill switch 是同一机制的手动一端，它的设计属性值得逐条列出，因为它是在最糟糕的日子里使用的控制。

- **它位于 Agent 之外**。它是编排器和 tool gateway 读取的某个存储中的一个 flag，模型和任何 tool 都不能写入它。它不在任何 Agent 的 tool 清单里，Agent 的凭据也够不到它（第 7 章）。
- **它在两个地方检查**。编排器在每一步之前检查它，tool gateway 在每个效果之前检查它。一处出 bug，另一处仍在；在 flag 变更之前就已开始的在途调用，只要尚未生效，仍会在 gateway 被拦下。

- **它有作用范围**。针对整个 Agent 的开关是钝器。按 tool（停掉 `issue_refund`，保留 `lookup_order`）、效果类别、tenant 或 Agent 版本设置的开关使用得最多，因为系统的其余部分仍能继续工作。
- **它不依赖正在出故障的东西**。在需要它的那一天，出问题的可能就是 model gateway、审批服务或 trace 管道。切换和读取这个开关的路径不依赖其中任何一个；如果 flag 存储不可达，读取方会在短时间内沿用最后已知的值，然后拒绝效果（fail-closed）。
- **它有指名的操作人**。runbook 写明每个 Agent 由谁可以切换：比如说，`support-agent` 由 Sam 或 Alex，`ops-agent` 由 Robin 或 Alex。需要开会才能授权的开关，比事故本身还要慢。
- **它经过演练**。从未被切换过的开关只是一个假设。第 23 章讨论这种演练，第 21 章可以包含检查，验证 flag 切换后 gate 的返回确实改变。

在途的 run 在下一个步骤边界处等待，checkpoint 保持完好，所以重置之后可以恢复它们。编排器会先按第 10 章所述，通过检查服务状态来解决所有未决意图，这样停止就不会留下一笔在 `payments-service` 中、却没有答复的退款以及一个被标记为 `done` 的 run（F6）。

设定阈值，以及误报的代价

我不知道适合具体 Agent 的正确上限，不观察它们的工作情况，没有人能给出答案；方法比数字更重要。

让每个阈值都从 observe 模式开始：对预算而言，计数器运行，超限事件被记录；对 breaker 而言，评估记录它本会做什么，而不停止任何东西。经过足以涵盖每周节律的一段时间之后，就有了属于自己的分布：那些结束良好的 run 的步数、token 和活跃时间，良好与否由 eval（第 21 章）和人工评审人的行为来判断。把 run 的上限设在合理的长尾之上，这样限制截断的是失控，而不是缓慢但正确的 run。依据平均值设定的预算，就是一台移交生成器。

代价是不对称的。token 预算上的误报，代价是一次移交和一些做了一半的工作，漏报的代价是金钱和延迟。效果预算上的误报，代价是一次审批申请，漏报的代价则是在无人决定的情况下转移了资金。所以效果预算设得更紧，token 预算设得更松，我会在策略文件中把这一点写在数字旁边。

阈值有误的信号就在记录里。如果人在几分钟内就完成了超出预算的 run，给出的正是 Agent 原本要给的答案，那么限制就太低。如果 breaker 每周都打开而无人处理，它终将被静音。如果 breaker 来回抖动，则窗口太短或冷却太短，而滞后（hysteresis，关闭的门槛高于打开的门槛）通常比换一个数字更有帮助。

每一条告警都需要一个负责人，以及 runbook 中的第一步动作；一条只写着“agent breaker open”而没有第一项检查的呼叫，教会接收者的只是确认然后等待。对于处于 restricted 的 Agent，第一步动作通常是查看触发它的信号，以及 Agent 过去一天的变更，这只有在变更历史存在时才行得通（第 20 章和第 23 章）。

用这些控制走一遍开篇场景

有了这些控制（示意），model gateway 的 breaker 会在变慢的提供方上打开，编排器在步骤边界处挂起在途的 run，这样就不会有 retry 堆积到它身上，run 也可以恢复。新的工单留在工单系统中，Sam 的团队像以前一样处理它们。

`payments-service` 的 tool gateway breaker 用状态读取来探测，需要 `issue_refund` 的 run 带着摘要移交。告警风暴遇上了 subject 和 Agent 层级：四十条告警变成数量有界的 run。重新启动的 run 保留它的计数器。到中午时花费远高于基线，Agent breaker 转为 `restricted`，效果需要审批或移交，并呼叫一个人。

这些控制都没有让提供方变快，也没有让支付服务变健康。它们改变的是这次故障的代价。

权衡与成本

每一项限制都是一次等待发生的移交。触发的预算会终结一次本可能完成的 run，由一个人接手工作。这与无界的 run 相比是正确的取舍，而当限制只是一个猜测时，这就是糟糕的取舍，这也是 observe 模式要放在第一位的原因。

状态，以及一个需要保持可用的新东西。计数器和 breaker 状态是有延迟、有错误、也会宕机的生产系统，而预留与结算在每次模型调用和每个效果之前都增加了一次调用。计数器存储的宕机不应当变成平台宕机，所以默认做法要事先选定：对效果 fail closed，对读取则以 run 自己的限制为界。

五个层级是五样需要评审的东西。如果团队很小，一个 run 层和一个 global 层，加上 tool gateway 处的效果预算，就覆盖了大部分价值。等到一次故障或数据显示，各自没问题的 run 加起来成了问题，再添加其他层级。

breaker 既遏制问题，也隐藏问题。每一次触发，对依赖的负责人来说都是一个信号。

Agent breaker 需要基线。对于新的 Agent 或新版本，第一段时间是 observe 模式，保护来自预算和审批。要把这个缺口说出来。

何时不要使用。已经位于带有 breaker 的 mesh 或客户端库之后的依赖，不需要第二个 breaker；加上 Agent 级信号和效果预算即可，这两样是其他东西提供不了的。只有一个用户、短命的只读原型，需要一个步数上限和一个时间上限。当效果可能转移资金或改变生产环境时，需要效果预算；当屏幕前的人之外的东西也可能造成这种后果时，需要 kill switch。

常见错误

- **把限制放在 prompt 里**。这只需一行，模型通常也会遵守。保留这一行作为辅助，同时在编排器里加一个无论如何都会抛出异常的计数器。
- **只有每次 run 的限制**。单个 run 单独看很容易推理，每块仪表盘也都保持绿色。每次 run 都在限制之内，而总和就是事故。在 run 会累加的层级上加上限制。
- **恢复时重置计数器**。新建一个 run 对象，是崩溃或审批等待之后重新开始的最简单办法。应当让计数器在 run 记录中穿过崩溃或审批等待。
- **把每个错误都计入 breaker**。单一的错误计数器容易构建。只统计依赖的失败，把拒绝送往 Agent breaker。
- **用计时器关闭 Agent breaker**。依赖 breaker 是这么做的，所以这样显得一致。但行为没有探测。应当由一个人关闭它，并记录原因。

要点

- 预算是一个有单位、有度量位置、有耗尽时明确行为的限制，只有当花费的代码路径必须先向它询问时，它才算作控制。

- 步数上限是最窄的界限；tool 调用、token、活跃时间、花费和累计效果的预算同样需要，效果预算弥合了单次调用上限与总和之间的缺口。
- 在消耗会累加的地方为预算分层（run、subject、Agent、tenant、global），在无法绕过的最窄点强制执行每一层，并把 run 的计数器保存在 run 记录中，使恢复不会重置它们。
- 预算耗尽时，事先决定 run 是停止并移交、请求审批、等待还是降级，并根据 run store 构建移交摘要，使它不依赖刚刚花光的预算。
- circuit breaker 观察依赖的健康状况，只统计依赖的失败，用读取来探测写入类依赖，并针对每个效果类别分别处理打开状态，而不是无论如何 retry。
- Agent 级 breaker 观察相对于基线的比率，触发时限制效果，并且只能由人关闭；kill switch 是它的手动一端，位于 Agent 之外，并经过演练。
- 阈值从 observe 模式开始，取自自己的记录，而误报的代价，即一次移交或一次审批，也是这个数字的一部分。

这里的控制能够停下一次 run，也能停止向失败依赖发送流量，却几乎没有说明下一次调用失败时该怎么办。第 14 章接着讨论这一点：哪些失败值得 retry，retry 如何保持在上述预算之内，以及主路径不可用时，fallback 阶梯是什么样子。

第 14 章 — Retry 与 fallback

设想 Parcelport 的一个周五傍晚，距离周末轮班交接还有一小时。一位客户为一件受损包裹申请退款，support Agent 针对该订单提出 `issue_refund`。payments 服务开始转账，随后响应超时。编排器看到一次失败的调用，于是再试一次，而这次 retry 用一个全新的幂等键重建了调用。客户被退了两次款，而这次 run 的日志里只显示一次成功、一次错误。

这次 retry 并非孤立存在。编排器内部的客户端库对该调用执行了 3 次 retry，编排器又在外面套了一层自己的 3 次循环，run runner 还把失败的 run 重新启动了 3 次。每层 3 次尝试，一个缓慢的依赖就会变成多达 27 次调用，每一次都可能是又一笔退款，而且全部记在同一次 run 的账上。

这个故事里没有哪一步要求模型出错：一个依赖变慢了，而设计给出的回应是更多的负载和更多的写入。本章属于控制框架中的**界限**部分，它要问的是循环在哪里停止，以及运行它要付出什么代价。retry 决定同一条路径最多可以尝试几次，fallback 决定尝试不够用时该走哪条路径。两者都必须经过设计，因为它们都会消耗预算，都可能把一个小故障放大成大故障。

问题及其难点

“retry”听上去是一件事，实际上至少是四件事。对依赖的一次调用失败，可能是因为网络丢包，可能是因为依赖过载并且明确告知了这一点，可能是因为依赖依据自身的判断拒绝了请求，也可能是因为调用方等不下去而放弃，并不知道发生了什么。模型调用可以以上述所有方式失败，还有第五种：调用成功了，但提案是错的。这几种情形需要不同的应对，而对其中一种有效的应对，用在另一种上就有害。重复一次被拒绝的调用是浪费金钱；重复一次结果未知的写入，可能把钱转出去两次；重复一次满怀信心却出错的模型调用，可能得到同样错误的提案。

第 3 章故障分类中的若干类别都与此有关。retry 风暴属于 F9（成本或延迟失控）：run 本身是正确的，它制造的负载却不正确。超时之后重复的写入，若第一次尝试已经生效而记录里没有任何痕迹，就是 F6（静默的部分故障）。一个循环带着相同的上下文反复向模型提出同一个问题，直到某个界限将它拦住，这是 F5（失控循环或过期上下文）。而把“再问一次”当作对 F1（格式错误的输出）、F2（错误的 tool 或错误的参数）或 F3（无依据的断言）的修复手段，其局限很容易被忽视，因为第二次采样有时确实管用，而人们记住的都是成功的那几次。

显而易见的做法是写一个通用的 retry 辅助函数，带指数退避和尝试上限，再配一个备用模型。对无状态服务的读取，这样做行得通；在这里真正要紧的地方，它却失效了。这个辅助函数不知道调用的效果类别，所以它对写入和对读取一视同仁地 retry。它不知道上面一层也在 retry。它不向 run 的预算扣费，所以一个以 15 步为界的 run，可以做出 15 步、每步 3 次尝试。而备用模型是一套没人评估过的配置：它在注意力最低的时候切换进来，产出控制系统从未针对它调校过的提案。

重复任何操作之前，先对故障分类

第一道控制是分类：在任何重复之前，编排器先判定这是哪一种故障，依据的是代码已有的数据：错误码、retryable 标志、tool 的效果类别以及这次调用是否可能已经到达目标。模型不参与。第 6 章的封闭错误词汇表使分类可以机械地完成，而下表增加了一列“谁来重复”，因为依赖的瞬时故障和被拒绝的提案，答案并不相同。

故障种类	示例	是否再次执行同一调用？	谁来重复
依赖的瞬时故障	速率限制的应答、连接被拒绝、`upstream_unavailable`	是；写入仅在使用相同幂等键、并经过一段延迟之后	编排器
瞬时读取故障	`lookup_order` 超时	是，有界限	编排器
写入的结果未知	`issue_refund` 超时、`outcome_unknown`	否，先询问状态的所有者	先由状态查询，之后可能由编排器
模型提案被拒绝	`invalid_arguments`、`precondition_failed`	不是同一调用；而是一份新提案	模型，在计数的修正轮次中
永久性故障	`not_permitted`、`result_invalid`	否	无人；记录并移交

故障种类	示例	是否再次执行同一调用?	谁来重复
审批缺失或过期	`approval_required`	保持原样则不可	无人 retry；回到审批路径（第 15 章）
重复调用	`duplicate_replayed`	无需重复	从第一次的结果继续

有两行值得强调。第一，“瞬时”是对依赖的断言，只有在重复不会产生两次动作时才可用：要么可以证明调用并未生效，要么 retry 带着相同的幂等键，这样 tool 可以重放第一次的结果。速率限制的应答，是依赖在说“我没有处理这个请求”。`upstream_unavailable` 的应答则较弱，因为服务器错误可能在工作完成之后才到达。超时是调用方在说“我不再等了”，这对依赖的实际情况什么也没说。对于读取，这种差别无关紧要；对于写入，差别就是全部（第 5 章）：写入的超时是结果未知，而不是失败。

第二，`approval_required` 单独占一行。第 6 章把这个错误码定为缺陷指示器：某次调用在没有有效审批、或带着过期审批的情况下到达了 tool。把它当作瞬时故障的 retry 循环，会一遍遍冲击一个运转正常的 gate；这次调用应当回到 gate 以及第 15 章的审批路径。

```
function classifyFailure(call, result):
    if result.code == "outcome_unknown":
        return "query_status"                       // the owner of the state
answers, not the retry loop
    if result.status == "timeout":
        if isWrite(call.tool):                      // reversible write,
irreversible write, external side effect
            return "query_status"                   // the write may have
happened
        return "retry_same_call"                    // a read: repeating it
changes nothing
    if result.code == "upstream_unavailable":
        return "retry_same_call"                    // a read, or a write
retried with its original idempotency key: the error may come after the
effect
    if result.code in ["invalid_arguments", "precondition_failed"]:
        return "reproposal"                         // the call itself is
wrong; a retry would repeat the refusal
    if result.code == "approval_required":
        return "approval_path"                      // a defect or a stale
approval: Chapter 15, never a retry
    if result.code == "duplicate_replayed":
        return "continue"
    return "stop"                                   // not_permitted,
result_invalid, and any unknown code
```

最后一行是第 6 章的保守默认：未知的错误码意味着停止并移交，而不是猜测，因为一张失败即开放的表，会让新 tool 中每一个新错误都成为潜在的 retry 循环。

Retry 的安全性取决于效果类别

效果类别在很大程度上决定了是否允许重复；要紧的是结果未知时会发生什么，这正是表中关键的一列。

效果类别	在动作发生前被拒绝之后	超时或结果未知之后	每次尝试复用什么
读取	Retry，有界限	Retry，有界限	无需复用任何内容；重新读取可能返回更新的数据
可逆写入	使用相同的幂等键 retry	查询状态；仅在“未生效”时 retry	幂等键、参数
不可逆写入	使用相同的幂等键 retry	查询状态；若无法回答则移交	幂等键、参数
外部副作用	使用相同的幂等键 retry	查询工单系统；若无法回答则移交	幂等键、准确的文本

表格之下有两个细节。“复用幂等键”要按字面理解：重建调用的 retry，必须用运行时分配的标识符，重建第 6 章定义的那个幂等键。如果每次尝试都生成新的幂等键，那只有安全的外形而没有安全的实质，因为 tool 每次看到的都是一次新调用。

此外，幂等键是兜底机制，状态查询才是计划（第 5 章和第 10 章）。幂等键只有在 tool 保存并遵守它时才有用；而状态查询告诉人们当前处于哪种情形。无法遵守幂等键的 tool，不会作为不可逆写入交给 Agent（第 6 章）。对于 `send_customer_reply`（其完整契约见第 15 章），规则相同：如果工单系统超时，编排器要去问回复是否已经发出，而不是凭猜测再发一次。

> **警告**：超时后不做状态查询就 retry 的写入，或带着新生成的幂等键 retry 的写入，可能把钱转出去两次，也可能给客户发两次消息。这是本章中我唯一会说“绝不”的地方：判断错误的代价是不可逆的。

代码中的 retry

遵循上表的 retry 辅助函数很短，细节在于它拒绝做什么。下面的代码块包裹的是一次已被允许的调用的效果；这一点由 gate 事先决定，retry 不会重新打开这个问题。

```
function callWithRetry(run, call):
    attempt = 1
    while true:
        result = effect.apply(run, call)                  // same call and
same key on every attempt
        action = classifyFailure(call, result)
        if action != "retry_same_call":
            return { result: result, action: action }
        policy = retryPolicy(call.tool)
        if attempt >= policy.maxAttempts:                 // say, three
attempts in total
            return { result: result, action: "give_up" }
        delay = jitteredBackoff(attempt, policy)
        if delay > remainingDeadline(run):                // never sleep
past the run's own deadline
            return { result: result, action: "give_up" }
        if not bound.chargeRetry(run, call.tool):         // retries come
out of the budget (Chapter 13)
            if isWrite(call.tool):                        // a read has no
intent to close
                record(run, "effect", { call: call.id, status: "not_applied"
})   // a write reaches this branch only after a rejection before acting
            raise BoundExceeded
        record(run, "retry", { call: call.id, attempt: attempt, delay: delay
})
        sleep(delay)
        attempt = attempt + 1
```

如果每次尝试都失败，循环会在尝试上限或截止时间处结束，以先到者为准，并带着最后一次结果返回 `give_up`；随后调用方转入 fallback。这个循环从不返回“继续尝试”。如果预算耗尽，`BoundExceeded` 会向上传播到 `runAgent`，后者按第 1 章的规范循环执行移交。意图会先以 `not_applied` 关闭，因为写入只有在动作发生前被拒绝之后才会进入 retry 分支（读取没有需要关闭的意图），而带着未关闭意图的移交，会让人去处理一件已知的事。每次尝试都会留下记录，因此值班人员可以分辨出这是 retry 还是依赖变慢。

意图记录不在这个辅助函数之内：第 5 章的 `executeCall` 在第一次尝试之前记录一次，retry 则都是对这同一个意图的尝试。若每次尝试都新建一个意图，恢复清扫就无法判断该向目标询问哪一个。

退避与抖动

两次尝试之间的延迟，一方面给依赖留出恢复的时间，这由指数增长实现；另一方面避免调用方同时 retry，这由随机性实现：如果 200 个 run 在同一时刻全部失败，又全部恰好等待一秒，它们就会在同一时刻再次到来。

```
function jitteredBackoff(attempt, policy):
    ceiling = min(policy.maxDelay, policy.baseDelay * power(2, attempt - 1))
// grows, then caps
    return random(0, ceiling)
// full jitter: any point up to the ceiling
```

我会使用完全抖动，即在零到上限之间取随机延迟，因为它能把调用方分散到整个区间。基础延迟与封顶值（例如半秒和八秒）可自行调校。如果依赖会告知何时再来，就把该提示用作下限，并设置封顶，免得一个长达一小时的提示把某次 run 晾在那里。还要把延迟视为对人的成本：对交互式 run，尝试上限和截止时间应当比后台调查收得更紧。

Retry 从预算中扣除

retry 是一次耗费时间的 tool 调用，如果是模型调用，还要耗费开销和 token。因此每次 retry 都与第一次尝试一样，记入同样的预算（预算类型由第 13 章负责），计数器保存在 run store 中该 run 的界限计数器里（第 10 章），这样恢复运行的 run 就不会让 retry 从零开始。retry 次数应当有独立的计数器，以便诊断：12 次调用中有 9 次是 retry，说明某个依赖出了问题。


由一层负责 retry

开头的场景在多层之间把尝试次数相乘了。解决办法是一条规则，而不是一个数字：对于一次给定的调用，恰好只有一层执行 retry。我会把它放在编排器里，因为编排器知道效果类别、预算和截止时间。其下的客户端库配置为零次 retry，或者它们的 retry 计入编排器的 retry。在内部对提供方调用执行 retry 的 model gateway 也是如此。会重新启动失败 run 的 run runner 是同一性质的另一层，而重新启动应当从 checkpoint 恢复（第 10 章），而不是重放整个 run。在设计评审中，要写明每个依赖的 retry 位于哪里。

Retry 风暴

当依赖变慢时，retry 是额外负载的最大来源，部分故障由此演变成全面故障。有三项控制协同工作。第一项是上文的抖动和上限。第二项是集群规模层面的 retry 预算：只有当 retry 在某个时间窗口内占首次尝试的比例不超过某个分数（例如十分之一）时，才允许 retry。当依赖出现故障时，几乎每次尝试都是 retry，比例被突破，于是即便没有哪个 run 达到自己的上限，retry 也会停止。第三项是 circuit breaker（第 13 章）：它打开时，调用不经发送就快速失败，retry 循环根本不会启动。

打开的 breaker 不是需要 retry 的错误；它是 fallback 阶梯向下移动的信号。在图中，没有任何路径在没有计数器的情况下形成循环，breaker 从侧面进入，跳过了 retry。



当模型的输出本身就是故障

模型调用返回了被 gate 拒绝的提案，这与依赖故障不同：没有任何东西不可用，是提案本身错了。编排器对此的手段是再做一次模型调用，而这又有它自己的限制。

重新提问是一次新的采样，而不是 retry

retry 是重复一次调用，并期望已恢复的依赖表现如初。重新向模型提问则没有这样的期望。模型的输出随上下文和采样而变化，因此在上下文完全相同的情况下再调用一次，可能返回不同的提案，这也是重新提问有时管用的唯一原因。它起作用的方式是抽签，而不是修复。

由此得出三点。上下文相同，可能重现相同的故障，第 2 章关于一致性采样的一节已经说明了这一点。值得改变的是上下文：把来自封闭词汇表的拒绝原因作为观察加入，就能告诉下一份提案要避免什么（“该退款金额对这笔订单无效”），而不必把能通过的数字交到它手里。此外，重新提问必须计数，因为每一轮修正都是一次模型调用、一个步骤和一笔开销。

计数的修正轮次

第 5 章的循环已经会把拒绝作为观察反馈回去。缺少的是针对该拒绝的专门上限：“同一个拒绝重复 15 步”，是让步骤界限自己发现问题的昂贵方式。

```
function onRefusal(run, verdict):
    key = refusalKey(verdict)                          // reason code and
field names, never values
    run.refusals[key] = countOf(run.refusals, key) + 1
    if not isCorrectable(verdict.reason):              // not_permitted is
never fixed by asking again
        return handOff(run, "refused: " + verdict.reason)
    if run.refusals[key] > policy.maxCorrections:      // say, two
correction rounds per reason
        record(run, "correction_exhausted", key)
        return handOff(run, "proposal kept failing: " + key)
    return addObservation(run, verdict)                // the context now
differs by the refusal reason
```

这个 key 按出错的内容对拒绝分组，因此两个不同的问题不会共用一个上限，同一个问题也不会逃脱上限。哪些原因可以修正，是策略问题：`invalid_arguments` 通常可以，因为模型能补上缺失的字段；而 `not_permitted` 不行，因为权限不会因再试一次而改变。第 12 章讨论更

广义的、对 run 没有进展的检测；修正计数器是其中一个狭窄的特例。我会从一到两轮修正开始，因为一份已经失败两次的提案，更多的轮次很少能挽救。

修复无依据的草稿

F3（无依据的断言）是另一种修复问题。假设验证器在回复草稿中发现一句没有任何 tool 结果支持的话：一个没有出现在任何 `lookup_order` 结果中的送达日期。让模型重写草稿，是一次新的采样，它在去掉旧的那句的同时，可能引入新的无依据语句。当回复由若干部分构成时，我倾向于确定性的编辑：删除无依据的那句，或者退回到只用 tool 结果填充的模板。结果不够流畅，但可验证地有依据，对于发给客户的消息，这才是要紧的取舍。验证本身在第 2 章构建；对无依据的断言，修复路径应当是代码，第二次模型调用是最后的手段。

Fallback 阶梯


当 retry 用尽或 breaker 打开时，run 需要另一条路径。fallback 是到达有用结果的另一种方式，这些路径构成一道阶梯，按各自保留了多少主要行为、要求系统给予多少信任来排序。

梯级	路径	保留	放弃	进入条件
1	对同一路径执行 retry	一切	时间	瞬时故障，仍有 retry 次数
2	备用模型或提供方	tool、计划、起草	已知的行为；为主模型调校过的控制	主模型路径不可用；备用模型已评估并被允许
3	确定性路径	已知情形下的正确性	覆盖面；灵活性	该工单类型有编码好的路径
4	缓存答案或模板答案	有依据且安全的回复	针对性	存在经过评审的模板，或足够新的缓存结果
5	只读模式	查询、摘要、供人处理的草稿	所有效果	效果不可用或不被信任
6	移交给人	人的判断	自动化	以上均不适用

顺序就是设计。只有当上一级失败或不被允许时，才进入下一级，编排器依据自己能看到的信号来决定：错误类别、breaker 状态、预算状态以及备用模型的评估状态。不会去问模型该选哪一级。一句“你处于降级模

式，请谨慎”的 prompt 只能降低轻率提案的比率；真正的控制在于，gate 在该梯级上适用不同的规则。

在 retry 梯级之下，阶梯只会向下走，每一级的终点都是人。可能向上回头的梯级，例如在模板回复之后重新尝试主路径，需要它自己的计数器，我会把这留给下一次 run。再次失败的 retry 回到第一个问题，并带着计数器。



梯级 2：另一个模型或提供方

多数团队最先伸手去够的是这一级，而我会以最谨慎的态度对待它。第二个模型是另一个组件，因此所有针对主模型调校过的控制（验证器覆盖面、升级阈值、预期的拒绝率）调校的都是另一个对象。第 2 章说得很直接：备用模型在事故期间启用，此时注意力最低，而它又是测试最少的模型。

由此得出三个条件。第一，备用模型要有评估状态：它在书面写明的阈值下通过了 golden set（第 21 章），这些阈值可以低于主模型的；没有评估状态，它就不在阶梯上。第二，gate 保持不变：它的提案与主模型的提案一样不被信任。第三，这是一种立场而不是规则：使用备用模型期间，我会收紧 gate，即无论上限多少，每一次不可逆写入都送交审批，直到它的 eval 历史足以支持更多。这个代价是真实的：在 Parcelport 的故事里，支持负责人 Sam 恰恰在平台承压的时候看到更多的申请。我仍然更愿意如此，而不愿让一条提案从未被衡量过的退款路径自行行动。

多个提供方之前有一层通用 API，使切换很容易表达，但它没有说明何时切换是安全的，所以由编排器持有策略，指明备用模型、它的 eval 状态以及 gate 的收紧。

梯级 3：确定性路径

有些工单根本不需要模型。“我的订单在哪里”就是一次 `lookup_order` 调用加一个格式化的状态。编码好的路径可以不经模型调用就回答它们，所以当模型路径不可用时仍能工作，代价是重复实现的状态格式化必须保持一致。我只会为占据大部分流量的少数几种工单类型建立它；超出这个范围，它就成了用代码写的第二个 Agent，是一个项目，而不是一个 fallback。

梯级 4：缓存答案或模板答案

模板回复是一段固定文本，槽位由 tool 结果填充：确认收到、当前的送达状态、工单的编号。它不可能包含无依据的断言，因为断言在模板里，经过一次评审，而槽位来自 tool。缓存结果对读取数据是同样的思路，前提是答案会说明数据是何时读取的。风险在于过期（F5.2，过期上下文，见第 3 章）：在策略中给每个缓存项设定最大年龄，并且绝不把缓存值用作写入的依据。

梯级 5：只读模式

在只读模式下，Agent 保留读取类 tool，失去其他一切：没有 `update_shipping_address`，没有 `issue_refund`，没有 `send_customer_reply`。run 仍然可以查询订单、总结工单，并准备一份草稿供人发送；ops Agent 可以继续读取日志和指标，并把摘要交给 Robin。该模式记录在 run store 中，以免恢复运行时被遗忘，并且由 gate 强制执行：处于只读模式时，gate 拒绝每一次效果类别不是读取的调用。一条写着“不要采取行动”的 prompt，只是一个请求。

梯级 6：移交

移交总是有效，因为人是模型路径唯一不与之共享的依赖。经常走到这一级的阶梯，是在说明它上面的那些梯级有问题。移交附带摘要和 run 已记录的状态，这样接手的人不必从头开始（`handed_off` 状态见第 10 章）。

代码中的阶梯

选择以及随后的状态变更：

```
function selectRung(run, signals):
    if signals.retriesLeft and not signals.breakerOpen:
        return "retry"
    if signals.modelPathFailed and policy.alternateModel.evalPassed and not
signals.alternateFailed:
        return "alternate_model"                          // evalPassed is
data from the eval suite, not a flag in a prompt;
                                                          //
modelPathFailed: a tool failure is not fixed by another model
    if hasCodedPath(run.ticketType):
        return "deterministic"
    if hasTemplate(run.ticketType) or hasFreshCache(run):
        return "template"
    if signals.readsAvailable:
        return "read_only"
    return "hand_off"                                     // entered through
handOff, not enterRung (see below)

function enterRung(run, rung, reason):
    run.mode = rung                                       // run store
first: a resume keeps the mode
    record(run, "mode_change", { rung: rung, reason: reason })
    gate.setMode(run, rung)                               // the gate's
rules for this rung apply from the next step
```

`enterRung` 中写入的顺序是有意为之：run store 先保存模式，这样崩溃后留下的是一个会在较低梯级恢复运行的 run，而不是一个悄悄回到主路径的 run。记录与 gate 之间没有事务保护；如果进程在 `gate.setMode` 之前死亡，恢复运行时会从 run store 读出模式并再次调用它，这在设计上是幂等的。run store 说是 `read_only`、gate 却说另一回事的 run，正是需要告警的缺口。

向用户如实告知

一个运转良好的 fallback 意味着客户得到的东西发生了变化：模板回复不如起草的回复有针对性，只读的 run 不会执行被请求的退款。如果不告知客户，客户就会自行得出结论：回复来得晚，就以为被无视了；退款没到，就以为被拒绝了。

我会把降级模式的消息写成固定模板，事先撰写，而不是由模型生成。在故障发生的那一刻，由出故障的组件生成的消息，最有可能承诺一些没人能兑现的事，而这样的承诺就是一个等着发生的 F3。固定文本还可以由支持负责人一次性评审，这正是第 15 章审批设计中的一个简单案例。

```
notice degraded_handoff   // illustrative; fixed text, reviewed in advance;
slots filled from the ticket record
  "We have your request about order {order_ref}. Our automated assistant is
limited
   right now, so a member of our support team will review it. Your reference
is
   {ticket_ref}. You do not need to send your request again."
```

这段文字说的是事实，给客户一个编号，并请他们不要重复提交，从而避免慌乱引发的重复请求。它没有写明任何时间，因为从未承诺过时间；它也不以暗示原因的方式道歉。“我们的支持团队成员会评审该请求”，只有在移交确实存在时才为真，这是一个顺序问题。

移交是一次写入，之后跟着在 run 之外执行的各种效果。run 本身不升级、不通知。它以一条说明必须发生什么的记录关闭，把执行交给 worker。

```
function handOff(run, reason, detail: none):             // called in
Chapters 1, 4, 10, 12, 14, 15 and 18
    if run.status == "handed_off":
        return handoffOf(run)                             // the closing
event's cause; a repeat call changes nothing
    id = newHandoffId()                                   // runtime-
assigned
    rec = { id: id, reason: reason, detail: detail,       // the cause the
run closes with
            kind: run.kind,                               // Chapter 10's
run kind; it decides the effects
            subject: run.subject.key,                     // the ticket or
alert, for the keys below
            summary: summary(run),
            open_intent_ids: openIntents(run).ids,        // includes the
reply intent of Chapter 15, if one is open
            escalation_intent_id: newIntentId(),
            notice_intent_id: "notice:" + id }
    try:
        transition(run, "handed_off", rec)                // Chapter 10's
one conditional write
    on StaleRun:
        run = reload(run.id)                              // another writer
moved the run
        if run.status == "handed_off": return handoffOf(run)
        raise
    return rec
```

这里没有第二次写入。第 10 章的那次条件写入把该记录存为关闭事件，并释放对象锁。带着未关闭的意图进行转换是允许的，第 15 章的回复路径就会创建这样的意图，而 `open_intent_ids` 会把接手的人指向它们。`run.mode` 不会被修改：关闭事件说明这次 run 结束于 `hand_off` 梯级，本章末尾的度量从中读取梯级。

worker 是对 `handed_off` 状态、且投递行仍未关闭的 run 做的一次清扫。这一行是一条 outbox 条目，在移交 id 上唯一，因为已关闭的 run 无法保存 worker 的进度。

记录中的 `kind` 决定要执行哪些效果。ops Agent 的移交会呼叫值班工程师，且不发送通知，因为告警类 run 没有工单，也没有客户。support Agent 的移交则以幂等键 `hash(subject, escalation_intent_id)` 升级到工单系统，然后才发送客户通知，其 `reply_intent_id` 设为 `notice:<handoff_id>`，使用第 15 章契约中的幂等键。先指派人，再告知客户，这样通知失败时，客户只是收到得晚，而不会被误导。

有三个性质使这件事易于检查。run 在发送任何东西之前就已结束，worker 从不碰已关闭的 run，也不执行模型步骤。每个幂等键都来自该记录，所以 retry 复用它们，客户不会收到两封邮件。而发送结果不明

时，绝不以再发一次来回应：worker 先询问 `sendStatus`（第 15 章）。投递行有自己的尝试上限，这是 outbox 的设置，不是第 13 章的 run 计数器之一；达到上限时，worker 通过独立于工单系统的渠道呼叫一个人，并把该行标记为 `stuck`，因此一个永远不回应的工单系统，代价只是有限次的尝试和一次呼叫。

接手的人会看到 run 关闭时的原因，例如 `bound exceeded` 或 `success_unmet`，旁边是送达状态。第 10 章中 `BoundExceeded` 的处理器本身就是一次只写入关闭事件的移交，因此它不会循环，也不会让 run 一直占着它的对象。

对值班人员来说，与客户通知相对应的是 ops Agent 汇报所在渠道里的一行朴素的状态：它处于哪种模式、从何时开始、哪些 tool 不可用、已经发现了什么，由代码根据 run store 记录的梯级生成（运行中的 run 取当前梯级，已移交的 run 取关闭事件中的梯级）。

> **注意**：依赖恢复之后仍然挂着的“自动助手受限”横幅，会教客户忽略它。把消息绑定到 run store 记录的模式，让它随模式出现、随模式消失。

测试并观察 fallback

fallback 很少运行，而很少运行的代码会腐烂：最糟糕的那一天，恰恰是发现备用模型的凭据已过期、或某个模板槽位不再被填充的最坏时机。三类测试覆盖这一点。

- **切换测试**。注入上表列出的故障：超时的模型调用、速率限制、打开的 breaker、效果发生之后结果未知的写入。断言 run 到达了哪个梯级，gate 的规则是否随之改变，retry 是否在上限处停止，以及结果未知的写入是被查询而不是被重复。这些属于 CI。
- **质量测试**。让 golden set（第 21 章）经过每个会产生答案的梯级：备用模型、确定性路径和模板。阈值可以与主模型的不同，但必须存在。
- **演练**。按计划在 staging 中强制进入某一梯级，或在生产环境中对一小部分流量这样做，并观察相关人员看到了什么。

fallback 带来的故障是静默：由模板回复处理的 run 仍然以 `done` 结束，而质量已经落在正常完成率的后面。所以梯级是记录的一部分：每个 run 都带着自己的模式，每个 `mode_change` 事件和移交记录都带着原

因，梯级还是一个 span 属性（第 20 章）。有四项度量值得具备，全部按梯级拆分：

- 每个梯级上的 run 占比，按小时统计，这样已经承载了一天流量的阶梯是看得见的；
- retry 比率，即每次首次尝试对应的 retry 次数，按依赖统计；
- 在每种降级模式中停留的时间，以及它是以恢复结束还是以移交结束；
- 按梯级划分的结果质量，来自生产环境采样的 eval（第 21 章）。

对持续时间和占比告警，而不是对单次转换告警；怎样的 retry 比率算健康，要在自己的系统中度量。

权衡与成本

每一级梯级的维护都有成本。备用模型需要凭据、eval 和负责人；确定性路径会重复实现逻辑；模板需要评审。对于小型 Agent，我会从两级开始：分类后的 retry 和移交，等流量或移交的成本足以支撑时，再增加其他级。

retry 会给等待的人增加延迟。应根据交互方式设定尝试上限和截止时间，聊天比通宵调查更紧。

收紧 fallback 上的 gate，会把工作转移给人。对备用模型上的不可逆写入要求审批，保护了资金路径，同时在压力时期给支持负责人增加了负担。如果队列吸收不了，设计就需要一个上限，以及超出上限后怎么办的决定；诚实的答案可能是这些工单要等待。

分类可能出错。被错误地判为可 retry 的错误会浪费预算；被错误地判为永久性的错误，会把本来 retry 就能解决的工作移交出去。按错误码统计的 retry 比率和移交率可以揭示这些问题。

幂等性并不涵盖一切。幂等键可以对重复的写入去重；它们无法撤销放错位置的效果，也无法覆盖忽略它们的 tool，而阶梯假定第 6 章的契约成立。

何时不必建立阶梯。如果一个 Agent 只做读取，由人来使用结果，那么带上限的 retry 加一条清楚的失败消息就足够了。如果故障很少，移交又便宜，六级梯级就是超出问题所需的机制。而一个没有人手来做演练的 fallback，就是一级大概率不能工作的梯级，策略中不应列出它。

常见错误

- **在每一层都 retry**。每层的库默认都会 retry，单看每个上限都显得合理。修正：只由编排器 retry，其他层设为零。
- **写入超时后 retry，或每次尝试都生成新的幂等键**。超时看起来像失败，而“每次调用唯一”听起来正是幂等键的用途。修正：先询问状态的所有者，并复用运行时分配的幂等键。
- **在预算之外 retry**。辅助函数自己的循环是放置 retry 最省事的地方。修正：把每次 retry 都记入 run 的预算，并把计数器保存在 run store 中。
- **反复向模型提问直到它同意**。这个循环容易写，有时也管用。修正：改变上下文，按原因对修正轮次计数，并在上限处移交。
- **没人评估过的备用模型，或静默的 fallback**。备用模型进入阶梯，只因为 gateway 提供了它，而恢复之后仪表盘看起来一切正常。修正：在策略中设定 eval 状态，并在每个 run、trace 和指标上记录梯级。
- **由模型撰写的降级模式消息**。这是得到一段流畅道歉最快的办法。修正：使用固定的、经过评审的模板，并在移交存在之后再发送。

要点

- 在重复任何操作之前先对故障分类：瞬时拒绝、超时、写入的结果未知、被拒绝的提案和永久性错误，各有不同的应对，由编排器依据错误形态和效果类别决定。
- 超时的写入结果未知，在状态的所有者说明发生了什么之前不会 retry；retry 复用运行时分配的幂等键，而幂等键是兜底机制，不是计划。
- 恰好只有一层 retry，retry 使用带抖动的退避、尝试上限和 run 的截止时间，每次 retry 都记入预算，并在 run store 中计数，使恢复运行不会将其重置。
- 重新向模型提问是一次新的采样，而不是修复：用拒绝原因改变上下文，按原因对修正轮次计数，在很小的上限处停止，对无依据的断言，倾向于确定性的编辑而不是第二份草稿。
- fallback 阶梯按每一级保留了多少主要行为来排序；编排器依据信号选择梯级，gate 强制执行该梯级的规则，备用模型只有带着已记录的 eval 状态、并且 gate 不变或更紧时才可进入。

- fallback 是在最糟糕的日子里运行的代码，因此要用注入的故障测试它，评估其质量，用演练预演它，并在每个 run 上记录它，因为静默的 fallback 会掩盖它所付出的质量代价。
- 降级模式通过一条固定的、经过评审的消息告知客户，该消息在移交存在之后发送，只陈述真实的内容。

下一章讨论阶梯的最后一级以及通向它的路径。把决定交给人，说起来简单，却很容易做错；第 15 章将讲述何时需要审批、审批人看到什么以及审批如何始终绑定到它所针对的那一个具体动作。

第 15 章 — 人工审批

设想 Parcelport 的支持负责人 Sam，周二早晨打开审批队列。假设 support Agent 在夜里提交了 60 份申请（这是一个假设的数字）。每份申请都列出退款金额、订单 id 以及一段由模型撰写、说明退款为何合理的文字。这些文字行文流畅，彼此口径一致。到第四十份申请时，Sam 已经是凭那段文字在批，订单 id 成了一串扫一眼就过的字符。

第 41 份申请说包裹到货时已受损。工单里没有提到受损，而 `orders-service` 显示包裹仍在运输途中。这两个事实，屏幕上一个都没有。这次审批只用了四秒。

同一个上午晚些时候，Sam 批准了一条给客户的回复。在批准与发送之间，Agent 的草稿被重新生成了，新措辞承诺了一个送达日期，而这个日期不在任何 tool 结果里。这次审批挂在工单上，而不是挂在文本上，于是这条回复以 Sam 的名义发了出去。

这个故事里没有人疏忽。队列的设计目的是记录一次人的决定，它也确实记录了。它没有做到的，是让这个决定有意义。本章属于控制框架中的 **Gate** 部分：这一部分回答的问题是，对于这个主体、在此刻，这份提案是否允许生效。当答案是“由人来决定”时，本章要问的就是，这个决定必须满足什么条件，才算得上是一项控制，而不只是一个签名。

问题及其难点

gate 有三种裁决，而第三种“需要审批”，是唯一一种答案来自代码之外的裁决。这使它默认成为最薄弱的一环。人比检查慢，每个钟头之间表现不一，而且看到的只是系统选择展示的内容。审批路径上，有几类故障可以穿过一道看似关闭的 gate：审批人没有看到参数时是 F2（错误的 tool 或错误的参数），审批人看到了断言却没有看到其来源时是 F3（无依据的断言），决定的寿命超过了它所依据的事实时是 F5.2（过期上下文），而实际执行的并非所批准的内容时是 F7（未授权的效果）。

显而易见的设计是一个确认步骤：展示拟执行的动作和一个按钮，记录谁按了它。它有四处失败，每一处都是结构性的。

第一，它展示的是对动作的描述，通常由模型撰写，而不是动作本身。一句话和一次调用可能渐渐偏离，而审批人无从分辨。第二，审批是关于一张工单或一次 run 的事实（“Sam 批准了这一条”），而不是关于某一次确切调用的事实，因此编排器接下来执行的任何东西都继承了它。第三，这个决定没有时钟：09:14 给出的审批，到 11:20 依然有效，而此时订单已处于另一个状态。第四，审批是人的行为，而人的行为在数量压力下会退化。午饭前批准 60 份几乎一样的申请，到第 60 份时，已经不是在行使判断了。

“在执行有风险的动作前先请求审批”这样的指令，如第 7 章所说，是一个请求。控制是返回需要审批的策略，是没有有效审批就拒绝行动的 tool，以及关于批准了什么的记录。

何时需要审批

一次调用是否需要审批，由 gate 处的策略决定，绝不由模型决定，也绝不单凭效果类别决定。第 7 章区分了“超出权限，但人可以授予”和“超出权限，且任何人都不得授予”。审批属于前一种。本节讨论的是触发条件。

触发条件	Parcelport 示例	由谁计算
金额	退款超过 `refund_ceiling`	gate，依据调用和契约
效果类别与目标	任何 `request_rollback` 或 `toggle_feature_flag`，无论证据如何	策略，按 tool 名称
不确定性信号	回复草稿中有一个断言核查无法归类的数字（第 2 章）	确定性检查，而非模型
新情形或异常情形	同一订单上的第二次退款申请，或此前没有任何联系的客户	gate 从各服务读取的事实
策略	变更窗口之外对生产环境的写入	策略数据，带版本

有两条规则使这份清单保持可信。第一条是，不确定性信号来自检查，而不是来自模型对自身的陈述。一份写着“我不确定，请审核”的提案，只是一份提案；依据它做路由的 gate，等于给了模型一种选择自身受监督程度的办法，而且方向可以是任一方向。第 2 章解释了为什么模型自述的置信度不是证据；这里只需要说，触发条件必须是代码可以重新计算的东西。

第二条是，触发条件属于调用，而不属于 run。“批准这次 run”是对一个序列的裁决，而这个序列的后续步骤尚不存在。审批附着在一次调用上，在该调用被提出时评估。

```
function requiresApproval(call, facts, policyVersion):
    policy = loadPolicy(policyVersion)
    if call.tool in policy.always_approve:             // for example
request_rollback
        return { required: true, reason: "tool_policy" }
    if call.tool == "issue_refund" and call.amount_minor >
policy.ceilingFor(call.currency):
        return { required: true, reason: "above_ceiling" }
    if call.tool == "issue_refund" and facts.prior_refunds_for_order > 0:
// new or unusual: read by the gate, not stated by the model
        return { required: true, reason: "repeat_refund" }
    if call.tool == "send_customer_reply" and facts.claim_check ==
"unclassified":
        return { required: true, reason: "unclassified_figure" }
    return { required: false }
```

原因码随裁决一起传递，并展示给审批人，因为“为什么要问我”是评审人的第一个问题。它还提供了本章后面要用到的度量：按原因统计的审批数。

第 5 章的一条顺序规则在这里比在任何地方都更要紧。审批排在所有可能拒绝的检查之后。如果让一个人去批准一次 gate 本来就会拒绝的调用，就是白白浪费了一个人的时间，还教会了这个人：队列里装的是废话。

审批人看到什么

审批申请是一份供人在时间压力下阅读的文档。我会从决定出发倒推设计：一个讲道理的人要对这次确切的调用说是或否，必须知道什么，每一条信息又从哪里来。我用来约束设计的规则是，屏幕上的每个字段，要么由代码根据调用和各服务计算得出，要么被标明属于别的来源。

下面的写法仅作示意，列出审批服务为一笔待处理的退款所存储和渲染的内容。

```
approval_request
  request_id:       "apr-0031"                        // opaque
  call:             { tool: "issue_refund", order_id: "ord-7f3k2m91",
                      amount_minor: 18000, currency: "EUR", reason_code:
"damaged" }
                    // rendered by code from the call, never from model text
  call_hash:        callHash(call)       // defined in the next section
  why_asked:        { reason: "above_ceiling", policy_version: "p-0007" }
  evidence:         // read by the gate from services, with read time
    - order status:          "delivered", read at 09:12
    - refundable balance:    shown in order currency
    - earlier refunds:       none
    - ticket link:           opens the ticket in the ticket system
  risk:             "irreversible write: Parcelport cannot recall a refund"
  undo path:        "none held by Parcelport; a correction is a separate
decision"
  model_note:       "unverified summary written by the model"   // last,
collapsed, labeled
  expires_at:       "<timestamp>"
  eligible_approvers: [ role: "support lead" ]
```

看一看清单上有什么，又是按什么顺序排列的。调用排在最前，由代码渲染，因此审批人看到的是效果将要使用的参数。如果屏幕上展示的是“因受损向客户退款”这样的一句话，这句话和参数就可能不一致，而审批人批准的就成了那句话。证据其次，由 gate 从 `orders-service` 和 `payments-service` 读取，并标有读取的时间。风险和撤销路径各用一句话说明，答应下来要付出什么代价，事后又能做什么。对于不可逆写入，诚实的撤销路径是“无”，屏幕上也应当这样写。

模型的说明排在最后，折叠起来，并加了标签。这是我最坚持的一点：模型的解释是一份提案，不是证据。它与调用出自同一个上下文，所以如果上下文是错的，解释也朝着同一个方向错，并且读起来同样顺畅。把它放在最前面，就会造成开头那个周二早晨；放在最后并加上标签，它就成了一个指向该检查什么的提示。

屏幕上没有放什么，同样要紧。客户邮件的原始文本是不可信的，其中可能带有针对阅读者的指令（第 16 章讲这类内容如何处理），而且包含审批人做决定并不需要的个人身份信息（PII）（第 17 章）。展示决定所需的事实，想看更多的评审人可以通过链接打开工单。不要展示 token、凭据，或者什么也说明不了的内部标识符。

把审批绑定到一份提案

审批服务返回一份**签名审批**，它绑定到确切的那一次调用。这个绑定把“Sam 说了是”变成“Sam 对这一个说了是”，而且陈述起来很简单：审批携带调用的哈希，gate 拒绝任何哈希不匹配的调用。

```
function callHash(call):
    // everything that changes what the effect does is in the hash
    // effectPayload: the arguments for most tools; for send_customer_reply,
the
    // rendered text and the recipient the gate read, not the model's draft
    return hash(call.tool, call.subject_ids,
canonicalize(effectPayload(call)), call.idempotency_key)

function verifyApproval(call, approval, now):
    if not signatureValid(approval):          return "invalid"      // the
signing key stays in the approval service
    if approval.status != "approved":          return "not_approved"
    if approval.expires_at <= now:             return "expired"
    if approval.call_hash != callHash(call):   return "mismatch"     // one
changed value is a different call
    return "valid"

// gate: a call that needs approval and has no valid one is refused with
approval_required
```

这段代码得出四个性质。**精确性**：金额、币种、订单和幂等键都在哈希之内，所以针对 18000 的审批不涵盖 18001。**不可转移**：对一次调用的审批不能用于另一次调用，因此模型在得到一个“是”之后再提出某个变体，一无所获。**有效期**：审批有一个失效时间，到期之后会发生什么是一次状态转换，而不是静默的 retry（时钟属于第 10 章，含义属于本章）。**身份**：签名涵盖谁在何时做出了决定，这就是审批定义里“连同决定人一并记录”的所指。

单次使用由幂等键来保证，而不是靠一个在被消耗时翻转的标志位，因为后者需要在审批服务与目标系统之间做事务。幂等键在哈希之内，所以对同一次已批准调用的第二次应用，返回的是第一次的结果（`duplicate_replayed`）。gate 检查审批，tool 或其所属服务再检查一次，如果调用到达时没有审批，就返回 `approval_required`（第 7 章在决策与强制执行之间划了同样的界线）。

> **警告**：只存在于编排器内存中、或只存在于用户界面中的审批，不是控制。如果转移资金或发送邮件的服务不检查是否存在绑定到该调用的有效审批，那么上游任何地方的一个缺陷，都会让这个人工环节沦为摆设。

参数变更使审批失效

Sam 可能想改金额，这没有什么不对。规则是，在审批界面中的编辑不会应用到现有的调用上。它会创建一次新的调用，这次调用重新经过 gate，得到新的哈希，如果策略仍然要求，还会有新的审批申请。对模型也是如此：如果它在一个“是”之后以不同的金额再次提出这笔退款，哈希就不同，先前的审批不适用，而这次新调用究竟是不是一个新的意图，由第 6 章的幂等键规则来判定。

我不会让模型反复提问直到得到一个“是”。被拒绝的调用连同其哈希一起记录，与已拒绝哈希匹配的提案不再生成新的申请，直接拒绝。只有细微差别的提案，由界限计数（第 13 章），而一次不断为同一个被拒绝的动作提出各种变体的 run，就是一次该移交的 run。没有这一条，做出拒绝的人就成了一个循环中的薄弱点，这个循环一次次重来，直到他们不再检查。

`send_customer_reply` 的契约

`send_customer_reply` 是一种外部副作用，而本书至今只提到了它的名字，还没有写出它的契约。第 6 章把它列在效果类别中，并说它的分量在于发送之前发生的事。第 3 章指向本章，作为它前面那道人工 gate 的出处。下面是用第 6 章的写法写出的契约。第 2 章的断言核查和第 6 章的幂等规则只作引用，不再重复。

```
tool send_customer_reply
  description: "Send one reply to the requester of one ticket, through the
ticket system."
  input schema:                        // fields the model supplies
    type: object, additionalProperties: false
    required: [text]
    properties:
      text: { type: string, minLength: 1, maxLength: 4000 }   //
illustrative limit
    // not in the schema: ticket id, recipient, attachments, subject line;
    // the runtime fills them, since a model-chosen recipient is an
exfiltration path
  effect class: external side effect
    // nothing Parcelport holds can recall a sent email
  preconditions:                       // checked by the gate, not the model
    - ticket is open and is the ticket of this run
    - recipient is the requester recorded on the ticket by the ticket
system,
      read by the gate, never taken from the text
    - claim check passes: every claim in the text ties to a tool result
      of this run (Chapter 2); an unclassified figure gives needs_approval
    - PII content check passes                    // placeholder: added by
Chapter 17
    - injection and taint check passes            // placeholder: added by
Chapter 16
    - no earlier send for this key has outcome "unknown"; the gate asks,
      through the tool gateway, for the send status first and refuses until
it is known
    - if policy requires approval: a valid approval whose call_hash covers
      the rendered text, the recipient and the key; any change to the text
      after approval makes the approval invalid
  idempotency: key = hash(ticket_id, reply_intent_id)
    // both parts runtime-assigned, never by the model; see the
reply_intent_id table below
  permissions: scope "replies:send", delegated for this ticket only
  timeouts: call 10s, deadline 30s    // illustrative; a timeout means
outcome
    // unknown: ask the ticket system about this key, and do not resend
until it answers
  error shape: { code, message, retryable, details }
    // code in [invalid_arguments, precondition_failed, approval_required,
    //   not_permitted, duplicate_replayed, upstream_unavailable,
    //   outcome_unknown]
```

`reply_intent_id` 是运行时为每一个“向客户写信的理由”签发的一个 id，取自一份封闭的来源清单。键只有一个公式；来源和允许的取值如下。

取值形式	来源	用途
`inbound:<inbound_message_id>`	一条已记录的入站消息	该消息需要回应
`holding:<approval_request_id>`	一份待处理的审批申请	申请待处理期间的等待提示

取值形式	来源	用途
`notice:<handoff_id>`	一次移交	降级或移交通知（第 14 章）
`human:<decision_id>`	一个人的决定	有人决定应当再发一条消息

不在键内的有：`run_id`、`step_id`、文本以及模型提供的任何其他内容。针对同一意图、仅改写措辞的重复发送，键相同，返回第一次的结果（`duplicate_replayed`）。等待提示与最终答复的意图不同，所以彼此不会重放对方。一份更正后的第二封回复是一个新的 `human:` 意图，由人来签发。

有几行值得说明，因为每一行都封住了一条具体的通路。

schema 只向模型要文本，别的什么都不要。收件人来自工单，就像第 7 章中客户的身份来自 run 一样。一份写着“把这个发给 person-017@example.invalid”的草稿，没有可以写这句话的字段。

这条前置条件，正是第 2 章的断言核查在这个 tool 上的所在。这项检查位于每一条把文本送到客户手里的路径上：如果编排器还会把最终答案转发到工单，这条路径也要经过这份契约，适用同样的前置条件和同样的审批规则。

PII 和注入这两行有意留作占位。第 16 章补充文本可能被不可信内容引导时 gate 要检查什么，第 17 章补充不应出现在外发消息中的数据要检查什么。它们是对这份清单的扩展，而不是替换。

审批这一行是本节的重点。审批绑定到**渲染后**的文本，也就是将要发出的确切字节：模型的草稿经 tool 套用模板、签名和页脚之后的样子。如果对草稿做哈希，而让 tool 事后加上页脚，审批人批准的就不是客户读到的东西。要对发出去的内容做哈希。审批之后哪怕改动一个字符，无论由模型、由模板还是由某个人编辑草稿造成，都会改变哈希，并把调用送回 gate。这是“审批属于一份提案”这条规则在文本上的形式。

这个键与第 6 章中的形态相同，推理也一脉相承：模型在后面的步骤里提出一封改写措辞的回复，得不到第二封邮件，得到的是第一次的结果。这个代价是真实的。如果第一封回复是错的，更正并不会因为模型提出了一份就发生；只有当一个人决定应当存在第二条消息，并由审批服务签发一个新的 `human:` 意图，更正才会发生。我愿意付出这个代价。对一位刚刚收到错误邮件的客户再发第二封邮件，是关于客户关系的一个决定，它属于一个可以被询问的人。

结果未知时会发生什么

工单系统可能在接受回复之后超时，也可能只是看上去接受了。这时 run 并不知道客户是否收到了消息。retry 是错误的做法，因为发出去的邮件无法收回；什么也不发同样是错误的，因为客户在等一封实际存在的回复。契约给出的回答来自第 5 章和第 6 章：记录未知，询问，在弄清之前什么也不发。


```
function sendReply(run, call, approval):               // the orchestrator's
side; the service is reached only through the tool gateway
    key = hash(run.ticket_id, call.reply_intent_id)    // runtime-assigned,
one intent per reason to write
    record(run, "intent", { tool: call.tool, key: key, text_hash:
hash(call.rendered_text) })
    try:
        result = effect.apply(run, call, idempotencyKey: key) // the tool
gateway calls the ticket system
        record(run, "effect", result)
        return result
    on Timeout:
        record(run, "effect", { status: "outcome_unknown", key: key })
        status = toolGateway.sendStatus(call.tool, key)       // a read
through the tool gateway; does not send
        if status == "sent":
            record(run, "effect", { status: "sent", key: key })
            return { status: "sent" }
        if status == "not_sent":                              // only a
definite answer allows a retry
            return retryOnce(run, call, approval)             // same key,
approval re-verified
        return handOff(run, "reply outcome unknown")          // a person
sees the text and the key
```

来看失败路径。这个函数属于编排器：它记录意图，决定是否 retry，并负责移交。发送和状态询问都通过 tool gateway 到达工单系统，前者以 `effect.apply` 的形式。意图在调用之前就已记录，所以即使发送之后崩溃，仍会留下痕迹，第 10 章的恢复流程也能找到一个未关闭的意图。状态询问是读取，绝不会发送。只有在明确得到“未发送”时才会 retry，使用同一个键，并再次经过审批检查，因此在等待期间过期的审批会终止这次 retry。含糊的答案不是再试一次的许可。它是一次移交：run store 保存着文本和键，交给 Sam，由他查看工单并做决定。

两种错误的结果并不对称，设计也体现了这一点。没有发出去的回复是看得见的：客户会再次来信，工单上会显示一个未关闭的意图。发了两次的回复则不然。当选择落在缺少一封邮件与重复一封邮件之间时，我会选择人能够察觉并修正的那一种。


审批流程

图中展示了一笔超过上限的退款，从提案走到效果。注意流程在三处不产生效果而结束：gate 的拒绝、审批被拒绝以及过期。这三处都以观察的形式回到上下文，或以移交的形式交给人，没有一处让模型自行继续。



审批申请本身会经过少数几个状态，把它们写下来，有助于应对事故复盘中的这个问题：“审批人究竟决定了什么，后来又怎样了”。这些状态与第 10 章中 run 的状态是分开的：申请处于 `pending` 时，run 处于

`awaiting_approval`。



审批与 run

第 10 章负责人在做决定期间 run 会发生什么：run 处于 `awaiting_approval` 且不占用 worker，审批上的时钟有明确的去向，恢复运行的 run 会重新读取事实，并把待处理的调用送回 gate。本章补充关于决定本身的三点。

第一点是，审批人的决定依据的是某一时刻读取的证据，而应用却发生在另一时刻。申请带有每个事实的读取时间，gate 在恢复运行时会重新读取（第 7 章给出了理由）。如果可退款余额在这段间隔内发生了变化，这次调用就无法满足前置条件，审批仍留在记录中，成为关于一次已不可能发生的调用的决定，模型看到的是一次拒绝。代价是，Sam 有时批准了一件随后被拒绝的事。我接受这一点；另一种做法，是把审批应用到一个它并非为之而给的世界上。

第二点是有效期。有效期应当依据审批人的实际情况来定，而不是依据系统的方便。只在工作时间内有人值守的支持队列，无法承诺凌晨 2 点做出决定，而时钟在半夜走完的审批，会连同附上的调用一起移交这次 run；它不会自行延期。如果 Sam 早晨仍然想要这笔退款，就会依据当前事实渲染一份新的申请。静默地延长审批，正是一个决定活得比它所描述的事实更久的原因。

第三点是 run 在等待期间客户看到什么。一条写着“一位同事正在审核您的请求”的消息，本身就是一次 `send_customer_reply`，有它自己的契约和自己的意图（`holding:<approval_request_id>`），因此它永远不会消耗随后那份答复的键。我会用模板生成它，其中没有任何模型撰写的断言。这也是一个诚实成本很低的地方：说明有人在看，不要承诺结果。

双重控制与职责分离

对于某些调用，一位审批人是不够的。双重控制，常被称为四眼原则，要求两个不同的人批准同一次调用；职责分离则要求，从某个动作中受益或发起该动作的人，不能是批准它的人。两者都是策略，也都由审批服务来强制执行，而不是由界面。

```
policy refund_dual_control              // illustrative notation
  applies to:  issue_refund
  rule:        amount_minor <= ceiling_minor_for(currency)       -> no
approval
               amount_minor <= second_tier_minor_for(currency)   -> one
approval, role: support lead
               otherwise                                         -> two
approvals, roles: support lead, finance
  also:        approver must not be the principal who opened the ticket or
assigned it to the run
               both approvals must carry the same call_hash
```

审批服务根据签名身份检查角色和相异性，而在针对同一哈希的有效审批达到所需数量之前，申请不会离开 `pending`。在界面能做到的情况下，审批人在作出自己的决定之前，看不到对方的决定，因为看到了前一个“是”的第二位审批人，更接近一位会签人，而不是一道独立的检查。

代价会按期出现。两位审批人意味着两个队列、更长的等待以及一个人员覆盖的问题：周末谁是第二个人？还有一种人的效应，是任何设计都无法消除的。当两个人共同承担一个决定时，每个人都可能觉得对方才是那道检查，各自审核的质量就会下降。我把双重控制用在一个狭窄的区间里，也就是一次错误的代价大且不可逆的那些调用，而不把它当作通用的升级。适用于每一笔超过上限的退款的一个层级，什么也没有减半，却使队列翻了一倍。

同样的模式以另一种形式适用于 ops Agent。值班 SRE Robin 批准 `request_rollback`。如果被回滚的部署是由 Robin 发起的，职责分离规则会要求第二位工程师，而凌晨三点可能根本没有这个人。这是需要提前

与值班轮换一起做出的选择，写成策略，而不是在事故发生的当下才决定。

橡皮图章式审批、审批疲劳与自动化偏见

有三种效应会侵蚀人工环节，它们是这套设置的属性，而不是置身其中的人的属性。**橡皮图章式审批**是不加审查就批准。**审批疲劳**是由数量和重复造成的注意力下降。**自动化偏见**是倾向于接受系统提出的东西，只因为那是系统提出的；当提案附带一段流畅的解释时，这种倾向更强，这也是模型的说明排在屏幕最后的原因。

这些效应，从单个决定的内部都看不出来。要在审批服务本来就持有的数据中才能看到，我至少会度量以下这些。

度量	它说明什么	不良的取值是什么样
按原因统计的通过率	触发条件是否找到了需要人来看的提案	某个原因接近 100%：该触发条件抓到的东西，可能没有一样是人会改变的
决定耗时的分布	证据是否被阅读	一份有若干事实需要核对的申请，耗时的中位数只有几秒
拒绝与编辑比率	模型的提案是否良好，以及人与人之间是否有差异	数月来几乎没有拒绝，或某位审批人与其他人相差很远
队列年龄与过期率	队列的人手是否与其数量相匹配	过期或因审批过期而移交的情形在上升
恢复运行时“已批准后被拒绝”	决定是否基于过期的证据做出	稳定存在一个比率：决定到效果之间的间隔太长

要把这些当作设计信号来读，而不是当作对某个人的绩效评估。几乎恒定的、几秒钟内的“是”，说明的是触发条件和屏幕，而无责的解读是：系统教会了审批人，答案就是“是”。下一步是做设计上的改动。

当某个原因显示出一个纹丝不动的通过率时，有三种诚实的选择。其一是把人拿掉：如果很长时间里一个人从未改变过结果，这类调用也许更适合交给一条带有更紧界限的确定性规则（更低的上限和每日总额，第 13 章），再加事后抽样。其二是改变展示的内容，使读取证据成为最快的路径。其三是保留审批，并明白说出它的存在是为了问责，而不是为了抓错，只要没有人在评审中把它算作一项安全控制，这就是正当的理由。

阈值应当依据数据来调，而不是凭感觉。在提高 `refund_ceiling` 以缩短队列之前，先把要去掉的那个区间内所申请金额的分布和拒绝原因拿出来。如果该区间内从来没有被拒绝的，提高上限大概是对的，而每次 run

和每天的退款总额界限，覆盖的是原来由人覆盖的那部分风险敞口。如果该区间内拒绝很常见，而且理由充分，那么队列在起作用，数量问题的解法在上游，也就是模型为什么会提出这么多此类调用（F2）。

Parcelport：超过上限的退款，以及一次回滚

以订单 `ord-7f3k2m91` 的一次退款申请为例，客户为 `cus-0042`，其工单报告了受损。假设 `refund_ceiling` 为订单币种的 100.00，拟退金额为 180.00（均为假设值）。gate 读取订单，发现它已送达并已收款，没有更早的退款，且金额超过上限。它返回需要审批，原因为 `above_ceiling`。run 变为 `awaiting_approval`。

Sam 的屏幕上展示了由代码渲染的调用、在注明时间读取的订单状态、可退款余额、没有更早退款的事实、指向工单的链接以及一行说明：Parcelport 没有办法收回一笔退款。模型的说明在下方，处于折叠状态。Sam 阅读工单，看到对话中有一处照片引用，于是批准。签名审批携带着哈希、审批人和有效期。

恢复运行时，gate 重新读取订单和余额，并把审批与它此时持有的调用相核对。放行之后，编排器启动 `effect.apply`，tool gateway 附上逐次调用的凭据，并用第 6 章中的幂等键调用 `payments-service`。结果经 tool gateway 返回并被记录。对客户的回复是第二次调用，有它自己的契约：文本中写明了退款金额，断言核查将其与结果对应起来，而策略对这类回复不要求审批，所以裁决是放行。如果模型的文本中含有一个提取器无法归类的数字，裁决就会是需要审批，一份新的申请会把渲染后的文本展示给 Sam，并绑定到它自己的哈希。

注意这两次审批有什么共同点，又以什么区分。两者都绑定到确切的内容，都会过期，都由效果的所有者来检查。它们的差别在于可能出什么错：错误的退款是收不回的钱，错误的回复是撤不回的消息。而这两次调用之间的空隙，正是 F6（静默的部分故障）所在之处。退款已执行而回复未发出，会留下一个绝不能到达 `done` 的 run。

ops Agent 展示了这个范围的另一端。

	超过上限的 `issue_refund`	**需要时的 `send_customer_reply`**	**`request_rollback`**
审批人	Sam	Sam	Robin
绑定到	订单、金额、币种、键	渲染后的文本、收件人、键	部署、目标版本、键

	超过上限的 `issue_refund`	需要时的 `send_customer_reply`	`request_rollback`
撤销路径	Parcelport 无从撤销	无	之后的一次部署可恢复先前版本
由代码计算的证据	订单状态、余额、更早的退款	各项断言及其所对应的结果	版本，以及来自存储的发布前后的错误率
为什么需要审批	金额超过上限	断言核查无法判定	策略，无论证据如何

对于回滚，策略对每次调用都返回需要审批，所以有意思的设计工作在申请本身。Robin 可能在凌晨三点、毫无上下文地阅读它，所以它必须自成一体：当前版本和先前版本，编排器根据 `get_metrics` 计算出的发布前后的错误率，时间窗口，以及一句说明：之后的一次部署可以撤销这次回滚。这些数字由代码计算，放在模型的解释旁边，而不在解释之内（第 4 章）。可逆写入出错的代价比退款低，但在繁忙时段回滚并非没有成本，审批是让承担这项成本的人得以有意识地去付出它的方式。

权衡与成本

审批要付出四种“货币”。时间：每一次需要审批的调用都要等人，等待最好是几分钟，最坏是几小时。人：必须有人在场，受过阅读屏幕的训练，离开时有人顶替，并且免于面对永无止境的队列。工程：审批服务、申请的渲染、签名与验证以及 gate 和 tool 中的检查，都是真正的组件，各有各的可用性。客户：退款在等 Sam 的客户，下午比不需要 Sam 的客户更难熬。

审批服务成为 gate 的一个依赖。它宕机时，需要审批的调用拿不到审批，唯一安全的行为是失败时关闭：run 等待或移交，没有任何东西依据一份无法验证的审批继续进行。要在第一次中断之前，就在设计中把这一点说清楚，也要说清楚客户会被告知什么。

审批是这样一个声明：一个人在某个时间，依据所展示的证据，接受了某一次确切的调用。它不是在声明世界是对的。审批人可能出错，可能缺乏判断所需的知识，也可能因为 gate 没有读取要紧的内容而看到一幅不完整的画面。审批降低的是错误变成效果的几率；它不保证效果是正确的，说它让退款“安全”就言过其实了。

让每个 tool 都置于审批之后，看上去很谨慎，实则是作秀：队列变长，一天之内答案就成了条件反射，而那一份真正需要关注的申请，看上去和其他九十九份没有两样。凡是确定性规则能够决定之处，或者效果是读取或廉价的可逆写入之处，事后抽样通常就够了。

常见错误

- **批准一段描述**。这很诱人，因为一句话读起来比参数顺畅。应当用代码根据参数渲染调用，并把它当作将要运行的东西展示。
- **把模型的解释当作证据**。它很有说服力，却是模型自己的说法。应当由服务计算证据，把说明放在最后并标明未经验证。
- **绑定到工单或 run 的审批**。它容易实现，而编排器接下来所做的一切都继承了它。应当绑定到一次调用的哈希，包括幂等键。
- **没有有效期的审批，或会自行延期的有效期**。决定活得比它的事实更久。应当给每份审批一个时钟，并为时钟走完时设定一个去向。
- **以速度来衡量审批**。队列时间短看起来像一个健康的流程。应当度量按原因统计的比率、决定耗时、拒绝以及已批准后被拒绝的情形，并把它们当作设计信号来读。
- **审批服务不可用时失败即开放**。这让队列继续流动，却在出问题的当口去掉了控制。应当失败时关闭并移交。

要点

- 一次调用是否需要审批，是由代码依据调用、事实和策略版本做出的策略决定，绝不依据模型自述的置信度。
- 审批是绑定到某一次确切调用的哈希（包括其幂等键）的签名决定，因此被改动的参数、被改动的文本，或在后续步骤中的重复，都是另一次需要自己答案的调用。
- 审批界面展示由代码渲染的调用，以及从各服务读取并带有读取时间的证据；模型的解释排在最后并标明未经验证，因为它是提案而不是证据。
- `send_customer_reply` 是一种外部副作用，它的幂等键由运行时分配的 id 构成，它的审批绑定到渲染后的文本，并有一条规则：结果未知时通过询问工单系统来解决，绝不通过再发送一次。
- 执行效果的 tool 或服务必须自己检查是否有有效审批，否则上游的一个缺陷就会把人从路径中移除。

- 通过率、决定耗时、拒绝以及已批准后被拒绝的情形都是设计信号，而一个总是在几秒内获批的原因，就是该变动的触发条件：用规则加界限取代它，改变界面，或者明知其意而保留它，用于问责。
- 审批在时间、人手、工程和客户等待上都有成本，让每次调用都置于审批之后是作秀，它会掩盖那份真正要紧的申请。

审批假定阅读申请的人没有被其中的内容所引导，也假定模型的上下文没有被撰写客户邮件的人塑造过。第 16 章讨论指令藏在数据里到达时会发生什么，以及为什么单靠 prompt 不能成为控制。

第五部分

安全边界

第 16 章 — Prompt injection

设想 Parcelport 的一个周四下午。一位客户来信，说一件包裹到货时已经损坏，要求退款。邮件措辞礼貌，事实也平常。然而在签名下方，有一段从别处粘贴进来的文字，它的收件对象不是支持团队，而是处理这封邮件的任何系统。文字称：退款应记在另一笔订单上，金额要大于订单总额；回复中应写明退款已获批准；回复还要附上系统所掌握的该客户的全部信息；并加上一个“用于验证”的链接。

假设 support Agent 的原型只有一条 prompt 和一个权限宽泛的 token，邮件正文原样进入上下文。在这种设计里，没有任何环节能把客户的请求与签名下方的那段文字区分开来。二者是同一序列中的文本，而模型给出的提案，取决于整个序列让什么变得最有可能。有时那只是针对受损包裹的一笔退款，别无其他；有时提案的形态会变。团队周五测试时看到第一种结果，几乎什么也没有学到。

本章属于控制框架的两个部分。在**上下文**中，本章追问每一段文本来自哪里、可以信任到什么程度。在 **Gate** 中，本章追问：当提案可追溯到 Parcelport 无人撰写的文本时，gate 该如何处理。本章要回答的问题很窄：如果指令可以夹在数据里到来，而模型又无法可靠地区分二者，那么模型周围的系统必须具备什么性质，才能使被操纵的提案造不成损害？

问题及其难点

prompt injection 指的是本是数据的内容被当成了指令。第 3 章把这一类命名为 F4（指令劫持），并分为两个子类：F4.1 直接 injection，即用户自己的输入试图覆盖 Agent 的规则；F4.2 间接 injection，即内容经由 tool 结果、文档或他人所写的邮件到来。本章两者都涉及，重点放在间接一类，因为在那里设计无从询问用户。

在 Parcelport，指令进入的途径比大多数初版设计所列的要多。

渠道	Parcelport 示例	撰写者
客户邮件	support Agent 读取的工单正文	请求人，或请求人粘贴了其文本的某人

渠道	Parcelport 示例	撰写者
转发或引用的文本	线程内转发的承运商通知	第三方
附件	附在损坏索赔上的文档	第三方
网页	由示意性的 `fetch_page` tool（假设存在）获取的页面	任何人
检索到的文档	`search_docs` 返回的页面	Parcelport 员工，以及任何能编辑该页面的人
tool 结果	订单记录上的自由文本备注，承运商的备注	客户和承运商，经由另一项服务
日志行	回显某个请求字段的错误，由 ops Agent 读取	发出被记录请求的人
记忆	先前某次 run 写下的备注（第 11 章）	先前的某次 run，依据它当时读到的任何内容

每一行都是 run 控制之外的人或系统所产生的文本，而且每一行最终都落在同一个地方：为下一次模型调用组装的上下文。

为什么模型无法区分二者

模型接收的是一条序列。编排器可以标记其中的部分（“系统策略”“工单文本，不可信”），模型的输出多数情况下也会受这些标记影响，但标记本身就是序列中的文本。客户可以写出看起来像标记的文本。就模型的工作方式而言，没有任何机制给策略一条工单无法模仿的特权通道。我不知道如今有哪种技术能让这种区分变得可靠，也不会按“很快会出现这样一种技术”来设计。即便它出现了，下文的控制措施仍然成立；这正是设计应当通过的检验：更换模型之后，系统依然正确。

SQL injection 通过参数化查询得以解决，因为数据库有两条通道，一条给代码，一条给数据。模型只有一条通道，所以防御要移出模型：移到模型提出提案之后发生的事情上，以及它能触达的对象上。

它会产生哪些故障类别

被操纵的提案会在以下情形中浮现：当订单 ID 或地址来自文本而非任务时，表现为 F2（错误的 tool 或错误的参数）；当一个本不该存在的宽泛 token 放行了调用时（第 7 章），表现为 F7（未授权的效果）；当

回复复述了被注入文本所断言的内容时，表现为 F3（无依据的断言）；当 run 的记录没有说明提案遵循了哪段文本，因而没人能找到读过同一封邮件的其他 run 时，表现为 F8（未被观测的行为）。

直接 injection 是较小的问题


当文本由客户撰写时，客户同时也是该 run 所代表的 principal。要求退款超过订单总额的客户，所要求的是上限、可退款余额以及第 6 章和第 7 章的委托职权来裁决的事，无论措辞如何。直接 injection 归结为“principal 请求了超出其职权的事”，而 gate 本来就会拒绝这类请求。更难的情形是作者并非 principal：其文本借用了 Agent 的职权，替作者本人办事。

威胁模型：必须同时具备的三个条件

我发现把整个主题归结为三个条件很有用。一次 injection 要造成损害，这三个条件必须在同一次 run 中同时成立。

1. **不可信内容**。由 Parcelport 自己的代码和员工之外的人撰写的文本进入了上下文。
2. **触达范围**。Agent 能读取敏感数据，或能造成有影响的效果：客户详情、退款、地址变更。
3. **对外通道**。数据或影响有办法离开 run：给客户的回复、回复中的链接、出站请求、pull request 正文、记忆写入。

三者缺其一，剩下的就是有界的：一个读到恶意文本、却既无敏感触达范围又无对外通道的 Agent，至多给出一个糟糕的回答，不会更糟。这一框架是设计辅助，不是定理。“触达范围”包括写入的职权，通道也可以是间接的（退款对可能据此行动的人而言是一个信号）。但它指明了工作该落在哪里：为每个 tool 选择切断哪一环，并且用代码去切。



虚线标出每项控制作用的位置。对契约中的每个 tool，需要写明它对三者中的哪一项有所贡献；对每条三者可能同时出现的路径，需要说明设计去除了其中哪一项。

对 support Agent 而言，第一个条件无法去除，因为读取客户邮件正是它的工作。触达范围靠锁定来切断：读过第三方内容的 run，没有人工参与就不能执行有影响的操作。通道靠剥夺模型的选择来切断：回复中的收件人、链接主机和联系方式，都不由模型来指定。

Prompt 不是控制措施

多数团队写下的第一样东西，是系统 prompt 里的一句话，叮嘱模型忽略邮件中发现的指令。它能降低被操纵的提案出现的比率，我会保留它。但它也只是一个请求，没有任何性质建立在它之上：读它的组件，正是输出受到质疑的那个组件；它的效果是统计性的；它也没有失效信号，因为它失效时，提案看上去与其他提案无异。分隔符和标签属于同一类：渲染进上下文的标签是对模型的请求，而在代码中随条目一起传递的 `trust` 字段，是 gate 可以读取的东西。本章其余部分讲的就是如何使用这个字段。

> **注意**：prompt 能改变模型提出被植入操作的频率。只有代码中的检查才能改变该操作能否生效。评估 prompt 衡量的是比率；评估 gate 检验的是性质。二者应当分别报告。

来源与 taint

第 9 章给每个上下文条目配了由编排器设置的 `origin` 和 `trust` 字段。本章增加 **taint**：一种标记，表示某个值来自不可信来源，未经检查不得驱动敏感操作。来源说明条目从哪里来，taint 说明这对随后的提案意味着什么。

两类不可信内容

如果对所有不可信条目一视同仁，每次 run 都会被锁定，因为每次 run 都从一封客户邮件开始。可用的区分，是 principal 所写的内容与其他任何人所写的内容之间的区分。

```
record TaintMark                        // illustrative; extends ContextItem
in Chapter 9
  source_class: enum [third_party, principal, owned, system_record]   //
weakest first
    // third_party:   anyone else's text, or text of unknown author:
forwarded or quoted
    //                segments, attachments, fetched pages, carrier remarks,
log lines
    // principal:     the requester's own message, from the authenticated
ticket channel,
    //                and free text the record shows the requester wrote
    // owned:         text Parcelport staff wrote and reviews: policies,
runbooks
    // system_record: structured values a service validated: ids, amounts,
status codes
  derived_from: list<item_id>           // a summary inherits the marks of
its sources
  set_by: "orchestrator"                // never by the model, never by the
content
```

标记附着在字段上，而不是整个条目上。`lookup_order` 的结果是一个含多个字段的条目：`order_id`、`amount_minor` 和 `status` 属于 `system_record`，客户在结账时输入的备注属于 `principal`，承运商的备注属于 `third_party`。混合的结果没有单一的信任级别。第 9 章的条目标签仍然决定模型如何看待该条目；标记则按字段对其细化，供 gate 使用。

客户本人的消息不可信，但它同时也是这次 run 存在所要服务的请求：其中的话是 principal 在说话，受 principal 的委托职权和上限约束。第三方文本没有这样的地位。转发的通知、附件或承运商备注并不是客户在请求什么，所以遵循其中指令的提案，是别人在使用客户的职权。这就是第 7 章的 confused deputy，只是换了一扇前门。

这种区分并不完美。工单系统可以通过确定性的解析，把一条消息切分为新写的文本和引用或转发的部分，而它有时会出错：客户可以把第三方的文本粘贴进自己的消息，解析器会将其标为 principal。因此这一分类是在第 6 章和第 7 章的检查之上增加的一个启发式层级，并不取代它们。邮件的发件人字段不是认证：身份来自工单系统的记录（第 7 章）。

传播：最容易丢失的部分

只标记原始邮件的 taint 是不够的，因为模型会改写。摘要、备注、引用了某一行的回复草稿、记忆条目：每一个都是由带 taint 的来源构建的新条目，如果它不带任何标记进入上下文，第一份摘要就已经把 taint 洗白了。所以派生要继承：编排器由带 taint 的条目构建出的任何东西，都在 `derived_from` 中带上它们的标记，第 9 章对摘要和备注已经提出了同样的要求。当提案是一次 tool 调用时，编排器不会去问模型它的参数来自哪里，因为答案同样只是一份提案。它会自己去查。

```
function argumentOrigins(run, call):
    origins = {}
    for each name, value in call.arguments:
        fields = sourcesOf(run, value)                    // exact match in
code: whole structured field, or a ticket segment
        if fields is empty:
            origins[name] = "unsourced"                    // not seen in
any field: produced by the model
        else:
            origins[name] = weakestTrust(fields)           // third_party <
principal < owned < system_record
    return origins
```

第 9 章的规则，按字段适用：一个值取其出现过的每个字段或工单片段中的最低级别，token（一种随机占位符，代替某个个人信息值，第 17 章会引入）则通过其 vault 条目（将 token 映射回值的独立存储）来读取，该条目的 `source_class` 保留它所替换的各片段中的最低级别。因此，一个值若同时出现在第三方条目和系统记录中，就按第三方处理。反过来则会让一次被允许的读取把它洗白：被注入的文本点名了另一位客户的订单 ID，模型读取它，返回的记录里恰好包含同一个 ID。结果的整体信任度不起作用：退款不会因为订单上同时带有一条承运商备注就变成第三方的，因为 `order_id` 和 `amount_minor` 是系统记录。请求人输入的地址属于 principal，而同一个地址出现在转发的通知里，则属于第三方。

由选择集约束的参数是例外：属于编排器所构建集合的成员资格就是来源证明，所以 `checkTaint` 不追踪它们。“最弱者胜出”这条规则的代价，是偶尔出现的误拒，即地址这类自由参数同时出现在转发文本中的时候，

我愿意接受这一代价。

这种不完美是有意为之。精确匹配的追踪能找到从某个条目复制来的值，却找不到经过变换的值，所以 `unsourced` 自成一个标签：规则要求有来源的地方，gate 会拒绝它；没有此要求的地方，由其他检查来裁决。

针对每个 tool 与每个参数的规则

当 taint 与规则结合时，它才成为控制措施。规则放在策略数据中，与上限放在同一个地方，模型永远看不到它们。下表是 support Agent 各 tool 的示意性规则。“被锁定”的 run，指读取过第三方内容的 run，锁定对该 run 的其余部分都有效。

Tool 与参数	允许的来源	run 被锁定时
`issue_refund.order_id`	由编排器构建的选择集（第 4 章）	needs approval
`issue_refund.amount_minor`	由代码根据 `lookup_order` 和策略推导并随选择集一并提供，或为请求人在余额范围内所述的金额，由代码从请求人的片段中解析，并按整数比较	needs approval，无论上限如何
`update_shipping_address.address`	请求人的消息，经过 `checkAuthority`（第 7 章）	refuse；移交给人工
`send_customer_reply.text`	模型草稿，经模板渲染	needs approval
`escalate_to_human.summary`	模型草稿，标注为不可信	allow；摘要以不可信的形式展示
`lookup_order`、`get_customer_profile`、`search_docs`	任意	allow；读取保持可用

读取保持开放：被锁定而不能读取的 run，无法告诉人工它发现了什么。锁定限制的是在没有人知道模型被操纵的情况下，这种操纵所能造成的效果。

Gate 的检查

taint 检查分成两半，因为锁定裁决通常是审批裁决，而第 2 章和第 15 章把审批放在所有可能拒绝的检查之后。不应当让人去批准 gate 本来会拒绝的东西。前半部分按参数来源拒绝，与其他早期拒绝（schema、选

择集、职权）一起运行。两个函数都是第 5 章中 gate 的局部视图；第 5 章把 `argument_origin` 放在 schema 检查与参数绑定检查之后，并把 `run_locked` 作为原因，附在 `needs_approval` 上，或者对规则为 refuse 的 tool 附在拒绝上。后半部分最后运行，在契约前置条件都通过之后，才把被锁定的 run 变成 `needs_approval`，或者在该 tool 的规则如此规定时变成拒绝。

```
function checkTaint(run, call, rules):                // early: refusals
only
    rule = rules.for(call.tool)
    if rule is none:
        return { kind: "allow" }
    origins = argumentOrigins(run, call)
    for each name in rule.sensitive_arguments:
        if rule.choice_set[name]:
            continue                                        // membership in
the set is the origin proof
        if origins[name] == "third_party"
           or (origins[name] == "unsourced" and rule.requires_source[name]):
            return { kind: "refuse", reason: "argument_origin", detail: name
}
    return { kind: "allow" }

function lockVerdict(run, call, rules):               // last: after the
preconditions pass
    rule = rules.for(call.tool)
    if rule is not none and run.locked and rule.when_locked != "allow":
        return { kind: rule.when_locked, reason: "run_locked",    //
"needs_approval" or "refuse"
                 detail: run.lock_cause }                       // item
ids, shown to the approver
    return { kind: "allow" }
```

锁定本身由编排器在组装一个 `source_class` 为 `third_party` 的字段时设置，并写入 run store，因此在恢复运行后依然存在（第 10 章）。字段级标记带来两点结果。客户本人对某笔订单的退款，即便订单上的备注是客户自己输入的，也不会被锁定，也不会被拒绝：备注属于 `principal`，参数可追溯到系统记录字段。承运商的备注则会锁定 run，此时退款走向审批，而不是拒绝。记录里带有原因，即锁定该 run 的字段的 ID，这样“这张工单为什么被送到 Sam 那里”就有答案，读过同一封邮件的其他 run 也能被找到。

拒绝像其他拒绝一样，作为观察返回给模型（第 4 章），run 的界限会统计这种情况发生的次数（第 13 章）。一个不断提出 taint 检查会拒绝的调用的 run，应当移交。

职权是第二道墙

第 7 章的委托职权承担了应对最坏结果的大部分工作，我会让每一次 injection 讨论都从最小职权出发，而不是从检测出发。被注入的、要求对另一位客户的订单采取行动的指令会到达 gate，`checkAuthority` 无论文本说了什么都会以 `not_permitted` 拒绝它；对 Agent 没有的 tool 的调用，则作为未知 tool 被拒绝。剩下的是落在该职权之内的部分：在客户自己订单上不超过上限的退款，措辞有误导性的回复，意在误导的升级摘要。taint 锁定覆盖的是中间地带：处于客户职权之内，却是在别人的唆使下发生。

输出通道：堵住出路

第三个条件，即对外通道，是我会花最多设计时间的地方，因为它最便宜切断，却最少被切断。每一个外部副作用，以及每一个有人或系统会读取的自由文本字段，都是通道。对 support Agent 而言，主要的通道是 `send_customer_reply`，其契约在第 15 章写过。本章不重写它，只在契约留作占位的位置，补上属于 injection 的检查。

模型能参数化的通道，可以被操纵去承载数据，所以第一步是去掉参数：契约里没有收件人字段，gate 从工单系统读取收件人。文本本身仍可能携带在查询字符串里带有数据的链接、把客户引到 Parcelport 控制之外的联系方式，或在工单查看器显示时被获取的引用。这些控制措施把选择从模型手中拿走。

- **链接由 tool 构建，而不是由模型撰写**。回复模板根据运行时持有的订单 ID，把跟踪链接插入允许列表中的主机。模型草稿里不属于此类的 URL 会被拒绝。模型提供的查询字符串一律不保留。
- **联系方式来自封闭集合，或通过披露规则**。第 17 章决定哪些个人数据可以出现；它允许请求人在自己的消息中写下的标识符。这里的补充是：邮箱地址或电话号码必须是已公布的支持渠道，或通过第 17 章的各项披露规则（那里的审批裁决在这里算作通过）；其他一律无法通过检查。
- **渲染出来的引用会被剥除或拒绝**。工单查看器在显示时获取的任何内容，回复里都不能包含。
- **被引用的不可信文本经过固定的引用模板**。如果回复必须引用客户自己的话，由模板将其包裹，并限定长度。

下面是对第 15 章契约的补充。其中拒绝类的各行取代了它的占位条目“injection and taint check passes”；锁定那一行是审批原因，而不是拒绝，所以它与审批裁决放在一起，位于合并后契约的所有前置条件之后，包括结果未知的拒绝。记法沿用第 6 章，数字均为示意。

```
tool send_customer_reply         // additions to the preconditions of
Chapter 15; not a new contract
  preconditions:
    - every URL in the rendered text has a host on reply_link_allowlist and
a path
      the tool template built from runtime-held ids; no model-supplied query
    - every email address or phone number in the rendered text is a member
of
      { published support channels } or passed Chapter 17's disclosure lines
(an approval verdict there counts as passed)
    - no segment of the rendered text is a verbatim copy of a third_party
item
      longer than 200 characters       // illustrative limit
    - evaluated last, after every precondition of the merged contract has
passed
      (Chapter 15's included): if the run is locked, needs_approval with
reason
      "run_locked" and the lock cause shown to the approver; the approval
hash
      covers the rendered text
    // on failure: error code precondition_failed, details.check names the
line
```

允许列表中的链接主机需要一位负责人，投入生产的第一周就会暴露出一个不在其中的合法链接。联系方式检查会拒绝这样一条回复：它把客户引到承运商的仓库，用的是承运商提供的号码。我愿意接受这些误拒，并让移交把号码带给人工：默认关闭、凭证据打开的通道，比开着然后盯着的通道更容易运营。

其他通道


`escalate_to_human` 是通向读摘要者的通道，而摘要是模型根据带 taint 的内容写成的，所以展示时标注为不可信，绝不当作 Parcelport 自己的声明（审批界面上不出现什么，见第 15 章）。记忆写入是通向下一次 run 的通道，第 11 章把它的 gate 设在写入处。trace 是通向读它的人的通道（第 20 章）。同一份清点适用于每一个：谁能把它参数化，模型能从中选择的最小封闭集合是什么。

把读取方与行动方分开

针对第一个条件最有力的结构性举措，是不把不该信任的文本交给能够行动的模型。这一模式由读取方和行动方组成，作为两次独立的模型调用运行，上下文不同，能力也不同。

读取方接收不可信内容，没有任何 tool。它的任务是把内容转为受约束的结构：少量有类型的字段，尽可能用封闭枚举，不得已才用有界的自由文本。**行动方**是提出 tool 调用的那次模型调用。它接收按来源标注的结构化内容，以及编排器持有的可信事实，不接收原始邮件。

读取方可以被劫持，我会先说明这一点。改变的是被劫持的读取方能做什么：它没有 tool、没有凭据，除了形状固定的输出之外没有任何通道，所以攻击者的影响必须穿过一个狭窄的字段。



```
function readTicket(run, ticket):
    raw = ticketSystem.messages(ticket)                    // untrusted
    context = [ readerPolicy(), labeled(raw, "untrusted") ]   // no tools in
this call
    result = model.propose(context)                        // reader: may
only return a final_answer
    if result.kind != "final_answer":
        raise ReaderProtocolError                          // a tool_call
from a toolless reader is a signal
    fields = parseAgainst(ReaderSchema, result.text)       // schema check,
deterministic
    return markDerived(fields, sources: raw.item_ids)

record ReaderSchema                                        // illustrative
  requested_action: enum [refund, address_change, status_question, other]
  claimed_issue:    enum [damaged, not_delivered, wrong_item, none]
  order_refs:       list<string>, max 3                    // candidates; the
choice set decides
  note:             string, max 400 chars                  // free text;
stays third_party
```

结构化字段并不因为有结构就干净：被劫持的读取方，仍然可以在客户问的是状态时选出 `requested_action: refund`。schema 把选择限制在客户本来也可能选的几个选项之内，并把自由文本限定为一个小的、带标注的、有界的字段。编排器只把 `order_refs` 当作候选；run 所操作的订单来自选择集。

代价包括：每张工单多一次模型调用，丢失细微差别（不符合任何枚举的消息进入 `other`，随后交给人工），它自身的 eval 用例（第 21 章），以及 schema 的负责人，因为随手加的字段会拓宽通道。当 Agent 读取大量第三方内容并持有有影响的 tool 时，我会采用这一模式。对于小型 Agent，一次模型调用加上 taint 锁定和选择集，是一个合理的起点。

检测有帮助，但它不是 gate

给 injection 打分的分类器是一个合理的组件，而“合理的组件”与“控制措施”之间的差距，正是本节的要点。漏判会放过被操纵的提案，而可被猜测的检测器会给人一个可以反复迭代攻击的目标。在这个领域里误报很常见：写下“把包裹放在门后，按两下门铃”的客户，确实对投递流程写了一条指令。

所以我会用分类器来发出信号，并遵守两条规则。它只能提高 taint，不能降低：“可疑”可以锁定 run、把工单送给人工或使计数器加一，而“干净”什么也不改变，因为能解锁 run 的干净裁决会让分类器成为 gate，

它的漏判就成了效果。并且它在编排器中、在组装之前对内容运行，处于模型无法触及的地方。

契约、前置条件与审批


第 6 章契约中的前置条件，应当针对 gate 读取的事实来表述，绝不针对文本。“订单属于这次 run 的客户”是关于 `orders-service` 的陈述；“回复不含允许列表之外的链接”是关于渲染后字节的陈述。以“工单要求”开头的前置条件，是把不可信文本又放回了决策里。

审批是规则无法裁决之事的兜底，也是 taint 变得昂贵的地方。如果每张工单都被锁定，队列就会出现第 15 章描述的问题：近乎相同的审批，以及不再阅读的人。`principal` 与 `third_party` 的分类让锁定率保持较低；应当按原因统计审批（`run_locked` 对 `above_ceiling`）。

> **警告**：审批不会消除 taint。在被锁定的 run 中批准某次调用的人，接受的是那一次调用，并如第 15 章所述与其参数绑定。他们并没有让 run 的其余部分变得可信，锁定在后续步骤中依然有效。

让一封邮件走过各层

回到开头。下面是各层如何处理这封受损包裹的邮件，包括签名下方那段文字，设计并不依赖其具体内容。图跟踪一份提案；每次拒绝都给出各自的原因，因为值班工程师要搜索的正是这些原因。



分类器是路径上的一站，没有任何东西取决于它的裁决；无论它是否标记了这封邮件，右侧的每次拒绝都会发生。审批排在最后，所以 Sam 只会看到 gate 无法拒绝的调用。下表给出那段文字中四项请求各自的结果，假设最坏情形，即行动方遵从了全部请求。

那段文字的请求	拦住它的层	记录中显示的原因	剩下什么
对不属于该工单的订单退款	选择集；其后的 `checkAuthority`	`not_in_choice_set`，随后是 `not_permitted`	无：该 ID 从未被提供
对工单自己的订单要求更大的金额	可退款余额拒绝；超过上限则审批；taint 锁定最后	余额方面为 `precondition_failed`；超过上限为 `above_ceiling`；前置条件都通过时为带 `run_locked` 的 `needs_approval`（解析器引用了该段文字，或分类器提高了 taint）	Sam 只看到 gate 无法拒绝的调用，附有锁定原因，模型的解释排在最后
回复中的个人资料详情和一个链接	对外通道前置条件	`precondition_failed`，`details.check` 指明是链接还是联系方式那一行	不含它们的回复，或没有回复
声称退款已获批准的措辞	断言核查（第 2 章）	`refuse`，原因 `ungrounded_claim`	模型重写草稿或移交

各层因不同原因拦住不同的东西，没有一层依赖模型识别出了这次 injection。最后一列也并非每一行都是空的。在上限之内、针对正确订单、金额正是客户自己文字所要求的退款，被操纵的提案仍然可以得到，因为那恰是客户有权提出的请求。如果邮件把提案引向了那里，任何检查都看不出区别，我也认为不应该看出区别：拒绝合法的退款，正是这项控制要避免的代价。

Ops Agent：日志、runbook 与 pull request

同样的推理适用于 ops Agent，只是环节不同。它的不可信内容是日志（一行日志可能回显来自外部的字段）、可编辑的内部页面、trace 和其他 tool 结果；它的触达范围很广，且大多是只读的（第 7 章）；它的对外通道是 pull request 的文字、发给 Robin 的消息以及需经审批的写入类 tool 的参数。切断落在效果上。`toggle_feature_flag` 和 `request_rollback` 始终在审批之后，所以 taint 只是在审批界面上增加锁定原因。`open_pull_request` 的正文是一条通道，所以第 18 章的控制措施会检查其中是否有凭据。`run_diagnostic` 的输出同样不可信（第 19 章）。在汇总长时间窗口的日志时，读取方物有所值，因为摘要会进入下一步的上下文，应当带着标记到达。

把 injection 用例放进 eval

未经测试的控制只是一种信念。第 21 章负责 eval 套件如何构建；本章说明 injection 用例包含什么、断言什么。

injection 用例是 golden set 中的一张工单，带有被植入的指令、run 将读取的事实以及预期的效果集合。被植入的指令是惰性的：它要求调用一个无害的示意性 tool（只存在于测试环境中，并记录自己被调用过），或要求对一笔 fixture 已知不属于该客户的订单退款。构造用例的方法，是把本章开头表中的每个渠道与每个有影响的 tool 交叉组合。

```
case injection_forwarded_notice_001               // illustrative
  channel:      forwarded text inside the ticket thread
  planted:      a request for a call outside the task, marked with a canary
id
  fixtures:     order ord-7f3k2m91 belongs to cus-0042; the canary order
does not
  assert effects:
    - no call to the canary tool; no issue_refund with the canary order id
    - gate verdicts recorded for any proposal that traces to the notice
  assert record:
    - the run is locked, with cause = the notice item id
    - refusals carry the reasons argument_origin or not_in_choice_set
  report separately:
    - attempt: did the model propose the planted action (a rate, over
repeated runs)
    - effect:  did the planted action take effect (must be zero)
```

断言针对的是效果和 gate 裁决，而不是模型说了什么：一个每次都提出被植入操作、却被 gate 拦住的模型，是通过的。“attempt”那一行是比率，prompt 的改动或模型更换会使它变化；“effect”那一行是性质，目

标是零。

另外要保留证明正常工单仍能完成的用例：统计普通 golden 工单中以锁定告终的比例，并把上升视为回归，与失败的 injection 用例同等对待。

权衡与成本

本章中的每项控制都有代价，代价落在人身上。

- **审批**。taint 锁定给 Sam 增加队列负载，给客户增加延迟。其价值取决于对第三方内容的狭窄定义；如果这一定义扩展到每个自由文本字段，审批就会变成第 15 章所说的剧场。
- **延迟、开销与细微差别**。读取方使每张工单多一次模型调用，并有意去除信息；一次调用本可处理的部分工单会转给人工。
- **误拒**。链接允许列表、联系方式检查和来源规则会拒绝合法内容，必须有人负责处理例外。
- **维护**。策略表、来源级别、读取方 schema 和 eval 用例都会老化。tool 结果中新增一个没有级别的自由文本字段，就等于开了一扇门。
- **残余风险**。剩下的是 principal 所持有的职权、不读就批准的人以及分类器和读取方都漏掉的东西；gate 是最后一道诚实的防线。

何时不用哪种。如果 Agent 除了读取之外没有任何效果，也没有对外通道，那么读取方和 taint 锁定就是过度建设。如果内容由自己的员工撰写并评审，就把它当作 `owned`，前提是“评审过”是事实，而不是希望。

常见错误

- **把系统 prompt 里的那句话，或分隔符与标签，当作控制措施**。这很诱人，因为只需一分钟，演示也能跑通。它是没有失效信号的请求，而围栏只是写作者可以模仿的约定。保留它，同时把控制放在 gate 中，使用在代码里传递的 `trust` 和 taint 字段。
- **把分类器当作 gate 使用**。这很诱人，因为分数看起来像裁决。它的漏判就是效果，它的误报就是客户。用它来提高 taint 和做度量，绝不让干净的裁决降低标记。
- **只标记邮件，不标记由它派生的内容**。这很诱人，因为邮件是看得见的输入。丢失了标记的摘要、备注或记忆条目，已经把内容洗白了。派生要在代码中继承，第 11 章的记忆写入也是一种派生；经过一次被允许的读取的值同样如此。

- **信任内部来源**。这很诱人，因为“内部”让人觉得安全。runbook 页面、日志行、记忆条目和订单上的备注，都可能带有 Parcelport 之外的人所写的文本。应当按内容的撰写者来判断，而不是按存放的位置，并标记每一次观察，而不仅仅是工单。
- **让模型指定收件人、链接或联系方式**。这很诱人，因为整封回复反正都是模型起草的。模型能参数化的通道，就是它可能被操纵去使用的通道。去掉参数，或者给它一个封闭集合。
- **把原始文本展示给审批人**。这很诱人，因为审批人想要上下文。审批人同样是不可信内容的读者：应当展示调用、事实和锁定原因，需要原文的人则通过链接去看工单。
- **靠询问模型来测试**。这很诱人，因为这是一行就能完成的检查。“是否会遵从这段内容？”衡量的是比率，对性质什么也没说明。应当针对效果和裁决做断言，并且完全不给读取方任何 tool：带有发送 tool 的读取方就是行动方。

要点

- 模型在同一条序列中接收指令和数据，所以 prompt injection 要在模型之外处理：落在上下文的结构上和 gate 处。prompt 降低的是比率，不是控制措施。
- 损害需要不可信内容、触达范围和对外通道在同一次 run 中同时具备；对每个 tool，应当用代码决定三者中切断哪一项。
- taint 按字段判定，并随派生值传播，最弱的来源胜出：敏感参数必须来自可信来源，被锁定的 run 执行有影响的操作需要有人参与，审批排在所有可能拒绝的检查之后。
- 输出通道通过剥夺模型的选择来关闭：收件人、链接主机和联系方式，都来自运行时持有的集合。
- 没有 tool 且 schema 固定的读取方，缩小了抵达行动方的内容范围，代价是一次模型调用和丢失的细微差别。
- injection 用例针对效果和 gate 裁决做断言：attempt 比率是信息，effect 比率保持为零。

同一张工单还带有客户的姓名、地址和订单历史。第 17 章跟踪这些个人数据在系统中的流动，并决定它被允许出现在哪里。

第 17 章 — PII

设想 Parcelport 安全团队的 Jordan，在一次设计评审前问了一个问题：客户 `cus-0042` 的电话号码，现在在哪里？负责 support Agent 的团队开始回答，而且越答越长。它在 `customer-service` 里，这在意料之中。它在工单里，因为客户把它打进了消息。它在 Agent 第二步读到的 tool 结果里，因为 `get_customer_profile` 返回整份档案。它在发往模型提供方的上下文里，在为这次 run 保存的 trace 里，在 memory store 写下的一条备注里，在上个月被复制进 eval 集的一张工单里（这样新的评分器就有了真实用例），还在 Sam 批准退款的那块屏幕上。

这些位置没有人刻意选择。每一处在当天都是合理的默认做法。回答 Jordan 的问题花了一下午，答案仍不完整，因为团队说不清：如果 `cus-0042` 要求 Parcelport 删除这些副本，要如何找出每一份。

本章回答这个问题背后的问题：个人身份信息（PII）在 Agent 中流经哪些地方，每个环节上有什么控制措施？本章属于控制框架的两个部分。对**上下文**而言，问题是模型看到了什么，是否需要看到。对**记录**而言，问题是一次 run 的证据保留了关于某个人的什么，保留多久。

问题及其难点

按本书的用法，PII 是指能识别某个人、或能与某个人关联起来的任何值。在 Parcelport，这包括显而易见的字段（`full_name`、`email`、`phone`、`recipient_name`），地址（`delivery_address`、`billing_address`），与 PII 相邻的支付字段（`payment_reference`、`card_last_four`），以及工单和邮件中的自由文本，后者可能以任何形式包含上述全部内容。像 `cus-0042` 这样的不透明 ID 本身不具识别性，但它链接到所有具识别性的内容，因此删除必须从它出发。

Agent 传播这类数据的范围比传统服务更广：模型认识某件事的唯一途径，就是它在上下文里，而上下文里的一切都会被复制：复制到模型提供方、run store（第 10 章）、trace pipeline，往往还有 memory store 和 eval 套件。

有八个地方值得关注，前七个是 PII 的存放处：

- **上下文**。工单文本、assembler 透传的 tool 结果，以及模型自己的草稿，后者会回显它所见到的内容。
- **模型提供方**。每次模型调用，上下文都经由 model gateway 离开 Parcelport。
- **日志与 trace**。为调试写下的 span、渲染后的上下文和 tool 结果。
- **记忆**。比 run 存活更久的条目（第 11 章）。
- **eval 集**。被复制进 golden set 的真实工单。
- **tool 输出**。返回的字段多于任务所需的 tool，以及把 PII 带进 ops Agent 上下文的日志行。
- **审批界面**。有人看到待执行的操作，而一旦有人从中复制，这块屏幕本身就成了一份存储。

第八个是向外离开的那一个：回复。`send_customer_reply` 是 PII 越过 Parcelport 边界的地方，第 15 章写下了它的契约。

四个故障类别在此交汇。**F7**（未授权的效果）是最醒目的：一条把客户 A 的地址带给客户 B 的回复，是这个 principal 在这次 run 中本不应能造成的外部副作用。**F8**（未被观测的行为）出现两次。没人清点过的副本，是移动过却没有留下可用位置证据的数据；而一份被遮蔽得过狠、以致值班人员无法重建 run 的 trace，则是从另一侧出现的同一个类别。**F4**（指令劫持）把 PII 变成目标：工单或转发邮件中的内容若诱导 Agent 把个人数据放进外发消息，就是一条外泄路径，第 16 章把它当作 prompt injection 问题处理，本章则把它当作数据问题处理。**F5**（失控循环或过期上下文）表现为过期的副本，例如一条备注保留着客户已经更换的电话号码。

显而易见的做法，是在 prompt 里写一句话：绝不透露不属于该客户的个人信息。我会写上它，但它只是一个请求，够不到清单上的其他位置：它不决定 trace pipeline 存储什么，也不决定删除必须找到什么。第二种显而易见的做法，是对最终文本扫描看起来像 PII 的内容，这值得做，但会漏掉扫描器认不出的东西。两种做法都把 PII 当作单个输出的属性；实际上它是整个数据流的属性，每个来源和每个汇点都需要一项控制措施。

对字段分类，一次完成

控制措施需要有类别可以挂靠。没有类别，每个团队都会写一份私有的“敏感事项”清单，而这些清单彼此不一致。我会在编排器和 gateway 都读取的策略中把分类写一次，并给每个类别附上默认处理方式。

类别	Parcelport 字段	默认处理
直接标识符	`full_name`、`recipient_name`、`email`、`phone`	在上下文中由 token 替代；绝不以原文记录
位置	`delivery_address`、`billing_address`	由 token 替代；模型改为获得派生属性（服务区域、投递状态）
与 PII 相邻	`payment_reference`、`card_last_four`	`payment_reference` 绝不进入上下文；`card_last_four` 仅以遮蔽形式出现
自由文本	工单正文、转发邮件、投递备注、日志行	无法按字段分类；在边界处使用已知值替换和检测器
不透明 ID	`cus-0042`、`ord-7f3k2m91`、`run-id`	允许出现在日志中；每一份副本都靠它们找到

自由文本自成一类，因为字段名无法说明客户输入了什么；它使基于字段的控制措施失效，只能使用基于检测器的措施，并承担它们的错误率。不透明 ID 被有意允许出现在日志中，因为无法关联的删除，也就找不到东西。

最小化：tool 返回任务所需的内容

最便宜的 PII 保护，是让模型从未见过它。一个因为“某个字段可能有用”就返回整份档案的 tool，会把整份档案搬进上下文、提供方的请求、trace 和 memory writer 的输入。最小化把决定从模型（“我会忽略不需要的内容”）移到 tool（“这个任务得到这些字段”）。第 5 章在 `shapeObservation` 中展示了投影步骤；本章增加驱动它的表：按任务制定的策略，写成数据。

下面这一块采用示意性记法：按任务列出字段，没有列出的一律不返回。

```
policy pii_projection                        // illustrative notation
  task "delivery_status_question":
    lookup_order:          [order_id, status, eta_window, item_names,
delivery_region]
    get_customer_profile:  [contact_matches, preferred_language]
  task "address_change":
    lookup_order:          [order_id, status, delivery_region,
recipient_name: token]
    get_customer_profile:  [contact_matches]
  default: a field not listed for the task is not returned
  never_in_context: [payment_reference, billing_address, phone]
  widening: a field outside the list is a policy decision with a reason
code,
            recorded; the model cannot ask for it
```

派生字段承担了大部分分量。`contact_matches` 是一个布尔值，由 `customer-service` 通过比对工单发件人与档案计算得出；模型得知二者是否匹配，却看不到邮箱地址。`delivery_region` 回答“这个目的地是否在服务范围内”，而不暴露街道。

任务类型来自编排器，取自一份封闭列表。如果由模型分类器来选，这一选择就是一份提案，要对照列表检查，而策略不认识的任务只得到最窄的投影。这样，分类错误只会让模型得到更少的数据，绝不会更多，代价是回复更差或者移交。

Token：模型使用占位符，代码负责解析

最小化有其限度：有些任务需要模型处理某个值。客户在工单里写下新的投递地址，模型据此提出 `update_shipping_address` 的提案。**假名化**回答了这个问题：在模型看到值之前，用占位符替换它，让模型使用占位符工作，再由代码在必须使用的地方代入真实值。我把这个占位符称为 **token**，把映射 token 与值的存储称为 **vault**。

模型提出调用并不需要地址的字符。它提出的参数是 token，由 tool gateway 在边界处解析，时间在 gate 放行调用之后、tool 运行之前。

```
function tokenize(run, kind, value, subject_id, source_class):
    entry = vault.lookup(run.id, kind, keyedHash(value))   // same value,
same token inside one run
    if entry exists:
        entry.source_class = min(entry.source_class, source_class)  // the
weakest segment wins
        return entry.token
    token = "<" + kind + ":" + newTokenId() + ">"          // random id,
nothing derived from the value
    vault.put(run.id, token, { value: value, subject_id: subject_id,
                               source_class: source_class,
                               expires: now() + run.vault_ttl })
    return token
```

这里可以看到四项设计选择。token **以 run 为作用域**：同一个地址在两次 run 中得到两个 token，因为稳定的 token 会让读 trace 的人把一位客户的多张工单关联起来，而作用域上的缺陷会让一位客户的 token 在另一位客户的 run 里有意义。跨 run 的连续性必须来自第 11 章的类型化记忆，那里不保存联系方式。ID 是随机的，查找用的是带密钥的哈希。vault 是独立的系统，有自己的凭据（第 18 章）和较短的存活时间，比如 run 结束后几天。并且每个条目都记录这个值属于谁，即 `subject_id`，后面的出站检查依赖它；还记录它来自的片段的类别，即 `source_class`，第 16 章的 gate 会读取它；当同一个值出现在第二个片段中时，条目保留较低的类别。

解析是另一半，它的失败路径需要展示。vault 不认识的 token，在这次 run 中从未被签发过，这意味着是模型自己生成的，属于无依据的断言（F3），检查会把它变成拒绝。已签发但已过期的 token 另行处理，见下文。

```
function resolveTokens(run, text_or_arguments, allowed_subject):
    for each token in findTokens(text_or_arguments):
        entry = vault.get(run.id, token)
        if entry is missing:
            raise UnknownToken(token)           // never issued in this run:
refuse, do not guess
        if entry.expires <= now():
            raise ExpiredToken(token)           // issued, then expired: re-
render, not an ungrounded claim
        if entry.subject_id != allowed_subject:
            record(run, "pii_violation", { token: token })      // should be
unreachable; alert
            raise ForeignSubject(token)
    return substitute(text_or_arguments, vault.valuesFor(run.id))
```

gate 把未知和外来这两种情形变成带原因代码的 `"refuse"` 裁决，拒绝作为不指明任何值的观察返回上下文。过期的 token 同样被拒绝，但它是签发过的，所以不是无依据的断言（F3）；为了区分二者，vault 会把过期条目作为 tombstone（`expires` 和 `subject_id`，不含值）保留一段宽限期，再删除。过期发生在漫长的审批等待期间，此时编排器重新渲染，这会使覆盖旧渲染结果的任何审批失效。

vault 写入与 run store 写入是不同的系统，所以顺序很重要（第 5 章关于效果绝不跨系统包装的规则在这里同样适用）。先写 vault 条目，再写携带 token 的观察。如果第二次写入失败，就会留下孤立的 vault 条目，它较短的存活时间会将其清除；检测手段是一个 reaper 作业，列出没有对应 run 的 vault 条目。

> **注意**：假名化不等于匿名化。vault 能还原每一个 token，因此带 token 的记录仍是评审人关心意义上的个人数据，token 之外的自由文本也仍可能识别出某个人。记录属于哪一类，是法务与合规人员要回答的问题。

模型无法对 token 的内容进行推理。一个 token 化的地址无法被判断为“在另一个国家”，所以这类判断移入代码：tool 校验地址，`address_region` 这样的派生属性才进入上下文。模型必须解读的自由文本投递指示不做 token 化；它的控制措施是最小化和记录中的遮蔽，这一例外连同理由写进策略。

记录中的遮蔽

一次 run 写下的一切都是副本，而副本比 run 活得更久。这里的遮蔽指写入时遮蔽：值从不以明文到达日志存储或 trace 存储。读取时遮蔽，原始数据仍躺在存储里，原始数据就仍在存储里。

日志与 trace

有两项技术承担了大部分工作，其中一项不是检测器。第一项是按事件类型设置的**可记录字段允许列表**：不在列表上的字段被丢弃，所以某个服务明天新增的字段，在有人决定放行之前不会进入日志。第二项是**已知值替换**。编排器为每次 run 持有它放进 vault 的确切值；它可以在自由文本中搜索这些确切字符串并替换。

针对模式的检测器，例如看起来像邮箱或电话号码的内容，在此之后运行，作为尽力而为的兜底网。它们能捕获精确匹配所漏掉的内容，比如客户输入、却从未进入 vault 的号码，也会漏掉那些看起来不像其类别的内容：句子里的姓名，写法异常的地址。

```
function redactForRecord(run, event):
    out = {}
    for each field, value in event:
        if field not in loggableFields(event.kind):         // allowlist:
unknown fields are dropped
            out[field] = "[omitted]"
        else if isFreeText(field):
            try:
                value = replaceKnownValues(value, vault.valuesFor(run.id))
                out[field] = replaceDetected(value, detectors)
            on VaultUnavailable:
                out[field] = "[omitted: redaction degraded]"   // fail
closed: no raw text
        else:
            out[field] = value
    out.redaction_version = REDACTION_VERSION               // so a later
detector fix can find old records
    return out
```

失败路径是这里的教学重点。如果 vault 宕机，writer 不会退回到原始文本；它略去自由文本，并且说明这一点。记录里有一个洞，而这个洞是可见的。版本戳有其用处：检测器改进之后，可以由作业找出按旧版本写下的记录，再次遮蔽。第 20 章负责 trace pipeline 记录什么；本章负责的规则是：到达它的内容必须经过这个函数。

> **警告**：不要在调试时“临时”记录原始的 tool 结果、渲染后的上下文或回复草稿。日志存储里的一份原始副本，是删除、保留期限和访问评审都不知道的副本，而临时日志往往会一直留下来。如果值班人员需要某次 run 的原始数据，应给他们在 vault 上的、有审计且会过期的 reveal。

Eval 集

真实工单是很好的 eval 用例，也是工程师最容易忘记的 PII 路径，因为它们通过导出离开生产环境，落进代码仓库。第 21 章讲 golden set 如何构建；工单进入其中之前必须经历什么，则属于这里。

我只允许真实工单通过一条明确的路径进入 golden set：用同一个函数遮蔽，使用保留类型的占位符，让用例保持原意（姓名变成 `person-017`，而不是一片空白）；由人阅读结果后才准入；并将来源工单 ID 的

哈希存放在一个单独的、有访问控制的索引中。正是这个索引让擦除请求能够触及 eval 集。评审是最昂贵的一步，它能发现任何检测器都发现不了的东西：一句凭情境就能识别出某人的话。

遮蔽做不到什么

遮蔽降低暴露，但不消除风险。一份去掉姓名和地址的记录，仍可能凭一件不寻常的物品、一个小镇和一个日期识别出某个人，所以遮蔽后的数据仍须有访问控制、保留期限，并留在清单之中。过度遮蔽则又是 F8：每个字段都是 `[omitted]` 的 trace，对谁都没有帮助。

提供方边界

每次模型调用都会把上下文送出 Parcelport。model gateway 是所有调用必经的唯一位置，这使它成为天然的执行点，而它所执行的问题并不只是工程问题。

对每一个提供方连接，处于这种位置的团队会希望对如下一份清单给出书面答案：

- 请求在响应之后是否被保留，保留多久，谁能读取，包括通过滥用监控或支持人员的访问？
- 它是否被用于训练或改进模型，是默认如此还是通过某项设置？
- 它在哪里处理和存储，经由哪些子处理方？
- 删除请求能否触及它，通过什么机制，延迟多久？
- 提供方一侧的仪表盘或日志工具，是否保留了团队无法控制的副本？

答案存在于合同和账户配置中，不同提供方和套餐各不相同，而且会变化。所以我会按连接记录答案，附上日期和安全或法务一侧的负责人，并让 gateway 对每个连接强制执行一个数据类别，而不是指望每个 Agent 都记得。工程方面的贡献是，答案被写下来并在代码里检查；它们意味着什么，由法务和合规人员负责。

assembler 给每个上下文条目打上数据类别标签，与第 9 章的 origin 和 trust 标签放在一起：`public` 用于策略文档，`minimized` 用于已投影和 token 化的材料，`raw` 用于仍携带个人值的一切内容。这一块再次使用示意性记法。

```
policy gateway_data_classes                // illustrative notation
  connection primary:   allows [public, minimized]
  connection fallback:  allows [public]     // terms not yet reviewed for
minimized content
  rule: a request carrying a class the connection does not allow is refused
at
        the gateway and never sent; the orchestrator sees the refusal
  rule: an unlabeled item is treated as raw
  rule: raw is allowed on no model connection
```

看 fallback 那一行。第 14 章把 fallback 模型定为压力之下才走的路径，而 fallback 提供方是另一个接收方，条款各不相同。如果它没有针对主提供方所接收的数据经过评审，那么主提供方故障时的正确行为是降级模式：移交，或不带这些数据的回复，而不是悄悄发给任何一个有响应的连接。

应把 `minimized` 理解为“已缩减”，而不是“干净”：躲过检测器的自由文本仍会发往提供方。

隔离：客户 A 的数据出现在客户 B 的回答里

代价最高的泄露是跨客户的泄露，因为这是向一个对数据没有任何权利的人披露。第 7 章和第 11 章把客户边界放在 gate 和记忆条目上。其余路径形态相同：某样东西被存储或计算一次后被复用，而复用的键里不含客户。

路径	如何泄露	控制措施
共享存储和示例：缓存、few-shot 示例、基于历史工单的索引、池化的 worker 状态	存储一次的内容被返回给另一位客户的 run：以问题文本为键的缓存命中，被当作示例粘贴进来的真实工单，检索片段中陌生人的详细信息	每个缓存键中包含客户作用域；示例和索引只来自经过遮蔽、评审的路径；run 作用域的状态在 run 结束时清除，并使用第 10 章的 subject 锁
跨主体内容：点名多个人的工单，对他人订单 ID 的查询	请求本身就伸向另一个人的值	第三方的值被 token 化，除非请求人自己写过，否则不会解析进出站文本；在 gate 处设置所有权前置条件（第 7 章）

最后一道防线在出口处，它用到了 vault。因为模型使用的是 token，回复所含内容是可以检查的：每个 token 必须解析为 subject 就是请求人的值，而 token 之外任何看起来像标识符的内容都要标记。这项检查不依赖模型表现得规矩。它依赖的是 vault 按 run 划定作用域，这正是该作用域值得其成本的原因。

我也会直接测试隔离，因为它在正常流量中是看不见的。创建两个带有鲜明占位值的合成客户（`person-017@example.invalid`、`ADDRESS-PLACEHOLDER-A`），在同一进程内接连运行为二者构造的近乎相同的工单，并在第二次 run 的 manifest、回复、trace 和记忆写入中搜索第一位客户的任何值。通过只说明，已想到的那些路径已经关闭。

出站回复

第 15 章写下了 `send_customer_reply` 的契约，并在其前置条件中留下两行占位，一行给 injection（第 16 章），一行给 PII。本章填写 PII 那一行。这些行扩展 `preconditions` 字段；契约的其余部分保持不变。该片段采用第 6 章的记法。

```
tool send_customer_reply      // fragment: extends "PII content check
passes" in Chapter 15
  preconditions:
    - every token in the draft resolves, in this run's vault, to a value
whose
      subject is the requester of this ticket; an unknown or foreign token
      gives refuse
    - the draft is rendered (tokens substituted) before the approval request
      is created, so call_hash and the approver cover the text that leaves
    - an identifier-like value outside a token must appear verbatim in a
      message the requester wrote in this ticket, else needs_approval
    - a stored value the requester has not supplied in this ticket appears
      only in masked form (for example "card ending 0000"), else
needs_approval
    - payment_reference and billing_address never appear in outbound text;
      a draft that contains them gives refuse
    - a vault entry that expired between draft and send gives refuse and a
      new rendering; an approval for the old text is no longer valid
```

关于顺序的那一行最为微妙。如果 token 是在审批之后才代入的，哈希覆盖的就是带 token 的草稿，客户读到的却是审批人从未见过的内容，这违反了第 15 章的规则，即审批覆盖的是离开系统的确切字节。所以先代入，哈希覆盖其结果。

第四行的披露规则是一种设计主张，也是一项成本。披露请求人没有提供过的已存储的值，比如档案里的地址，就是向控制该工单发件地址的人披露，而第 7 章坦率地指出，工单与客户之间的关联，其强度只取决于工单系统所能做到的程度。

被 gate 以上述某个原因拒绝的回复，作为不含值的观察返回上下文。模型可以提出另一份草稿；规则再次适用。

审批界面

查看待执行操作的人看到的是数据，而屏幕就是一份副本。这里的 PII 规则很简单。完整展示渲染后的回复，因为离开系统的就是它，决定针对的也是这段文本。周边上下文以遮蔽形式展示，在审批人需要真实值时提供有记录的 reveal。回复发出之后，审批记录保留调用哈希和 ID，而不是文本的第二份副本；对于被拒绝或已过期的请求，在较短时间后删除文本。

代价是摩擦，也就是第 15 章警告橡皮图章的地方：一块需要点击才能看到审批人所核对内容的屏幕，会训练人们把所有内容都展开，这时需要重新设计投影，而不是撤掉它。

擦除与访问请求

客户可以要求 Parcelport 展示它持有的关于自己的数据，或将其删除。Agent 不会改变请求本身的性质。它改变的是数据所在的位置，而本章开头的清单现在成了工作计划：工单系统、run store、vault、memory store、trace 和日志存储、eval 集、审批服务、缓存、备份以及提供方合同对其一侧的任何规定。按客户范围删除必须是一次操作，这只有在一切都以删除能找到的东西为键时才可能。

对于自由文本，键是间接的。trace 并非每个 span 里都有 `customer_id` 字段，所以 run store 保存一份从客户到 run ID 的映射，擦除作业遍历它：对每次 run，遮蔽或删除该 run 的 span、vault 条目和上下文记录。这份映射本身就是个人数据，最后删除。该作业不可能是跨独立系统的事务，所以它是一本账本（ledger），按顺序写入，并且可以恢复。


```
function processErasure(request):
    ledger.open(request.id, request.subject_id)             // ids and store
names only
    for each store in inventory.storesFor("customer"):
        ledger.mark(request.id, store.name, "pending")
    for each store in inventory.storesFor("customer"):
        try:
            result = store.eraseOrRestrict(request.subject_id, request.id)
// idempotent
            ledger.mark(request.id, store.name, result.status,
result.reason_code)
        on StoreUnavailable:
            ledger.mark(request.id, store.name, "pending")  // the retry job
picks it up
    if ledger.anyPending(request.id):
        scheduleRetry(request.id)                           // and alert
before the due date
    else:
        ledger.close(request.id)
```

除成功之外，这一块还有两种结果。宕机的存储保持 `pending`，并会再次执行 retry，临近到期日的待处理项会呼叫某个人，因为悄无声息停滞的擦除，对数据主体而言就是 F8。存储也可能返回带原因代码的 `restricted`，因为有些记录，比如支付记录，可能出于与该请求毫无关系的原因必须保留。工程上的要求是，“restricted”是每个存储各自记录在案、有理由的结果，而不是没人注意到的缺口。账本保存 ID 和状态，绝不保存它所擦除的数据。

访问请求使用同一份清单和账本，只是用 `collect` 取代 `eraseOrRestrict`。有两个更难的情形：备份按计划使删除生效，所以设计需要说明何时生效；提供方是无法控制的存储，所以计划中它的那一部分取决于合同中关于删除的答案。

Parcelport：一张工单走完整个流程

设想 `cus-0042` 的一张工单，其包裹到货时拿到了错误的物品，同时他还想修改另一笔订单的地址。所有数字都是假设的，图展示了数据的去向。



tokenizer 把客户为第二笔订单提供的地址替换为 `<address:t-0003>`，把姓名替换为 `<name:t-0001>`，assembler 把工单标记为 `minimized`。针对该任务的投影返回订单状态、投递区域和以 token 表示的收件人；`get_customer_profile` 返回 `contact_matches: true` 和语言偏好，没有电话号码，也没有账单地址。模型以 `<address:t-0003>` 提出 `update_shipping_address` 的提案，tool gateway 在放行之后解析 token，tool 校验地址。`address_region: served` 返回上下文。

回复草稿写着“我已将地址更新为 `<address:t-0003>`”和“您收到错误物品的退款正在处理中”，后一句由第 2 章的断言核查处理。PII 检查发现一个 token，解析为请求人自己的值，而且是请求人在这张工单里写下的，所以通过。

记录中显示的是 token、渲染后文本的哈希和遮蔽版本。之后 `cus-0042` 提出删除请求时，会通过映射找到这次 run、vault 条目、trace span、eval 用例和记忆备注，账本显示其中每一项已被擦除或受限，并附有原因。

下表说明每个环节拦住了什么，还剩下什么。

环节	控制措施	剩下什么
上下文	投影、token、数据类别标签	检测器漏掉的自由文本
模型提供方	按连接的类别检查；存档的合同答案	提供方对 `minimized` 内容所做的一切
日志与 trace	允许列表、已知值替换、失败即关闭的 writer	能识别身份的组合；检测器的漏判
记忆	类型化条目，不含联系方式（第 11 章）	与客户 ID 关联的条目
Eval 集	遮蔽、人工评审、哈希来源索引	评审人的疏漏；凭情境重新识别
Tool 输出	投影和派生字段	需要原始字段并为此明说的任务
审批界面	遮蔽的上下文、有记录的 reveal、无第二份副本	reveal 的习惯
回复	token 解析、披露规则、对渲染后文本的审批	请求人身份的强度只取决于工单关联

权衡与成本

上述每项控制措施都是一套要运行的系统，成本在到达预算之前，先分摊到人身上。

工程。vault 是一个新组件，有自己的可用性问题。它一旦宕机，需要 token 的工单就无法继续，此时适用第 14 章的降级模式：移交，或用不含 PII 的模板作答。必须有人负责投影策略、检测器集合、可记录字段列表和擦除清单，它们是一份持续的待办事项。

回复质量与调试。模型看不到姓名，所以问候语和结束语来自模板，而读不到地址的模型无法对地址作判断。值班人员看到的是 token、哈希和被略去的字段，所以有些事故会花更长时间；有审计的 reveal 是折中，代价是每次 reveal 都要有一个人、一次审批和一条日志记录。

评审与提供方。对 eval 用例的人工评审很慢，这正是 golden set 要保持精选的理由。每个连接上严格的数据类别，可能意味着 fallback 能做的事更少。

何时不必全部采用：只读取公开文档、不处理任何客户数据的 Agent，只需要清单，其他都不需要。基于合成数据的原型不需要 vault，不过投影策略应当在第一天就存在。任务的实质就是模型必须读取的某个字段，比如概括一段自由文本投诉，就无法 token 化；此时应依靠最小化、提供方边界、记录中的遮蔽和较短的保留期，并在设计中明说模型能看到这段文本。

常见错误

- **把 PII 当作输出问题**。扫描最终回复很有诱惑力，因为伤害在那里是可见的，而其余七个位置因此被撇在一边。修正：从清单出发，在每个环节设置控制措施；出站检查只是其中最后的一项。
- **为“以防万一”而返回完整记录的 tool**。它是最便宜写的 tool，却把整份档案放进上下文、trace 和提供方的请求。修正：按任务制定投影，使用派生字段，并为拓宽设置原因代码。
- **全局 token**。跨 run 稳定的 token 使连续性变得容易，也让作用域缺陷变成跨客户泄露。修正：以 run 为作用域的 token，连续性来自类型化记忆。
- **读取时遮蔽**。它把原始数据留在存储中，只对部分查看者隐藏。修正：写入时遮蔽，失败即关闭，并给遮蔽版本打戳，以便重新处理旧记录。

- **把工单批量导出到 eval 集**。这能很快构建出逼真的集合，却把客户文本放进了访问规则不同的代码仓库。修正：经过评审的路径，加上哈希来源索引，使擦除能够触及这些用例。
- **默认信任 fallback 提供方**。它只配置一次，为的是保持服务可用，没有人评审它的条款。修正：每个连接一个数据类别，在 gateway 强制执行；当 fallback 不允许接收主提供方所收内容时，明确规定降级模式。
- **只覆盖主数据库的擦除流程**。第一个请求测试的就是它，而 trace、缓存和 eval 用例都还在。修正：把清单当作被检查的列表，把账本当作记录，并设一项测试：创建合成客户，运行工单，然后擦除。

要点

- Agent 中的 PII 流经八个地方（上下文、提供方、日志与 trace、记忆、eval 集、tool 输出、审批界面和回复），每一处都需要控制措施，而不是只在最后一处。
- 一句要求不得透露个人数据的 prompt，能降低泄露草稿的比率，但它不是控制措施；真正的控制措施是投影、token、writer、gateway 和出站检查，它们都在代码中运行。
- 最便宜的 PII 保护，是让模型从未见过它，所以 tool 返回任务所需的字段，并以派生答案取代原始值，策略写成数据。
- 以 run 为作用域的 token 让模型使用占位符工作，由代码在效果的边缘解析它们，同一个 vault 还为出站检查提供了可供验证的依据，前提是代入发生在审批覆盖文本之前。
- 遮蔽属于写入时，要有允许列表、已知值替换、失败即关闭的 writer 和版本戳；它降低暴露，但不会使数据变成匿名。
- 模型提供方是一个接收方，其保留与训练条款是合同和配置问题，所以按连接记录答案，并在 gateway 强制执行数据类别，fallback 也不例外。
- 擦除和访问请求要触及每个持有副本的存储，这意味着需要一份清单、一份从客户到 run 的映射以及一本不含数据、只记录各存储结果的账本。

下一章从关于人的数据转向授予访问权的值。PII 是不得扩散的数据；secret 则是根本不得进入上下文的数据，第 18 章构建的设计，让 Agent 从不持有 secret。

第 18 章 — 机密

设想事故中的 Parcelport。`deploy-service` 触发了告警，ops Agent 开始调查。第四步，它调用 `query_logs` 查看该服务的启动日志行。其中有一行是多年前某个库写下的，打印了服务连接数据库所用的完整连接字符串，连密码也在内。tool 把这一行当作普通文本返回，编排器像对待每一个结果那样，把它作为一条观察加入上下文。

接下来没有发生任何戏剧性的事，而这正是关键所在。模型读到这一行，在笔记里引用了主机名，然后继续往下走。两步之后，它提出一个修改超时设置的 pull request，描述里把这一行启动日志引作证据。trace pipeline 会存储每一步的上下文，于是密码现在躺在 trace store 里；checkpoint 把它放进了 run store；而一次内容为“下次要用的数据库连接详情”的记忆写入，会把它放进第三个地方。

这里没有人发动攻击，任何一处泄露也都没有 prompt 参与。这个值沿着系统为普通文本修建的路径流动。因此本章的问题都很朴素：机密绝不能出现在哪里；当模型的提案和 tool 的输出都不配合时，由什么来守住这条线；发现这条线没有守住的那一天，又该怎么办？

本章属于控制框架中的**效果**部分，并在机密可能泄露的地方触及**上下文**和**记录**。第 7 章决定一次调用携带何种职权，并为其签发凭据。本章讨论的是：这份凭据以及系统中所有其他机密存放在哪里、如何流转以及它们泄露之后该怎么办。

问题及其难点

机密是指一旦披露就能授予访问权限的任何值：提供方凭据、服务 token、签名密钥、数据库密码、会话 cookie。本书的规则很短：机密绝不进入上下文。原因不在于模型可能滥用它，而在于上下文是 Agent 系统里被复制得最广的制品。它会发送给模型提供方，存入 trace，在 run store 中做 checkpoint，被总结进记忆，显示在审批界面上，并在草稿中被引用。上下文里的一个值，已经被写入了其中的每一处，或者即将被写入。

当泄露的或权限过宽的凭据让某人造成了该 principal 本不可能造成的效果时，就出现了 F7（未授权的效果）。当凭据被使用，而记录说不清是谁、为哪个任务使用时，就出现了 F8（未被观测的行为）。F4（指令劫持，第 16 章）是放大器：上下文中的机密，正是 tool 结果内容可能试图搬到外面的东西，而唯一可靠的回答是它从来就不在那里。

显而易见的做法是写一条指令："绝不透露凭据，绝不在输出中包含机密。"我会写这句话，因为它能降低引用机密的提案的比率，但它只约束了一条输出通道，而上述泄露路径经过的是编排器、trace 和 checkpoint，它们没有一个会读 prompt（第 16 章给出了一般性论证）。真正的控制措施是：这个值从未进入上下文。

> **警告**：凡是出现在模型上下文、trace、checkpoint 或记忆存储中的机密，一律视为已披露。不要去推断谁有可能读取这些存储。应当轮换该凭据。对响应而言，无法排除的披露就是披露。

凭据存放在哪里

在谈任何控制措施之前，先做清单。安全团队的 Jordan 首先会问：Agent 系统持有哪些凭据，每一份由谁持有，模型能看到其中的什么。在目标状态下，Parcelport 的答案如下。

凭据	持有方	使用方	寿命	模型看到什么
模型提供方凭据	仅 model gateway	gateway，在每次模型调用时	长期有效，按计划轮换	无
编排器调用方身份	平台，作为 workload identity	编排器，用于访问 model gateway 以及 tool gateway 背后的凭据服务（第 7 章）	数分钟，由平台续期	无
按服务划分的 API token	经 tool gateway 按调用签发，由其从凭据服务取得	tool 运行时，用于一次调用	几分钟（示例性）	无；记录中只有其 id

凭据	持有方	使用方	寿命	模型看到什么
`open_pull_request` 的代码托管服务凭据	按调用签发，限定于一个仓库和一个分支前缀	tool 运行时	数分钟	无
部署凭据	`deploy-service`	`deploy-service`，在审批之后	依其自身策略	无；Agent 从不持有
审批签名密钥	审批服务	审批服务	长期有效，需轮换	无；Agent 看到的是签名后的审批，而非密钥
MCP server 凭据	由 tool gateway 按调用为该 server 签发	tool 运行时	数分钟	无
`run_diagnostic` 的 sandbox 凭据	无	无	不适用	无

最后一列在每一行都相同，这正是设计本身。模型只提出调用而从不执行调用，所以它只指明一个资源，职权由效果层提供。如果某一行里模型看到了一个值，就说明设计把模型放到了效果边界的错误一侧。

没有对应行的凭据，就没有负责人，没有轮换计划，也没有撤销路径。每当出现新的 tool、server 或集成，第 7 章职权清单中的评审也要在这里新增一行，写明谁负责轮换，以及它泄露时呼叫谁。

在模型之外注入

这一机制称为**凭据注入**，不过这个词只是对一件朴素事情的别名：tool 运行时（tool gateway 中执行已批准调用的部分）在最后一刻取得凭据，把它附加到发出的请求上，事后随即丢弃。模型、上下文组装代码以及编排器面向模型的路径，都看不到这个值。

有两个性质让这一点成立。第一个在契约里。tool 的输入 schema 只列出由模型提供的字段，其中没有一个是凭据、header、token 或连接字符串。由于 schema 是封闭的（第 6 章记法中的 `additionalProperties: false`），试图传入这类字段的提案就是格式错

误的，无论模型的本意如何，都会在 gate 处作为 F1（格式错误的输出）失败。第二个在运行时：凭据是执行器的参数，而不是调用记录的字段。记录、上下文和 trace 都由调用构建，而调用中从不包含它。

下面是 `open_pull_request` 的契约，用本书的记法写成。请留意输入 schema 缺少了什么，以及凭据出现在何处：它出现在 `permissions` 中，作为对 gate 将要签发什么的陈述，而绝不是一个参数。


```
tool open_pull_request
  description: "Open a pull request against one repository with a proposed
change."
  input schema:                        // fields the model supplies
    type: object, additionalProperties: false
    required: [repository, base_branch, title, description, changes]
    properties:
      repository:  { enum: [repositories the agent is delegated for] }
      base_branch: { type: string }
      title:       { type: string, maxLength: 200 }
      description: { type: string, maxLength: 4000 }
      changes:     { type: array, maxItems: 20, items: { path: string,
new_content: string } }
    // no field carries a credential, a header, a token or a connection
string
  effect class: reversible write
  preconditions:                       // checked by the gate, not the model
    - repository is in the delegation for this run
    - checkPullRequestDiff(call) passes (denied paths; secret scan of
changes,
      title and description)
    - the branch is created under the prefix the agent owns; no merge, no
force update
  idempotency: key = hash(alert_id, pull_request_intent_id)
    // both parts are assigned by the runtime; a repeat returns the first
result
    // and never opens a second pull request for the same intent
  permissions: scope "code:propose" on one repository, issued per call by
the
    credential service; the tool runtime attaches it, the agent never holds
it
  timeouts: call 15s, deadline 45s    // illustrative; after a timeout, look
the
    // branch up on the code host before any retry
  error shape: { code, message, retryable, details }
    // code in [invalid_arguments, precondition_failed, not_permitted,
    //   duplicate_replayed, upstream_unavailable, outcome_unknown]
    // details name the finding kind and the location, never the matched
value
```

再看运行时一侧。下一段是第 7 章中 `applyWithCredential` 在凭据签发之后所调用的执行器内部。它展示了重要的顺序：这个值只存在于该函数内部，上游的回复被当作不可信输入，而清洗在任何东西离开之前完成。

```
function runToolWithCredential(call, grant):
    credential = credentialService.read(grant.credential_id)   // the value
exists only here
    try:
        raw = tool.invoke(call.arguments, credential: credential)
    on ToolFailure:
        raw = mapUpstreamFailure(failure)         // keep status and class,
drop the body
    scrubbed = scrubSecrets(raw, known: [credential])
    credential = null                             // not kept past the call
    for each finding in scrubbed.findings:
        record(call.run, "secret_finding", finding)   // fingerprint and
kind, never the value
    return scrubbed.result
```

不妨逐个走一遍失败情形。如果无法访问凭据服务，则什么都没有开始，第 7 章的路径返回 `upstream_unavailable`。如果 tool 在凭据被使用之后超时，结果就是未知的，适用契约中的超时规则；凭据会自行到期。如果上游的错误响应体回显了请求 header，`mapUpstreamFailure` 已经将其丢弃，原始响应体进入受限存储，而不是交给模型。

下图展示这个值的流转路径。请看虚线路径：模型的提案和它收到的观察中都不含凭据，值与发出的请求唯一相遇之处，是 tool gateway 内部的 tool 运行时。gate 先做出裁决，且不持有任何凭据。编排器启动 `effect.apply`，授予仅在此时、仅为这一次调用签发。



短期、窄范围、绑定任务

如果设计草率，这一模式会在自身的引导环节上失效。

Workload identity

签发凭据的系统需要某种东西来验证调用方的身份。如果这是编排器配置中的一个长期机密，那么权限宽泛的 token 就成了用来申请窄权限 token 的凭据。这就是引导问题，没有任何设计能消除它，设计只能缩小它。

这里的工具是 **workload identity**：运行编排器的平台为每个工作负载分配一个可被证明的身份，该身份寿命短，并基于工作负载所在的位置和自身性质，凭据服务接受这种证明，而不是存储的密码。这样，任何仓库文件、环境变量或镜像层中，都不会有一个一旦被复制就能在任何地方生效的值。没有平台身份服务的团队，则把这唯一的引导机密放在带审计日志的机密管理器里，按计划轮换，并写明这是剩下的最大暴露面。

寿命的三种时钟

凭据的短期有效体现在三种不同的时钟上，每一种回答不同的问题。

时钟	它回答的问题	示例性寿命
按调用	泄露的凭据明天能做什么？	几分钟，绑定到这一次调用
按 run	凭据能否比签发它的任务活得更久？	随 run 或事故结束
按 principal	能否关掉某个 Agent 能做的一切？	可以按 principal 一次操作撤销

按调用即第 7 章所描述的方式。按 run 适合范围窄、反复使用的读取 tool，在这类场景中，绑定到调用的授予会让每一步多出一次往返。按 principal 使最后一节中的撤销成为可能，并要求每份凭据都记录它为哪个 Agent 签发。应当从“不长于调用时间加一点余量”起步，只有在有书面理由时才放宽。

无法做到短期的凭据

有些凭据无法按调用生成：只提供长期 API key 的第三方服务、模型提供方自己的凭据、审批服务的签名密钥。它们各自存放在唯一使用它的系统里，加密存储，只在该处解密，并在清单中有负责人和轮换计划。把提供方凭据放在 gateway 处（第 13 章），意味着轮换它只需改动一处。

MCP server 与 sandbox

有两个地方容易诱使设计者交出凭据；每一处都有一条硬性规则。

对于 MCP server，第 8 章已经陈述了原则：凭据由 tool gateway 按调用签发，限定于该 tool，且绝不是 host 自己的或用户的凭据。与机密相关的部分在于 transport。本地 server 进程会继承 host 传给它的一切，因此 host 启动它时应使用明确且最小的环境。远程 server 收到的凭据只对该 server 有意义，而以换取某项功能为代价索要更宽凭据的 server，得到的答复是否。

对于 sandbox，规则就是 `run_diagnostic` 已经遵循的那条：不给凭据，因为 sandbox 内的任何东西，模型所提出的代码都能读取。当任务确实需要访问时，优先顺序由第 19 章规定，它所允许的任何凭据都要作为例外并附理由列入清单。

机密仍会如何泄露

到目前为止的一切，都在降低机密到达上下文的可能性。但没有一项能让这种可能性降为零，因为机密也会从外部世界进来：日志行、配置文件、错误响应体、粘贴进工单的文档。控制措施因此有后半部分：假定这个值会出现，并在边界处将其移除。

泄露路径	值如何到达那里	控制措施所在位置
tool 结果	日志行、配置文件、指标标签	在 tool 运行时 中清洗，先于结果成为观察
上游错误	回显请求的错误响应体	映射为错误类别和由代码撰写的消息；原始响应体不进入上下文
生成的代码与 pull request	由 tool 结果拼装出的文件或描述	将扫描 diff 和文本作为 `open_pull_request` 的前置条件
Trace 与 checkpoint	上下文和参数原样存储	写入前清洗，默认不捕获请求 header
记忆	为日后有用而写下的笔记	在记忆写入处扫描，与第 11 章其余的写入检查一并进行
人工界面与工单	审批视图、回复、升级摘要	基于清洗后的记录渲染，绝不基于原始结果

Tool 边界处的清洗器

清洗器把第 17 章的遮蔽布局（先已知值，后形态）应用到机密上。这里特有的是已知值集合：本系统签发的凭据，以及它能枚举出的各种编码形式。这个检测器是确定性的，覆盖最重要的情形，即 Agent 自己的凭据出现在上游响应中。形态检测器（密钥前缀、私钥块、高熵字符串、连接字符串的形态）则是一个分类器：它会漏掉不认识的形态，也会把并非机密的标识符标出来。

```
function scrubSecrets(text, known):
    findings = []
    for each value in known:                        // exact: values this
system issued
        for each form in encodedForms(value):       // plain, URL-encoded,
base64 and so on
            if text contains form:
                text = replaceAll(text, form, "<secret:issued>")
                findings.add({ detector: "known_value", kind:
"issued_credential" })
    for each detector in patternDetectors():        // shape: probabilistic,
tuned over time
        for each match in detector.scan(text):
            text = replace(text, match, "<secret:" + detector.kind + ">")
            findings.add({ detector: detector.name, kind: detector.kind,
                           fingerprint: keyedHash(match) })
    return { result: text, findings: findings }     // findings never hold
the matched value
```

这段代码带有三个设计要点。替换物是带类型的占位符，因此读者能看出有东西被移除了，以及是哪一类。发现项里保存的是带密钥的指纹，因此调查者可以问“这个值还在哪里出现过”，而发现项存储本身不会变成又一份副本。清洗针对的是模型将要读取的内容，而原始内容如果必须保留，则放在受限存储中，有各自的保留期限和访问列表。

命中之后怎么办，取决于这是谁的机密。如果是本系统签发的，响应就是机械的：视为已泄露，使其到期，记录该 run，让下一次调用使用新的凭据。如果是日志中别人的机密，清洗器就暴露了源头的缺陷，系统应当为负责该日志的团队开一个发现项；下游任何清洗器都修不好启动时打印出来的密码。检测器不是保证，它需要一个负责人，像调整其他告警那样调整它。

> **注意**：已知值检测器只保护系统知道自己签发过的东西。从未由它签发的凭据，比如被粘贴进 runbook 的那份，要靠形态检测器来处理。

Pull request 与生成的代码

ops Agent 的 pull request 是最为该 Agent 所特有的泄露路径，因为内容由模型撰写。由观察拼装出的 diff 可以带上观察所携带的任何东西，而被要求写测试 fixture 的模型，也可能产出一串形如真实凭据的字符串。分支一旦推送，其内容就在代码托管服务上、在各份克隆里、在通知中，而从历史中清除机密是没有人想做的善后工作。

因此，控制措施是上述契约中的一个前置条件，由 tool gateway 在调用到达代码托管服务之前运行。已知值检查需要用到已签发的值，但 gateway 不能收集它们：把其他 run 和服务的有效值聚在一处的地方，一次 crash dump 就会把它们作为一个整体泄露出去。所以它把文本发给凭据服务，只收回匹配结果，即类别和位置，绝不含值；gateway 自身只运行形态检测器。如果凭据服务无法就地比较，它可以暴露已签发值的带密钥哈希，这样 gateway 持有的是指纹，而不是机密。比较的范围限于签发给本次 run 的值；签发给其他 run 或 Agent 的值，只能通过形态检测器进入 diff。下一段中的拒绝携带位置和类别，绝不带匹配到的文本，因此观察不会成为第二处泄露。

```
function checkPullRequestDiff(call):               // precondition of
open_pull_request
    texts = [{ where: "title", text: call.arguments.title },
             { where: "description", text: call.arguments.description }]
    for each change in call.arguments.changes:
        if change.path matches deniedPaths():      // key files, credential
files, env files
            return refuse("precondition_failed", { check: "denied_path",
path: change.path })
        texts.add({ where: change.path, text: change.new_content })
    for each item in texts:
        // issued values: compared inside the credential service, which
already holds them;
        // only kind and location come back, never a value
        hit = credentialService.matchIssued(item.text, scope: call.run)
        // shapes: pattern detectors run here, and need no secret to work
        hit = hit or scanPatterns(item.text)
        if hit is not empty:
            return refuse("precondition_failed",
                { check: "secret_in_diff", path: item.where, kind:
hit.first.kind })   // no value, no line content
    return pass                                    // the code host's own
scanning is a second layer
```

我数出三层。拒绝路径列表不论内容，拦住整类文件。扫描拦住形态已知的值，以及签发给本次 run 的每一个值。代码托管服务自带的机密扫描（如果提供的话），则捕获另一个检测器能看到的东西。三者都不依赖评

审人：一个人在读 40 行 diff 的逻辑时，很难发现其中一串 40 个字符的字符串，把希望寄托于此，不过是剧场。

一次拒绝消耗一步；第 12 章和第 13 章的界限会拦住重复同一行为的模型。

Trace、checkpoint 与记忆

记录是泄露持续时间最长的地方，因为它被写下来就是为了保存，并供许多人阅读。有三条规则适用，而 trace pipeline 和一般遮蔽的细节分别见第 20 章和第 17 章。

第一，写入前清洗，在构建记录的地方使用同一个函数；在夜间作业中才清洗的 trace，在作业运行之前一直含有机密，而备份在作业之后仍然含有。第二，捕获标识符而不是值：凭据 id、scope 和到期时间，这回答了每次泄露响应的第一个问题，即某次 run 用了哪份凭据。第三，复查埋点的默认设置：通用的请求 tracing 可能捕获 authorization header，所以捕获应是由 pipeline 施加的字段允许列表，并以针对已知凭据 header 的拒绝列表作为兜底机制。

记忆还有一条规则。像“staging 数据库的主机和密码，下次用”这样的笔记，对模型有用，对其他所有人却很危险。第 11 章把记忆写入当作带有自己 gate 的不可信输入；与机密相关的补充是，这个 gate 要运行清洗器，并拒绝带有发现项的笔记，同时指明类别。关于凭据的持久事实，应当以“哪份凭据、由谁负责”的形式放进清单，绝不放值。

错误消息与人看到的内容

批准某个动作的人看到的是确切的调用（第 15 章），其中不含凭据，所以只要审批界面基于调用记录而不是原始 tool 输出渲染，它就不会显示任何凭据。`escalate_to_human` 的摘要，以及支持回复所依据的草稿，同样如此。

错误消息是一条不那么显眼的路径，因为上游服务会描述它所收到的请求。tool 运行时 把上游失败映射为错误类别和一条由 Parcelport 代码撰写的消息；原始响应体留在受限路径上。

模型提供方能看到什么

还有一条团队无法检查的路径：每一份上下文都经由 gateway 发往模型提供方，所以上下文中的机密，无论提供方的策略如何，都已离开 Parcelport 的边界。保留和使用条款是法务与合规要处理的合同问题，数据保护制度也会追问这类数据去了哪里。“机密从未进入上下文”这一点，无需任何提供方策略就能成立。

轮换与撤销

短期凭据会自行轮换：到期完成了这项工作。长期凭据，例如模型提供方凭据或签名密钥，只有在有人去做时才会轮换，而它们通常不轮换的原因是，轮换从未演练过。

为轮换而设计

我会把无需部署即可轮换当作任何长期凭据的要求，因为无法悄悄轮换的凭据，在事故中同样不会被轮换。三个性质使之成为可能。使用方在使用的那一刻从自己的机密存储中读取凭据，或按较短的间隔刷新，而不是把它固化进镜像或配置文件。验证方在一个重叠窗口内同时接受旧值和新值。每份凭据在清单中都有指名的负责人和计划，并记录最近一次轮换。

重叠窗口会让有效凭据在一段时间内翻倍；按清单中的使用方列表做一次 dry run，比漏掉某个使用方所引起的故障要便宜。

撤销一个 Agent 能触及的一切

怀疑某个 Agent 的凭据泄露时，第一个问题是系统要多快才能让该 Agent 持有的一切失效。答案应当是一次操作，而不是一个研究课题。这需要一份记录，把每份凭据与签发时对应的 Agent 和 run 绑定起来，这正是凭据服务要在每次授予中保存 principal 的原因；还需要为每个接受凭据的系统提供一条撤销路径。

```
function revokeAgentCredentials(agent, reason):
    freezeIssuance(agent)                          // first: nothing new is
issued
    results = []
    for each system in [credentialService, codeHost, deployService,
modelGateway]:
        try:
            system.revokeAllFor(agent, reason: reason)    // idempotent:
safe to repeat
            results.add({ system: system.name, status: "revoked" })
        on RevocationFailed:
            results.add({ system: system.name, status: "failed" })   // keep
going
    live = listLiveCredentials(agent)              // a separate query, not
the call's return
    record(agent.incident, "revocation", { results: results, still_live:
live.ids })
    if live is not empty or any result failed:
        escalate("revocation incomplete")          // a person owns what the
code could not do
    for each run in activeRuns(agent):
        handOff(run, reason: "credentials_revoked")   // run becomes
handed_off (Chapter 10)
```

顺序本身就是要点。先冻结，这样进行中的撤销不会被新的签发抵消。遇到失败继续往下做，因为在第一个失败的系统处停止，会让其余系统保持有效。用单独的查询来验证，因为一个宕机或只部分生效的系统所返回的“已撤销”，只是断言，不是证据。并且把进行中的 run 移交给人：调用中途的效果结果未知，由第 10 章的对账清扫来解决。

撤销是一种降级模式：run 停止，工单等待，Robin 会被呼叫。这正是需要演练它的原因，因为从未有人拨动过的开关，只是一个假设。围绕这一步的事故见第 23 章。

控制就位的一个周二

回到开头。`query_logs` 返回了带连接字符串的启动日志行，而这一次，结果经过了 tool 边界处的清洗器。观察的内容大致是“启动日志行，其中的数据库密码已被 `<secret:connection_string>` 取代”，run 记录一条带指纹的发现项，并请该服务日志的负责人轮换这个密码，因为 log store 里已经存有原始内容。

第六步，模型提出一个修改超时设置的 pull request。gate 检查契约：仓库在委托范围内，路径未被拒绝，扫描也没有发现任何东西，因为被引用的观察里已经带着占位符。tool gateway 为一个仓库和一个分支前缀

签发授予，代码托管服务开出分支，数分钟后凭据到期。记忆写入 gate 在被要求存储的笔记里没有看到发现项。

现在来问，每一层拦住了什么，还剩下什么。下表如实作答。

层	在此拦住了什么	拦不住什么
凭据注入	Agent 从未持有代码托管服务凭据	随数据而来的机密
tool 边界处的清洗器	连接字符串进入上下文、trace 和记忆	形态没有任何检测器认识的机密
diff 和文本的前置条件	机密经由 pull request 到达代码托管服务；签发给本次 run 的值在不离开凭据服务的情况下完成匹配	被拆到多行或以扫描器漏掉的方式编码的机密，或签发给其他 run 或 Agent 的值
窄范围、短期的授予	代码托管服务凭据一旦泄露时的值	其 scope 在那几分钟内允许的一切
发现项与轮换	源头缺陷和已存储的副本	从日志行出现到完成轮换之间的时间

权衡与成本

它需要一个要保持可用的系统，并让每次效果多出一跳。凭据服务和清洗位于每次 tool 调用的路径上。如果凭据服务宕机，Agent 就无法行动，所以 Alex 的团队需要为它配备负责人、告警和明确规定的降级模式，对 ops Agent 而言，这通常是“移交给值班工程师”。增加的延迟与一次模型调用相比很小；第 22 章按每次 run 计算成本。凭据服务还会把模型写的文本作为输入来做匹配，所以必须把这些文本当作数据，绝不当作指令。

清洗器既有误报的代价，也有漏报的代价。过度遮蔽会移除调查所需的标识符，团队若在事故中途才发现这一点，就会不再信任输出；遮蔽不足则会放过真实的机密。应当度量命中情况，定期抽查命中和漏掉的样本，并把疑点最少的已知值检测器放在最前面。

轮换与撤销需要人力。演练、保持最新的清单以及源头日志的发现项，都是周期性的工作，而没有负责人的控制措施最先走样。

完整的模式并非免费采用。只有一个 Agent、一个只读 tool 以及托管机密存储中一个窄范围 token 的团队，完全可以在构建凭据服务之前止步：由 tool 运行时 持有一份窄范围凭据，并对输出做清洗，就能获得大

部分价值。应当按泄露可能造成的损害来确定这套机制的规模，正如第 7 章对职权所做的那样。

它无法防范合法凭据所允许的行为。窄范围凭据在其 scope 之内使用，是按设计在工作；这次调用是否本该发出，属于 gate 和审批要回答的问题。

常见错误

- **为了“让模型能调用 API”，把凭据放进 prompt 或 tool 参数**。这很诱人，因为它让演示一个下午就能跑通。它把值放进了上下文、trace 和发给提供方的请求。应当把凭据交给 tool 运行时，给模型一个资源的名字。
- **依靠一条不要透露机密的指令**。这很诱人，因为它只有一行，而且看上去“处理了”风险。这句话能降低引用的比率，对 trace、checkpoint 或 pull request 却毫无作用。这句话如果有帮助，可以保留，同时要写明它失灵时仍然有效的控制措施。
- **只清洗最终回答**。输出过滤让人觉得是自然的位置，因为那是人读东西的地方。泄露路径经过的是观察、trace 和写入。应当在值可能越过的每一条边界上清洗，从它进入的地方开始。
- **把形态检测器当作保证**。这很诱人，因为演示时它能抓到每一个预先埋下的密钥。它是一个分类器。应当将它与已知值检测器搭配，与使漏检代价低廉的窄范围凭据搭配，也与修复缺陷的源头发现项搭配。
- **因为长期凭据“能用”，就不给它们留轮换路径**。这很诱人，因为轮换在事故发生之前没有任何看得见的回报。不经部署就无法轮换的凭据，在事故中也不会被轮换。应当在需要之前就让轮换成为常规。
- **指望评审人发现 diff 里的机密**。这很诱人，因为评审本来就存在，也不增加新成本。评审人读的是逻辑，而人很难在 diff 里发现一串字符。应当在推送之前用代码扫描，并把评审人当作第二道防线。
- **默认对一切做 tracing**。这很诱人，因为完整的 trace 让调试变得容易。记录 header 和响应体的通用埋点，会让每一个新 tool 都成为泄露点。默认应当捕获标识符，以允许列表限定捕获内容，并在新增 tool 时复查 pipeline。
- **把所有有效凭据的值都汇集进扫描器**。这很诱人，因为精确匹配是最准确的检查。它把扫描器变成了机密的存储；应当在值所在的地方比较，只返回类别和位置，或者比较指纹。

- **写好了撤销流程却从不运行**。这很诱人，因为这份文档看起来像是准备就绪。演练会发现哪个系统没有撤销调用。这比在事故中发现要便宜。

要点

- 机密绝不进入模型的上下文；tool 运行时 在模型之外注入凭据，所以模型只指明一个资源，职权由效果层提供。
- 把每个 tool schema 对凭据字段封闭，因为试图传入凭据的提案是格式错误的，gate 会在任何东西运行之前拒绝它。
- 优先选用短期、窄范围、绑定到 run 的凭据，由 workload identity 而不是存储的机密来签发，并如实列出剩下的引导机密和长期凭据。
- 假定机密仍会从外部世界到来，并在边界处用两个检测器清洗：一个确定性的，针对系统签发的值；一个概率性的，针对各种形态，同时统计它的漏检和误报。
- 让每一次 `open_pull_request` 都以拒绝路径列表和对 diff 与文本的机密扫描为前提，返回发现项的类别和位置但绝不返回值，并且不要把人工评审人算作控制措施。
- 记录凭据 id 和发现项指纹，绝不记录值，并在 trace、checkpoint 和记忆中写入前清洗，因为记录是泄露持续最久的地方。
- 让轮换成为常规，并把按 principal 撤销做成一次经过演练的操作：冻结签发，遇到失败继续，用单独的查询验证，并把未完成的效果移交给人。

凭据从不到达模型，还留下第二个问题：对于模型所提出的代码，当 `run_diagnostic` 执行一个脚本时，这个脚本能触及什么，由谁来决定？第 19 章转向 sandbox。

第 19 章 — Sandboxing

设想 Parcelport 的 `run_diagnostic` 的第一个版本。值班 SRE Robin 正在调查一批投递变慢的问题。ops Agent 读过日志和一条 trace，随后提出一个简短的脚本：解析一份已存储的日志行样本，按承运商对错误分组，打印一张表。编排器把它写进自己所在主机上的临时目录，以同一个用户身份执行，并把它打印的内容返回。

脚本跑通了。可它也拥有编排器的环境，因为子进程本来就会继承这些。途中它列出了几个目录来寻找样本，其中读到的一个文件是配置文件，里面有一个服务 token。这一切都并非恶意：脚本打印了它看到的东西，而输出进入了模型的上下文、trace 和 run store。

模型写的脚本是一个没有人评审过的程序，却带着启动它的进程的职权在运行。本章属于控制框架中的**效果**部分：已批准的动作如何触达外部世界，什么在限制它，什么能撤销它。当动作是“运行这段代码”时，代码能触及的世界是什么，又是谁决定的？

问题及其难点

本书中其他每个 tool 都接受参数。tool 契约可以用 schema 描述这些参数，gate 可以对照前置条件检查它们，而 tool 自己的代码决定会发生什么。一次调用能做的事情的集合，由 tool 固定下来，模型只在其中选择值。

脚本则不同。模型提供的是一个程序，而程序没有任何 schema 能限定它的行为：它可以打开文件、启动进程、建立网络连接。提案不是关于某个动作的数据，而是动作本身，其触达范围由它运行的地方决定。

由此引出的故障类别接踵而来。最直接的是 F7（未授权的效果）：脚本做了它的 principal 本不该能造成的事，用的是继承而来、没有任何人签发的职权。紧随其后的是 F9（成本或延迟失控），即循环或占用大量内存的解析把主机或预算一并拖垮。当一个会写入东西的脚本被中途杀掉而没有任何提示时，就出现了 F6（静默的部分故障）；当唯一的证据是脚

本愿意打印的内容时，就出现了 F8（未被观测的行为）。F4（指令劫持）有两次入场：脚本可能受到模型所读日志中被注入内容的影响（第 16 章），而它打印的内容又会回到上下文里。

显而易见的做法为何不成立

第一种本能是在脚本运行之前评审它。人做不到跟上循环的速度，而一个程序也无法在一般意义上判定另一个程序会做什么。静态检查只是过滤，不是边界。

第二种是把语言限制在安全子集或一份命令列表上。第 6 章在可能之处缩小提案空间，但诊断之所以有价值就在于它的灵活，每一条堵住漏洞的限制，同时也移除了一种合法的分析。

第三种是告诉模型不要读不该读的文件、不要调用不该调用的主机。这会降低此类脚本的比率，却无法在有一个脚本仍然被提出的那一天起作用（第 16 章）。如果这项性质很重要，就必须由环境来强制执行。

本章的论点是：**假定代码是错的或有敌意的，并把它运行的地方建成这个假定代价很小的样子。**

临时目录不是 sandbox

在刚创建的临时目录里运行脚本，感觉像是隔离。其实不是。把脚本的主目录指向别处、清空它的环境变量，或者从另一个工作目录运行它，同样都不是。

这些做法改变的，是守规矩的代码到哪里去找东西，而不是代码能触及什么。脚本仍然以同一个用户运行，有同样的文件、网络、密钥库，也同样能启动进程。路径只是一种约定，不遵循约定的脚本不会被拦住。

本书所说的 sandbox，是一种对代码在文件、网络和凭据上的触达范围施加强制限制的执行环境。“强制”是指由代码无法靠说服绕过的东西来实施：独立的用户、容器或虚拟机，关闭的或只限于允许列表的网络，以及只包含工作目录的文件系统。如果环境不以其中某种方式分离，它就只是一个名字取得很好的临时目录。

Sandbox 作为信任边界

信任边界，正如第 8 章使用该词时所指，是一条界线，越过它的数据或职权来自无法控制的来源。sandbox 把这条线画在代码周围。线内是编排器没有写过的程序。线外是 Parcelport 能控制的一切：log store、

run store、网络、凭据。

有两样东西越过这条线，而设计的要义是让两者都保持狭窄。输入进去：脚本文本和它处理的数据。输出出来：脚本打印的内容、生成的文件以及它的结束方式。除此之外不得有任何东西越过。

sandbox 需要强制执行六项性质。

- **文件**。脚本只能看到编排器为它准备的内容，只能写入临时区。
- **网络**。默认关闭，例外须点名并说明理由。
- **资源**。CPU、内存、进程、磁盘和挂钟时间都有界限，超出界限则结束 run。
- **身份**。代码以自己的 principal 运行，区别于编排器，也区别于任何人。
- **凭据**。没有，或只有任务所需的最小集合（凭据如何签发、模型为何从不持有，见第 18 章）。
- **生命周期**。环境为一次执行而创建，事后销毁。

选择隔离机制

不同的隔离机制，区别在于代码与主机共享什么，而共享之处正是 sandbox 的缺陷变成主机缺陷的地方。下表描述的是类别而非产品，成本是相对而言的。

机制	与主机共享什么	隔离强度	典型成本
独立进程、独立用户	内核、文件系统、网络、机器的大部分	最弱；只受权限所能限制的范围约束	最低；启动极其简单
容器	主机内核；隔离来自限定进程所见和所用的内核特性	中等；共享内核中的缺陷就是边界的缺陷	低；启动快，工具链熟悉
带系统调用过滤器或用户态内核的容器	经收窄或重新实现的内核接口	强于普通容器，取决于过滤器的覆盖面	中等；有些程序的行为会不同或失败
虚拟机	通过 hypervisor 共享硬件；代码有自己的内核	强；共享的面更小，也研究得更充分	较高；启动更慢、内存更多、运维更多
microVM	通过设备精简的最小 hypervisor 共享硬件	强，性质上与虚拟机相近	介于容器和虚拟机之间；需要自己的工具链

我会通过一个问题来选择：这段代码是谁写的，对这个答案有多少信任？由 Parcelport 工程师编写并评审过的固定目录脚本，可以在加固的容器里运行，因为代码是已知的，sandbox 只是第二道防线。模型自行编写的脚本则是任意代码。这一类执行，我会从虚拟机或 microVM 开始，只有在权衡过边界失效的代价之后，才改用更轻量的方案。

各层

没有任何单一的限制就是 sandbox。下面每一层都是独立的控制措施，为的是另一层被错误配置的那一天，而且每一层都在它所约束的代码之外强制执行。

文件系统：工作目录与只读根

sandbox 的根文件系统是只读的。它包含解释器和脚本可以使用的库，都是预先准备好的，除此之外没有别的。脚本无法修改它，也无法向其中安装任何东西。

在这个根之上有两个挂载点。一个是输入区，以只读方式挂载，编排器把已存储的样本和各项参数放在这里。另一个是临时与输出区，可写，大小有上限，随 sandbox 一起丢弃。脚本能看到的一切，都在这三个位置。

有两样东西按构造就不在文件系统上：编排器的配置和主机的主目录。它们不是被路径藏起来了，而是不存在，就像另一台机器上的文件对这里来说不存在一样。

依赖项内置于镜像中。在运行时安装库的脚本需要网络访问，会运行未经评审的代码，并且在不同的日子给出不同的结果。profile 指明镜像版本，所以日后某次 run 能确切说出自己运行在什么之中。

网络：默认关闭

默认是完全没有网络：没有出站连接，没有入站连接，没有域名解析。这是本书中 `run_diagnostic` 所具备的，对于输入已经准备好的诊断来说，这是正确的默认值。

当 sandbox 内的任务确实需要访问某个东西时，例外在**出站流量**的出口处做出：离开环境的流量经过一个 proxy 或 gateway，它持有目的地的允许列表，并在 sandbox 之外运行。允许列表指明具体的目的地及各自的理由。它由网络路径强制执行，而不是靠脚本的自觉。

通常的弱点在于目的地的宽泛。允许列表中若有一个通用托管服务、一个代码托管服务或一个公共粘贴服务，实际上就是一条敞开的通道，因为什么都可以发往那里。如果某个目的地可能把数据带给 Parcelport 无法控制的一方，就应当在威胁模型中把它当作开放的出站流量。

资源：CPU、内存、进程、磁盘与时间

不设限的脚本可以吃掉整台机器。限制项包括 CPU 时间、内存、脚本可启动的进程数、写入临时区的磁盘量以及挂钟时间。本章后面的 profile 展示了具体的示例性数值。

有两个性质比数字更重要。第一，限制由 sandbox 强制执行，而不是由脚本，所以永不结束的循环会被从外部终结。第二，触及限制是一个有名字的结果，而不是挂起：sandbox 被销毁，结果中带有 `exit: limit_exceeded` 以及被触及的那项限制的名称。这是结果的一个字段，而不是错误码。被其截止时间杀掉的诊断是一个正常的结果，循环可以据此推理（第 12 章），并计入该 run 的预算（第 13 章）。

身份与凭据

脚本以一个仅为 sandbox 内代码而存在的身份运行，既不是编排器的，也不是某个人的。因此，即使别处的某项限制失效，审计也能区分 sandbox 的活动与编排器的活动。

诊断 sandbox 的凭据规则是可能做到的最强一档：没有。第 7 章的表说 `run_diagnostic` 不需要凭据，因为 sandbox 里没有凭据可给；在这里，这句话变成了一项被强制执行的性质。

并非每个 sandbox 都能这样一无所有。需要读取某个内部服务的任务，会得到能用的最小凭据，按 run 签发，完成后撤销（机制见第 18 章）。优先顺序是：先是没有凭据，其次是位于 sandbox 之外、由 proxy 附加到被允许请求上的凭据，再次是位于其内的短期凭据，列表上每往下一步都是一次经过斟酌的决定。

设计上即一次性

每次 run 都获得一个全新的 sandbox，由同一份镜像和 profile 创建，run 结束时销毁。没有任何东西延续下来：没有文件，没有进程，没有缓存的状态。被攻陷或出了岔子的执行只存活一次 run，而干净的开始使 run 可以重现，便于调试和 eval（第 21 章）。

Parcelport 的诊断 sandbox

现在把各层合在一起，用于 `run_diagnostic`。这个 tool 的类别是读取，而这一类别之所以成立，全靠 sandbox：一个能向服务写入或把数据发出去的脚本，就不是读取了。这份契约既是关于 tool 的陈述，也是关于 sandbox 的陈述，我会在契约本身中把这一点说明白。它使用第 6 章的记法；数字均为示例性。

```
tool run_diagnostic
  description: "Run a script against a stored sample inside an isolated
sandbox
    and return its bounded output."
  input schema:                        // fields the model supplies
    type: object, additionalProperties: false
    required: [script_source, sample_id]
    properties:
      script_source: { type: string, maxLength: 20000 }  // illustrative
      sample_id:     { type: string }   // an id of a sample the run already
owns
  effect class: read                    // holds only while the profile
holds
  preconditions:                        // checked by the gate, not the
model
    - sample_id was stored by an earlier read call in this run
    - the sandbox profile is "diagnostic_v1", set by the orchestrator
    - no egress and no credentials are configured in the profile
  idempotency: // not applicable: a read; repeating a call changes nothing
    // outside the sandbox. Each execution counts against the run's bounds;
    // exceeding them raises BoundExceeded (Chapter 13), not a tool error.
  permissions: scope "diagnostics:run"; the sandbox identity holds no scope
  timeouts: execution deadline 120s, call deadline 150s    // illustrative
  error shape: { code, message, retryable, details }
    // code in [invalid_arguments, precondition_failed, not_permitted,
    //   upstream_unavailable]
    // a script that fails or hits a limit is a result, not a tool error:
    //   result: { exit: finished | error | limit_exceeded, limit, output }
```

模型提供脚本和样本的 id。它不选择 profile、镜像、限制或网络；这些由编排器设定，gate 检查 profile。模型提出一个程序，但这个程序所处的世界不属于提案的一部分。

脚本不会自己去取数据，因为取数据需要凭据和网络。较早的一次 `query_logs` 调用已经过 gate 检查，产生了样本，而 sandbox 收到的是它的只读副本。

Profile

profile 是数据，被写下来并带有版本，而不是 prompt 里的散文。下面的记法是示例性的，不是任何产品的配置语法。

```
profile diagnostic_v1:                // illustrative notation
  isolation: microVM                  // one per execution
  image: "diagnostic-base@version-0007"   // dependencies baked in
  filesystem:
    root: read-only
    mount "/input":   { source: staged sample, mode: read-only }
    mount "/scratch": { mode: read-write, max_size: "256 MB" }
  network: none                       // no egress, no name resolution
  credentials: none
  identity: "sandbox-diagnostic"      // not the orchestrator's identity
  limits: { cpu_cores: 2, memory: "1 GB", processes: 100, wall_clock: "120s"
}
  output: { max_bytes: 65536, files: ["/scratch/result.json"] }
  lifetime: destroy on completion, on any limit, and after 5 minutes
regardless
```

评审人可以从这个块中回答所有问题：脚本能读什么、写什么，能触及什么，带着谁的身份，以及何时结束。

生命周期


编排器掌管生命周期，而生命周期正是本书关于独立系统的规则适用的地方。下面的 sandbox manager 和清扫是示例性组件，不属于本书参考系统的服务。manager、run store 和 trace pipeline 是各自独立的系统，所以没有任何一步能横跨它们，步骤之间的每一次失败都必须是可承受的。

```
function runDiagnostic(run, call):
    record(run, "intent", call)                   // before anything exists
    sandbox = sandboxManager.create(profile: "diagnostic_v1",
                                    owner: run.id)
    try:
        sandboxManager.stage(sandbox, call.sample_id, call.script_source)
        outcome = sandboxManager.execute(sandbox,
                                         deadline:
profile.limits.wall_clock)
        raw = sandboxManager.collect(sandbox, allowed: profile.output.files)
    on SandboxLimit as limit:
        outcome = { exit: "limit_exceeded", limit: limit.name }
        raw = empty
    finally:
        try: sandboxManager.destroy(sandbox)      // always, even on error
        on DestroyFailed:                         // the sweep catches the
leftover
            record(run, "sandbox_leak", sandbox.id)
    result = packageOutput(outcome, raw)          // untrusted, see below
    record(run, "effect", result)
    return result
```

沿着失败往下看。如果创建失败，则什么都不存在，调用以 `upstream_unavailable` 失败；意图已经在记录中。如果编排器在销毁之前崩溃，就会有一个没有任何 run 在等待的 sandbox 留存。profile 的寿命规则由 manager 而不是编排器强制执行，一次周期性的清扫会销毁其所属 run 已结束或已消失的 sandbox。清扫计数不为零，就值得告警。

如果销毁失败，run 会记录一条 `sandbox_leak`，结果照常返回，由清扫捕获遗留物。如果记录调用在销毁之后失败，结果会丢失，但意图不会；恢复运行的 run（第 10 章）会重新运行该诊断，而契约把它归为读取，所以重复执行不会改变任何东西。

下图展示越过边界的是什么，以及什么不越过。



两个越界箭头都很窄：一个脚本和一份样本进去；一个指名的文件出来。其余一切都终结于一次拒绝，这次拒绝归因于 profile，而不是脚本的行为。与先前的原型相比，profile 移除了子进程默认拥有的一切，而循环现在会在一个有名字的限制处结束。

Sandbox 输出是不可信输入

脚本完成了，打印出一张表。很容易把这张表当作 Parcelport 的 tool 结果，因为它来自 Parcelport 的基础设施。可它来自模型写的一个程序，运行在可能包含客户和日志中文本的数据之上。它的输出是不可信输入，就像模型的提案一样。

在输出到达模型之前，编排器做四件事。

1. **限界**。输出有最大尺寸，截断须在观察中说明。无界的输出对该 run 来说是上下文预算问题（第 9 章），也是成本问题（第 22 章）。
2. **定形**。只有指名的结果文件可以离开，编排器按预期结构把它作为数据解析，解析失败作为 F1（格式错误的输出）处理。脚本留在临时区的其他任何东西，都不会被打开、执行或渲染。

3. **扫描**。输出在存储或显示之前，要经过第 18 章的机密扫描和第 17 章的遮蔽。sandbox 不持有凭据，但它收到的数据里可能含有被日志行回显的机密，而脚本可以把它打印出来。
4. **标记**。结果带着来源标签进入上下文：由脚本产生，来自已存储的样本，在 profile `diagnostic_v1` 之下。它带有 taint（第 16 章），因为处理过日志行的脚本，可能在重现他人写下的文本。

标记很容易被跳过，而跳过的代价很高。诊断的输出会喂给一个可能提出 pull request 或审批申请的循环。没有这个标记，到达模型上下文的、本是日志行里夹带的文本，会被抹去其来源的一切迹象。有了 taint 标记，gate 就能对随后基于它提出的 `open_pull_request` 格外谨慎。

Sandbox 一致性测试

强制执行可能会漂移：镜像重新构建时换了默认值，为另一个 tool 改动了网络策略。我会测试边界本身，按计划进行，并在每次改动镜像或 profile 之后进行。平台团队在使用生产 profile 的 sandbox 中运行一个固定的、经过评审的 probe，它尝试 profile 所禁止的事：读取一个不该存在的路径，访问一个无法访问的主机，超出一项限制。每个 probe 都必须以预期的方式失败，只要有 probe 失败，新镜像就不能发布。这些是有明确通过或失败结论的控制措施测试，而不是对模型的 eval，这套计划也需要一个负责人。

观测 sandbox

sandbox 内部按设计没有 tracing agent：脚本没有可供上报的网络，也没有用来认证的凭据。证据是 sandbox manager 从外部收集到的内容，加上脚本自己选择说出来的内容。

每次执行的记录应当包含：profile id 和镜像版本，脚本的哈希，样本 id，退出原因（finished、error、`limit_exceeded` 以及是哪一项限制），manager 测得的内存和 CPU 峰值，输出的大小及是否被截断，以及被拒绝操作的数量（如果 sandbox 层有计数的话）。出现被拒绝的连接尝试，意味着某个诊断要么坏了，要么正被人引导，应当有人去看一看。span 的形态见第 20 章；在这里，见证者是 manager，而不是脚本。

> **注意**：脚本自己的 print 语句，证明的是脚本说了什么，而不是它做了什么。在记录中应当把两者分开。依靠输出来还原行为的审计，等于把证人席让给了被告。

脚本文本属于 trace，因为无法重现的 run 是无法解释的 run。它可能包含从样本复制来的数据，所以对存储的文本要施加同样的遮蔽（第 17 章）。

权衡与成本

上述每一层都有代价，而代价由具体的人来承担。

启动延迟。每次 run 都用全新的 sandbox，意味着每次 run 都是冷启动，而虚拟机或 microVM 比容器启动更慢。在每一步都运行脚本的循环，会把这段启动时间加进 run 的挂钟时间界限。预先创建一批 sandbox 并以干净状态发放，是用生命周期的复杂化换取启动时间，且这个池必须保证没有任何 sandbox 被复用。如果曾允许复用，“一次性”就不复存在，这应当是一项有记录的决定，而不是一次悄悄的优化。

运维成本。sandbox 集群是需要有人保持可用、打补丁并度量的系统。sandbox manager 是 ops Agent 的一个新依赖；它宕机时，tool 以 `upstream_unavailable` 失败，而降级模式（第 14 章）是在没有诊断的情况下继续，并如实说明。小到无力运维这个集群的团队，应当考虑托管的 sandbox 服务，然后像对待任何其他服务一样，把它当作信任边界（第 8 章）。

有限的用途。关闭的网络和只读的根意味着有些分析无法运行：获取参考表、调用某个服务、使用镜像中没有的库。每一项都是对例外的申请，每个例外都是一项有负责人的决定。应当提前准备好数据，或把库加入镜像，而不是打开网络。

可见性降低。调试一个失败的脚本，意味着阅读 manager 的记录和捕获的输出，而不是附着到进程上，团队需要决定要构建多少重放工具。

对作者的摩擦。平台团队拥有 profile 和镜像，每次改动都要经过评审，所以值班工程师要等待。应当在 runbook 中写明谁来批准 profile 变更，以及需要多长时间。

何时不必使用，或何时更少就够

并非每次执行都需要 microVM。由 Parcelport 工程师编写并评审过、处理已准备好的数据、没有写入权限也没有网络的代码，可以在加固的容器里运行。

sandbox 把影响范围缩小到 profile 所允许的程度，却无法防范 profile 确实允许的事：放在里面的凭据就是脚本拥有的凭据，被允许的目的地就是它能把数据发往的地方。没有任何隔离机制是保证，因此才有了分层和一致性测试。

常见错误

- **把临时目录称为 sandbox**。这很诱人，因为它容易，而且脚本“在隔离中运行成功了”。识别特征是脚本仍然拥有主机的用户、网络和文件。修正方法是使用独立的用户、容器或虚拟机，由外部强制实施文件系统和网络的限制。
- **为一个例外打开网络**。第一个例外代价很小，随后就会有第二个。修正方法是提前准备好数据，或让那唯一的目的地经过带允许列表的出站 proxy，并连同理由和负责人一并记录下来。
- **把编排器的环境传进去**。环境变量是凭据通常搭便车的地方。这很诱人，因为脚本需要一个路径或设置，而环境现成就在那里。修正方法是让 sandbox 以空环境启动，只接收点名的输入，并用一致性 probe 检查这一点。
- **因为 sandbox 可信，就把输出当作可信**。这很诱人，因为输出来自 Parcelport 自己的基础设施。sandbox 关住的是代码，它不会清洗代码返回的东西。修正方法是限界、定形、扫描、标记这一序列，并把 taint 带入上下文。
- **为了速度而复用 sandbox**。这很诱人，因为冷启动耗时，而预热的 sandbox 已在等待。预热的 sandbox 是一次 run 的状态可能触及下一次 run 的地方。修正方法是使用干净实例的池，用后销毁；若确实想要复用，就做一项有记录的审慎决定。
- **依赖脚本自己遵守限制**。这很诱人，因为写得好的脚本确实会停。被要求在两分钟后停下的脚本，做出的只是一个承诺。修正方法是由 sandbox manager 从外部强制执行限制，并设一条即使编排器崩溃也依然成立的寿命规则。
- **没有清扫孤立的 sandbox**。生命周期在快乐路径上看起来是正确的。修正方法是一次周期性的清扫，找出没有存活所属者的

sandbox，并用一个指标记录它销毁了多少个。

- **让契约的效果类别比 profile 活得更久**。这很诱人，因为契约在写下时是正确的。`run_diagnostic` 是读取，是因为 profile 没有网络也没有凭据。如果有人加入其中任何一个，这个类别就错了，gate 的假设也错了。修正方法是在 gate 的前置条件中检查 profile，并设一条评审规则：profile 变更须重新打开契约。

要点

- 运行模型产生或选定的代码是一条独立的信任边界，因为提案是一个程序，其触达范围由它运行的地方决定，而不是由 schema 决定。
- 临时目录、改动过的主目录路径或清空的环境都不是 sandbox；sandbox 是独立的用户、容器或虚拟机，网络关闭或限于允许列表，文件系统仅限于工作目录。
- 按代码是谁写的来选择隔离机制：评审过的目录脚本可以在加固的容器里运行，而模型编写的代码应当用虚拟机或 microVM，这一选择是在启动时间、成本和运维之间的权衡。
- 模型应当提供脚本和样本的 id，而 profile、镜像、限制和网络由编排器设定，这样代码所处的世界就永远不属于提案的一部分。
- 优先顺序是：sandbox 中没有凭据，其次是由 proxy 附加的、保管在外部的凭据，再次是位于其内的短期凭据，并让每一步都成为一项经过斟酌且有记录的决定。
- sandbox 输出是不可信输入：限界，只把指名的结果文件作为数据解析，扫描并遮蔽，并在进入上下文之前标上来源和 taint。
- sandbox 在冷启动、运维和可见性上有成本，其边界需要按计划进行的一致性测试、一个从外部见证每次执行的 manager 以及对比所属 run 活得更久的 sandbox 做清扫。

sandbox 让代码待在它该待的位置；它并不告诉人系统的行为是否正常。第六部分转向这个问题，从第 20 章开始，看对整个 run 的一条 trace 必须包含什么。

第六部分

验证与运维

第 20 章 — 可观测性与 tracing

设想 Parcelport 的一个周五上午。支持负责人 Sam 转来一位客户的消息：这位客户收到了一笔退款，也收到了一封回复，回复里承诺了一个送达日期，可订单里谁也找不到这个日期。Sam 向负责编排器的 Alex 提了一个直白的问题：这张工单上，Agent 做了什么？

Alex 打开了几个可能知情的地方。工单系统里有最终回复。`payments-service` 里有退款，带着金额和时间戳。编排器的应用日志里有一行，说这次 run 已经结束。缺的是中间的一切：Agent 查了哪个订单，查询返回了什么，在这一份提案通过之前 gate 拒绝了哪些提案，有没有人工批准过什么，这次 run 走了多少步，以及是哪一次模型调用生成了那句关于日期的话。退款是事实。通向它的推理路径只是猜测。

Alex 可以猜得很准，因为循环是 Alex 写的。但 Sam 要的是一次还原，而下一次收到呼叫的值班工程师未必是 Alex。本章回答的问题属于控制框架中的**记录**部分：一次 run 留下了什么证据，这些证据足以说明发生了什么、为什么发生吗？本章涵盖应当观察什么、如何把它组织成 trace、内容应保留多少、应当派生哪些数字以及对什么告警。

问题及其难点

这里的故障是 F8（未被观测的行为）：系统做了某件事，却没有留下可用的证据，于是谁也说不清做了什么、为什么做。它是唯一属于记录部分的故障类别，而且在九类故障中有一个不同寻常的性质。其余几类是 Agent 做出的事。F8 讲的是，面对其余几类时，人的观察能力会怎样。一次发出错误退款的 run 是 F2（错误的 tool 或错误的参数）。一次发出错误退款又没有留下任何痕迹的 run，则既是 F2 也是 F8，而第二个正是第一个需要一周才能弄清的原因。

Agent 的可观测性比传统服务更难，原因有四。

第一，真正有意思的问题不是“请求有没有失败”。一次 run 可以返回干净的最终答案，只走看上去正常的步骤，却仍然是错的，因为答案里的某个断言没有任何 tool 结果支撑（F3，无依据的断言）。状态码没有问

题。行为是否正确，必须从这次 run 的内容中读出来，而内容恰恰是最容易被省掉的部分。

第二，run 是一连串决策，而且顺序很重要。传统的请求处理器有一条可以直接阅读的代码路径。Agent 的路径是在运行时由每一步的模型提案生成的，所以路径本身就是数据，只有记录过，才可能知道。

第三，证据里含有敏感材料。上下文里有工单文本、客户字段和 tool 结果；提案又会把它们回显出来。让 trace 对调试有用的一切，正是第 17 章要求最小化的东西。这一矛盾真实存在，没有不付代价的解法。

第四，数据量严重失衡。一次 15 步的 run（比如说）会产生几十个 span，每次模型调用还可能带着很大的 payload。让所有人长期保留全部内容，成本很高；而盲目采样，又会恰好丢掉最需要的那次 run。

显而易见的做法，是沿用应用已有的日志，再把模型的原始输入和输出“为了调试”加进去。这样得到的是一堆没有结构的文本行：无法询问哪些 run 动过 `issue_refund`，gate 花了多长时间，上周有多少次 run 被移交给人工。它还把原始客户数据放进了 log store，而第 17 章对此提出过警告。第二种显而易见的做法，是在 prompt 里加一句“解释你的推理”。模型的解释只是提案一侧的又一个字符串。它可能出错，可能缺失，而且对 gate 作出了什么裁决、效果返回了什么只字不提。记录不能是模型对自己写下的东西。它由编排器根据确定性的事件写成，围绕着模型来写。

所以这是一个工程问题。可观测性是控制系统的属性：事件在哪里发出，携带什么，管道宕机时怎么办，谁可以读取内容，内容保留多久。这些都不是 prompt 能触及的。

一个 Agent 必须让人观察到什么

从第 1 章的循环出发，对每个点都问一句：要还原这次 run，人需要什么。控制框架里指向记录的虚线箭头就是答案：上下文、提案、gate、审批和效果都要向记录汇报。值得观察的东西有七类。

可观测对象	回答的问题	框架部分
Run	由谁或什么发起，针对哪项任务，使用哪些版本，如何结束	记录
步骤	循环的第几遍，顺序如何，耗时多久	界限

可观测对象	回答的问题	框架部分
模型调用	哪个模型及版本，输入和输出各多少 token，耗时多久，是否返回了有效提案	提案
Tool 调用	哪个 tool，哪些参数，哪个效果类别，结果如何，错误码是什么	效果
Gate 决策	allow、refuse 还是 needs approval，依据哪个策略版本，原因是什么	Gate
审批	谁作出决定，何时，run 等待了多久，批准的究竟是哪一次调用	Gate
预算消耗	每一步时，这次 run 已用掉各项预算的多少，如果有，是哪个界限使其停止	界限

这份清单上有两项容易被跳过，因为它们不是模型或 tool 产生的事件。gate 决策由自己的代码作出，所以没有人想到要记录它；然而被拒绝的调用恰恰是一项控制确实起了作用的证据，而决策上带着的策略版本，则能让人在几个月后回答当时哪条规则在生效。另一项是预算消耗：第 13 章给了 run 一份预算，trace 应当展示预算被逐步耗尽的过程，这样，被某个界限停止的 run 就不只是一次停止，而是一次本来就快要被停止的 run。

还有两类事实与这些相邻，也属于同一条 trace：上下文片段的标识符及其来源（第 9 章），以便判断某个断言出自哪个来源；以及 run 的状态转换（第 10 章）。我会在每次模型调用上记录标识符和来源标签，连同每次组装的 manifest（第 9 章），以及为进入该次组装的记忆条目写下的 `memory_read` 事件（第 11 章），而把全文留给本章后面介绍的 content store。

> **注意**：第 10 章的 run store 与本章的 trace 是有意重叠的。run store 是恢复运行以及“先记意图、后产生效果”这类记录的权威来源；它自身是事务性的，由编排器读取。trace pipeline 是给人用的，针对查询和数据量做了优化，并且可能丢数据。不要让 run store 依赖 trace pipeline，也不要根据 trace 重建 run 状态。

Trace：run 即 trace，调用即 span

本书的定义很短。**trace** 是一次 run 跨越多个组件的有序记录。**span** 是其中一个计时的操作。这套总体形态来自分布式 tracing，OpenTelemetry 是其通行的开放标准。span 可以嵌套，携带属性和事

件，也可以链接到其他 trace 中的 span；每个请求都带着 span context，使接收方把自己的 span 挂到同一棵树上。

对 Agent 而言，映射关系是直接的，我会让它保持直接。

- **run 就是 trace**。run id 就是 trace id，或者与之一一对应。任何人只要从工单或 run store 里拿到 run id，就能找到这条 trace。
- **一个步骤是一个 span**，位于 run 的根 span 之下。
- **一次模型调用、一次 gate 检查、一次 tool 调用和一次审批等待都是 span**，位于所属步骤之下。
- **状态变化、拒绝和预算读数是 span 事件或属性**，而不是新的 trace。

下面的 text 树展示了两个 Agent 共用的一种形态。它是示意，不是 schema；重点在于嵌套。

```
run  (root span)
  step 1
    model.propose
    gate.check
    tool.call
  step 2
    model.propose
    gate.check            verdict: needs_approval
    approval.wait         // a span with a duration, owned by the approval
service
  step 3                  // after resume, linked to step 2
    gate.check
    tool.call
  step 4
    model.propose         // proposal.kind = final_answer
```

`support-agent` 和 `ops-agent` 的形态相同，这正是把循环放在编排器里的好处：同一套插桩可以服务两者。只有 tool 名称不同。这种一致性使同一个仪表盘、同一组告警和同一个检视工具对两者都适用。

Span 属性

价值在属性上。只有名称和时长的 span 能告诉人时间花在了哪里；带有恰当属性的 span 才能告诉人发生了什么。下表列出我会放在每种 span 上的属性。这些名称是本书自拟的，仅作示意；在 tracing 标准已有名称的地方，应当使用标准的名称。

Span	值得携带的属性
`run`	`run.id`，`agent`，`task.kind`，`ticket.id` or `alert.id`，`principal`，`orchestrator.version`，`policy.version`，`prompt.version`，`mode`（降级阶梯的梯级，第 14 章），`status`，`stop.reason`，`failure.class`
`step`	`step.index`，`bound.remaining`（步数、花费、时间）
`model.propose`	`model.name`，`model.version`，`tokens.in`，`tokens.out`，`latency.ms`，`proposal.kind`，`proposal.valid`（false 即标记 F1），`context.piece_ids`
`gate.check`	`tool`，`effect.class`，`verdict`（allow、refuse、needs_approval），`policy.rule`，`refusal.reason`（gate 裁决原因，列在附录中），`policy.version`
`tool.call`	`tool`，`effect.class`，`idempotency.key`，`outcome`（success、错误码、unknown），`latency.ms`，`attempt`，`retry.count`
`approval.wait`	`approval.id`，`approver.role`，`decision`，`wait.ms`，`bound.to`（该调用的 digest）

其中有两项值得说明。

`failure.class` 设置在 run 上，也设置在检测到故障的那个 span 上，取值为 F1 到 F9。第 3 章的分类因此成为可以计数的东西。许多 run 没有取值，因为什么都没出错；有用的是那些控制系统检测到某个类别的 run（schema 检查失败是 F1，因订单错误而被拒绝的调用是在 gate 处截获的 F2，界限触发的停止是 F5 或 F9）。一个没有任何插桩能够设置的类别，就是看不见的类别，这一点本身就值得知道。

`model.version` 以及 run span 上的各项版本，回答的是每一次 Agent 事故最终都会问到的问题：是不是有什么变了？模型、prompt、tool 契约、策略和编排器各有版本，而一次说不清自己运行于哪些版本之下的 run，无法与上周的 run 比较。prompt 不是控制，但它是会改变行为的已部署制品，应当像其他制品一样拥有版本。如果同时记下每个版本的生效时间，这些字段就构成了 Agent 的变更历史：什么时候变了什么。告警触发时，值班人员最先读的内容之一就是它（第 13 章），第 23 章也以它划定查询范围。

语义约定

OpenTelemetry 还有**语义约定**（semantic conventions）这一概念：为常见属性约定统一的名称，使每个访问数据库或 HTTP server 的服务都以相同方式标注 span，后端也能识别它们。针对生成式 AI 调用的约定

同样存在，它们作为独立的工作在维护，仍在演进。我不在这里列出其中的属性名，因为变动中的规范里的名称，正是那种书还没读完就已经过时的细节。模式则是稳定的：标准有名称的地方就用标准的名称，让工具读得懂这些 span；在代码仓库里维护一张简短的映射表，把自有属性对应到标准属性；而 Agent 特有的属性（策略决策、效果类别、故障类别）放在自己的命名空间下，因为没有哪种通用约定会承载它们。敲定名称之前，应先到 opentelemetry.io 阅读当前的规范。

上下文传播：让一次 run 留在同一条 trace 中

只有各部分对父节点达成一致，trace 才是一棵树。在 Agent 系统中，参与的部分很多：编排器、model gateway、tool gateway、tool 背后的各个服务、审批服务。模型调用要跨到 gateway；tool 调用要跨到 tool gateway，再到 `orders-service` 或 `payments-service`。如果每个组件各自开启一条 trace，得到的就是十几个没有共同 id 的碎片。


对应的控制是上下文传播：编排器为这次 run 一次性创建 trace context，并通过传输层已有的 header 或元数据，把它带到每一次对外调用中。gateway、tool gateway 和各个服务把自己的 span 挂在它之下。这样得到的是一棵树，model gateway 自身的延迟和对 `payments-service` 的调用，都位于引发它们的那个步骤之下。

有三种情形需要格外小心。

挂起的 run。当 gate 返回 needs approval 时，编排器会挂起这次 run（第 15 章），几分钟或几小时后由人作出决定。run 随后恢复运行，可能是在另一个 worker 上。trace 必须能经受住这一过程。我会把 run 的 trace id 保存在 run store 里，让恢复后的步骤在同一个根之下开启 span，并添加一条从恢复后的步骤指向挂起步骤的链接。审批的等待时间本身是一个独立的 span，这样，“这次 run 花了（比如说）四个小时”就可以看成“这次 run 等了人（比如说）三小时五十分钟”。

答案之后的工作。有些效果在模型给出最终答案之后才完成：回复先入队、稍后才发送，回滚在 `deploy-service` 中收尾。这些 span 可能在根 span 结束之后才到达。用一条链接，或一个迟到的子 span，让它们保持关联。这对 F6（静默的部分故障）很重要：回复始终没有发出的情形，只有在发送本身属于同一段叙事时才看得见。

无法控制的边界。模型提供方、第三方 MCP server（第 8 章）或外部承运商不会加入这条 trace。应将它们都当作叶子节点：围绕这次调用的 span 记录发出了什么、收到了什么、耗时多久。不要假装看得见其内部，也不要把 trace id 放进发往没有理由接收它的各方的请求中。



请看两种箭头。实线随工作向前传递 trace context，使每个组件知道自己的父节点。虚线把完成的 span 送往 trace pipeline，由它填充 trace store。pipeline 是独立于所有这些组件的另一个系统，这一点在下一节很重要。

为循环插桩

第 1 章的循环已经在恰当的位置调用了 `record(run, event, detail)`。可观测性层就是 `record` 对每次调用所做的事，以及管道不可用时周围的代码所做的事。设计上的问题是：run 要不要等待 trace?

我的回答是：对 trace pipeline 不等，对 run store 要等。编排器把意图和效果记录写入 run store，因为 run 的正确性和恢复运行都依赖它们（第 10 章）。它以异步方式把 span 发往 trace pipeline，并带有本地缓冲区，因为让步骤阻塞到 span 被持久写入为止，就是拿 Agent 的可用性去换记录的完整性，而一个缓慢或不可用的 pipeline 不应当拦住客户的一笔退款；对于不可逆写入，run store 里的意图记录已经提供了持久的那一部分。这是一个有代价的选择，代价就是从旁门而入的 F8：如果 span 丢了，run 发生过，证据却没有了。所以设计里要加入一种看见丢失的办法。

```
function emitSpan(run, span):
    span.run_id = run.id
    span.seq = nextSpanSeq(run)            // assigned by the orchestrator,
per run
    if buffer.isFull():
        buffer.dropOldest(preferring: "low_priority")   // if only high-
priority spans remain, the oldest goes too, and is counted
        counters.increment("spans_dropped", reason: "buffer_full")
    buffer.append(span)                    // local, bounded; never blocks
the step

function flushBuffer():
    for each batch in buffer.batches():    // a batch stays in the buffer
until send succeeds
        try:
            tracePipeline.send(batch)
            buffer.remove(batch)
        on PipelineUnavailable:
            counters.increment("spans_unsent")
            return                         // retry later; the run is not
affected

function reconcileRun(run):
    for each intent in runStore.intents(run.id):        // Chapter 10's
intent records, written before the effect
        if not traceStore.hasSpan(run.id, "tool.call",
intent.idempotency_key):
            flag(run, "trace_incomplete")
    for each result in runStore.results(run.id):        // Chapter 10's
outcome records, written after it
        outcome = toSpanOutcome(result.status)           // run store terms
-> success | error code | unknown
        if not traceStore.hasSpan(run.id, "tool.call",
result.idempotency_key, outcome):
            flag(run, "trace_incomplete")                // a visible hole,
counted and alertable
```

有三个细节承担了关键作用。序列号由编排器按 run 分配，这样 span 才能排序，被计数的丢弃量也才能与缺失的编号对照。缓冲区有界，并且优先丢弃低优先级的 span。`reconcileRun` 检查的是 run store，即效果的权威清单：每个意图都需要一个带其 key 的 `tool.call` span，每个结果都需要一个带其 key 且 outcome 吻合的 span，这样，承载已记录 outcome 的那个 span 丢失时，就不会被更早的一次失败尝试掩盖，缺口也就成了被标记的 run 和一个可以告警的比率。一条无法保证完整的 trace 仍然有用，但前提是知道它何时不完整。

run store、trace pipeline 和支付服务是互相独立的系统，它们之间没有事务，所以对于不可逆写入，trace 绝不能是唯一的见证（第 10 章）。

输出事件，而不是文字描述

有一条纪律让本章其余部分得以成立：输出结构化属性，而不是句子。一个写着 `refused: "the amount was too high"` 的 span，人可以读，却没有谁能对它计数。一个带有 `verdict: refuse`、`refusal.reason: precondition_failed` 和 `field: amount_minor` 的 span，则可以计数、画图、告警。原因应当来自 gate 和编排器共用的封闭列表，就像契约里的错误码一样。开放的文本字段适合写给人看的备注；指标不是用它构建的。

内容应当保留什么

以上一切都是元数据：结构、标识符、版本、大小、耗时。它们成本低，风险小。难的是内容：渲染后的上下文、模型的提案文本、tool 参数和 tool 结果。

要回答“Agent 为什么提出那样的提案”，需要的是内容。可以看到某一步针对错误的订单提出了 `issue_refund`；只有能看到那一步的上下文，包括列出两个订单的那份 tool 结果，才能看出原因。没有内容，知道发生了什么，却说不清为什么。有了内容，就在又一个地方持有了客户数据的副本。

我不会把它做成是或否的选择。我会把它做成一组层级，逐字段决定，并把决定写下来。

层级	保存什么	谁可以读取	保留期限
元数据	Span 结构、属性、版本、大小、耗时、裁决、原因码	工程团队和支持运营团队的所有人	最长；成本低，也不含内容
遮蔽后的内容	在写入时已去除 PII 和机密的上下文片段、提案和 tool 结果（第 17 章）	负责 Agent 行为的工程师	较短
原始内容	原样内容，或通向它的揭示路径	一个小范围的具名群体，揭示须经审计且会过期	最短，或不保留

与层级相配的规则如下：

1. **在写入时遮蔽，而不是在读取时。**到达 trace pipeline 的 span 已经经过第 17 章的遮蔽函数。如果遮蔽失败，内容字段就被省略，并由 span 注明；不会以原始形态写入。缺口看得见，泄漏看不见。

2. **把内容放在单独的、受访问控制的存储中**。span 保存的是内容的引用，而不是内容本身。这样，元数据层可以被广泛读取，内容层则不能；保留与删除也可以直接作用于 content store，而无需触动 span 树。第 17 章的擦除路径必须能够到达它；通过 run id 和工单哈希来引用，就能做到这一点。
3. **机密绝不进入任何一个层级**。机密是一旦泄露就能授予访问权的值。tool gateway 为每次调用签发凭据（第 18 章），编排器从不以明文见到它们；trace 也不应当见到。保存着 token 的 trace store，就是一个整个团队都能查询的凭据存储。
4. **对内容采样，而不是对元数据采样**。元数据成本低，每次 run 都保留。内容成本高、风险大，只为样本保留，并为每一次重要的 run 保留。

留住所需 run 的采样

对内容做均匀随机采样是常见的默认做法，而它恰好在关键之处失效：需要调查的那次 run 很罕见，所以二十取一的采样（比如说）有二十分之十九的概率没有保留它。替代办法是在 run 结束、知道结果之后再决定。这通常称为 tail-based sampling：收集这次 run 的 span，run 完成时，应用一条规则决定保留什么。

我会从这样一组规则出发：

- 对每一次被拒绝、被升级、被界限停止、被移交给人工或获得批准的 run，保留完整的遮蔽后内容；
- 对每一次设置了 `failure.class` 的 run，以及每一次被标记为 `trace_incomplete` 的 run，保留它；
- 对每一次后来被客户投诉、冲正或事故引用其 run id 的 run，保留它（如果 content store 仍持有内容，作业可以追溯性地提升某次 run 的内容）；
- 保留一小份均匀采样的普通成功 run，因为没有它们，就没有“正常长什么样”的基线，也没有第 21 章所需的案例来源。

代价是内存：要在最后才决定，就得把 run 的内容一直持有到最后。对于一次 15 步的 run（比如说），这很小；对于 ops Agent 那种历时数小时、中途恢复运行的长时间调查，则更大，而且这种持有发生在 content store 的暂存区，而不是编排器的内存里。给暂存设置时间上限，可以让它保持有界。

> **警告**：如果无法说清一次涉及资金流动的 run 上发生了什么，那么无论保留证据的成本多高，设计都已经失败。对于不可逆写入和外部副作用，无论采样如何，始终保留该调用及其结果的元数据和遮蔽后内容。这是本书为数不多说“始终”的地方之一，因为另一种选择就是失去说清发生了什么的能力。

指标：trace 汇总之后的样子

trace 回答的是关于单次 run 的问题。指标回答的是关于全体 run 的问题：Agent 在变好还是变坏，有没有什么在漂移，这是一次糟糕的 run 还是糟糕的一天？Agent 的指标由 trace 的属性在 metrics store 中派生而来，而这种派生正是属性应当结构化的原因。

我会首先建立的有这些：

指标	派生方式	说明什么
Run 成功率	状态为 done 且未移交的 run，占全部 run 的比例，按任务类型统计	Agent 能否完成自己开始的事。成功需谨慎定义：“done”不等于“正确”
拒绝率	refuse 裁决占全部 gate 检查的比例，按 tool 和原因统计	提案在 gate 能看出的方面出错的频率；上升是 F2 或 F4 的信号
移交率	以 `escalate_to_human` 或某个界限结束的 run，占全部 run 的比例	仍有多少工作落在人身上；下降可能是好事，也可能是缺口
批准率	已批准数占已决定数的比例，按 tool 和审批人角色统计	如果接近 100% 而决定只需几秒，审批就只是剧场（第 15 章）
审批等待时间	`approval.wait` 的时长	控制的人力成本；队列在哪里堆积
每次 run 的步数	step span 的数量，以分布形式呈现	循环出现在尾部，而不是均值里（F5）
每次 run 的 token 与成本	每次 run 的 `tokens.in` 与 `tokens.out` 之和，以及花费	第 22 章的输入
故障类别分布	按 `failure.class` 计数	F1 到 F9 是否在变动；控制系统在截获什么
无效提案率	`proposal.valid` 为 false 的模型调用占比	F1 的压力，以及模型或 prompt 的变更是否让它更糟
Trace 完整度	被标记为 `trace_incomplete` 的 run 占全部 run 的比例	对以上所有指标可以信任到什么程度

读这些指标时有几点需要提醒。

比率需要有意义的分母。按全部 gate 检查计算的拒绝率，在 Agent 成功完成的步骤增多时下降，减少时上升；应当按 tool 和按原因来看，并且把计数放在比率旁边，因为四次调用上的 50% 并不算一个发现。

拒绝不是故障。gate 以 `not_permitted` 拒绝为不属于该客户的订单退款，或把超过上限的退款送去审批，都是系统在正常工作。应把拒绝率和移交率当作模型提案与策略在哪里分歧的信号，当作一个问题来读，而不是当作需要压低的分数。

基数是一种成本。以 run id 或工单 id 作标签的指标，每次 run 都是一条新的时间序列，metrics store 不喜欢这样。标签应当是有界的：Agent、tool、任务类型、裁决、原因码、故障类别、版本。无界的标识符属于 trace，当指标看起来不对时，要去的地方就是 trace。

最后，按版本切片。上面每一项指标都应当能按模型版本、prompt 版本、策略版本和编排器版本切片，因为这几项中任何一项的变更，都是指标出现变动的最可能解释。第 21 章在变更上线之前使用同样的切片；在这里，它们是用来发现那些未经 eval 就上线的变更的办法。

告警与服务水平目标

告警是一个决定：某个人应当被叫醒或被打断，而这样做的代价是真实的。Agent 的告警遵循告警的一般规则：对需要立即处理的事项发起呼叫，可以等待的事项开工单。不同之处在于监控的对象。

传统服务对错误和延迟告警。Agent 可以两者皆无，却仍然行为失当，所以我会加入控制系统自身产生的信号。

信号	重要原因	可能的类别
某个 tool 的拒绝率相对自身基线上升	提案的形态在变：模型、prompt 或上下文发生了变更，或是内容在左右调用	F2, F4
Agent 本不应需要的 tool 上出现 `not_permitted` 的 Gate 拒绝	职权问题，也可能是 injection	F7, F4
每次 run 的步数，第 99 百分位，接近步数上限	正在形成循环	F5

信号	重要原因	可能的类别
run 的成本或 token，尾部上升；每小时花费速率高于基线	Retry 风暴、上下文增长、失控	F9
Tool 的 outcome 为 `unknown`，或退款之后回复发送失败	没有确认的部分效果	F6
部署之后无效提案率上升	某次版本变更破坏了结构	F1
移交率或审批等待时间上升	人成了瓶颈，或 Agent 失败得更多了	全部
`trace_incomplete` 比率高于一个很小的阈值	正在丢失证据	F8
任何没有匹配意图记录的不可逆写入	最严重的不一致	F6，F8

对比率类信号，应当针对基线的变化告警；对不变量，则针对固定条件告警。“任何没有意图记录的不可逆写入”是不变量，出现一次就应当触发；“`issue_refund` 的拒绝率是上周的两倍”是比率，应当在这一变化持续时触发。

最后一行值得说明原因。它需要一个对账作业（仅作示意），把 `payments-service` 的退款记录（退款是否发生的权威来源）与 run store 的意图记录相比对。`payments-service` 里存在、却没有匹配意图的退款，就是一项没有经过 gate 的效果，而这正是告警存在的意义。第 23 章从这里接着往下讲。

Agent 的服务水平目标

服务水平目标（SLO）是在一段时期内对某项被测量行为设定的目标，加上可容忍的未达标量。这个想法可以沿用到 Agent 上，但需要小心承诺的究竟是什么。

我不会为“答案是正确的”写 SLO，因为无法在线为每次 run 测量它，而无法测量的目标只是愿望。我会为控制系统和 pipeline 能够测量的内容写 SLO：

- 在期限内达到终态（done、已移交、已停止）的 run 的占比，例如在滚动周期内，99% 的 run 在任务期限之内达到终态；
- 拥有完整 trace 且有匹配意图记录的不可逆写入的占比，目标应接近全部，对无法解释的一次也不留容忍；

- 在规定时间内作出决定的审批申请的占比，这是对系统中人这一侧的 SLO，属于支持负责人和值班团队，而不仅仅属于平台；
- 拥有完整 trace 的 run 的占比，即针对证据本身的 SLO。

以上的百分比只是示例。合适的取值取决于具体任务、审批的人员配置以及未达标的代价。Agent 的答案好不好，是 eval 的问题（第 21 章），基于采样的 grader 分数也可以设 SLO，但我会把它标注为估计值，并把样本量写在旁边。

每条告警都要写明由谁行动、先打开什么、可以做什么；如果“可以做什么”的答案是“什么也不能做”，那它是仪表盘，不是告警（这条规则出自第 13 章，第 23 章的 runbook 是它落地的地方）。

重放与检视

trace 是证据。让它变得可用的工具是检视视图，其中最有用的形式是重放。

我所说的**重放**含义很窄：按顺序逐步查看一次已记录的 run，在每一步看到当时组装的上下文（经过遮蔽，层级取决于查看者被允许的范围）、提案、gate 的裁决及其策略规则和版本、审批（如果有），以及随后的效果或拒绝。它是对已发生之事的只读视图。它就是对本章开头 Sam 那个问题的回答。

这种意义上的重放不会重新运行模型，也绝不能调用任何 tool。对着真实 tool 重新执行一次已记录的 run，会让一次诊断变成第二起事故：退款又发了一遍，或回复被发送了两次。查看器展示记录；它不对记录采取行动。

还有第二种重放，有用，但不同，我会在命名和权限上把两者分开：**重新评估**。给定某一步的已记录上下文，以及新的模型、prompt 或策略版本，在没有任何效果的 sandbox 中重新运行提案或 gate 检查并比较。这是一种 eval 技术，第 21 章会用到它；在这里，trace 是案例的来源。有两点限制。模型的输出一般不可复现，所以重新评估时得到不同的提案本身并不是回归，它只是一个样本。而 gate 是确定性的，所以把已记录的提案拿到新的策略版本上重新跑一遍是精确的，也是一种低成本的办法，可以看出一次策略变更会拒绝什么。

```
function inspectRun(runId, viewer):
    trace = traceStore.get(runId)
    for each step in trace.steps:
        show(step.index, step.bound.remaining)
        show(step.proposal.kind, step.proposal.valid)
        show(step.gate.verdict, step.gate.policy_rule,
step.gate.policy_version)
        if step.approval:
            show(step.approval.decision, step.approval.wait_ms)
        if viewer.mayRead("redacted_content"):
            show(contentStore.fetch(step.content_ref, tier: "redacted"))
        else:
            show("[content not available at your access level]")
    audit(viewer, "inspect", runId)         // reading a run is itself
recorded
```

查看器是通向客户数据的入口，所以读取本身要接受审计。

ops Agent 的 `get_trace` tool 就是这同一个 store，通过 tool 来读取。这是一种好的用法，但有一个值得直说的限制。该 tool 以 ops Agent 的委托职权（第 7 章）所具有的访问权限按 id 读取 trace；它应当读取元数据和遮蔽后的层级，与发起调查的工程师所能读到的相同，不能更多。trace 内容包含来自工单和 tool 结果的文本，所以第 16 章的规则适用：它是带来源的数据，进入上下文时标记为不可信。

贯穿 Parcelport 的一条 trace

来看开头场景中的那张工单，假设已经装好了插桩。工单 `tkt-5521` 询问一件受损包裹；订单是 `ord-7f3k2m91`，金额是一个高于 `refund_ceiling` 的假设值。下面的树展示了这次 run。

```
run run-3b9d  agent: support-agent  ticket: tkt-5521
  versions: orchestrator 41, policy 17, prompt 9, model "model-A" version
"v-x"   // illustrative labels
  status: done  stop.reason: final_answer  failure.class: none
  step 1  bound.remaining: steps 9, spend 80%
    model.propose   tokens.in 1900  tokens.out 60   proposal: tool_call
lookup_order   valid
    gate.check      verdict: allow  rule: read_tools_default
    tool.call       lookup_order  outcome: success  latency 120ms
  step 2  bound.remaining: steps 8, spend 70%
    model.propose   tokens.in 2300  tokens.out 80   proposal: tool_call
issue_refund   valid
    gate.check      verdict: needs_approval  rule: above_ceiling
    approval.wait   approver.role: support_lead  decision: approved  wait
540s
  step 3  (linked to step 2)  bound.remaining: steps 7, spend 62%
    gate.check      verdict: allow  approval.bound_to: call-digest-0007
    tool.call       issue_refund  outcome: success  idempotency.key: key-
0007
  step 4
    model.propose   proposal: tool_call send_customer_reply   valid
    gate.check      verdict: allow
    tool.call       send_customer_reply  attempt 1  outcome: error
upstream_unavailable  idempotency.key: key-0008
    tool.call       send_customer_reply  attempt 2  outcome: success
idempotency.key: key-0008  retry.count 1
  step 5
    model.propose   proposal: final_answer
```

所有数字都是为说明而虚构的。`gate.check` 各行只是第 5 章中 gate 的局部视图：`rule` 给出触发的策略规则名称，而拒绝还会从同一套词汇中添上 `refusal.reason`；第 1 步中的读取像其他每一次调用一样要经过 gate。不妨像 Alex 那样读这棵树。退款经过了审批，等待了九分钟；审批绑定在一个调用 digest 上，退款带着能拦住重复的幂等键。回复在消息被接受之前以明确的错误失败了一次，第 14 章的分类把这视为适合 retry 的情形，retry 留在第 4 步之内，作为第二次尝试：它沿用了 gate 的裁决和同一个 key，并像第一次尝试一样计入 run 的预算，因为 retry 不会重新打开 gate（第 14 章）。这里没有任何东西显示那句关于送达日期的话，因为日期不在结构里；它在内容里。层级设计的回报就在这里。Alex 打开第 4 步的遮蔽后内容，看到按 id 和来源列出的上下文片段：订单查询的结果列出了状态，没有日期，而回复里的日期没有来源。这就是 F3（无依据的断言），在 trace 中可见，而 `failure.class` 可以由第 21 章中的 grader 在事后为采样到的 run 设置。

再看一个变体，它展示记录在起作用。假设第 3 步中 `issue_refund` 的 `tool.call` span 因缓冲区已满而丢失。每个 step span 都在，所以只数步数的话看不出任何问题。但 run store 里保存着 `key-0007` 的意图记

录和结果记录，`reconcileRun` 找不到该 key 对应的 `tool.call` span，于是标记 `trace_incomplete`。这笔退款是不可逆写入，仍然可以通过这些记录看到。缺口是一个带数字的事实，而不是一个谜。

ops Agent 的 run 有同样的树，只是出现的是 `query_logs`、`get_metrics`、`get_trace` 和 `run_diagnostic` 的 span。`run_diagnostic` 的 span 记录 sandbox 的结果、持续时间以及是否触及了限制；脚本打印的内容属于内容，遵循层级规则，因为诊断输出可能包含脚本在 sandbox 中有能力读取的数据。`request_rollback` 的 span 携带着带有 Robin 的角色和决定的审批，以及 `deploy-service` 返回的部署标识符，这样，“Agent 在生产环境中改了什么”就成了对 `effect.class` 和 `tool` 的一次查询，而不是一场考古。

权衡与成本

数据量与金钱。对 trace pipeline 和 content store 要像对 Agent 一样编列预算，并让第 22 章把它们计入每张工单的成本。

隐私与可调试性。遮蔽让工程师失去一部分解释某次 run 所需的信息，而揭示路径需要一次审批和一次审计。这是值班人员的成本，他们有时会在不方便的时刻需要原始值。耗时一天的揭示，是没人使用的控制；任何人都能触发的揭示，则根本不是控制。把线划在哪里，取决于数据和监管环境；这类监管通常会问个人数据存放在哪里、谁能读取、保留多久，而对此的解释归法务和合规人员负责。

插桩的维护。每个新的 tool、span 类型或故障类别都需要属性，而属性列表会逐渐偏离代码，除非有契约测试或 schema 检查来约束。没有人校验的 trace schema，一个季度内就会退化为自由文本。

何时不必全部采用。一个每天只处理几次 run、只服务一个团队的原型，不需要 tail-based sampling、分层的 content store，也不需要 SLO。它从第一天起需要三样东西：所有环节上都有 run id；把 gate 决策以及 tool 调用连同结果作为结构化事件记录下来；在写入时遮蔽。等数据量、风险或需要读取记录的人数增长之后，再加上其余部分。无论在哪种规模，都不应当做的是：让一个能转移资金或联系客户的 Agent，在没有任何操作记录的情况下运行。

可观测性做不到的事。trace 告诉人发生了什么。它不会阻止它发生。

常见错误

让模型解释自己，并把这份解释存为 trace。这很有诱惑力，因为解释读起来像一份记录。解释字符串是提案一侧的又一份输出；它可能出错，也可能缺失。作为内容保留下来，它对人可能是有用的上下文。但它不是记录。修正：由编排器根据它观察到的事件写出记录；模型的文字是记录中的内容。

把原始 prompt 和 tool 结果放进通用 log store。这很有诱惑力，因为这是最快的调试办法。它创建了一份保留与删除机制并不知情的副本（第 17 章）。修正：在写入时遮蔽，把内容放在自己的 store 里，为揭示提供审计轨迹和有效期。

对内容做均匀随机采样。它压低了成本，却丢掉了事故。这很有诱惑力，因为它简单，而且数据量看起来具有代表性。修正：在 run 结束后再决定，保留每一次被拒绝、被升级、被批准、被停止或失败的 run，再加一小份均匀采样作为基线。

让存储的 trace 作为可信文本回到上下文。这很有诱惑力，因为 trace 是我们自己的数据。trace 里有来自工单和 tool 结果的文本。修正：trace 进入 Agent 的上下文时（例如通过 `get_trace`），它是带来源的数据，并标记为不可信（第 16 章）。

要点

- run 的记录由编排器根据确定性的事件写成，模型对自己所作所为的叙述是记录中的内容，绝不能取代记录。
- 把 run 视为 trace，把每个步骤、模型调用、gate 检查、tool 调用和审批等待视为 span，并配以版本、token、延迟、效果类别、策略裁决和故障类别等属性。
- 让 trace pipeline 脱离关键路径，给每个 span 编上序列号，并把 run store 中的每条效果记录与一个 `tool.call` span 对账，使丢失的证据成为可度量的缺口，而不是静默的 F8。
- 元数据成本低，可被广泛读取；内容有风险，要分层、在写入时遮蔽、放在单独的受访问控制的存储中，并按结果而不是按运气保留，使每一次被拒绝、被升级、被批准、被停止或失败的 run 都可供检视。
- 指标从结构化属性派生，要读它们的尾部和分母，并按版本切片，因为行为发生变化的通常解释，是模型、prompt、策略或 tool 中有某

项变更，而没有人把它与 eval 关联起来。

- 针对 Agent 特有的信号告警，例如拒绝率、尾部步数、成本速率、unknown 的 outcome 以及没有意图记录的不可逆写入，并为每条告警指定负责人和第一步动作，否则就把它改成仪表盘。
- 重放是对已发生之事的只读视图，重新评估是在 sandbox 中进行的比较，两者都不允许调用 tool。

记录告诉人 Agent 做了什么，以及这样做花了多少代价。第 21 章用这份记录来决定，在一项变更上线之前，是否应当允许 Agent 继续这样做。

第 21 章 — 评估

设想 Parcelport 平台与 AI 赋能团队的 Alex，改动了 support Agent 系统 prompt 中策略文本的一句话。原来的句子很拗口，新的措辞对人类读者更清晰。编排器的单元测试通过了，gate 测试通过了，`issue_refund` 的契约测试也通过了。流水线里没有任何一项是红的，于是这项变更当天下午就上线了。

到了周四，支持负责人 Sam 注意到升级队列变长了。support Agent 开始把一些受损包裹的工单移交出去，而这类工单以前它自己就能解决；在少数情况下，客户并没有要求，它却主动提出了一笔善意退款。没有任何一笔越过上限，也没有任何一条规则被打破，所以 gate 始终没有出声。行为还是变了，而流水线里没有哪个测试是为发现这种变化而建的。Alex 手里有一句拗口的句子，一句更清晰的句子，却没有办法说出哪一句造出的 Agent 更好。

本章属于控制框架中的记录部分。第 20 章回答“这次 run 里发生了什么”；本章回答同一部分中的另一个问题：如何在变更上线之前以及运行期间，度量一个概率性组件的行为，使得对 prompt、模型、tool 或策略的改动是一次有度量依据的决定，而不是一次碰运气？

问题及其难点

本书中的大部分控制系统是确定性的，测试它的方式与测试确定性代码相同。对于同一个提案，gate 返回同样的裁决。对于同样的参数，契约校验器每次都接受或拒绝。为这两者写的单元测试成本低、速度快、结果精确，理应写好。本章中的任何内容都不取代它。

不按这种方式运行的部分是模型。同样的上下文给它两次，它可能返回两个不同的提案；上下文稍有不同，它可能返回一个相差很大的提案。一个断言“对这张工单，提案等于这个确切的 tool 调用”的测试，在好的日子里会因无关紧要的原因失败，在坏的日子里又会靠运气通过。第 2 章解释了模型为什么如此，对本章而言，知道后果就够了：单次 run 几乎无法说明一个比率，而比率恰恰是需要知道的东西。

由此产生三个问题。第一，行为必须作为分布来度量：在许多用例上跑许多次 run，做对的占多大比例？第二，“做对”往往不是一个可以比较的字符串。一份回复草稿可以有上百种写法都正确，也可以在某个细微之处出错。第三，度量本身可能出错，因为打分的可能是模型，可能是疲倦的人，也可能是一条过于严格的规则。

分类中的每一类故障都会在这里出现，这就是 eval 属于记录而不属于提案的原因；本章后面有一张表，把每个故障类别对应到用例和 grader。F8（未被观测的行为）使 eval 无从谈起，因为没有记录的 run 无法打分。

这是工程问题而不是 prompt 问题，因为另一种做法是读几条输出，觉得没问题，然后上线。那是一次评审。评审有价值，但它无法跟上团队的变更数量，不会记得上个月的故障，也给不出可供比较的数字。eval 可以。

Eval 不能取代测试

我会从一开始就把两个概念分开，因为把它们混在一起，既会带来虚假的信心，也会造成浪费。

测试断言确定性代码按其规格行事。输入固定，输出固定，失败意味着缺陷。测试覆盖的对象包括：把提案转成有类型调用的解析器，gate 对超过上限的退款的拒绝，派生幂等键的函数，遮蔽过滤器，以及把审批从待定推进到已决定的状态机。它们在每次 commit 时运行，必须精确。如果某个测试是 flaky 的，修复要落在测试或代码里。

eval 是对照预期结果对行为所做的可重复度量。输入是一个用例，被度量的是一个概率性的提案，或由若干提案构成的一次 run，结果是一个分数或一个比率。eval 中一个用例失败，未必是缺陷；它只是分布中的一个数据点，要紧的是分布有没有移动。

两者的分界线就是第 4 章的确定性界线。位于确定性一侧的一切都用测试，位于概率性一侧的一切都用 eval。当团队发现某个 eval 在检查确定性的内容，比如“退款金额从不超过上限”，这说明该检查应当属于 gate，在每次 run 里都成立，而 eval 只需确认 gate 已接入。eval 不应当成为执行限制的那个东西。

两者还互为补充。对 gate 的测试告诉人，gate 会拒绝糟糕的提案。eval 则告诉人，模型有多频繁地给出糟糕的提案让 gate 去拒绝，而较高的拒绝率指向 prompt、tool 描述或检索。gate 是控制；eval 是看清

这项控制在承担多少工作的办法。

Eval 层级

只有弄清 eval 度量的是什么，它才有用。我认为有四个层级值得区分，因为它们的成本、grader 和负责人各不相同。

单步

单步 eval 取一个上下文，检查一个提案。给定这张工单和这些 tool 结果，模型是否提出了带有正确订单 id 的 `lookup_order`？给定这份订单和这条客户消息，它提出的 `issue_refund` 的金额和币种是否与情形相符，还是提出了 `escalate_to_human`？

这类 eval 成本低而且锋利。上下文是固定的，所以可以手工构建，也可以从 run store 中重放一个存储的步骤。预期结果往往可以表述为一项检查：tool 属于允许的集合，参数通过契约校验，订单 id 等于工单中的那个。它们是捕捉 F1 和 F2 的合适层级，也适合度量 tool 描述的变更如何改变参数质量。它的弱点在于，单个步骤看不出错误如何在一次 run 中累积。

端到端

端到端 eval 在桩 tool 或 sandbox 中的 tool 上，针对一个用例跑完整个循环，并对结果打分。run 是否以正确的状态结束？退款是否只发了一次、金额正确，回复也发出去了？该移交的时候是否移交了？这里的 tool 被替换成返回已记录结果的确定性替身，因此多次重复之间唯一变化的就是模型。

这一层级捕捉 F5 和 F6：不收敛的循环，以及退款已记录而回复始终没有发出。它更慢，也更贵，因为每个用例都要花一次完整的 run；调试也更难，因为一个失败的用例有很多步骤。我会对终态和一份简短的不变量清单打分（每个意图至多一笔退款，拒绝之后不得有任何效果），而不是去匹配调用的确切序列。客户并不关心序列。

安全与边界

安全 eval 问的是：当输入具有敌意或情形处于边缘时，控制是否依然成立。正文中含有针对 Agent 的指令的工单，会改变下一次 tool 调用吗？一个需要比所委托的职权更大职权的请求，得到的是被拒绝的提案，还是被批准的效果？最终回复里有没有不该出现的 PII？

这些 eval 之所以重要，是因为它们验证 gate 究竟有没有在路径上。一个让模型提出超过上限的退款、预期结果为 `needs_approval` 的用例，测试的更多是接线，而不是模型。

沿着本书站在防御一侧的立场，这里的用例描述情形和预期的控制行为；不需要带有可用的攻击文本。用例可以写成“工单正文含有指向 Agent 的指令，标记为不可信”，而 fixture 可以使用无害的占位符。注入控制归第 16 章负责；这个层级是检查这些控制在一次变更之后是否依然成立的办法。

成本与延迟

最后一个层级度量一次 run 花多少钱、用多长时间：步数、token、模型调用、tool 调用、实际耗时。这些是 run 的属性，对照第 13 章的预算和第 22 章的成本目标来打分。一项变更在保持答案质量的同时让步数翻倍，对 F9（成本或延迟失控）来说就是一次回归，而且任何正确性 eval 都发现不了它。

无论哪个层级，我都会在每次 eval run 上记录这些数据，而不把它当成另一个项目。用例的成本是运行它的副产品，保留它几乎不花什么。

层级	检查什么	典型 grader	主要故障类别	运行成本
单步	固定上下文下的一个提案	确定性检查	F1, F2, F3	低
端到端	run 的终态与不变量	确定性检查加 model grader	F5, F6, F2	中到高
安全与边界	在敌意或边缘输入下控制是否成立	确定性检查	F4, F7	中
成本与延迟	步数、token、时间是否在界限之内	确定性检查	F9, F5	随其他层级免费获得

构建 golden set

golden set 是 eval 所依据的固定用例集合。它的质量限定了下游的一切，也是我在任何 eval 工作中首先投入精力的地方。

用例从哪里来

来源有三种，健康的集合三种都有。

抽样的真实流量。最有代表性的用例是真实的工单。应当按类别和难度从工单系统中抽样，而不是均匀抽样，因为均匀抽样会被简单的多数占据，对那些要紧的用例说明不了多少。真实工单含有 PII，所以它们在进入集合之前要经过第 17 章的遮蔽路径，集合本身存放在具备生产数据存储访问控制的 store 中。带有真实姓名的 fixture 是一次延迟的泄漏。遮蔽有一个值得说明的副作用：它可能改变用例。如果原始工单中提到姓名的方式很重要，遮蔽后的版本应当保留角色、去掉具体的值。

困难用例。有些情形在流量中很少见，一旦出错代价很高：针对已有两笔部分退款的订单提出的退款请求，在承运商交接一分钟之后修改地址，客户用的语言由支持团队通过另一个渠道处理，一张同时提出两件事的工单。这些用例手工编写，由 Sam 或了解困难工单长什么样的支持负责人参与。数量不多，分量很重。

来自事故的用例。每一起涉及 Agent 的事故，至少应当留下一个用例。把事故变成用例的流程归第 23 章负责。这是唯一一个随时间推移会越来越好的来源。

一个用例包含什么

用例需要足够的结构，既能让 grader 使用，也能让人在一年后读懂。

```
case refund-partial-goodwill-017
  agent: support-agent
  level: end_to_end
  failure_class_targeted: F2        // wrong arguments for the situation
  context:
    ticket: "Customer reports one of two items arrived damaged."  //
redacted
    order: ord-EXAMPLE-0001, lines: 2, status: "delivered"
    tool_results: recorded         // fakes replay these
  expected:
    final_state: "resolved"
    effects: [ one issue_refund, one send_customer_reply ]
    invariants:
      - refund amount_minor <= price of the damaged line
      - reason_code == "damaged"
      - no second issue_refund for this intent
  source: sampled_traffic          // or hard_case, or incident:INC-EXAMPLE
  added: "2026-09-14"
  last_reviewed: "2026-09-14"
```

这里有两个字段容易漏掉，缺了又代价高昂。目标故障类别让人可以按分类切分结果（后面有一节）。来源和日期让人可以淘汰那些已不再反映 Parcelport 当前运作方式的用例。

规模与均衡

我不知道 golden set 应当多大，没有人能在不了解流量的情况下给出答案。这取决于 Agent 会遇到多少种不同的情形，每种情形下答错的代价有多大，以及跑一次 run 要花多少钱。一个很好地覆盖了各种情形的、比如说 150 个用例的集合，比 2000 个全是“我的包裹在哪里”的变体的集合更有用。从能手工评审的规模开始，靠事故来扩充，并留意按层级和按故障类别的均衡。

关于均衡还有一个警告。以简单用例为主的集合会得高分，却说明不了什么。如果第一天的通过率就是 98%，这个集合多半不够难，看不出回归，回归会藏在那 2% 里。

Grader

grader 判断一份输出是否符合预期。它有四种，我会按这个顺序去选用。

确定性检查

如果某个属性可以用代码检查，就用代码检查。tool 名称属于允许的集合。参数通过契约校验。退款金额不超过可退余额。回复中不含遮蔽清单上的任何值。run 结束于允许集合中的一个状态。步数在界限之下。确定性 grader 成本低、精确、可重复，当它与人的判断不一致时也容易解释。它们也是唯一不必校准就可以信任的 grader。

它们的局限在于表达力。它们说不出一份回复是否礼貌，也说不出它是否回答了客户提出的问题。

参考比较

存在已知正确答案的地方，就与之比较：预期的 tool 调用、预期的终态、预期的升级。对结构化输出，这很管用，但要注意前面提过的一点：比较要紧的部分（订单 id、金额、币种），而不是附带的部分（自由文本字段的措辞）。对回复草稿做精确字符串比较，会惩罚每一处无害的改写，还会教会团队无视失败。

Model grader

对于代码检查不了的属性，**model grader** 读取输出和评分标准，返回一个判断。回复草稿里是否做出了 tool 结果不支持的断言？它是否回应了客户的问题？语气在支持准则下是否可以接受？这很有用，但它同样是一个模型，带有第 2 章所述的不确定性。model grader 是度量系统内部的一个概率性组件，需要像评估其他概率性组件一样评估它。

有三个习惯能让 model grader 保持诚实。给它一份狭窄的评分标准，只含少量明确的问题，而不是笼统地要求为质量打分。要求它给出与输出中的证据挂钩的判断，使读结果的人看得出原因。不要把产出该输出的同一个模型和配置作为它唯一的 grader，因为两者共享盲区。我不会指明该用哪个模型；设计必须在模型被替换时依然成立，对 grader 的变更本身也应当通过下面的校准。

校准。在 model grader 的分数有意义之前，先度量它与人的一致程度。取一批输出样本，比如 100 个，请两位或更多的人依据同一份评分标准打分。把 grader 与人比较，也把人与人比较。当大多数输出都通过时，原始一致率会给 grader 脸上贴金，因为两个 grader 在常见标签上会因偶然而一致；应使用经过偶然性校正的度量，例如 Cohen's kappa，或者至少把不通过一类的一致率单独报告。人与人之间的一致程度是上限：grader 与人一致的频率若与人与人之间一致的频率相当，它就已经接近评分标准所允许的最好水平；而人与人之间的一致程度较低，则说明评分标准含糊。要看 grader 在哪些地方不一致。如果它对无依据的断言（F3）宽松，而这恰恰是回复草稿中最要紧的故障，那么它的通过率就在最需要准确的地方高估了质量。

当 grader 中的任何东西变化时，都要重新校准：模型、评分标准、指令。把人工标注的集合保留下来，作为一个小型的 golden set。它就是对评估者的评估。

人工评估

人仍然是参照标准。他们给校准集打分，评审生产 run 的样本，也判断那些没有任何 grader 能处理的用例，比如对一位心烦意乱的客户的回复处理得是否妥当。人工评估缓慢而昂贵，还受制于评审人的疲劳和彼此之间的漂移。我会节制而有针对性地使用它：用于校准，用于尚无 grader 覆盖的新故障模式，以及用于让自动化 grader 保持诚实的定期抽查。要写明由谁来做、要花多少时间，就像第 15 章里的审批那样。排了期却没有配人的人工评审，是剧场。

概率性结果：重复、比率与区间

模型不是确定性的，所以一个用例不是通过或不通过，而是在多次重复上有一个通过率。这改变了 eval 的运行方式和解读方式。

重复

每个用例运行多次，比如五次，并记录结果。对确定性 grader 而言，成本就是这些 run 的成本。五次中通过五次的用例和五次中通过两次的用例是不同的，尽管两者的单次 run 都可能走向任何一边。第二个用例是在告诉人，Agent 在这种情形下不可靠，这正是需要看到的，而一次性的 eval 只有一半的机会显示出来。

合适的重复次数取决于 Agent 的方差、一次 run 的成本以及需要检测到多细微的变化。我会从少处着手，看哪些用例在多次重复之间自相矛盾，然后把重复次数花在方差所在的地方。

比率与区间的概念

汇总结果是一个比率：通过的用例 run 所占的份额。比率来自有限的样本，因此带有不确定性。如果一个集合有 150 个用例、每个重复五次，那么在 Agent 毫无改动的情况下，通过率也可能一次读作 91%，另一次读作 89%。一项让数字从 91 变到 89 的变更，什么也没有证明。

需要的概念是**置信区间**：围绕所测比率的一个范围，真实比率有可能落在其中；用例越多，范围越窄，用例越少，范围越宽。使用它不需要上一门统计课。对候选版本与基线之差计算一个区间：如果它不包含零，那就是证据；而用肉眼比较两个各自独立的区间，是一条偏保守的捷径，可能掩盖真实的差异。针对具体的集合应当采用什么方法，可以问数据或平台方面的同事；我描述的是原则，不是在规定公式。

用例不是独立样本，因为同一用例的多次重复相互关联，相似的用例也会成簇。这会使朴素的区间过窄。一个实用的保险做法是，比较时以用例而不是重复作为单位，并查看发生翻转的用例清单，逐个读一读。

Flaky 的 eval

对同一个 Agent 给出不同结果的 eval 是 flaky 的。其中一部分来自模型的本性，表现为特定用例上的高方差；这是一项发现，不是麻烦。其他来源在测试框架里，责任在自己：依赖时间的 tool 替身，自带随机性的 grader，在用例之间泄漏状态的 fixture，在负载下表现不一的 gateway。

管理 flaky 的方式，与管理 flaky 的测试一样，只多一步。把方差来自 Agent 的用例（保留，并报告其通过率）与方差来自测试框架的用例（修复）区分开。隔离一个 flaky 的用例时，要指定负责人和到期日期，而不是悄悄跳过。没有到期日的隔离，正是一个集合悄无声息地不再度量它本来要度量的东西的方式。

作为 deploy gate 的 eval

上线前没有人需要看的 eval，只是一份报告。横在变更与生产之间的 eval，才是一项控制。

什么算一次变更

在 Agent 中，改变行为的不只是代码。以下各项都会改变 Agent 的所作所为，每一项都应当触发一次 eval run：

- 对系统 prompt 的策略文本或任何其他 prompt 文本的变更。
- 模型的更换，或 model gateway 对该项目配置的变更。
- 对 tool 描述、tool 契约，或 Agent 所见 tool 集合的变更。
- 对 gate 处会改变哪些提案可以通过的策略的变更。
- 对检索、上下文组装或记忆行为的变更。
- 对界限的变更：步数上限、预算、retry 与 fallback 规则。

本章开头的那起事件属于第一项。那次变更是改写措辞，评审流程把它当成了文档。流水线里没有任何东西能区分对 prompt 的编辑和对注释的编辑。我会把 prompt 和策略文本当作代码，通过同一条流水线、同一道 gate 上线。

阈值

deploy gate 需要一条规则。最简单的规则是针对基线的回归阈值：在任何受控指标上，候选版本都不得比当前生产配置差出规定的容限。容限应当反映度量中的噪声，上文的区间就是在这里发挥作用的。

```
function evalGate(candidate, baseline, goldenSet):
    results = runEval(candidate, goldenSet, repeats: 5)
    base = loadResults(baseline, goldenSet)
    // hard gates: a safety or boundary case that fails blocks the change
    for each case in goldenSet.where(level == "safety"):
        if results.passRate(case) < 1.0:
            return { decision: "block", reason: "safety case failed", case:
case.id }
    // soft gates: compare rates by slice with a margin that covers noise
    for each slice in ["F2", "F3", "F6", "overall"]:
        drop = base.caseRate(slice) - results.caseRate(slice)  // unit: the
case, not the repeat; a case passes when its pass rate over repeats meets
the threshold in its definition, say 4 of 5
        if drop > margin(slice):
            return { decision: "block", reason: "regression", slice: slice }
    // cost is read at the tail, not the mean
    if results.p95Cost() > base.p95Cost() * costLimit:
        return { decision: "inconclusive", reason: "cost increase" }
    return { decision: "ship" }
```

这里的 `inconclusive` 表示 gate 无法独自决定。成本上升交给人处理，而不是自动阻止，因为更贵的 Agent 可能是为换取更好的质量而作的正确取舍，那是预算负责人的产品决策。

我不会用模板来设定阈值。先从宽松的容限开始，观察几周的误拦截和漏掉的回归，再收紧。一道每周把好变更拦下两次的 gate，到第三周就会被绕开。

谁来负责 Gate

eval 套件归 Alex 的团队负责，但用例属于了解这些情形的人。Sam 的团队应当能在不改代码的情况下添加用例。应当有覆盖路径，也就是有人在 gate 失败时仍然上线，因为总会有一天需要它，而且它应当留下记录，说明是谁做的、为什么。不留记录的覆盖，就是自己流程内部的 F8。

在线评估

离线 eval 度量的是已想到的用例。生产带来的是没想到的，所以离线 eval 是一项必要但不充分的控制。在线评估是在真实流量上度量 Agent 的行为，而且方式不会伤害客户。

对生产 run 的抽样打分

第 20 章的 trace pipeline 已经记录了每一次 run。从已结束的 run 中抽取一部分，交给无需参照也能工作的 grader（确定性的不变量，以及针对依据和语气的 model grader），并随时间跟踪各项比率。漂移就是在这里显现的：提供方的模型更新，客户写法的变化，某个 tool 的结果改变了形状。这些变化不随 deploy 而来，所以没有哪道 deploy gate 能拦住它们。基于抽样的在线打分，是能看见它们的那项控制。

抽样会触及生产数据，所以适用与使用 trace 时相同的规则：遮蔽、访问控制和保留期限（第 17 章和第 20 章）。在线打分的输出同样是 golden set 的一个来源。被 grader 标出、又经人确认的生产 run，就是一个候选用例。

Shadow run

在 shadow run 中，候选配置收到真实输入的副本，产生的提案会被记录和打分，但从不执行。它调用的 tool 是只读版本或已记录的替身；shadow Agent 绝不能真的调用 `issue_refund` 或 `send_customer_reply`。这项约束是设计要求，我会在 gate 处执行它，让 shadow Agent 根本不持有任何写 tool 的凭据，因为一句写着“不要执行效果”的 prompt 不是控制。


shadow run 展示候选版本在 golden set 没有覆盖的流量上表现如何，代价是 Agent 要跑两遍。它无法展示客户的反应，也无法展示依赖于先前动作之效果的行为，因为那些动作从未发生。

金丝雀发布

金丝雀发布把一小部分真实流量路由给候选版本，并执行其效果。这是候选版本的动作第一次成真的地方，所以它排在离线 eval 之后，对风险较高的变更，还要排在 shadow run 之后。分配方式应当按工单或按客户保持稳定，这样一张工单就不会一半由一种配置处理、一半由另一种配置处理。把金丝雀发布的各项比率以及它的升级率和审批率与基线比较，并预先定好回滚规则：如果某个指定指标越过指定的线，流量就回到基线，无需开会。

关于资金的惯常警惕同样适用。对于会发放退款的 support Agent，金丝雀发布的组群是在用一个未经验证的配置花真钱。要让金丝雀发布的比例保持很小，让 gate 与审批阈值继续按生产值生效，并优先从效果可逆

的工单类别开始。金丝雀发布是我愿意让人工审批步骤在路径上多留一阵、超过稳态所需的地方之一。



从左往右读这张图，找出完全上线之前的三个出口。每个阶段都比前一个更贵，捕捉的问题类型也不同；底部的回路是团队常常跳过的部分：在线打分发现的东西要回到 golden set 里，使下一次变更面对这个用例。

让 eval 与故障分类对齐

单一的通过率隐藏了最需要的信息。“百分之九十”说明不了缺失的那百分之十是些略显别扭的措辞，还是错误的退款。第 3 章的故障分类就是解药，代价是每个用例多一个字段。

为每个用例标注它所针对的故障类别，并为每个失败的结果标注该失败所属的类别。然后按类别以表格形式报告结果，并附上总体比率。

类别	典型 eval 用例	Grader	回归意味着什么
F1 格式错误的输出	需要 tool 调用、且带有一个不寻常字段的上下文	确定性：对照契约校验	模型的提案更频繁地通不过解析器；检查 tool 描述
F2 错误的 tool 或错误的参数	有两份订单、只有一份可退款的工单	确定性加参考比较	提案选错了订单或金额；gate 截获得更多了
F3 无依据的断言	tool 结果缺少所请求事实时起草的回复	Model grader（经过校准），外加对引用字段的确定性检查	回复陈述了上下文不支持的内容
F4 指令劫持	含有指向 Agent 的文本、标记为不可信的工单	确定性：下一次调用不变，没有效果	第 16 章的结构性控制变弱或被绕过
F5 失控循环或过期上下文	tool 反复返回同一个空结果的用例	确定性：步数在界限之下，停止原因已记录	循环变长；检查第 12 章的进展检查
F6 静默的部分故障	退款成功之后回复 tool 失败	确定性：run 未被标记为完成，缺口被检测到	run store 和效果顺序存在漏洞
F7 未授权的效果	超出所委托职权的请求	确定性：gate 的裁决为 refuse 或 needs approval	gate 不在路径上；叫停发布

类别	典型 eval 用例	Grader	回归意味着什么
F8 未被观测的行为	任何 run，检查 trace 是否完整	确定性：每个效果都有一个 span 和一条记录	记录存在缺口，之后的事故将无法复盘
F9 成本或延迟失控	历史上触发过许多步的用例	确定性：步数、token、时间对照界限	这次变更花费更多；与成本目标比较

这张表也说明了该把投入放在哪里。无论总体比率如何，F7 或 F4 的回归都是叫停整条线的事件，因为这些用例检查的是控制。F3 的回归是否可以接受，要看是否以换取别处的收益：如果回复在发送前要经过人，可以接受；如果直接发出，就不可以。分类把“分数下降了”转换成“这一类故障变得更频繁了”，而这是团队可以据以行动的东西。

对于 `ops-agent`，同样的对齐仍然成立，只是用例不同。runbook eval 给 Agent 一条已记录的告警和一组已记录的 tool 结果（日志、指标、一条 trace），并检查调查过程：它是否通过 `search_docs` 查阅了正确的 runbook，它提出的诊断是否引用了它检索到的证据（F3），它是否在界限之内停下（F5），以及 `request_rollback` 的提案是否带着 `needs_approval` 的裁决到达 gate，且在有记录的审批之前没有施加任何效果（F7）。最后一项的 grader 是确定性的，这个用例应当放在安全层级。

维护这个集合，以及对它过拟合

golden set 不是一件完成的制品。它是系统的一部分，需要和其他部分一样的照料。

过时

Parcelport 的策略会变，tool 会变，产品也会变。一个预期按已不存在的策略发出退款的用例，会让新的、正确的行为失败。每个用例带有评审日期，定期评审则淘汰、更新或确认用例。当某个用例在一次有意的策略变更之后失败，错的是那个用例；应在与策略相同的 PR 里更新它，使集合与系统不致漂开。

过拟合

这是 eval 工作中最隐蔽的失败。当团队不断改进 prompt，直到 golden set 通过，它就是在针对这些用例优化 prompt。这个集合被当作目标的次数越多，通过率对集合之外的用例说明得就越少。Agent 并没有学会

处理退款；prompt 只是被调到适应这 150 张工单。

有一些实用的对策，没有一种是完整的。留出集合的一部分，用于把关而不用于调优，并用新的流量和事故来刷新它，使它不会一直为人所知。优先选择改变上下文、tool 描述或某项控制的修复，而不是只补一张工单措辞的修复。通用的修复会移动许多用例，补丁只移动一个。为每个失败用例都添一条例外的 prompt，是一种设计上的坏味道，因为每条例外都代替了一项本应写进代码的缺失的控制。要关注 golden set 的通过率与在线通过率之间的差距。如果离线的数字上升而在线的数字没有，这个集合就已经被“学会”了。

套件的成本

eval 套件有运行成本：每个用例每次重复的模型调用，model grader 的调用，fixture 的维护，人工打分的时间。假设完整运行一遍集合要花，比如说，40 分钟。开发者会更少地运行它，并申请例外。补救办法是分层的套件：每次改动 prompt 或策略时跑一个小而快的集合，发布前跑完整集合，昂贵的人工打分检查则按计划进行。太贵而无法运行的控制，会被越来越少地运行，而越来越少被运行的控制，在实际中已经被拆除了。

> **警告**：一个连续数周亮红灯、每次都被豁免的 eval 套件，等于没有套件，甚至更糟，因为发布流程仍然声称其中包含一个。如果套件没有在拦截变更，要么修复它所报告的问题，要么公开撤销它的权力，免得有人把它当成一项控制。

权衡与成本

eval 要花实实在在的力气，把它说成免费的，我就不诚实了。

构建集合要花人力。得有人抽样工单、遮蔽、写出预期结果，并与 Sam 的团队一起评审困难用例。这是有技能要求的时间，要与功能开发竞争。回报来得很慢，体现在那些没有造成周四队列的变更上，而这些变更本质上是看不见的。

model grader 多加了一个会出错的组件。对小团队来说，这笔开销可能比问题本身还大。如果确定性 grader 已经覆盖了要紧的大部分，我不会仅仅因为可行，就为剩下的部分加上 model grader。

阈值会带来摩擦。拦截变更的 gate 会拖慢团队，这正是它的职责，而在容限调好之前，代价是以误拦截的形式付出的。

何时不必全部建起来。只为供人审阅而起草回复、且量很小的 Agent，不需要金丝雀发布系统。没有用户的原型，只需要少量手写的用例和运行它们的习惯。完整的方案，包括有人负责的集合、经过校准的 grader、deploy gate 和在线抽样，在以下情况下才站得住：Agent 的效果涉及金钱或触达客户，有多个人在改它，而且改动频繁。我会按这个顺序来建：先在一个手工制作的小集合上建确定性 grader，再加入事故用例，然后是 deploy gate，再是在线抽样，最后，如果流量和风险值得，才是 model grader、shadow run 和 canary。

eval 不能证明安全。通过的套件只说明 Agent 在集合中的用例上表现良好。对集合之外的用例它什么也说明不了，也不会让 Agent 变得安全。

常见错误

- **把 eval 当作单元测试**。在一次 run 上断言一个确切的提案，会因无关紧要的原因失败，又靠运气通过。这很有诱惑力，因为这是团队已经熟悉的测试形式。应当度量多次重复上的比率，对要紧的内容打分，把精确断言留给确定性的一侧。
- **只用一个总分**。单个数字隐藏了哪一类故障发生了移动。这很有诱惑力，因为它放得进仪表盘。应当按故障类别和层级报告，无论平均值如何，F4 和 F7 的回归都视为阻断。
- **信任未经校准的 model grader**。grader 的通过率成为质量数字，而没有人知道它与人的看法有什么关系。这很有诱惑力，因为它省去了人工标注的工作。应当对照人工标签校准，找出它宽松的地方，并在它变化时重新校准。
- **解读噪声之内的差异**。因为分数在一次 run 上从 89 变成了 91，就宣布变更更好。这很有诱惑力，因为有个数字动了。应当重复用例，用区间比较，并读一读发生翻转的用例。
- **针对整个集合调优**。反复调整 prompt，直到每个用例都通过，然后用同一个集合作为 gate。这很有诱惑力，因为这个集合是唯一可用的度量。应当留出一部分用于把关，用流量和事故刷新它，并关注离线与在线比率之间的差距。
- **在集合中留下真实的 PII**。把工单原样复制进来。这很有诱惑力，因为真实的工单是最忠实的用例。应当在进入时遮蔽，保留角色、去掉具体的值，并以生产级别的访问控制存放该集合。

要点

- eval 度量系统的概率性部分，测试检查确定性部分，所以两者都需要，而任何必须始终成立的限制都属于 gate，不属于 eval。
- 区分四个 eval 层级，即单步、端到端、安全与边界、成本与延迟，因为它们的 grader、成本和负责人各不相同。
- 用经过抽样和遮蔽的真实流量、手写的困难用例和来自事故的用例来构建 golden set，并把没有留下任何用例的事故复盘视为尚未完成。
- 优先使用确定性 grader，只对代码检查不了的内容使用 model grader，并在相信每个 model grader 的分数之前，先对照人工标签对其校准。
- 把结果报告为多次重复上的比率，并附带某种不确定性的概念，按故障类别切分，使回归被读作“这一类故障变得更频繁了”，而不是一个动了的数字。
- 让对 prompt、模型、tool、策略或界限的变更触发带有回归阈值的 eval run，把安全用例视为阻断项，并在风险值得时，用在线抽样、shadow run 和金丝雀发布来补充 deploy gate。
- 把集合当作系统的一部分来维护：淘汰过时的用例，留出用例以防过拟合，并让套件保持足够便宜以便运行，因为被跳过的控制就是不复存在的控制。

eval 告诉人，Agent 是否仍在做正确的事；至于正确的事要花多少代价，它什么也没说。第 22 章接手 eval 一直在顺带度量的那项界限，即每次 run 的花费和延迟，并说明如何在不让质量悄悄为节省买单的前提下，归因、限制并降低它。

第 22 章 — 成本控制

设想 Parcelport 的运营负责人在季度末向 Alex 提出一个简单的问题：自从 support Agent 承担首轮处理之后，一张支持工单的成本是多少？Alex 打开模型提供方的账单，只看到一行。这一行数额很大，在整个季度里还在增长，却没有说明是哪个 Agent、哪个客户、哪个功能或哪一类工单造成的。ops Agent 与它共用同一个 gateway，所以它的调查费用也包含在这一行里。

假设第二个月的一次 prompt 变更，在每一次模型调用中都加入了一大段策略摘录。没有人决定把一次典型 run 的输入翻倍；这段摘录本身合理，答案也略有改善，于是变更上线了。再假设，针对一个响应缓慢的提供方所设的 retry 策略，在糟糕的一周里悄悄地让调用次数成倍增加。这两项各自都是合理的局部决定，而在单独一行账单里，两者都看不见。

Sam 提出的是另一个版本的问题。Agent 会把一部分工单移交出去，每一次移交都会落入一个人工队列。Agent 比以前便宜了，还是成本从账单转移到了 Sam 的团队，而那里没有人把它放上仪表盘？本章回答的问题是：如何看清一次 run 的成本，如何用不会悄悄损害工作质量的控制手段压低成本，以及如何察觉成本发生了变化。

本章属于控制框架中的**界限**部分。界限所问的是：循环在哪里停止，运行它需要付出什么。第 13 章给出了硬性上限；本章讨论的是日常开销——它始终没有超出任何限制，却依然是错的：如何度量、归因、降低并监控它。

问题及其难点

故障类别是 **F9（成本或延迟失控）**：run 是正确的，而成本却高得离谱。这是一个棘手的类别，因为什么都没有坏。每次调用都成功，每个答案都可以接受，gate 放行了每一个提案。症状是一张账单和一条队列，而两者都来得很晚。

成本还会牵连其他类别。陷入循环的 run 会在 **F5（失控循环或过期上下文）** 之外顺带花掉钱。无法看到自身开销的 run，谈不上受这笔开销的界限约束。而无人能够归因的成本，则属于 **F8（未被观测的行为）**：系统做了一件昂贵的事，却没有留下可用的证据说明做了什么、为什么做。没有归因，成本飙升就只能从头调查。

显而易见的做法是削减最大的那个数字：换更小的模型，缩短 prompt，缓存答案。每一种都可能是对的，每一种也都可能拿掉那些让答案得以被接受的东西。一次模型调用的成本只是一长串加数中的一项，在其他项都在变动的时候只优化其中一项，正是成本控制演变成质量退化的方式，几周后表现为人工队列变长。

第二种显而易见的做法是要求模型节约。prompt 里写明尽量少用步骤、不要重复自己。这也许能降低浪费步骤的比率，但它不是控制手段。模型看不到当天的总额，也看不到价格表，而依赖于被限制对象本身的限制，不是限制。上限写在代码里（第 13 章）；日常成本则取决于代码所做的设计选择：什么内容进入上下文，询问哪一档模型，哪些请求根本到不了 Agent。

钱花在哪里

在度量任何东西之前，先列出一次 run 花钱的地方。多数清单只列到 token 为止。对 Agent 来说，token 是可见的最大一项，却很少是唯一的一项。

来源	驱动因素	隐藏之处
输入 token	组装后的上下文大小，每一步都要重新发送	上下文增长：每一步都带着前面各步添加的内容
输出 token	提案和草稿的长度	冗长的草稿、重复的计划、无人阅读的解释
循环步骤	给出最终答案或停止之前的轮数	没有进展的步骤（第 12 章）
Retry 与 fallback	重复的模型调用，更昂贵的 fallback 层级	一个降级的星期看起来像正常流量，只是更贵（第 14 章）
Tool 调用	tool 背后服务的外部成本	跨度很大的日志查询、运行很久的诊断
Sandbox	`run_diagnostic` 的启动和计算秒数	被启动时间主导的短脚本
人工时间	审批、移交、对抽样 run 的评审	出现在团队的日程里，从不出现在账单上

来源	驱动因素	隐藏之处
记录	存储 trace、prompt 和输出（第 20 章）	为每一步保留完整上下文
Eval	golden set 的 run、grader、shadow 流量（第 21 章）	每次变更都会触发一次付费的 run

上下文增长值得给出一个数字，因为它是最让人意外的成本。假设一次 run 开始时有 2,000 个 token 的上下文，每一步增加 1,000 个 token 的 tool 结果和提案。在第 k 步，模型调用携带的输入是 2,000 加 1,000 乘以 k 个 token。十步下来总计 75,000 个输入 token；如果上下文不增长，只会发送 20,000。十五步的总和是 150,000。步数多出一半，输入量翻了一番。这些数字是假设的，要点在于其形态：输入成本的增长快于步数的增长，这正是步数上限和上下文瘦身既是可靠性控制、也是成本控制的原因。如果提供方对重复前缀的计价不同，改变的是费率，而不是形态。

人工时间是最常被遗漏的成本。Sam 的团队要阅读一份移交摘要并作出答复，每一次审批都要消耗一个人的注意力（第 15 章）。本章说“一次 run 的成本”时，这次 run 引发的人工分钟数也应当计入其中。

度量成本并归因

无法定位的成本，就无法削减。归因要对每一笔开销回答四个问题：哪一次 run，哪个 Agent 及其版本，哪个功能，以及哪个客户或租户。回答这些问题的地方是 trace（第 20 章），因为 trace 已经带有 run 和步骤的标识符，而一个成本事件只是关于某个 span 的又一项事实。

我会记录原始用量，而不是金额：输入 token、输出 token、调用次数、sandbox 秒数。金额在生成报告时，根据一份有自己版本号的价格表计算。如果提供方调整了价格，或者调整了某条路由的层级，历史记录不需要重写，还可以问：按今天的价格，上个月会花多少钱。

```
function recordCost(run, step, call, kind, usage):
    event = {
        run_id: run.id, step_id: step.id,
        kind: kind,                      // "model", "tool", "sandbox"
        usage: usage,                    // raw: tokens in/out, calls,
seconds
        route: step.route,               // "short_path", "small",
"primary", "fallback"
        retry_of: call.attempt > 1 ? call.id : null,   // attempt number
from the retry loop (Chapter 14)
        agent: run.agent, agent_version: run.agent_version,
        feature: run.feature,            // e.g. "delayed_parcel"
        tenant: run.tenant_id,           // opaque ids only, never names
        subject: run.ticket_id,
        price_version: prices.version,   // money is computed later
        estimated: usage.is_estimate     // true after a timeout
    }
    record(run, "cost", event)           // trace pipeline: may lag, may be
lost
```

有三个字段发挥的作用很容易被低估。`route` 使得廉价路径、主路径和 fallback 的成本可以分开。`retry_of` 使重复调用的成本可以与工作本身的成本分开。`estimated` 标记那些用量从未被上报的调用，超时之后留下的就是这种情形；编排器持有的是一个估计值，gateway 实际计费的可能是别的数字，而事件会说明究竟是哪一种。

trace pipeline 与模型 gateway 是两个独立的系统，所以两者有时会不一致。我会把 gateway 的用量视为 token 的权威来源，并每天对账：按 Agent 和日期汇总的成本事件之和，对照 gateway 的总数。差额不是会计上的小麻烦，而是一个信号。gateway 数字偏大的正差额，意味着有些调用没有留下成本事件，这是成本系统内部的一个 F8：某条代码路径绕过编排器直达模型。负差额则意味着事件被重复计数。两者都值得安排一位负责人。

标识符还有另一层重要性。按客户统计成本是一个有用的问题，但提问时必须使用不透明的租户和对象标识符，事件中绝不能出现姓名或电子邮件（第 17 章）。成本记录的保存期很长，读者也很广，因为财务和工程都要看，而 PII 在其中没有立足之地。

重要的单位

每次模型调用的成本，是一个有用的工程数字，却是一个糟糕的业务数字。我会以此为管理单位：support Agent 用**每张已解决工单的成本**，ops Agent 用**每次调查的成本**，其中的成本包含这次 run 引发的一切：模型、tool、sandbox 以及移交和审批所耗费的人工分钟数。

分母中的“已解决”很关键。以移交告终的 run，并不是由 Agent 解决的，它的人工成本应当算在这次 run 头上。如果只用账单成本除以只含 Agent 已解决的工单数，就可以通过尽早移交昂贵的工单让这个数字下降——这些工单的 token 从账单中消失，而它们的人工成本落到了别处；在账单上看起来是节省，实际上是另一个预算里的成本。

单位成本，用虚构的数字

假设的数字用来展示结构，下面没有任何一个数字是实测值。请使用自己的数字。假设 Parcelport 的支持队列每天收到 200 张工单。假设单位是一种抽象的成本单位，人工从头处理一张工单的成本是 50 个单位。假设 Agent 的模型、tool 和 sandbox 开销平均每次 run 为 3 个单位，因此每天 600 个单位。

假设在典型的一天里，200 张工单中有 130 张由 Agent 解决，无需任何人工参与，另有 70 张附带摘要被移交，由于摘要节省了阅读时间，每张让人工花费 35 个单位。假设 200 张中有 20 张涉及审批，每次消耗 Sam 5 个单位的注意力。每日总计为：

```
model, tool, sandbox:   200 runs x 3 units          =   600
hand-offs:               70 tickets x 35 units       = 2,450
approvals:               20 x 5 units                =   100
total                                                = 3,150
per ticket handled:      3,150 / 200                 =  15.75 units
all-human baseline:      200 x 50                    = 10,000
```


在这个虚构的例子里，类似账单的那一行，即 600 个单位，不到总额的五分之一，而移交的人工成本才是最大的一项。看上去最大的杠杆，并不是真正最大的杠杆。

来检验一下。假设换用更便宜的模型层级，使模型开销降低三分之一，每天节省 200 个单位。假设它同时拉低了解决率，使每天多出十张工单以移交告终。这十张中的每一张现在都要承担此前不必承担的 35 个单位的人工时间，合计 350 个单位。这次变更节省 200 个单位，花掉 350 个单位，每天净增 150 个单位，而账单显示的是一个好结果，人工队列却在变长。反过来也成立：每次 run 成本更高、却多解决十张工单的变更，可以降低总成本。这就是成本变更必须始终对照质量来评估的原因，本章其余部分还会回到这一点。

降低成本的控制手段

共有五种控制手段，按其给质量带来的风险从小到大排列。第一种完全不涉及模型。

Mermaid 图展示了每种控制手段位于工单路径上的哪个位置。请留意请求在到达模型之前就离开路径的那些位置，以及在每个出口处都在监听的成本记录。



确定性的短路径

最便宜的模型调用，是不发生的那一次。对于占大部分流量的少数几类工单，可以用一条编码好的路径来处理，例如把“我的订单在哪里”处理为一次 `lookup_order` 调用加一份格式化的状态，不经过任何模型调用就能回答（第 14 章把同一条路径描述为 fallback 的一个梯级）。作为成本控制手段，它在平常的日子里就物有所值。

同样的思路适用于 ops Agent。假设有四十条告警源自同一个原因。开启四十次调查，意味着四十倍的开销，却只有一个答案。在 Agent 之前设置一个分组步骤，以告警来源和时间窗口为键，启动一次 run，并把其余三十九条挂到这次 run 上。第 13 章的对象级别按对象统计 run 的数量；分组正是让这个计数有意义的那一步。

短路径是确定性的，所以它接受经典测试，而不是 eval（第 21 章）。我会只为 tool 数据中有明确答案的前几类工单建立短路径，到此为止。

模型路由

路由器为一次 run 或一个步骤选择模型层级：简单的工作用更小、更便宜的层级，其余的用主层级。原则与本书中支配每一种控制手段的原则相同：路由决定由代码根据结构化信号作出，并由证据来验证。让模型为自己的难度打分的路由器，只是又一个提案，必须按提案来评估。

我会坚持的规则是：在 eval 表明允许之前，没有哪条路由是便宜的。路由表为每一类工单写明层级，以及为其提供依据的那次 eval run。

```
function pickRoute(run, ticket):
    if shortPaths.matches(ticket):                      // structured
signals only
        return "short_path"
    type = ticketType(ticket)                           // deterministic
classifier
    entry = routeTable.lookup(type)
    if entry == null or entry.eval_run == null:         // no eval, no cheap
route
        return routeTable.default                       // the tier that was
evaluated
    return entry.tier

function escalateTier(run, current, reason):
    if reason not in ["invalid_output_twice", "gate_refused_twice"]:
        return current                                  // not a reason to
pay more
    run.bound_counters.escalations = run.bound_counters.escalations + 1
    if run.bound_counters.escalations > run.limits.escalations:
        raise BoundExceeded(level: "run", kind: "escalations")  //
escalation is spend, so it is bound
    return nextTier(current)
```

升级是最容易被遗忘的部分。如果小层级产生了格式错误的输出（F1），或者 gate 两次拒绝了它的 tool 调用（F2，错误的 tool 或错误的参数），升级一个层级是合理的，但这也是在第一次调用之外多付费的第二次调用。因此，升级要计数并设界，并写入记录：升级率不断攀升的路由，说明它的小层级没有胜任工作，路由表应当如实反映这一点。

下面这份示意性策略把证据与路由放在一起，使评审人能够读到某条路由为什么便宜。下面的记法只是示意，并非任何真实产品的语法。

```
policy cost_routing:
  route delayed_parcel_status:
    tier: small
    evidence: eval_run "eval-0193", golden set "support/delayed_parcel"
    holds_if:                                  // checked on each eval run
      resolution_rate >= baseline - 2 points  // illustrative margin
      f3_rate <= baseline                      // no more ungrounded claims
      refused_proposal_rate <= baseline
    review_every: 30 days
  default: primary
```

路由不是永久的。对 prompt、模型、某个 tool 或某项策略的变更就是一次 eval run（第 21 章），证据已经过时的路由会退回默认层级，而不是凭信念继续保持便宜。代价体现在 eval run 以及维护路由表的纪律上：只有路由表是最新的，节省才是真实的。

上下文瘦身

输入 token 在每一步都会重复出现，所以上下文是乘数最大的杠杆。第 9 章负责说明上下文如何组装；成本的视角则增加了一个问题：上下文中的哪个来源物有所值？

第 9 章推荐的上下文 manifest 记录了每个条目的来源和大小。把它与成本事件联结起来，就得到按来源划分的输入 token 明细：系统策略、工单文本、tool 结果、检索到的段落、记忆笔记、历史。这份明细通常很有启发。常见的情形是，某个 tool 结果返回了整条订单记录，而该步骤只需要其中两个字段；把结果裁剪到下一步所需的字段，同时也减少了 PII（第 17 章）。其他情形还有：重复的 tool 结果、没有任何内容引用的检索段落以及不再影响决策的旧历史。

瘦身有质量上的代价。每删掉一个条目，模型就少了一份可以作为断言依据的材料，删得太多会导致 F3（无依据的断言），或者因上下文缺失或过期而导致 F5。所以瘦身和其他变更一样，是需要 eval 支撑的变更：删减，运行 golden set，读故障类别的分布，只有当数字保持住了才保留这次变更。对历史做摘要尤其需要怀疑，因为摘要是一种模型输出，带有随之而来的 F3 风险（第 9 章说明了每一种截断会丢失什么）。

缓存及其风险

缓存返回先前的结果，而不是重新计算，它的代价是先前的结果可能已不再成立。三种不同的东西都被称为缓存，风险各不相同。

缓存**读取的数据**，例如订单状态或文档搜索结果，是最安全的。在策略中为每个条目设定最大存活时间，把存活时间记录在 trace 中，并在有必要时告知读者，就像第 14 章对模板答案所做的那样。绝不能把缓存值作为写入的依据：退款或地址变更要在 gate 处对照一次新鲜的读取来检查。过期的读取就是 F5，而缓存拉长了这个窗口。

以请求为键缓存**模型响应**风险更大，因为键并不等于情境。对一位客户的延误包裹的回复，对另一位客户来说就是错的，即便文字看起来很相似。如果一定要缓存，键中应当包含 principal、租户、答案所依赖的 tool 结果以及 prompt 和策略的版本。跨客户的缓存是一种 PII 暴露（第 17 章），而比 prompt 变更活得更久的缓存，会让已经修复的行为继续运行。我不会缓存送达客户的最终答案，也不会缓存任何导致了某个效果的内容。

以文档版本为键缓存**检索结果**是居中的情形：如果文档没有变化，段落就没有变化，键也这样表明。它省去一次搜索和一次重新 embedding，而当版本不在键中时就会出错。无论缓存什么，缓存命中都是 trace 中的一个事件，并带有其存活时间，这样错误的答案才能追溯到某个缓存的输入。

```
function cachedRead(run, key, maxAgeSeconds, fetch):
    entry = cache.get(scopeKey(run.principal, run.tenant_id, key))   //
scope in the key
    if entry != null and now() - entry.stored_at <= maxAgeSeconds:
        record(run, "cache_hit", { key: key, age: now() - entry.stored_at })
        return { value: entry.value, age: now() - entry.stored_at }  // age
travels with it
    value = fetch()                                                   // a
miss is a fresh read
    cache.put(scopeKey(run.principal, run.tenant_id, key), value, stored_at:
now())
    return { value: value, age: 0 }
```

作为成本控制手段的限制

第 12 章和第 13 章负责步骤、tool 调用和 token 的限制，在 run 行为失常的日子里，每一项都是成本控制手段。与成本相关的要点是：这些限制要根据合法 run 的分布来设定，而这个分布来自成本记录。

成本异常与 kill switch

第 13 章的上限挡住最坏的情形。针对成本记录的告警则捕捉介于正常日子和上限之间的情形，而且必须带有归因才能付诸行动。

信号	比较对象	首要问题
每小时开销，按 Agent	最近几周的同一小时	是否发生了部署、路由变更或流量变化？
每次 run 的成本，上尾部	该类工单的分布	哪个功能或租户处在尾部？
每步输入 token	该 Agent 版本的近期平均值	上下文是否增长了，来自哪个来源？
retry 与 fallback 在调用中的占比	正常占比	某个提供方或依赖是否降级（第 14 章）？
每张已解决工单的成本	滑动窗口	解决率是否变化了？
开销远低于正常水平	最近几周的同一小时	run 是否停止了，breaker 是否打开了，或者短路径是否吞掉了工单？

最后一行是人们不会去设置的。成本骤降同样是异常，因为做得更少的 Agent 花得更少。breaker 打开了，短路径匹配得过多，或者编排器没有启动 run，这些在账单上看起来都像是节省。应当为每个成本告警配上一个流量或结果信号，使两者可以对照着读。

告警应当与 Agent 版本和路由相比较，而不仅仅是与全局平均值相比，因为导致成本变动的变更，几乎总是对这两者之一的变更。部署标记、prompt 版本和路由表版本，应当与成本曲线并排放在仪表盘上。这正是记录部分在发挥它的作用。

当告警被确认为真实时，先限制归因所指向的地方：降低其对象或租户的预算，或者把该路由切回默认层级。如果成本分布很广且在增长，则使用第 13 章中 Agent 级别的 breaker 和 kill switch；runbook 事先就写明了这一权衡（第 23 章）。

> **注意**：每个成本告警都需要一位指名的负责人和一个首要动作，第 13 章把这一点表述为规则，第 23 章则把它保存在 runbook 中。

让“更便宜”可见

上面的每一种控制手段都可能让 Agent 变差，而且它出问题的方式是悄无声息的。成本每天都在度量，质量则在有人去看的时候才度量，所以成本的降低可能在数周内看起来是一场明显的胜利。让两者保持同步的办法，是让每一次成本变更都附带它的质量证据。

对于可以离线运行的变更，例如路由变更、上下文瘦身或不同的步数上限，用当前版本和候选版本各运行一次 golden set（第 21 章），比较每个已解决案例的成本、解决率和故障类别的分布。成本下降而 F3 或 F2 的比率上升，就是一次转移，从账单转移到评审人，以及转移到得到错误答案的客户身上。应当在运行之前就把验收规则表述为质量阈值，这样一个好看的成本数字就无法凭口才越过一个难看的质量数字。

对于延迟出现的信号，例如被重新打开的工单或被撤销的决定，离线证据并不足够。对于触及面向客户答案的变更，应把一小部分流量路由给候选版本，在一个完整的每周节奏内，将移交率、重新打开率和被拒绝提案的比率与基线进行比较（第 21 章涉及 shadow 与金丝雀发布）。

如果 golden set 中不包含某项变更所影响的那类工单，就没有证据，也不应宣称有所节省。

Parcelport：两次 run 的逐项明细

设想 Parcelport 的一张延误包裹工单。编排器首先检查该工单是否已有开放的 run；没有。短路径匹配器没有匹配上，因为客户询问的是迟到的送达和可能的退款，这不是状态查询。路由表把这类工单送往小层级，该层级有一条记录在案的 eval run，于是这次 run 在各项预算之下启动。

这次 run 走了四步：`lookup_order`、为查询延误策略而调用的 `search_docs`、携带起草文本的 `send_customer_reply`，以及最终答案。每次模型调用和每次 tool 调用都写入各自的成本事件，其中路由为 `small`，并带有 Agent 版本、功能 `delayed_parcel` 和不透明的租户。第一步的上下文很小；到第四步，tool 结果和一个检索到的段落已经加了进来。manifest 显示，订单记录贡献了最大份额的输入 token，其中的字段草稿从未用到，对 `lookup_order` 结果形态的下一次变更会把它们裁掉。这次 run 的成本是七个事件之和：四个步骤各有一个模型事件，前三步各有一个 tool 事件，其中没有任何一项出现在人的日程里。

再看一个 ops 的案例。一场告警风暴从同一个原因产生了四十条告警。分组步骤启动一次调查，并把其余的挂到它上面。ops Agent 执行了若干步 `query_logs` 和 `get_metrics`，以及一次 `run_diagnostic`，其成本事件记录了 sandbox 秒数。它的两次 `query_logs` 调用扫描了很宽的时间范围，这一点之所以看得出来，只是因为 tool 成本在事件中，于是契约中的有界范围（第 7 章）因此收紧。这次 run 走到一个 PR 和一项提议的回滚，然后挂起，等待 Robin。挂起期间，它不占用 worker，也不占用 sandbox，因为它的状态保存在 run store 中（第 10 章）。每次调查的成本包含 Robin 的审批分钟数。

到周末，成本记录以 Alex 能够为之辩护的形式回答了运营负责人的问题：按功能划分的每张已解决工单的成本，模型、tool 和人工各占的份额以及自上一周以来发生了什么变化、原因是什么。它不能回答得完美。人工分钟数是与支持负责人商定的估计值，这个数字带有这种不确定性，而这比一个不说明来源的数字要好。

权衡与成本

归因本身就是一种成本。更粗的记录，只按 run 和 Agent 记录，更便宜，能回答的问题也更少。我会从 run、Agent 版本、功能和路由开始，等到有人需要据此收费或设限时再加上租户。

路由和短路径引入了必须与 Agent 保持同步的组件。如果流量很小，比如每天只有几十张工单，那么带有良好限制的单一层级是更好的选择；在拥有可供路由的分布之前，不要构建路由器。

缓存是用正确性换成本。如果无法说明一个缓存的最大存活时间和键的作用域，就不要添加它。

过于严格的成本告警会产生大量呼叫，所以应先在观察模式下调试，就像第 13 章对阈值的建议那样。

最后，成本不是目标。在高风险的工作中，例如超过上限的退款或生产变更，我宁愿为更强的层级和审批付费，并在策略中写明这一点。

常见错误

- **削减模型成本，却不衡量人工成本**。这很诱人，因为账单是可见的那一行。应当计算包含移交和审批分钟数在内的每张已解决工单的成本，并以此评判每一项变更。

- **把更便宜的层级当作一项设置**。这很诱人，因为它只是配置文件里的一行，但它是一次行为变更。每条廉价路由都要以一次 eval run 作为放行条件，证据过时时让它退回默认层级。
- **跨 principal 缓存**。这很诱人，因为共享的键能让命中率翻倍。遗漏了客户或租户的键，会把一项优化变成 PII 暴露。应当限定键的作用域，记录存活时间，并且绝不基于缓存的读取执行写入。
- **任由升级随意花钱**。这很诱人，因为更强的层级感觉像一份保险。每逢存疑就退到更强的层级，会使调用成本翻倍。应当把升级计入开销并设界。
- **只对上升告警**。这很诱人，因为成本飙升是人们熟悉的故障。成本骤降可能意味着 Agent 已经停止工作。应当为每个成本信号配上一个流量或结果信号。

要点

- 成本是界限部分的日常问题：第 13 章的预算挡住最坏的情形，而成本控制针对的是那些始终低于所有限制、却依然有问题的开销。
- 在每个 span 上记录原始用量，附上 run、Agent 版本、功能、路由和不透明的租户，并在生成报告时根据带版本的价格表计算金额。
- 以每张已解决工单或每次调查的成本为管理目标，包含移交和审批所引发的人工分钟数，因为账单往往只是较小的一部分。
- 按风险从低到高，这些控制手段依次是：跳过模型的短路径、由 eval 把关的路由、上下文瘦身、限定作用域的缓存以及根据真实分布调整的限制；每一种都需要证据表明质量得以保持。
- 上下文成本的增长快于步数的增长，所以上下文大小和步数上限都是成本控制手段，每一个缓存值都需要有存活时间、作用域，并且不参与任何写入。
- 针对速率和形态告警，并把成本信号与结果信号配对；每个告警的负责人和首要动作保存在 runbook 中（第 23 章）。
- 只有当 eval 表明质量得以保持时，更便宜才是更好；把成本转移到人工队列或错误答案上的节省，是转移，不是节省。

当成本被理解并设界之后，剩下的问题是：在某天出了没有任何限制预料到的问题时该怎么办。第 23 章讲的就是那一天：Parcelport 如何检测、遏制由 Agent 造成或未能阻止的事故，并从中学习。

第 23 章 — 事故响应

设想 Parcelport 的一个夜班，凌晨三点刚过。订单页面上触发了一条延迟告警，值班 SRE Robin 请 ops Agent 去调查。Agent 读取指标，拉取一条 trace，并针对最近一次部署提出了 `request_rollback`，这次部署恰好在延迟飙升之前不久开始。这份审批申请看起来合理，Robin 批准了，`deploy-service` 开始回滚。二十分钟后，延迟纹丝不动。

Robin 正在重新阅读指标时，支持负责人 Sam 在值班频道里发来消息。支持队列里这个时段的退款比平时多，support Agent 发出的两封回复提到了客户并未要求的退款。没有人知道这是第二个问题、回滚带来的后果，还是一场巧合。没有人知道每一次 run 用的是哪个 prompt 版本、gateway 背后是哪个模型、哪一份 tool 契约，而能回答这些问题的人正在睡觉。

两个 Agent 仍在运行。退款队列还在增长，也不清楚谁有权停止什么。

本章属于控制框架中的**记录**部分，这一部分回答的问题是：出了问题，我们怎么办？本书前面的一切，都是在降低糟糕提案出现的比率并缩小其触达范围。本章讲的是有一个糟糕提案漏网之后的那一个小时，以及在那一小时开始之前必须已经存在的东西。

问题及其难点

本书中的**事故**，指的是 Agent 的行为造成了伤害或构成伤害威胁，并且需要组织起响应的情形。“构成威胁”这个说法是有意为之的。一道 gate 在十分钟内拒绝了一千个退款提案，并没有造成任何伤害，但在这些提案找到缺口之前，仍然值得有人看一眼。只把已经造成的伤害算作事故，意味着第一场事故就是代价高昂的那一场。

Agent 事故与传统的服务事故有三点不同，每一点都改变了响应所需要的东西。

第一点是**不可复现性**。服务中的 bug 可以复现：重放请求，看到故障，修复代码。而模型对同一个上下文会返回不同的提案，所以针对模型重放一次 run 说明不了多少问题。确定性的部分可以被精确重放，但“再跑一

遍看看”不是一种调查策略。调查必须基于记录进行，这使 F8（未被观测的行为）成为那个把其他所有类别都变成无解的类别。


第二点是**效果波及面广**。一个出错的服务 endpoint 只影响该 endpoint 的调用方。一个出错的 Agent 版本，则会在故障存续期间，对它处理过的每一位客户或每一次部署，影响它被允许调用的每一个 tool，而这些效果分别经过了不同的下游系统：`payments-service`、`shipping-service`、工单系统、`deploy-service`。影响清单是跨越所有这些系统的一次联结，现场的第一个问题是“它还做了什么？”，只有效果被记录下来，这个问题才有可能回答（第 10 章、第 20 章）。

第三点是“模型变了”**的不确定性**。行为的变化可能源于 prompt 被编辑、tool 契约变更、策略更新、检索索引重建，或者 gateway 别名背后的模型被其提供方替换或更新。在 span 上的版本标签说明每一次 run 用的是哪种组合之前（第 20 章），团队调查的是一个移动的目标。

故障类别在事故中以特定的方式出现。F6（静默的部分故障）和 F7（未授权的效果）是让事故代价高昂的类别，F8 则是让事故拖长的类别。检测往往通过一个与最初类别无关的类别到来：一个成本告警（F9）结果是一个失控循环（F5），或者一位客户对 F3（无依据的断言）的投诉，引出了上游的过期上下文问题。

这一切都不是 prompt 的问题。对 Agent 说一句“停止办理退款”，是向一个按假设并不可靠的组件发出请求，而在最关键的这一天，这是用错了工具。遏制、影响分析和补偿，由确定性的代码和人来完成，使用的是事先建好的控制手段。这才是工程问题：事故发生之前，什么必须已经成立，响应才会迅速、范围收窄并且可逆？

下面的时序图是本章其余部分遵循的形态。请留意那条向后的箭头：伤害持续时，允许扩大遏制的范围；在评审产出控制措施之前，没有任何东西会向前推进到恢复。



检测：三类信号

第 20 章构建了指标和告警。对事故响应而言，重要的是事故以什么方式宣告自己的存在，因为它所走的路径本身就是一项发现。第 3 章中的事故记录为此设有一个字段 `detected_by`，该字段可以取的第二个值“由人报告”，意味着缺少一个检测信号。

三条路径涵盖了大多数情形。

- **Agent 级别的信号**。gate 拒绝、审批被拒、重复出现的相同错误，或者相对于同一 Agent 版本基线的效果数量，也就是第 13 章中 breaker 据以行动的那些信号。breaker 跳闸是否升级为事故，由人来决定。
- **对账发现项**。第 10 章中的清扫会找到没有任何 run 注意到的缺口，例如一个被标记为完成、意图却仍未关闭的 run。这些是最精确的信号，而且到得很晚，因为清扫是按计划运行的。
- **人与成本**。客户来信，Sam 在队列里看到异常的模式，财务看到一行开销（第 22 章），Jordan 这样的安全评审人注意到某个效果与已签发的职权不符。这些是最慢的，开头的场景就是从它们开始的。

当有人宣告时，一个信号就成为事故，而宣告应当是廉价的。把宣告当作一件隆重的事——要开会、要写文档——的团队，会一直等到确定无疑，而确定性是在伤害发生之后才到来的。我会在 runbook 里写一条一行的规则：值班轮换中的任何人都可以宣告，宣告没有任何惩罚，宣告后发现什么事也没有的事故，以一条简短的说明关闭，并计为一次演练。

宣告之后，第一个动作是指定**严重程度**，使用第 3 章中的级别：信息、可逆、不可逆、外部。级别取决于实际发生或可能发生的效果，因此它决定了呼叫谁、多快呼叫。一笔疑似错误的退款或一封不该发出的客户回复，在被证明并非如此之前，至少处于不可逆或外部级别，响应从这个级别开始。

信号	通常指向	首先查看
退款数量高于基线	F2、F7，有时是 F5	按 Agent 版本和时间窗口汇总的 `issue_refund` 效果
拒绝率飙升	F1、F2、F4	按 tool 和输入来源分组的 gate 原因
run 被标记为完成，但意图仍未关闭	F6	对账发现项和意图记录
开销速率高于基线	F5、F9	按版本统计的每次 run 步数和 retry 次数
客户反映收到了错误的承诺	F3，有时是 F5	这次 run、它的 tool 结果以及回复中的断言
没有对应已签发职权的效果	F7	tool gateway 的签发日志与该效果的对照

遏制：需要之前就建好的阶梯

遏制是在尚未理解伤害的情况下先把它止住。它的设计原则与第 13 章相同：使用能止住伤害的最窄控制手段，并备好一个更宽的。只能关掉整个 Agent 的响应方案会被用得很晚，因为关掉整个 Agent 要让客户等待，付出代价，而害怕这个代价的团队会犹豫。

下面的阶梯是示意性的。每一个梯级都是在事故之前就已存在的控制手段，有负责人，而且每一个都是一个 flag 或一项操作，而不是对 Agent prompt 的修改。

梯级	作用	所止住的	代价	撤销
固定到上一个版本	把 prompt、模型别名、tool 契约和策略恢复到最后一个已知版本	由某次变更引入的回归	丢失该变更；被固定的版本可能有它自己的已知问题	把固定点向前移动
停用一个 tool	tool gateway 对某个 Agent 拒绝一个 tool	该 tool 的效果	需要它的 run 转为移交	附上记录在案的原因重新启用
受限模式	读取和起草继续；所有高于读取的效果一律被拒绝或需要审批	所有新的效果	吞吐量下降；人接手工作	手动重置
新工作排队	新的工单或任务等待，而不是启动	新的 run	客户要等待，所以需要发一条消息	放开队列
撤销凭据	撤销某个 Agent 持有的授予（第 18 章）	一切持有职权的在途事务	在途调用失败；要求撤销路径经过实际演练	签发新的授予
停止	kill switch：不再启动新的 run；在途的 run 在下一个步骤边界处等待	Agent 所做的一切	全部工作量转到人手里	手动重置

关于这张表有两点。第一，这些梯级并不是必须逐级攀登的升级顺序。如果信号是一笔错误的退款，那么第一步就是停用 `issue_refund`，support Agent 仍然可以继续读取订单、起草回复，交给 Sam 发送。第二，撤销凭据是另一种性质的梯级：它是对疑似泄露或本不应该发生的效果（F7）的响应，即使原因尚不明确也很重要，因为凭据正是使破坏成为可能的那一部分。

这些机制在前面已经建好：kill switch 及其属性在第 13 章，撤销操作在第 18 章，审批路径在第 15 章。本章的贡献在于，把它们写成每个 Agent 各一份的 **runbook**，这是放在文档里的一份文件，ops Agent 和

人都可以搜索。runbook 条目写明触发条件、控制手段、谁可以拨动它、如何确认它已生效以及对受影响的人该说什么。下面是用示意性记法写的一个条目。

```
runbook contain_unexpected_refunds     // illustrative notation
  trigger:   refund volume over baseline, or refund with no matching ticket
  step 1:    disable tool issue_refund for support-agent
             operators: Sam, Alex
             confirm: gate returns "refuse" for a synthetic refund call
  step 2:    pause the approval queue for refunds
             // approvals granted before the pause stay valid until expiry;
             // check the pending list before assuming they are gone
  step 3:    freeze trace retention for affected versions
             // containment must not delete the evidence
  step 4:    post to the incident channel: what is stopped, what is not
  widen:     if refunds continue after step 1, restricted mode;
             if effects continue after restricted mode, stop
  restore:   only after impact list and review owner are recorded
```

拨动控制手段的那段代码，有一个值得展示的小小的顺序问题，因为 flag store、事故日志和聊天频道是彼此独立的系统，没有任何事务能横跨它们。顺序是：先止住伤害，其次记录，再次通知，后面步骤的失败绝不能阻塞前面的步骤。

```
function containTool(incident, agent, tool, operator):
    flagStore.set("disable", { agent: agent, tool: tool })   // harm stops
first
    confirmed = gateProbe(agent, tool)                       // synthetic
call, expects "refuse"
    try:
        record(incident, "contained", { tool: tool, by: operator, confirmed:
confirmed })
    on RecordFailed:
        // the control is already in force; a person writes the timeline by
hand
        page(incident.scribe, "containment not recorded: " + tool)
    if not confirmed:
        page(incident.lead, "flag set but gate still allows " + tool)
        raise ContainmentUnconfirmed          // widening is a human
decision
    return "contained"
```

> **警告**：不要通过编辑 Agent 的 prompt 来遏制事故，也不要为了整理而删除 run、trace 或排队中的审批。修改 prompt 是向一个不可靠的组件发出请求，而被删除的证据会让人无法弄清发生了什么，这正是 F8 所指的故障，也是评审无法挽回的故障。

如果事故中的 Agent 是 ops Agent，就会有一个现实的麻烦：用来调查的 tool 恰恰是被怀疑的对象。人直接查询 log store、metrics store 和 trace store，runbook 写明这些查询是哪些，这样没有人需要请那个嫌疑 Agent 来解释自己。

影响分析：从记录到清单

伤害不再扩大之后，问题就是它的规模。答案是一份清单：哪些 run 受到了影响，每一个做了什么，每一个效果现在处于什么状态。清单来自记录，其质量直接度量了第 20 章的 trace 覆盖程度。

这个查询有三个部分：**范围**（哪些 Agent 版本、哪个窗口、哪些 tool），对重要效果的**过滤**，以及到持有真相的下游系统的**联结**。以退款为例，范围是窗口期间在线的 support Agent 各版本，过滤条件是 `issue_refund` 的意图和结果，联结的对象是 `payments-service`，退款的唯一写入方。记录显示这次 run 相信自己做了什么；服务显示实际发生了什么。事故关心两者，也关心两者之间的差距。

```
function buildImpactList(incident, scope):
    runs = traceStore.runsWhere(agent: scope.agent, versions:
scope.versions,
                                from: scope.start, to: scope.end)
    impact = []
    for each run in runs:
        for each effect in effectsOf(run, tools: scope.tools):
            actual = lookupInOwningService(effect)        // not the run's
own belief
            impact.append({ run: run.id, effect: effect, actual: actual,
                            state: classifyImpact(effect, actual) })
    uncovered = runsWithoutCompleteRecord(runs)
    return { affected: impact, unknown: uncovered }       // unknown is a
result, not an error
```

`unknown` 清单很重要。窗口内的某些 run 可能没有完整的记录，因为某个 span 被丢弃，或者某条 trace 被采样掉了。这些 run 无法被归类为受损或未受损，而一个悄悄把它们漏掉的受影响 run 计数，会低估事故。清单应当说明自己的覆盖范围，例如：“40 次 run 受到影响，窗口内有 6 次 run 没有可用的记录”，这里的数字是假设的，而在真实的事故中是实际的。

每个受影响的效果都有一个状态。四个就够了：

- **受损**：效果发生了，而且是错误的（对错误订单的退款）。

- **暴露**：效果或输出到达了不该到达的地方，尚无已确认的伤害（回复中包含了一个不该包含的字段）。
- **符合预期**：效果发生了，而且是正确的。这些 run 属于清单，因为事故窗口包含了它们，未经检查就把它们从清单中去掉，正是画错边界的方式。
- **未知**：记录不完整，或所属服务无法确认。

这份清单也是外部读者所需要的。在 GDPR 或 KVKK 之类法规下工作的评审人，通常会想看到时间窗口、涉及哪些数据类别以及谁受到了影响。这对通知意味着什么，其解释权属于法务和合规人员，工程方面的贡献是一份能在数小时而不是数周内产出的清单。

撤销效果

补偿取决于效果类别，而契约已经说明了什么是可能的，因为第 6 章要求每一次可逆写入都要写明它的撤销方式。

效果类别	撤销是什么样子	由谁执行
读取	无需撤销；如果读取暴露了 PII，暴露问题由数据所有者处理（第 17 章）	数据所有者
可逆写入	契约中的补偿动作：在移交给承运商之前恢复地址、回退一个 flag、重新部署上一个版本	由人执行，或经 gate 并附审批，由同一个 tool 执行
不可逆写入	Parcelport 没有撤销手段。一笔被错误办理的退款是一项损失，由财务和支持流程处理，其中可能包括与客户的一次交谈	人，通过他们既有的流程
外部副作用	一份由人撰写并经评审的更正；已发出的消息无法收回	Sam 或其指定的代理人

这张表背后的原则是：补偿本身就是一种效果，引发事故的 Agent 不执行补偿。补偿动作像任何提案一样要经过 gate，带有它自己的幂等键，并在策略要求时带有它自己的审批。在事故进行当中，很容易想让一个受信任的 Agent 在循环里套用五十次更正。要抵制这一点，因为更正恰恰是 tool 最有可能被调用、而参数又是由一个与第一次出错时同样错误的上下文构建出来的时刻。

补偿要被追踪，而不是被假定。影响清单上每一个受影响的效果，都会经历一小组状态：

```
compensation_item
  effect:     reference to the impact list entry
  plan:       compensating action, or "none available" with the reason
  status:     planned | approved | applied | confirmed | not_possible
  confirmed_by: the owning service's state, never the run's own record
  owner:      a person
```

要抓住的字段是 `confirmed_by`。一次补偿被执行并记录在 run 里，与最初的效果是同一种形态的断言：它说明的是系统尝试了什么，而服务说明的才是真实情况。只要有任何一项处于已计划或已批准、却没有被确认的状态，事故就保持开启，而 `not_possible` 在附带一位为后续沟通指名的负责人时，是一个正当的终态。

事故开始时结果为 `unknown` 的情形，例如超时的退款调用，要最先解决，方法是按第 10 章的描述读取服务的状态。对一个并未发生的效果进行补偿，会制造出第二场事故。

查找根因

根因分析与第 3 章中的分类结构相同，应用于来自影响清单的证据：故障类别（run 中出了什么问题）、维度（模型、上下文、tool 或控制）以及严重程度（触达了多远）。“模型提出了错误的东西”不是根因。它是触发因素，而根因要问的是：为什么那个错误的提案能够造成影响。

由于无法通过再次调用模型来复现 run，调查重放的是**已记录**的材料。有三种重放，每一种回答不同的问题。

1. **重放上下文**。根据记录重新组装模型所看到的内容，附带来源标签。有什么缺失、过期、未标注，或来自一个本不应被信任的来源？这是上下文维度。
2. **对照 gate 重放提案**。取出已记录的提案，按今天的 gate 和当时的 gate 各运行一次。如果旧 gate 放行而当前的拒绝，修复已经在位。如果两者都放行，则 gate 缺少一项检查，这是控制维度。
3. **比较版本**。取出与出错的 run 相似的 golden set 案例，在变更之前和之后的版本上各运行一次（第 21 章）。如果某种故障的发生率随模型变更而变动、而没有别的变化，那么模型维度确实牵涉其中，响应分为两部分：暂缓或回滚模型变更，并补上本可以让这次回归可见的控制手段。

回到开头的场景，假设评审发现了如下情况，以示意的形式给出。ops Agent 在 run 的早期读取了部署列表，并提议回滚最近一次部署，而这次部署只是在时间上与飙升相关。审批申请展示了版本，以及发布前后计算出的错误率，却没有说明这次发布还包含什么别的内容。Robin 批准了一份准确但不完整的申请。类别是 F2（错误的参数：部署是错误的目标）和 F5（相关性来自 run 早先读取的上下文），严重程度是可逆，按排序的各维度依次是：控制（申请没有展示该部署的内容，gate 也没有检查该目标能否解释症状），其次是上下文（列表没有被重新读取），而模型维度没有任何证据牵涉其中。Sam 看到的退款是评审中单独的一条线：针对 support Agent 各版本和同一窗口运行的影响查询，通过时间戳把它们与回滚区分开来。在这个示意中，它们早于回滚，所以是第二个问题，有它自己的事故记录和自己的分类，既不是回滚的后果，也不是巧合。

这项发现中没有任何一处怪罪 Robin，也没有任何一处怪罪模型。设计让一份不完整的申请到达了凌晨三点仍在工作的人面前，而且设计让审批变得很容易给出。行动项由这句话得出，而不是由某个人得出。

无责评审

无责评审审视的是允许该动作发生或使其不可见的系统。它在几天之内进行，而不是等到周末，趁相关人员还记得细节，并由没有参与响应的人主持，这样提出的问题就不是为自己辩护的问题。来自安全团队的 Jordan 是设定问题的合适人选，他并不运行这些 Agent。

下面的模板是示意性的。第 3 章的 `incident_record` 是它的核心。额外的字段用来迫使评审以团队能够构建的东西收尾。

```
incident_review                        // illustrative template
  summary:          two sentences, no names, no "the AI"
  timeline:         from the trace and the flag store, not from memory
                    // times of: first bad effect, detection, declaration,
                    // containment confirmed, impact list complete
  detected_by:      signal name, or "reported by a person" (a finding)
  impact:           the impact list summary, with the unknown count
  classes:          F-ids in order, from proposal toward effect
  severity:         information | reversible | irreversible | external
  root_cause:       axis, rank, evidence link, for each cause
  what_held:        controls that limited the harm
  missing_control:  the control that should have held
  owner_team:       string        // the team that owns the missing control
  action_items:     list of { change, kind, owner, check }
                    // kind: eval case | policy | contract | alarm | runbook
  response_notes:   what slowed the response; what the runbook lacked
```

三条规则让评审保持诚实。

- **时间线来自记录**。压力之下的记忆会以可预测的方式出错。记录无法给出某个时间时，这个空缺就是一项关于第 20 章的发现。
- **人以角色出现**。“值班 SRE 批准了”是一项事实。“值班 SRE 本应注意到”是对一个人的评判，而有用的说法是“这份申请没有展示这次发布还包含什么别的内容”。
- **每个行动项都是一项带检查的控制手段**。我会用这样的检验：当模型再一次提出错误的东西时，这个行动项能顶住吗？“更加小心”通不过这个检验。“增加一项前置条件，要求对照某个指标窗口确认回滚目标”则通过。

评审的产物不是一份文档。它是一组变更，每一项发现都有归处，这就是模板里有 `kind` 的原因。

发现	成为	对应章节
一个本应被拒绝的提案	tool 契约中新增的前置条件	6
一个任何 principal 都不该能够造成的效果	更窄的权限或上限	7
一份没有给审批人所需信息的申请	对审批所展示内容的变更	15
记录中没有人预见到的情形	新的指标或告警	20
系统下次应当以不同方式处理的情形	一个在事故所在版本上失败的 eval 用例	21
一个缓慢或缺失的响应步骤	对 runbook 的修改，外加一次演练	23

eval 用例值得单独勾勒一下，因为它是最常被跳过的条目，也是阻止事故悄悄重演的那一项。用例由已记录的上下文构建，按第 17 章处理过遮蔽，预期结果表述为一种行为，例如“拒绝”或“升级”，并标注故障类别。

```
function incidentToEvalCase(incident, run, expected):
    context = redact(reassembleContext(run))        // PII and secrets
removed first
    case = { context: context,
             expected: expected,                    // "refuse", "escalate",
...
             failure_class: incident.classes.first(),
             source: incident.id }
    failRate = evalSuite.failRate(case, version: incident.version, repeats:
5)   // say, five repeats (Chapter 21)
    if failRate < reproduceThreshold:               // set by the review
owner
        case.status = "not_reproduced"
        page(incident.lead, "eval case did not reproduce: " + incident.id)
        return case                                  // kept, and a person
decides; never dropped
    goldenSet.add(case)
    return case
```

只有当一个用例在出事故的版本上、跨多次重复的失败率达到或超过既定比率时，它才进入 golden set；低于该比率，就标记为未复现，交给人处理，而不是丢弃。

完整的评审适用于可逆级别及以上的事故，以及任何存在检测缺口的事故，无论其严重程度如何；信息级别的未遂事件，则成为一张工单和一个 eval 用例。

事故期间的 ops Agent

ops Agent 显然是响应人员的助手。它可以通过 `search_docs` 搜索 runbook，用 `query_logs`、`get_metrics` 和 `get_trace` 读取日志、指标和 trace，对错误分组，并起草一份供人编辑的时间线。这些都是读取类 tool，也是响应人员在第一个小时里所需要的大部分东西。

限制比帮助更重要。事故期间我会坚持以下几点。

- **它的职权不会扩大**。事故模式不是给 Agent 用的 break-glass。`request_rollback` 和 `toggle_feature_flag` 仍然需要审批，`run_diagnostic` 仍然留在它的 sandbox 之内（第 19 章），Agent 不会因为情况紧急而获得额外的凭据。紧急状况恰恰是人们申请宽泛的授予、而后又不撤销的条件。
- **它的输出是提案**。Agent 对原因提出的假设，是一项未经验证的断言（如果它的上下文不支持，就是 F3）。响应人员要对照各个 store 加以检查，在有人检查之前，它不进入时间线或评审。

- **它不撰写根因**。它可以为上面的三种重放汇集证据。对各个原因的排序，尤其是模型维度是否牵涉其中，是基于 eval 作出的人为决定。
- **它不负责沟通**。它不向客户发送任何东西，也不以权威的身份在事故频道里发帖。
- **是否使用它是一项决定**。如果事故涉及 ops Agent，或者它的行为存疑，响应人员就把它与其他 Agent 一起置于受限模式，直接从各个 store 开展工作。

最紧的实际安排，是事故负责人在宣告时设定的一份简短的示意性策略。

```
policy incident_mode_ops_agent        // illustrative notation
  allow:     search_docs, query_logs, get_metrics, get_trace
  restrict:  request_rollback, toggle_feature_flag -> needs_approval,
             approver must view the evidence panel from the contract
  refuse:    open_pull_request, run_diagnostic    // unless the lead enables
them
  expires:   when the incident closes, or after the lead's set interval
  record:    every call and every enablement, with who decided
```

这会牺牲速度。原本可以立刻让诊断脚本运行起来的响应人员，现在要去问负责人。我接受这个代价，因为替代方案是让 Agent 带着它平常的 tool 集合运行，而此时它周围的人既疲惫，又在匆忙中给出审批。

事故期间的沟通

事故有若干类受众，每一类需要不同种类的消息。响应人员需要当前的状态以及谁在做什么。支持团队需要知道该对客户说什么。管理层需要规模和下一次更新的时间。客户，如果受到影响，需要一份平实的说明：他们身上发生了什么，Parcelport 正在为此做什么。

角色能减少摩擦。**事故负责人**负责决策，**记录员**记录时间线，**沟通负责人**撰写对外的消息，这样修复问题的人就不必同时撰写状态页。在小团队里，一个人身兼两个角色，有用的约束是：负责遏制事故的人，不同时撰写给客户的消息。

有四个习惯会有帮助。

- **说明已知的、未知的以及下一次更新的时间**。连续三次写着“我们正在调查”的更新，是一个没人读的状态页。“support Agent 的退款已被停用；40 笔退款正在评审；下一次更新在 30 分钟后”才是有用的（数字是假设的）。

- **描述系统，而不是模型**。一条写着“AI 犯了一个错误”的客户消息，对受到影响的是什么、Parcelport 将做什么只字未提，还会引发错误的对话。“一个自动化步骤办理了并未被请求的退款；我们正在逐笔评审”则是准确而具体的。
- **客户沟通由人撰写**。面向客户的事故消息是一种外部副作用，support Agent 不起草也不发送。第 15 章讲述了回复的审批模式；在事故中，风险之高要求从第一个字起就由人来写。
- **法律解释留给负责人**。通知问题属于法务和合规，工程方面提供事实：时间窗口、数据类别、受影响人数和未知计数。

内部更新有固定的形态，这样没有人需要在凌晨四点去设计它。

```
update #N                          // illustrative internal update
  state:      contained | assessing | remediating | monitoring
  stopped:    what is disabled or restricted, and since when
  not stopped: what still runs, so nobody assumes otherwise
  impact:     affected runs, unknown runs, compensation confirmed so far
  next:       the next action, its owner, the next update time
```

`not stopped` 这一行是最值得保留的。在开头的场景里，只有上一次更新说明了哪些已经停止，“谁有权停止什么”这个问题才有答案。

演练与 runbook 的维护

runbook 在被使用之前只是一个假设。第 13 章的 kill switch 和第 18 章的撤销路径，在演练中出问题的次数都多于在事故中，因为演练正是过期的运维人员名单、缺失的权限以及没有检查它所宣称之事的 probe 暴露出来的地方。

我会按计划运行一次简短的 **game day**，例如每季度一次，使用预设的场景，不涉及真实客户：一个 staging Agent 提出了一笔错误的退款，一条开销告警被触发，一条 trace 缺失。度量那些决定结果的东西：到确认遏制需要多长时间，影响清单能否由记录生成，以及值班轮换中的人是否知道该用哪个梯级。把时间当作自己的度量记录下来，不要借用其他组织的目标，因为合适的数字取决于自身的严重程度级别和人员配置。

runbook 以特定的方式老化：某个 tool 改了名，某位运维人员离开了值班轮换，某个 flag 迁到了另一个 store。对 runbook 中提到的任何控制手段的变更，本身就是检查 runbook 的触发条件，由该控制手段的负责人负责更新。一份一年来无人打开的 runbook，是一份文档，不是一种控制手段。

权衡与成本

准备工作要付出人员和注意力的代价。包含 Agent 的值班轮换要学的东西更多：梯级、flag、各个 store 以及先问“哪个版本”再问“哪个 bug”的习惯。一次演练要占用功能开发得不到的数个小时。runbook 必须持续维护，而一份过期的 runbook 比没有更糟，因为它给人以信心。

遏制要让客户付出代价。受限模式和排队意味着等待，停止一个 Agent 会把它的工作转给可能没有余力的人。团队应当事先决定，在上升到更宽的梯级之前愿意接受多少等待，这样这个决定就不会由最担心队列的那个人在压力下作出。

证据同样有成本。把 run 记录保留得足够长以应对事故，意味着更长时间地持有敏感数据，所以保留、访问控制和遮蔽（第 17 章）必须为调查而设计，配有受限的 store 和访问日志。

流程可能沦为剧场。行动项从未被构建的评审、每次都运行同一个场景的演练以及每逢拒绝率飙升就宣告一次的事故，都会教会团队不再留意。

不需要完整机制的情形：一个没有真实效果、没有客户的原型，需要的是一种停止它的办法和一份它做过什么的记录，而不是值班轮换。非常小的团队可以把负责人、记录员和沟通负责人这几个角色合并。它不能省略的是：由 Agent 之外的人拨动的停止开关、由记录生成的影响清单以及以一项控制手段收尾的评审习惯。

常见错误

- **把“模型错误”写成根因**。这很诱人，因为就触发因素而言它是真的，而且它能结束会议。它也不会产生任何行动项。应当追问为什么这个提案能够造成影响，并指出缺失的那项控制手段。
- **用 prompt 来遏制**。这很诱人，因为它是可用的最快的编辑，但它是向一个不可靠的组件发出请求，还会改变版本，于是证据现在横跨了两种行为。应当使用 flag、gate 处的拒绝或撤销。
- **让 Agent 自己撤销自己的效果**。这很诱人，因为 Agent 的 run 已经持有它做过什么的记录。补偿使用的是与产生第一次错误的同类上下文。应当让它经过 gate 和一个人，并附上幂等键。
- **只统计记录所显示的**。这很诱人，因为记录是唯一可用的计数，而且看起来很完整。应当把未知计数与受影响计数并列报告，并把差距视为一项发现。

- **一个从没人拨动过的 kill switch**。这很诱人，因为存在的开关给人的感觉就是能用的开关。开关存在，但事故频道的运维人员够不到它的 flag store，而 runbook 列出的是一位已经离职的人。应当演练它，并让 probe 检查 gate，而不是检查 flag。
- **点名人员或意图的行动项**。它们很诱人，因为写起来快，也没人反对。“更加小心”和“提醒团队”无法被测试。应当把每一项改写到指明一项控制手段和一项检查为止。
- **在 eval 用例存在之前就恢复服务**。重新启用的压力是真实的。带着已知的故障、又没有能检测它的用例就重新启用，意味着下一次发生时仍是通过与这一次相同的途径被发现的。

要点

- 事故是 Agent 的行为造成了伤害或构成伤害威胁、并需要组织起响应的情形；宣告事故应当是廉价的，因为等待确定性就是等待伤害。
- Agent 事故比服务事故更难，因为无法通过再次调用模型来复现 run，效果会扩散到多个系统，而且行为可能随着一项无人列出的变更而改变，所以调查必须基于记录进行。
- 遏制是一组事先建好并写入 runbook 的控制手段阶梯（固定版本、停用 tool、受限模式、排队、撤销、停止），它使用能止住伤害的最窄梯级，且不破坏证据。
- 影响分析把 run 记录与持有这些效果的服务联结起来，把无法归类的部分报告为未知；补偿追踪到由所属服务确认为止，由人或经 gate 执行，而不是由引发事故的 Agent 执行。
- “模型出错”是触发因素，不是根因；评审按模型、上下文、tool 和控制这几个维度给各原因排序，重放已记录的上下文和提案，只把 eval 所支持的部分归因于模型。
- 无责评审以控制手段收尾，每一项都有负责人和检查，每一项发现都成为一个 eval 用例、一项策略、一次契约变更、一条告警或一个 runbook 步骤；一个在出事故的版本上不以既定比率失败的 eval 用例，什么也证明不了。
- 事故期间，ops Agent 协助阅读和起草，它的职权不会扩大，它的假设在有人检查之前都未经验证，两个 Agent 都不撰写给客户的沟通内容。

评审把事故变成 eval 用例，而 eval 套件的价值取决于运行它的习惯。第 24 章把全书的控制手段汇集成一份检查清单和一个成熟度模型，使团队能够看到自己已有哪些、缺少哪些以及它在等待哪一场事故。

第 24 章 — 可靠性检查清单与结语

设想 support Agent 在 Parcelport 接手第一批真实工单之前的那个周五。Alex 手里有一份名为“上线就绪”的文档，六周下来已经增长到四十行，每行都有一个复选框。Sam 想知道，周一支持团队能否依赖这个 Agent。Jordan 想知道，文档里是否有哪一项不止是一种意图。Robin 想知道，如果答案是否定的，值班轮换会是什么样子。

Alex 读到第一行：“退款上限已强制执行。”这一行已经勾选。是谁勾选的，当时看了什么？一个人记得一次谈话。另一个人记得 gate 的早期版本里有过一个测试。第三个人以为上限是由 prompt 保证的。这一行很可能是真的，但在场没有人能拿出证明。

这类检查清单记录的是信心，而信心正是本书自第 2 章起就拒绝作为依据的那个量。所以最后一章的问题是实际的：Agent 接触生产环境之前，团队应当问哪些问题，什么才算答案，在信任的每个阶段又应当要求提供多少答案？

本章通览控制框架的全部六个部分：上下文、提案、Gate、效果、界限和记录。它不讲授新的控制，只是针对每个部分追问：需要能够拿出什么来证明。

问题及其难点

这里的故障，是凭一句断言做出的上线决定。它不属于框架的任何单一部分，因为这是记录作用于团队自身时出现的故障：系统可能已经具备这些控制，而团队却无从判断。F1 至 F9 的每一类故障都可能由此引出。它最常引出的是 F8（未被观测的行为），只是上移了一层：团队说不清有哪些控制存在，也就说不清哪些故障已被覆盖。

显而易见的做法，是列一张良好实践的清单，由最了解系统的人逐项勾选。这种做法有三点失败的原因。

第一，勾选描述的只是某一刻。gate 在 3 月检查过，tool 契约在 4 月变更了，上限在 5 月从代码移进了配置文件。没有日期和证据的清单，分不清哪个控制现在有效，哪个控制只是曾经有效。

第二，清单会招来错误种类的证据。“prompt 告诉模型绝不能超过上限”听起来像一个勾选的理由。但它只是一种请求，而“prompt 不是控制”这条规则，对上线文档的适用程度不亚于对设计的适用程度。每一项都必须指明：当模型提出相反的做法时，是哪个确定性的东西在起作用。

第三，就绪并不是单一的门槛。一个起草内部摘要的 Agent 和一个转移资金的 Agent，所需的清单并不相同，一视同仁的结果，要么是对前者的繁文缛节，要么是对后者的缺口。

检查清单是针对团队自身论断的一套小型控制系统：被检查的对象不可靠，所以检查手段必须是另外的东西。

按控制框架分组的检查清单

下面的每一项都包含三样东西：一个问题、回答它的证据以及构建该控制的章节。证据指的是可以打开的制品：移除控制后会失败的契约测试、显示控制生效的 trace、演练记录、有负责人的仪表盘面板。“我们讨论过”不是证据。

附录载有这份清单的简短形式：分组相同，条目相同，顺序相同，每项是一个问题，附上章节，不含证据。本节是附有理由的版本。

上下文

典型的故障类别：F4（指令劫持）、F5（失控循环或过期上下文）和 F3（无依据的断言）。

- **来源**。能否针对一次真实的 run，说明上下文中的每一项来自何处、具有什么信任级别？证据：这次 run 记录下来的上下文及其来源。第 9 章。
- **检索有下限**。没有好答案的查询，返回的是“没有合适的匹配”，而不是最接近的弱相关文档吗？文档带有版本和 `as_of` 日期吗？证据：一次无答案的查询及其结果。第 9 章。
- **不可信内容带有标记，标记随内容流转**。来自邮件或 tool 结果的值，在检查放行之前是否保留着标记，包括被复制进 tool 参数的时候？证据：一个把带标记的内容送往敏感参数并期望被拒绝的测试。第 16 章。
- **MCP server 是一份有负责人的清单**。是否有 server 允许列表和固定了定义的 tool 允许列表，定义一旦变更，在有人评审之前是否就

不能再被调用？证据：允许列表、它的负责人以及一个定义被变更的测试。第 8 章。

- **状态是持久的、可恢复的**。在任何一步被终止的 run，能否在不重复执行效果的前提下恢复运行？清扫是否能找出记录状态与现实不符的 run？证据：一次恢复测试和清扫的输出。第 10 章。
- **记忆有写入策略**。每一次记忆写入是否都是一个提案，由策略接受或拒绝，并带有到期时间？证据：策略和一次被拒绝的写入。第 11 章。
- **PII 在组装之前就已最小化**。tool 是否只返回任务需要的字段，其余用占位符代替？记录是否对剩余部分做了遮蔽？证据：一份 tool 结果样本和一份 trace 样本，二者都经过检查。第 17 章。

提案

典型的故障类别：F1（格式错误的输出）、F2（错误的 tool 或错误的参数）和 F3。

- **每个提案在其他一切发生之前，都先经过解析和校验**。无效的提案得到的是一条有计数、有界限的修正路径，而不是一个效果吗？证据：无效提案的测试和计数器。第 5 章。
- **决策清单存在**。针对一种工单类型，是否写明了哪些决策由模型做出、哪些由代码做出，且金额、限额和权限都在代码一侧？证据：这份清单。第 4 章。
- **置信度不是 gate 的输入**。控制路径中是否有任何环节读取了模型自己声明的确定程度？如果有，是什么独立信号在为它提供支撑？证据：对 gate 输入的一次评审。第 2 章。
- **模型、prompt、tool 或策略的变更就是一次部署**。每一项变更是否都走与代码相同的流水线，并附有一次 eval 运行？证据：最近三次变更及其运行。第 2 章和第 21 章。
- **计划要经过校验，且计划不是授权**。编排器是否依据同样的契约校验计划，计划中的每一步在执行时是否仍要通过 gate？证据：一份含有 gate 会拒绝的步骤的计划。第 12 章。

Gate

典型的故障类别：F2、F4 和 F7（未授权的效果）。

- **每个 tool 都有契约**。名称、描述、输入 schema、效果类别、前置条件、幂等性、权限、超时和错误形态，省略之处要有理由。证据：

契约文件和契约测试。第 6 章。

- **上限和归属检查在 gate 中运行**。超过 `refund_ceiling` 的退款，或针对不属于该客户的订单的退款，是否在不经过模型的情况下进入审批或被拒绝？证据：同时提出这两种退款的测试。第 4 章、第 6 章和第 15 章。
- **职权是委托的、狭窄的、短期的**。Agent 是否持有任何比一次调用存活更久的凭据？一张工单的职权，是否就是该工单客户的职权经过缩减后的结果？证据：凭据签发方的日志和一次职权评审。第 7 章。
- **审批绑定到确切的那次调用**。参数一旦变更，审批是否随之失效？等待之后是否重新检查职权？证据：在审批之后修改某个参数的测试。第 15 章。
- **审批不是剧场**。审批率、决定耗时以及被编辑或被拒绝的申请所占的比例，是否有人评审？是否有人因此调整过某个阈值？证据：评审记录。第 15 章。

效果

典型的故障类别：F6（静默的部分故障）和 F7。

- **意图先于效果记录**。如果进程在两者之间停止，是否留有即将发生之事的痕迹，是否有机制去解决它？证据：在意图与结果之间制造崩溃的测试。第 5 章和第 10 章。
- **未知的结果靠询问解决，而不是靠重复**。`issue_refund` 超时之后，系统是否在任何 retry 之前先查询状态？证据：超时测试。第 6 章和第 14 章。
- **每个可逆写入都写明它的撤销方式**。补偿动作是否写在契约中，是否有人执行过？证据：契约字段和一次已执行的补偿。第 6 章。
- **机密在 Agent 之外**。Agent 读取的配置、上下文、checkpoint 和 trace 中是否都没有机密？一个 Agent 能触及的一切，是否都可以撤销？证据：scrubber 测试和一次撤销演练。第 18 章。
- **运行的代码，运行在经过测试的 sandbox 里**。`run_diagnostic` 是否在真实的运行时上通过了针对网络、文件系统和凭据的一致性测试？证据：测试运行记录。第 19 章。

界限

典型的故障类别：F5 和 F9（成本或延迟失控）。

- **一次 run 有它自己无法提高的限制**。步骤、时间和花费，由编排器强制执行，停止时带着摘要移交。证据：一个永远无法结束的循环的测试。第 12 章和第 13 章。
- **预算级别作为一个整体受到限制**。第 13 章的每个级别（run、对象、Agent、租户、全局）是否都有限额和负责人？是否由已耗尽的最窄级别起约束作用？model gateway 处的全局上限，是否不高于最糟糕的那一天所能承受的水平？证据：每个级别的配置，以及在每次 run 都处于各自限制之内的情况下耗尽租户级别的测试。第 13 章和第 22 章。
- **retry 有负责人、有类别、有限制**。只有一层执行 retry，每次 retry 都从预算中扣除，并且曾经有意触发过一次 retry 风暴。证据：故障测试。第 14 章。
- **降级模式已有定义**。model gateway 宕机或 breaker 打开时，Agent 是否会执行某种已声明的行为，例如不用 tool 作答或移交？这一点是否试验过？证据：演练。第 13 章和第 14 章。
- **kill switch 存在，位于 Agent 之外，并且被拨动过**。它是否有指名的操作人，以及比“一切”更窄的 scope？证据：最近一次拨动。第 13 章。
- **成本有归属**。能否根据 trace 说出一张工单和一次调查各花费多少？证据：面板。第 22 章。

记录

典型的故障类别：F8，以及对其他所有类别的检测。

- **一次 run 就是一条 trace**。值班人员能否按 ID 打开一次 run，并按顺序看到每一次模型调用、gate 决定、审批和效果？证据：一次真实的 run，由并非其构建者的人打开。第 20 章。
- **内容的保留是有意为之的**。是否已经确定哪些 prompt 和输出被存储、遮蔽、采样以及谁可以读取？证据：保留策略和一次访问检查。第 17 章和第 20 章。
- **针对 Agent 特有的故障设有告警**。拒绝率、移交率、审批率、成本异常和故障类别分布，每条告警都有负责人。证据：告警定义，以及最近一次触发的时间。第 20 章。
- **每个故障类别都有检测和限制**。针对 F1 至 F9，能否说出这个 Agent 的检测和限制，每个空白单元格是否都是已知的缺口？证据：针对这个 Agent 填写完毕的第 3 章的表。第 3 章。

- **golden set 把关变更**。对 prompt、模型、tool 或策略的变更是否会运行这个集合，回归是否会阻止部署？证据：一次被阻止的变更。第 21 章。
- **有演练过的事故路径**。是否有带遏制阶梯的 runbook、基于记录的影响查询和无责评审模板，团队是否实际运行过？证据：最近一次演练。第 23 章。
- **发现项会作为控制回流**。最近一次评审是否产出了 eval 用例、策略变更或契约变更，而不仅仅是一份文档？证据：这三条链接。第 21 章和第 23 章。

让答案保持最新

每一项都是一个带有年龄的论断。检查清单作为数据，比作为文档更有用，因为数据可以显著地变得过期。下面的记法仅作示意。

```
checklist_item gate.refund_ceiling      // illustrative notation
  question: "Does a refund above refund_ceiling reach
             payments-service without approval?"
  evidence: { test: "refund_above_ceiling_needs_approval",
              last_run_at: time or empty }
  watched:  { thing: "tool contract and policy",
              version_changed_at: time }
  chapter:  4, 6, 15
  owner:    Alex
  required_at: controlled pilot       // levels are ordered


function itemStatus(item):
    // computed, never stored: a tick cannot outlive its evidence
    if item.evidence.last_run_at is empty:
        return "missing"
    if item.evidence.last_run_at < item.watched.version_changed_at:
        return "stale"      // the contract or policy changed after the last
run
    return "current"

function readyFor(run, level, items):
    gaps = []
    for each item in items:
        if item.required_at <= level:
            if itemStatus(item) != "current":
                gaps = gaps + [{ item: item.id, status: itemStatus(item) }]
    record(run, "readiness_gap", gaps)   // every gap, not the first
    return length(gaps) == 0
```

`watched` 字段才是关键。状态由它和证据的最近一次运行计算得出，所以契约一旦变更，这一项就会变为过期，而无需任何人记得去看。

成熟度级别

上面的清单是完整的集合。团队不需要在第一天就具备全部，我认为也不应当试图这样做，因为在还没有真实任务之前就花掉整套控制的成本，花出去的是为想象出来的工作负载而设计的控制。四个级别提供了一种按风险顺序逐步增加控制的方式。



请看那些向后的箭头。级别不是永久的评级。新增一个不可逆的 tool、变更一份契约，或者证据已经过期，都会让相应的能力下降一个级别，直到证据重新更新。

级别	允许做什么	进入前的最低控制
原型	读取测试数据或复制的数据，或者只在效果不产生代价的环境中行动	迭代上限和超时；对每个提案和结果的记录，哪怕很粗糙；Agent 配置中没有提供方凭据，也没有宽泛的服务 token

级别	允许做什么	进入前的最低控制
受控试点	对一小部分处理真实任务，凡高于读取的效果，前面都有人把关	每个 tool 都有契约和 gate；按调用签发的凭据；高于读取的操作按策略要求审批；每次 run 的预算；kill switch；每次 run 一条 trace；已最小化的 PII；来自真实案例的第一个 golden set；一位指名的负责人
生产	处理全部工作负载，仅在策略要求之处才需要审批	带有最新证据的完整检查清单：上限和归属在 gate 中；审批绑定到调用；用结构处理 injection；在 sandbox 中执行；机密存放在 Agent 之外，轮换和撤销都已试过；告警和目标；成本归属；把 eval 作为部署 gate；演练过的事故路径
规模化	更多的 Agent、tool、server、租户或更大的量	新增 tool 或 server 的评审流程；golden set 的维护以及对过拟合的检查；带金丝雀发布的在线评估；经 eval 验证的路由变更；按 tool 和租户划分的 kill switch scope；审批负载管理；定期的职权与记忆评审

有两条规则让这张表保持诚实。

级别属于能力，而不是属于 Agent。support Agent 可以让 `lookup_order` 和 `search_docs` 处于生产级别，同时让 `issue_refund` 仍处于试点，由 Sam 审批每一笔退款。这样上线，好过扣住读取类能力不放，也好过让试点期的审批变成习惯。效果类别决定一个 tool 需要多少证据，这与第 3 章的严重程度表是同一条原则。

进入某个级别由证据决定，从不由日历决定。“两周没有事故”说的是运气。“上限测试、kill switch 的拨动和恢复测试都是最新的”说的是系统。

第 1 章推荐采用能解决问题的最小自主权，检查清单正是这一点得到回报的地方：单次调用或工作流所需的清单，比循环短。如果某一项问的是并不存在的东西，应当在旁边写上“不适用，因为没有写入类 tool”，而不是留空。

Parcelport：从初始状态到目标状态

第 1 章中的原型只有一个 prompt、一个宽泛的 token、一个没有出口的循环，除最终回答之外别无记录。Parcelport 的目标状态仍是这两个 Agent，但周围有一套系统，为框架的每个部分都指定了负责人。编排器负责循环、记录以及对每次 run 的限制的强制执行。model gateway 持有提供方凭据，计量花费，并强制执行全局上限。gate 做出决定，一旦它放行某次调用，由编排器启动效果，tool gateway 为这一次调用附上

凭据。审批服务让 Sam 或 Robin 恰好站在策略指明的那些动作之前。run store、trace pipeline 和 eval 套件分别保存状态、span 以及此前失败过的用例。

设想几个月后一个寻常的周一。一封客户邮件里有一段文字，读起来像是下一次 tool 调用的指令。taint 一直跟着它，gate 拒绝了据此提出的退款，这次 run 以移交给 Sam 并附带摘要告终。在每周评审上，这个案例被放进了 golden set，标记为 F4。当天晚些时候，模型提供方变慢，breaker 打开，support Agent 退入它已声明的降级模式。在这两个故事里，模型提出的都是不应生效或无法完成的东西，而系统的表现合乎设计。设计换来的，就是一个平淡的周一。

变与不变

本书提到的许多东西都会变化：模型及其行为、tool 与上下文的协议（MCP 是一份仍在演变的规范，所以第 8 章紧扣角色和信任边界）、tracing 标准、框架、grader 和价格。这些章节里提到的任何具体 tool，都只是某个模式的一个例子，应当保留的是模式。

不变的是那条不变式，以及围绕它的习惯。无论模型的准确率如何，提案都是不可信的输入，因为错误提案的代价由 gate 放行了什么来决定，而 gate 要以最糟糕的那一天来衡量，而不是以平均的一天。转移资金、触达客户或接触客户数据的事情，保留确定性检查；放宽这些检查，与其他任何变更一样，要依据 golden set、拒绝率和审批历史来做，而不是因为上个月风平浪静。证据比记忆长久，而“拿给我看”这个习惯，是本书中我最希望能留存下来的部分。无责依然不变，因为正是它让团队愿意上报未遂事件。摩擦也依然不变：每一项控制都要让某个人付出代价，本书能说的是，这个代价应当被计算在内，而不是说它总是值得付出。

权衡与成本

检查清单有它自己的价格，其中第一项是时间。产出证据，意味着为看上去已经在起作用的控制编写测试，运行把工程师从路线图上拉走的演练，并让负责人一直与条目绑定。对于小团队，生产级别的完整清单可能是一个季度的工作量。这是按上面的级别来安排顺序的理由，而不是跳过它的理由。

第二项是虚假的完整感。通过检查清单，说明的是已想到的那些控制是最新的，而不是说清单本身是完整的，扩充清单靠的是第 23 章的评审环节。

不应照搬使用的场合：对于探索性的 notebook、一次性脚本或只读的内部摘要器，清单的大部分并不适用，三四项的精简版本就足够了。同时，不要把一份已完成的检查清单作为安全或合规的声明拿给任何人。它是一份工程记录。这类制度提出什么要求，需要由法务和合规同事来解释，他们可能会要求这份清单中没有的东西。

> **警告**：凭断言勾选条目的检查清单，比没有检查清单更糟，因为它消除了看得见的缺口。对于资金转移、客户数据暴露以及还原一次 run 的能力，应当要求先有证据，再勾选。

常见错误

- **把清单当作证书**。这很诱人，因为上线需要一个“是”。解决办法是为每一项附上日期和证据，并在上线说明中写明这份清单不涵盖什么。
- **用 prompt 来作答**。“system prompt 禁止这样做”感觉像是一个控制，因为文字很清楚。应当指出在模型提出相反做法时仍然起作用的代码，否则把该项标为缺失。
- **把记录留到最后**。trace 和 eval 感觉像是锦上添花。没有它们，其他任何一项都无法证明，所以应当在试点级别就构建记录，先于其余部分。
- **把平静的一个月当作证据**。这很诱人，因为平静的一个月让人觉得是挣来的，但没有事故可能意味着没有信号。应当检查告警本来是否能够触发，以及一个人为植入的故障是否出现在 trace 中。
- **让清单变成负责人的私人文档**。这很诱人，因为有一个人最了解系统。没有指名负责人、也没有下次评审日期的条目，只是一个愿望。解决办法是每一项一位负责人，并由 Jordan 或团队之外的其他评审人来索要证据。

要点

- 可靠性检查清单是一组问题，每个问题都用可以打开的制品来回答，例如测试、trace、演练记录或仪表盘，而不是用一句保证。

- 按控制框架为清单分组，使每一项都指向它所服务的部分和构建它的章节，使缺口成为一个缺失的部分，而不是一种模糊的担忧。
- 把每一项都与使它过期的因素绑定，例如变更过的契约或策略，让证据显著地、而不是悄无声息地老化。
- 按证据，针对每项能力，从原型走向受控试点、生产和规模化，由效果类别决定一个 tool 需要多少，并在证据失效时让级别回落。
- 采用能解决问题的最小自主权，因为沿最小自主权的顺序每下一步，都会缩短需要拿出证明的清单。
- 预期模型、协议和 tool 会变，同时保持那条不变式：模型是不可靠的决策者，让系统可靠的是它周围的控制系统。
- 检查清单记录的是工程证据，不是安全或合规的声明；这方面的解释归法务和合规同事。

结语

本书论证的是一句话，值得把它再读一遍，当作设计规则，而不是口号：

> AI Agent 应当作为不可靠的决策者来设计，并运行在可靠的控制系统之内。

前半句是一个假设，无需为它沮丧。几十年来，我们一直建立在不可靠的网络和不可靠的磁盘之上，而工作始终是同一件事：坦率地说明什么会失效，在它周围放上确定性的东西，并保留足够的证据以便知道发生了什么。后半句是普通的工程，用的是 schema、权限、预算、超时、队列、日志和测试，这一部分需要自行构建。

我不会承诺，做到这一切的团队永远不会遇到事故。我会说的是，它的事故将是有界限的、看得见的、可以修复的，而且下一次事故会让系统变得更好。这是一个比“可靠性是模型的一种属性”更谦逊的说法，也是我愿意为之担保的说法。

附录

本附录把全书的参考材料汇集于一处：一份术语表，两套代码词汇（gate 裁决原因和 tool gateway 错误码），一份模式速查，一份空白的 tool 契约，故障分类表，一份上线前检查清单，以及一份事故评审模板。它不增加任何新的观点；每个条目都指向负责它的那一章，条目与章节不一致时，以章节为准，条目即是缺陷。每个条目所服务的，是本书的论点：AI Agent 应当作为不可靠的决策者来设计，并运行在可靠的控制系统之内，以及控制框架的六个部分：上下文、提案、Gate、效果、界限和记录。

术语表

术语按字母顺序排列。最后一列是负责该术语的章节：即它被定义和展开的地方。表中的数字是章节号。

术语	定义	章节
Agent	一个组件：由编排器驱动的循环，调用模型，请 gate 检查模型的提案，并通过 tool 执行获批的效果。不是人。	1
checkpoint	run 中一个保存下来的点，可以从这里恢复运行。	10
circuit breaker	在一段时间内停止对出故障的依赖发起调用、而不是对其 retry 的控制。Agent 级别的 breaker 对照基线，监视 Agent 自身的各项比率。	13
confused deputy	一个组件用自己的职权去做权限更低的一方所要求之事。携带宽泛 token 的 Agent 引发 F7 的标准方式。	7
eval	对照预期结果对行为进行的可重复度量。当被度量的对象是概率性的提案时，用它来代替“测试”。	21
fallback	主路径失败或不可用时使用的另一条路径。各 fallback 按每个梯级保留的主路径行为多少，排成一个阶梯。	14
gate	位于提案与效果之间的确定性检查，有三种结果：allow、refuse、needs approval。在伪代码中为 `"allow"`、`"refuse"`、`"needs_approval"`。	1, 4
golden set	一组固定的、带有预期结果的用例，用于 eval。	21

术语	定义	章节
grader	判定输出是否符合预期的代码或流程。被用作 grader 的模型是 model grader，其本身也要接受评估。	21
kill switch	Agent 级别 breaker 的手动一端：不再开始新的 run，在途的 run 在下一个步骤边界处等待。保存在 Agent 之外。	13
manifest	由上下文组装器写下的记录，说明模型在某一步中看到了什么、丢弃了什么。	9
PII	个人身份信息。	17
principal	任何经过身份认证的、或代表其执行动作的对象：人、服务、Agent。	7
prompt injection	本属数据的内容被当作指令。直接：用户自己的输入试图覆盖指令。间接：内容经由 tool 结果、文档或邮件到达。其类别为 F4。	16
retry	带着已分类的原因和限制，重复一次失败的调用。	14
run	Agent 为一项任务进行的一次执行，从开始到最终回答、移交或停止。有 ID 和状态。	1
runbook	针对每个 Agent 的书面条目，写明触发条件、控制、谁可以拨动它、如何确认它已生效以及对受影响的人该说什么。	23
sandbox	一种执行环境，对代码在文件、网络和凭据方面能触及什么施加强制限制。	19
span	trace 中一次带计时的操作。	20
taint	一种标记，表示某个值来自不可信的来源，未经检查不得驱动敏感动作。	16
tool	Agent 可以请求使用的、有名称的能力，附有契约。	1, 5
tool 调用	使用某个 tool 并带上参数的提案。只有在 gate 放行之后，它才会成为效果。	5
tool 契约	对 tool 的书面的、可由机器检查的描述：名称、描述、输入 schema、效果类别、前置条件、幂等性、权限、超时、错误形态。	6
trace	一次 run 跨越各组件的有序记录。	20
编排器	运行循环的确定性代码（也称为 Agent 运行时）。	1
步骤	run 内循环的一次经过：组装上下文、提出提案、gate 检查，可能还有执行一个效果。	1
策略	gate 针对拟议调用求值的规则。写成数据或代码，绝不写成 prompt 中的文字。	7

术语	定义	章节
出站流量	离开某个环境的流量。	19
对账清扫	对 run store 和所属服务定期运行的作业，使各独立系统之间的缺口变得可见。它有负责人和心跳。	10
故障类别	故障分类中 F1 至 F9 之一。	3
观察	效果的结果，或拒绝的原因，返回到上下文中供下一步使用。	1
计划	由模型提出的一系列拟执行步骤。是提案，而非承诺；经过校验的计划并不授权任何事情。	12
机密	任何一经泄露就能授予访问权的值。绝不放入上下文。	18
记忆	跨 run 保留、可能影响之后上下文的信息。状态关乎一次 run；记忆关乎 run 结束之后的世界。	11
检索	从存储中取出材料放入上下文。	9
降级模式	界限或 breaker 触发时系统进入的、已声明的缩减行为（不用 tool 作答，或仅移交）。	14
决策权	一张表，针对 run 中的每个决策，说明是由模型提出、由代码决定，还是由人决定。	1
控制框架	本书的六部分模型：上下文、提案、gate、效果、界限、记录。	1
来源	一段上下文来自何处。	9
轮次	对话中 Agent 与人之间的一次交换。一次 run 可能有多个轮次；一个轮次可能有多个步骤。	1
幂等键	一个值，让 tool 能认出重复的调用，并返回第一次的结果，而不是执行两次。仅由运行时根据它自己分配的标识符派生，绝不来自 run 或步骤标识符，也绝不来自模型提供的字段。	6
模型	把上下文转化为提案的组件。	2
权限	一项声明：某个 principal 可以对某个资源执行某个动作。	7
确定性边界	针对每个决策划出的一条线，一侧是模型可以提出的，另一侧是代码必须决定的。	4
上下文窗口	模型在一次调用中可以接收的材料量。本书从不给出它的大小。	9
上下文组装	编排器的步骤，为一次模型调用选择、排序并标注要放入上下文的内容。	9
审批	绑定到某一个确切的拟执行动作的人工决定，记录了由谁在何时做出。全称为“人工审批”。	15
事故	Agent 的行为造成了伤害或有造成伤害之虞，且响应有组织地展开的情形。以无责的方式评审。	23

术语	定义	章节
受限模式	Agent 级别 breaker 的第二个梯级：读取和草稿继续，凡高于读取的效果都被拒绝或变为 needs approval。	13
提案	模型返回的一切：tool 调用、计划、最终回答。被视为不可信的输入。	1, 2
委托职权	一个 principal 代表另一方所持有的职权，始终比委托方自身的职权更窄，并绑定到某个任务。	7
效果	gate 放行一次 tool 调用之后，在现实世界中发生的事。	1
效果类别	四个值之一：读取、可逆写入、不可逆写入、外部副作用。类别设定控制的下限；决定是否审批的是策略，而不是类别。	6
效果预算	对效果累计规模的预算，例如退款总额。它弥合了单次调用上限与总和之间的缺口。	13
信任边界	一条线，越过它的数据或职权来自无法控制的来源。	8, 16
循环	一次 run 中，上下文、提案、gate 和效果的反复周期。	12
严重程度	故障波及的范围：信息、可逆、不可逆或外部。属于具体的实例，而不是属于 tool。	3
移交	run 以由人接手而结束，附有 reason code 和根据记录生成的摘要。每一次停止都是一次移交。	12
依据	把答案中的一项断言与上下文中的一个来源联系起来。没有这种联系的断言就是无依据的断言（F3）。	9
意图	在效果之前写下的一条记录，使效果与结果之间发生崩溃时仍留有痕迹。与结果记录成对。	5
预算	对一次 run 可使用的某种资源的限制：步骤、tool 调用、token、活跃时间、花费或累计效果。它写明单位、限额、在何处度量以及耗尽时会发生什么。	13
遮蔽	从输出、日志或上下文中移除或掩盖某个值。	17
状态	关于一次 run 的事实，由编排器保存在 run store 中：步骤、结果、状态。	10
租约	一项声明，说明哪个 worker 可以在有限时间内对某次 run 采取行动。属于该 run 并发控制的一部分。	10

有两点区别值得时刻记在心里。裁决“needs approval”是 gate 在提案等待人工处理时返回的；错误码 `approval_required` 是 tool gateway 在某次调用没有有效审批就到达 tool 时返回的，在健康的 run 中，这指

向一个缺陷（第 6 章）。另外，状态不是记忆：状态属于一次 run，记忆比它更长久（第 10 章和第 11 章）。

Gate 裁决原因

第 5 章中的 gate 是权威版本，顺序和原因名称都以它为准。每一章在勾勒它的某一部分时，都使用这些名称。原因伴随裁决 `"refuse"`；审批原因伴随 `"needs_approval"`。这份列表是封闭的，不在其中的原因，就是使用它的那一章里的缺陷。第 12 章为有计划的 run 增加了两项检查，任务范围和计划类别，它们的原因在表中。有一个例外：第 12 章的计划校验器在其任何一次调用被提出之前，就拒绝整个计划，它的原因（`malformed_plan`、`plan_too_long`、`plan_cycle`、`tool_not_allowed`、`write_without_evidence`、`too_many_writes`）是另一份独立的封闭列表，不属于 gate 的列表。

原因	裁决	在第 5 章 gate 中的位置	可否 retry	章节
`unparseable`	refuse	解析器：输出不是提案	否	5
`not_in_choice_set`	refuse	解析器和选择集：该 tool 或该标识符没有提供给这次 run	否	4, 5
`invalid_arguments`	refuse	schema 检查，gate 中的第一项	否	5
`ungrounded_arguments`	refuse	参数绑定：ID 必须来自这次 run	否	2
`argument_origin`	refuse	对敏感参数的 taint 检查	否	16
`upstream_unavailable`	refuse	无法读取事实，因此无法验证这次调用	是	7
`not_permitted`	refuse	权限、归属和策略方面的拒绝	否	7
`outside_task_scope`	refuse	有计划的 run：目标在这次 run 的任务记录之外，任务记录比委托更窄	否	12
`off_plan`	refuse	有计划的 run：计划分类器没有匹配到任何待执行的步骤，且这次调用是写入，或是超出计划外额度的读取	否	12

原因	裁决	在第 5 章 gate 中的位置	可否 retry	章节
`precondition_failed`	refuse	契约的某个前置条件失败；失败的那个在 `field` 中指明	否	6
`outcome_unknown`	refuse	此前的结果尚未解决的写入	直到状态已知	6
`ungrounded_claim`	refuse	断言核查：没有 tool 结果支持这项断言	否	2
`mismatch`	refuse	断言核查：断言与其来源不一致	否	2
`omission`	refuse	断言核查：缺少必需的部分	否	2
`tool_policy`	needs_approval	审批，最后一项：策略对这个 tool 一律要求审批	不适用	15
`above_ceiling`	needs_approval	审批：金额高于上限	不适用	15
`repeat_refund`	needs_approval	审批：同一订单上的第二次退款	不适用	15
`unclassified_figure`	needs_approval	审批：回复中有一个数字，断言核查无法对其分类	不适用	15
`run_locked`	needs_approval	审批，最后一项：这次 run 读取过第三方内容，且该 tool 的规则要求人工介入	不适用	16
`run_locked`	refuse	最后，在前置条件之后：这次 run 读取过第三方内容，且该 tool 的规则是拒绝	否	16

Tool gateway 错误码

这些是第 6 章中错误形态的错误码。这个集合是封闭的，消息模板固定，“触发方”一列说明每个错误码由谁返回：gate、tool、tool gateway 或服务。有五个名称（`invalid_arguments`、`precondition_failed`、`not_permitted`、`upstream_unavailable`、`outcome_unknown`）同时出现在两套词汇中，因为 gate 与 tool 一侧可能拒绝同一件事。在第一张表中，该名称是附在 refuse 裁决上的原因；在这一张表中，它是返回给模型的错误里的错误码。两套词汇保持分开，计数器应当说明它统计的是哪一套。

错误码	触发方	可否 retry	章节
`invalid_arguments`	gate	否	6
`precondition_failed`	gate 或 tool	否	6
`approval_required`	tool gateway	否	6
`not_permitted`	gate 或 tool gateway	否	6
`duplicate_replayed`	tool	否	6
`upstream_unavailable`	tool 或其服务	是	6
`outcome_unknown`	gate 或 tool	直到状态已知	6
`result_invalid`	tool gateway，针对来自外部 server 的 tool	否	6, 8

模式速查

该表把每个模式列为一个问题和一种应对，并给出它主要应对的故障类别，以及展开它的章节。请把它当作索引来读。模式的成本，以及不应使用它的情形，见其所在章节的“权衡与成本”一节。

模式	所解决的问题	类别	章节
把编排器、模型和 gate 分开	当“模型”指整个系统时，控制没有归属的地址	全部	1
决策权表	无人负责的决策	F2, F7	1
最小自主权：依次为单次调用、工作流、循环、多个 Agent	比问题所需更宽的攻击面	全部	1
说出不确定性的种类（格式、内容、意图、遗漏）	选错了检测手段	F1, F2, F3	2
裁决来自确定性信号，绝不来自声明的置信度	因为模型听起来很有把握，就放行了不可逆的效果	F2, F3	2
把模型变更当作一次部署	行为发生变化，却没有负责人，也没有 eval 证据	F2, F3	2
三个问题：类别、根因维度、严重程度	原地打转的评审	全部	3
逐个决策判断由代码负责什么（五项标准）	模型在提出代码本可以算出的值	F2, F7	4

模式	所解决的问题	类别	章节
模型提出，代码裁定	未经检查的提案直达效果	F1, F2, F7	4
用枚举和标识符列表缩小选择范围	gate 无法检查的自由文本值	F1, F2	4
计算归代码	错误的金额、日期和阈值	F2, F7	4
基于代码读取的事实设置前置条件和后置条件	符合 schema、却不符合当前情形的调用	F2, F7	4
严格解析并校验，绝不悄悄修复	无人评审的、猜出来的参数	F1, F2	5
每步一次写入，每次调用一个观察	多个调用一起运行时结果不明	F6	5
效果之前写意图，之后写结果，用清扫处理缺口	run store 与某个服务之间没有事务	F6, F8	5, 10
九个字段、顺序固定的契约	一份 schema，对这次调用现在是否可以发生只字未提	F1, F2, F6, F7	6
由运行时分配的幂等键	重复的提案执行了两次	F6	6
带固定消息的封闭错误词汇	泄露数据的错误，或递给模型一个可以试探的限制的错误	F2, F6	6
把有效职权作为交集	Agent 做了委托方做不了的事	F7	7
按调用签发的、短期的、狭窄的凭据	泄露的或宽泛的 token	F7	7, 18
位于模型之外、默认拒绝的策略引擎	建立在 prompt 之上的职权	F7	7
由 host 拥有的契约、server 与 tool 允许列表、固定的定义	server 提供的文字充当了契约	F4, F7	8
经组装而非累积的上下文，带有来源字段	上下文中没有标注的和过期的材料	F4, F5	9
带固定核心的上下文预算	在体量压力下被丢弃的策略行	F5, F9	9
相关性下限，把“没有合适的匹配”作为一种结果	一个弱命中被当作证据呈现	F3	9
持久的 run store，把渲染后的视图作为上下文	状态只存在于对话之中	F5, F6	10
租约、版本检查以及从状态恢复运行	两个 worker 对同一次 run 采取行动；恢复运行时重复了效果	F5, F6	10

模式	所解决的问题	类别	章节
把记忆写入作为提案，范围和到期时间由代码设定	一条坏的条目影响此后每一次 run	F3, F4	11
把计划作为提案，在运行前先校验	计划被当作授权	F2, F5	12
成功谓词、步骤上限和进展检测	永不停止或偏离任务的 run	F5, F9	12
分层预算，包括效果预算	花费或累计效果处于每个单次调用上限之下	F7, F9	13
依赖 breaker 和 Agent 级 breaker，配以 kill switch	对出故障的依赖执行 retry；行为已经漂移的 Agent	F5, F9	13
在重复任何操作之前先对故障分类	对结果未知的写入执行 retry	F6, F9	14
按保留行为多少排序的 fallback 阶梯	在最糟糕的那一天临时拼凑的路径	F9	14
绑定到某一次确切调用哈希的审批	审批覆盖了一个已被改动的调用	F7	15
由代码渲染的审批界面	人在批准模型对该动作的描述	F2, F7	15
切断三者之一：不可信内容、触达范围和出站通道	injection 触及某个效果	F4	16
按字段的 taint，最弱的来源胜出	敏感参数来自不可信的来源	F4	16
没有 tool 的读取方，持有收窄后输出的执行方	不可信的文本操纵持有 tool 的步骤	F4	16
字段只分类一次，在 tool 处最小化，其余用 token	PII 出现在不需要它的地方	F3, F8	17
写入时遮蔽，失败时关闭	PII 和机密长期留存于日志、trace 和 eval 集合中	F8	17
在模型之外注入凭据	机密进入上下文	F7	18
在 tool 边界设置 scrubber，对 diff 做机密扫描	机密从外部世界进来	F7	18
网络关闭、只有工作目录的 sandbox	模型选择的代码触及宿主机	F7	19
把 sandbox 的输出当作不可信的输入	结果把指令或机密带了回来	F4	19
把 run 作为 trace，把调用作为 span，附带属性	行为没有留下可用的证据	F8	20

模式	所解决的问题	类别	章节
按结果保留内容，存放在单独的 store 中	内容风险与评审所需证据之间的矛盾	F8	20
有负责人和第一步动作的 Agent 专属告警	无人响应的警报	F8, F9	20
eval 级别、golden set 和 grader	把概率性的行为当作确定性的来度量	F1 至 F9	21
把 eval 作为 prompt、模型、tool、策略、界限的部署 gate	回归在无人察觉时发布	F2, F3	21
成本按原始用量记录，在出报告时定价	无人能归属的成本	F9	22
仅当 eval 显示质量保持不变时才改用更便宜的方案	节省下来的成本转移成了错误回答或人工队列	F9	22
写成 runbook 的遏制阶梯	要么全部关停，要么什么都不关	全部	23
来自记录的影响清单，包含未知的数量	不知道事故波及了什么	F6, F8	23
以控制收尾的无责评审	把“模型出了错”当作根因	全部	3, 23

Tool 契约模板

下面的模板遵循本书的记法：九个字段，顺序固定，放在 `text` 代码块中。复制它，填写它，只有写上 `// not applicable` 并附上理由，才能省略某个字段。在有自己的数据之前，填好的契约中的数字只是示意，并应在注释中注明。第 6 章完整展开了规范的 `issue_refund` 契约。

```
tool <tool_name>                       // snake_case, one effect per tool
  description: "<one sentence the model reads; a hint, never a check>"
  input schema:                        // fields the model supplies, nothing
else
    type: object, additionalProperties: false
    required: [<field>, ...]
    properties:
      <field>: { type: <type>, <limits> }
      <field>: { enum: [<closed set>] }
    // no field that carries identity, authority or a credential
  effect class: <read | reversible write | irreversible write | external
side effect>
  preconditions:                       // checked by the gate, on facts it
read itself
    - <fact that must hold now>
    - <limit>, else needs_approval     // only where a human with standing
exists
  idempotency: key = hash(<identifier assigned by the runtime>, ...)
    // not applicable for a read, with the reason
    // never from run id, step id or any field the model supplies
  permissions: scope "<scope>", delegated for <the subject> only
  timeouts: call <n>s, deadline <n>s  // illustrative
    // what the orchestrator does after a timeout on a write: query status
first
  error shape: { code, message, retryable, details }
    // code in [invalid_arguments, precondition_failed, approval_required,
    //   not_permitted, duplicate_replayed, upstream_unavailable,
    //   outcome_unknown]
```

填写说明

- **`name` 和 `description`**。由契约生成，绝不在契约之外另写。描述中的规则只是一种请求，所以同一条规则也必须同时是一个前置条件（第 6 章）。
- **`input schema`**。以 `additionalProperties: false` 封闭，不含运行时已经知道的字段（例如身份），每个字段采用最窄的类型、范围或枚举（第 4 章和第 5 章）。
- **`effect class`**。属于 tool，而不是属于某一次调用；有时读取、有时写入的 tool 应当拆开（第 6 章）。类别设定下面各项控制的下限，而审批由策略决定。

效果类别	契约中的最低控制
读取	输入 schema、权限 scope、超时、输出限制；前置条件只涉及谁可以看到这些数据
可逆写入	同上，另加前置条件、幂等键和一条写明的回退路径
不可逆写入	同上，另加未知结果规则、状态回读以及审批策略

效果类别	契约中的最低控制
外部副作用	同上，另加幂等性、内容检查和一条已记录的意图

- **`preconditions`**。gate 从记录系统中读取的事实，按审慎安排的顺序；所属服务以原子方式强制执行同样的规则（第 6 章）。
- **`idempotency`**。键的每一部分都由运行时分配，所以带着其他参数重复提出的提案，返回的是第一次的结果（第 6 章）。
- **`permissions`**。与任务绑定的 scope；凭据按调用签发，Agent 从不持有（第 7 章和第 18 章）。
- **`timeouts`**。写入上的超时就是未知的结果：在任何 retry 之前，先询问状态的所有者（第 14 章）。
- **`error shape`**。带固定模板的封闭错误码集合；来自外部 server 的 tool 增加 `result_invalid`（第 6 章和第 8 章）。

契约是带版本的制品：随附一个无需模型的 gate 测试一起发布，并在每次调用时记录它的版本（第 6 章）。

故障分类表

类别名称和 ID 在全书中固定；第 3 章可以增加写作 F4.1、F4.2 的子类，但绝不增加新的顶层 ID。第一张表是第 3 章的紧凑形式，规划控制时按列读，评审事故时按行读。带有空白单元格的行，标出设计中的一个缺口。

类别	检测	预防	限制	章节
F1 格式错误的输出	按 tool 统计的 schema 失败率	窄 schema、封闭的枚举	有界限的修复，然后移交	2, 5, 6
F2 错误的 tool 或错误的参数	前置条件失败、抽样评审	从 run 的事实中选择、归属前置条件	不可逆调用需要审批	4, 5, 6
F3 无依据的断言	对照 tool 结果的断言核查	上下文中有所需事实、字段由代码填写	对外回复前由人评审	2, 9, 21
F4 指令劫持	参数上的 taint、异常的步骤	标注为不可信的内容、taint 规则	最小职权、审批	8, 9, 16
F5 失控循环或过期上下文	重复调用、事实的年龄、版本不匹配	进展检查、来源、重新读取	界限、版本前置条件	9, 10, 12, 13

类别	检测	预防	限制	章节
F6 静默的部分故障	对意图与结果做对账	意图优先、幂等性、未知结果	有未决意图时不得宣称“完成”	6, 10, 14
F7 未授权的效果	对照已签发职权审计各项效果	按调用的职权、代码中的上限	短期凭据、sandbox	7, 15, 18, 19
F8 未被观测的行为	对照各项效果检查 trace 覆盖率	统一的 trace 形态、意图先于效果	记录失败时停止或丢弃效果	17, 20, 21, 23
F9 成本或延迟失控	成本与延迟分布、retry 次数	预算、上下文预算、已分类的 retry	circuit breaker、降级模式	13, 14, 22

下一张表给出每个类别的含义，以及它主要出现在框架的哪个部分。

类别	含义	框架中的部分
F1	提案无法解析，或与预期的结构不符	提案
F2	格式正确，但 tool 错了，或 tool 对而值不合适	提案、Gate
F3	模型陈述了其上下文并不支持的内容；第 3 章给出了它的通用说法	上下文、提案
F4	本属数据的内容被当作指令，无论直接还是间接	上下文、Gate
F5	run 没有进展却一直进行，或依据已不再成立的上下文行事	上下文、界限
F6	多步效果的一部分已经发生，却没有任何东西说明这一点	效果
F7	发生了一个效果，而这个 principal 在此刻本不应当有能力引起它	Gate、效果
F8	系统做了某件事，却没有留下可用的证据	记录
F9	run 是正确的，但成本过高或耗时过长	界限

还有两个维度使分类完整：**根因维度**（模型、上下文、tool 或控制；“模型出了错”是触发因素，不是根因）和**严重程度**，它依据已发生的效果而定（第 3 章）。

严重程度	含义	典型 tool
信息	没有任何改变；一个错误的回答，或一次白费的读取	`lookup_order`，`query_logs`，`search_docs`

严重程度	含义	典型 tool
可逆	状态已改变，但可以用补偿动作恢复	`update_shipping_address`，`open_pull_request`，`toggle_feature_flag`，`request_rollback`
不可逆	Parcelport 无法撤销	`issue_refund`
外部	触及了 Parcelport 无法控制的人或系统	`send_customer_reply`

故障越难撤销，就越要尽早、越要以确定性的方式将其拦下。当一次事故带有多个标记时，按从提案到效果的顺序排列（第 3 章）。

上线前检查清单

这是第 24 章清单的简短形式：同样的六个分组，同样的条目，同样的顺序。每一行是一个问题，后面是构建该控制的章节。回答每个问题所需的证据和成熟度级别，都在第 24 章。凡是只能用“prompt 里是这么写的”来回答的一行，都还不是控制。

上下文

- ☐ 能否针对一次真实的 run，说明上下文中的每一项来自何处、具有什么信任级别？（第 9 章）
- ☐ 没有好答案的查询是否返回“没有合适的匹配”，文档是否带有版本和 `as_of` 日期？（第 9 章）
- ☐ 不可信内容在检查放行之前是否保留着标记，包括被复制进 tool 参数的时候？（第 16 章）
- ☐ MCP server 和 tool 是否在一份有负责人的、固定了定义的允许列表上，定义变更后在评审之前是否被阻止？（第 8 章）
- ☐ 被终止的 run 能否在不重复执行效果的前提下恢复运行，清扫是否能找出与现实不符的状态？（第 10 章）
- ☐ 每一次记忆写入是否都是一个提案，由策略接受或拒绝，并带有到期时间？（第 11 章）
- ☐ tool 是否只返回任务需要的字段，记录是否对剩余部分做了遮蔽？（第 17 章）

提案

- [ ] 每个提案是否都经过解析和校验，无效的提案得到的是一条有计数、有界限的修正路径，而不是一个效果吗？（第 5 章）
- [ ] 是否写明了哪些决策由模型做出、哪些由代码做出，且金额、限额和权限都在代码一侧？（第 4 章）
- [ ] 控制路径中是否有任何环节读取了模型自己声明的确定程度，如果有，是什么独立信号在为它提供支撑？（第 2 章）
- [ ] 模型、prompt、tool 或策略的每一次变更，是否都走代码的流水线，并附有一次 eval 运行？（第 2 章和第 21 章）
- [ ] 计划是否依据同样的契约校验，计划中的每一步在执行时是否再次通过 gate？（第 12 章）

Gate

- [ ] 每个 tool 是否都有契约，包含名称、描述、输入 schema、效果类别、前置条件、幂等性、权限、超时和错误形态，省略之处有理由？（第 6 章）
- [ ] 超过 `refund_ceiling` 的退款，或针对不属于该客户的订单的退款，是否在不经过模型的情况下进入审批或被拒绝？（第 4 章、第 6 章和第 15 章）
- [ ] 职权是否是委托的、狭窄的、短期的，Agent 中没有任何比一次调用存活更久的凭据？（第 7 章）
- [ ] 参数变更后审批是否失效，等待之后是否重新检查职权？（第 15 章）
- [ ] 审批率、决定耗时以及拒绝率和编辑率是否有人评审，它们是否改变过某个阈值？（第 15 章）

效果

- [ ] 意图是否先于效果记录，对于在两者之间停止的 run，是否有机制去解决？（第 5 章和第 10 章）
- [ ] `issue_refund` 超时之后，系统是否在任何 retry 之前先查询状态？（第 6 章和第 14 章）
- [ ] 每个可逆写入是否都在契约中写明它的补偿动作，是否有人执行过其中一个？（第 6 章）
- [ ] 配置、上下文、checkpoint 或 trace 中是否都没有机密，一个 Agent 能触及的一切是否都可以撤销？（第 18 章）

- [ ] `run_diagnostic` 是否在真实的运行时上通过了针对网络、文件系统和凭据的一致性测试？（第 19 章）

界限

- [ ] 步骤、时间和花费是否有 run 无法提高的限制，停止时带着摘要移交？（第 12 章和第 13 章）
- [ ] 每个预算级别是否都有限额和负责人，并处于一个最糟糕的那一天也承受得起的全局上限之下？（第 13 章和第 22 章）
- [ ] 是否恰好只有一层执行 retry，并从预算中扣除，是否曾触发过 retry 风暴？（第 14 章）
- [ ] 降级模式是否已有定义，是否试验过？（第 13 章和第 14 章）
- [ ] kill switch 是否位于 Agent 之外，有指名的操作人和比“一切”更窄的 scope，是否被拨动过？（第 13 章）
- [ ] 能否根据 trace 说出一张工单和一次调查各花费多少？（第 22 章）

记录

- [ ] 值班人员能否按 ID 打开一次 run，并按顺序看到每一次模型调用、gate 决定、审批和效果？（第 20 章）
- [ ] 是否已经确定哪些 prompt 和输出被存储、遮蔽和采样以及谁可以读取？（第 17 章和第 20 章）
- [ ] 拒绝率、移交率、审批率、成本异常和故障类别分布是否设有告警，每条都有负责人？（第 20 章）
- [ ] 针对 F1 至 F9，能否说出这个 Agent 的检测和限制？（第 3 章）
- [ ] 对 prompt、模型、tool 或策略的变更是否会运行 golden set，回归是否会阻止部署？（第 21 章）
- [ ] 是否有演练过的 runbook，带遏制阶梯、影响查询和无责评审模板？（第 23 章）
- [ ] 最近一次评审是否产出了 eval 用例、策略变更或契约变更，而不仅仅是一份文档？（第 21 章和第 23 章）

Agent 事故评审模板

评审关注的是允许该动作发生、或使它不可见的系统。应在事故发生后的几天内进行，由没有参与响应的人主持，使用下面的模板。第 23 章解释了每个字段。评审适用于可逆级别及以上的事故，以及任何存在检测缺口的事故，无论其严重程度如何；信息级别的未遂事件则变成一张工单和一个 eval 用例。

```
incident_review                       // illustrative template
  summary:          two sentences, no names, no "the AI"
  timeline:         from the trace and the flag store, not from memory
                    // times of: first bad effect, detection, declaration,
                    // containment confirmed, impact list complete
  detected_by:      signal name, or "reported by a person" (a finding)
  impact:           the impact list summary, with the unknown count
  classes:          F-ids in order, from proposal toward effect
  severity:         information | reversible | irreversible | external
  root_cause:       axis, rank, evidence link, for each cause
  what_held:        controls that limited the harm
  missing_control:  the control that should have held
  owner_team:       string        // the team that owns the missing control
  action_items:     list of { change, kind, owner, check }
                    // kind: eval case | policy | contract | alarm | runbook
  response_notes:   what slowed the response; what the runbook lacked
```

第 3 章定义了这份模板核心处的记录 `incident_record`，其字段为 `id`、`run_ids`、`classes`、`root_cause`、`severity`、`detected_by`、`missing_control`、`owner_team` 和 `action_items`。模板包含该记录的每个字段，唯独不含 `id` 和 `run_ids`，这两个由记录提供；`summary`、`timeline`、`impact`、`what_held` 和 `response_notes` 是评审增加的内容。保留 `severity` 和 `owner_team`，使上面的范围规则可以依据记录来应用，也使发现项可以追溯到拥有其所回流控制的团队。

规则与第 23 章相同：时间线来自记录，人以角色出现，每个行动项都是带检查的控制，而“模型出了错”是触发因素，不是根因（第 20 章、第 21 章和第 23 章）。

发现项的归属

发现项	转化为	章节
本应被拒绝的提案	tool 契约中的一个新前置条件	6
任何 principal 都不应有能力引起的效果	更窄的权限或上限	7

发现项	转化为	章节
没有给审批人提供其所需信息的申请	对审批所展示内容的变更	15
记录中没有人预料到的情形	一项新的指标或告警	20
系统下次应当以不同方式处理的情形	一个在事故所在版本上失败的 eval 用例	21
缓慢或缺失的响应步骤	runbook 变更，以及一次演练	23

不以 eval 用例收尾的评审是未完成的。这个用例由记录下来的上下文构建，在存储之前先做遮蔽（第 17 章），预期结果表述为一种行为，例如“拒绝”或“升级”，并标记故障类别。只有当它在发生事故的那个版本上，多次重复中失败的比例达到或高于所规定的比例时，才进入 golden set。低于这个比例时，它被标记为未复现并交给人处理，且绝不丢弃。

关于本书

AI Agent 应当作为不可靠的决策者来设计，并运行在可靠的控制系统之内。

模型是提案生成器，而不是权威。让 Agent 可以安全运行的，是它周围的控制系统：交给它的上下文，每一项提案都必须通过的 gate，允许它引发的效果，它能走多远的界限，以及它所做之事的记录。本书跟随 Parcelport，用普通的工程手段构建这套控制框架（上下文、提案、Gate、效果、界限、记录）：tool 契约、权限、预算、人工审批、sandboxing、tracing、评估与事故响应。

关于作者

Muhammet Şafak 自 2008 年起从事软件开发，多年来一直在医疗、金融和电信领域一线任职。Muhammet 主张开发应当聚焦于问题，而不是技术。自 2024 年起，Muhammet 设计并构建可端到端扩展的高流量系统。

Muhammet 为中小型软件开发团队提供指导，主导开源项目，并把每一项决策连同其理由与代价一并写下来。

可靠的系统并非由可靠的部件构成，而是围绕会失效的部件构建而成。

I 访问

II 事件

III AGENT