

Veri yoğunluklu sistemlerde 5 kırılma noktası

En ucuz müdahaleden en pahalısına bir sıra ve her bileşeni gerekçeli bir Laravel production stack'i.

Muhammet Şafak • 3 Ekim 2026



Beş kırılma noktası

Working set'ten ayrı veri katmanına: en ucuz müdahaleden en pahalısına.

Request değil, veri profili.

Bir sistem dakikada 50 request alıp yine de veri tarafından boğulabilir; bir başkası saniyede 5.000 request'i rahat karşılarken veri katmanı el değmemiş durur.

Beş eksen



Working set / RAM oranı

Sık okunan veri belleğe sığıyor mu?



Okuma / yazma oranı

Yük hangi yöne ağır basıyor?



Tek tablo boyutu

Tek bir tablo ne kadar büyüdü?



Yazma throughput'u

Primary saniyede ne kadar yazıyor?



Tutarlılık gereksinimi

Hangi okuma en güncel veriyi görmek zorunda?

BAŞLANGIÇ MİMARİSİ

Tek primary ile başlamak

PHP-FPM, PostgreSQL'e pgBouncer üzerinden, Redis'e doğrudan bağlanır. Birkaç on GB veri ve dakikada binlerce request için yeterli; working set RAM'e sığıldığı sürece.

PHP-FPM

uygulama

pgBouncer

bağlantı havuzu

PostgreSQL 16

tek primary

Redis 7

cache · session · lock

Sinyal: cache hit ratio

Sık okunan veri RAM'e sığmıyor. %99 üzeri sağlıklı. %95'e doğru düşüş, disk IOPS'u ile birlikte okunduğunda working set'in RAM'den taştiğini gösterir.

pg_stat_database.sql

```
1 SELECT
2   sum(blks_hit) * 100
3   / nullif(sum(blks_hit) + sum(blks_read), 0)
4   AS cache_hit_ratio
5 FROM pg_stat_database;
```

Önce ucuz olanı tüketin

1

Index disiplini

gereksiz taramayı kes

2

Ölü veriyi ayır

sıcak veriyi küçült

3

Vertical scale

en son, daha çok RAM

Okuma replica'ya, yazma primary'ye

Sinyal: CPU yüksek, SELECT baskın,
pgBouncer'da `cl_waiting` birikiyor.
`sticky`, aynı request içinde
yazmadan sonraki okumaları
primary'ye yollar.

config/database.php

```
1 'pgsql' => [  
2   'driver' => 'pgsql',  
3   'read' => ['host' => ['10.0.0.2']], // replica  
4   'write' => ['host' => ['10.0.0.1']], // primary  
5   'sticky' => true,  
6   // ...ortak ayarlar  
7 ],
```

Replica'nın getirdiği yeni sorun



GEÇİKME

Replication lag: replica geride kalır; read-after-write garantisi kaybolur.



İZLEYİN

pg_stat_replication'da replay_lsn farkını lag_bytes olarak okuyun.



PRIMARY

Bakiye, stok, yetki gibi tutarlılık isteyen okumalar primary'de kalır.



SINIR

Read replica yazma kapasitesine hiçbir şey katmaz.

Zamana göre bölünen tablo

Sinyal: `n_dead_tup` birikiyor,
`last_autovacuum` geride kalıyor.
Partition'ları elle açmak yerine
`pg_partman` kullanılabilir.

events.sql

```
1 CREATE TABLE events (  
2   id          bigserial,  
3   occurred_at timestampz NOT NULL,  
4   payload     jsonb      NOT NULL  
5 ) PARTITION BY RANGE (occurred_at);  
6  
7 CREATE TABLE events_2026_05 PARTITION OF events  
8   FOR VALUES FROM ('2026-05-01') TO ('2026-06-01');
```

Partitioning ne kazandırır?



Partition pruning

Sorgu yalnız ilgili partition'a bakar.



Ucuz silme

Eski veri DROP TABLE events_2026_01 ile gider.



Sınırlı vacuum

Vacuum tüm tabloyu değil, partition'ı tarar.



Primary key

Partition anahtarını içermeli: (id, occurred_at).



BRIN

Zamana göre sıralı veride küçük ve ucuz index.

Sinyal: I/O wait, checkpoint ve WAL baskısı

1

Amplifikasyonu azalt

```
idx_scan = 0 index'leri sil,  
fillfactor/HOT, batch insert
```

2

Append verisini çıkar

```
append ağırlıklı veri primary'den  
ayrılır
```

3

Veri alanını böl

```
en son: functional sharding
```

GERÇEKÇİ BEKLENTİ

Çoğu sistem 4. noktaya varmaz.

Acele etmeyin: çoğu sistem 4. noktaya hiç ulaşmaz, ulaşanların çoğu da aslında 1. noktayı (eksik index, şişmiş working set) atlamiş olduğu için erken gelir.

Ayrı veri katmanı



HAMLE

Veri-baskın alan ayrı bir PostgreSQL instance'ına taşınır.



GEÇİŞ

pgBackRest restore, logical replication ve kısa bir cutover.



BEDEL

İkinci backup, monitoring ve upgrade; iki veri arasında JOIN yok.



KURAL

Ayırma kararı veri profiliyle verilir, organizasyon şemasıyla değil.

Yanlış kırılma noktaları

GÖRÜNEN	GERÇEK	DOĞRU HAMLE
"Veritabanı yavaş"	N+1: uygulama 200 sorgu atıyor	Eager loading; sorguları say
"Replica lazım"	Tek sorguda eksik index	EXPLAIN ANALYZE, index ekle
"Sharding lazım"	Replica, partitioning denenmedi	Önce 2. ve 3. noktayı tüket
"NoSQL'e geçelim"	jsonb, BRIN, partitioning atıl	PostgreSQL'i sonuna kadar kullan
"Yazma için cache"	Cache okumayı azaltır, yazmayı değil	4. noktaya bak

Hiçbiri yazma kapasitesi eklemmez.

Read replica okumayı ölçekler. Cache okumayı azaltır.
Partitioning tek tabloyu evcilleştirir. Hiçbiri yazma
throughput'unu artırmaz.

JSONB · LISTEN/NOTIFY · PARTITIONING · BRIN · LOGICAL REPLICATION

%20'si kullanıldı. Bu bir sınır değil.

Çoğu ekip PostgreSQL'in %20'sini kullanıp "PostgreSQL yetmiyor" sonucuna varır.

En ucuzdan en pahalıya



Laravel stack

"Her şey gerekli" demiyorum — gerekli olduğunu anlayana kadar minimum tutmayı savunan biriyim — ama her bileşenin kazandırdığı somut.

ANATOMİ

Her bileşen neden orada?

İstek Cloudflare'den PHP-FPM'e iner. PHP-FPM üç arka servise ayrı bağlanır: pgBouncer üzerinden PostgreSQL, Redis ve RabbitMQ. Worker'lar Supervisor altında Horizon ile koşar.

Cloudflare

DDoS, WAF, rate limiting,
TLS, CDN

Nginx

TLS, static asset, fastcgi tek config

PHP-FPM

opcache + preload

pgBouncer

transaction mode bağlantı havuzu

PostgreSQL

pgBackRest: full + incremental + WAL PITR

Redis · RabbitMQ

cache/session/lock · queue

REDIS

Tek instance, üç şapka

Cache (`Cache::remember`), session (`SESSION_DRIVER=redis`) ve lock (`Cache::lock`) tek Redis'te güvenle çalışır; yeter ki bu üç ayar yerinde olsun.

redis.conf

```
1 maxmemory-policy volatile-lru
2 appendonly no
3 save 900 1 300 10 60 10000
```

RabbitMQ ile Redis kuyruğu

	Redis	RabbitMQ
PERSISTENCE	Bellekten servis eder; diske RDB ya da AOF ile iner	✓ Kalıcı mesajları diske yazar
YENİDEN TESLİM	retry_after zaman aşımına bakar	✓ Consumer'ın bağlantısına bakar
ROUTING	Yönlendirme kararı uygulamada kalır	✓ Exchange'ler karar verir
MONITORING	Horizon; uygulamanın dispatch ettiğiyle sınırlı	✓ Broker düzeyinde yönetim paneli

Hangi parçası kaldırılırsa ne kaybedersiniz?

BİLEŞEN	ÇIKARINCA OLAN
pgBouncer	Connection storm'larında PostgreSQL bağlantısı tükenir, request'ler 500 atar
Supervisor	Worker'lar crash sonrası geri gelmez, alarm kurmak zorundasınız
Horizon	Görünürlük çöker, "queue neden yavaş" sorusunu kör cevaplarsınız
opcache	Her request PHP dosyasını disk'ten okur ve parse eder, ~5x yavaşlama
pgBackRest	pg_dump kalır: PITR gider, incident'ta hata payınız bir günlük yedek
Redis lock	Race condition'lara açıksınız, distributed-safe mutex'iniz kalmaz

BORİNG STACK

Nicel deęerli, deęiřimi kolay.

Boring stack'in g¼c¼ tam burada: her parça nicel olarak deęerli
ve deęiřimi kolay.

Teşekkürler

sade.dev

Önce veri profilini ölçün, sonra en ucuz müdahaleyi seçin.

